



HP DesignJet PostScript Z6 Yazıcı serisi

Yüksek tanımlı baskılar, hızlı ve güvenli. Daha az mürekkeple daha yüksek kalite.



HASSAS – Hemen göze çarpmayan ayrıntıları açıkça ayırt edin

- Yeni yüksek tanımlı HP baskı kafalarıyla ayrıntıları daha net okuyun ve yüksek kontrastlı renkler elde edin.
- HP'nin çift damla teknolojisiyle açık renk mürekkeplere gerek kalmaz.
- HP Pixel Control ile zorlayıcı renk kombinasyonlarında bile yumuşak geçişler elde edin.
- HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleriyle iç ve dış mekanlarda suya ve solmaya karşı dayanıklı çıktılarla çalışın.²

HIZLI – Gecikmeden çalışın

- Güçlü işleme mimarisi ve Adobe PDF Print Engine ile en karmaşık dosyaların bile üstesinden gelin.³
- Entegre dikey kesici içeren ilk yazıcı ile haritaları daha az adımda farklı boyutlarda kesin.¹
- İnc başına 2400 püskürtme ucu içeren yüksek tanımlı HP baskı kafaları ile %20 daha hızlı baskı alın⁴.
- Çift rulo desteği ve otomatik rulo değiştirme özellikleriyle baskı malzemesi değişikliklerinde daha az zaman harcayın.¹

GÜVENLİ – İşinizi ve bilgilerinizi koruyun.

- HP Secure Boot, beyaz listeye alma ve şifrelenmiş sabit disk ile yazıcıları/verileri yetkisiz erişime karşı koruyun.
- PIN ile baskı ve kart okuyucular gibi kimlik doğrulama çözümleriyle belgelerinizi ve gizliliğinizi koruyun.⁵
- HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi ile yazıcılarınızı koruma altına alın; HP Web Jetadmin ile filonuzu uzaktan yönetin.

Daha fazla bilgi için

<http://www.hp.com/go/designjetz6>

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Dikey kesici ve çift rulo, yalnızca V Kesici özellikli HP DesignJet Z6dr 44 inç PostScript® Yazıcıda bulunur.

² Performans sistem farklılıklarına göre değişebilir. HP Image Permanence Lab tarafından yapılan görüntü kalıcılığı tahminleri, HP DesignJet Z6200 Fotoğraf Üretim Yazıcısı ile kullanılan HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri ile aynı formüle (6 mürekkepli) dayanmaktadır. Suya dayanıklılık performansı yazıcınıza ve yazıcınızın profiline göre değişir. Suya dayanıklılık testleri, HP Image Permanence Lab tarafından çeşitli HP baskı malzemeleri üzerinde ISO 18935 yöntemine göre yapılmıştır. Görüntü kalıcılığı derecelendirilmesi iç mekanlarda doğrudan güneş ışığından uzakta bulunan teşhirler için çeşitli HP baskı malzemeleri üzerinde HP Image Permanence Lab tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

³ Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yüksek güvenilirlik sunan yüksek hızlı baskı platformudur. Version 4, APPE'ın yeni performans verimlilikleri ve çığır açan görüntü işleme (rendering) özellikleri sunan baskı reproduksiyon uzmanlığını iletirmektedir. APPE 4 yazıcıların iş akışı verimliliğini artırmasına ve mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisinde yapılan yeniliklerin kar potansiyelinden yararlanmasına olanak sağlar. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁴ HP dahili testlerine dayanır. HP DesignJet Z2600 PostScript® Yazıcı ve HP DesignJet Z5600 PostScript® Yazıcıya göre %20 daha hızlı baskı. Kullanılan baskı modu ve baskı malzemesi türüne göre değişebilir.

⁵ Kart okuyucu işlevi isteğe bağlı üçüncü taraf çözümler üzerinde etkinleştirilir.

Teknik Özellikler

Baskı	
Baskı hızı	44 inç: 80,5 m ² /sa ¹ (866 ft ² /sa ¹) düz kağıtta Normal: 18,8 m ² /sa ¹ (202 ft ² /hr ¹) kaplamalı ortamda En iyi: 9,7 m ² /sa ¹ (104 ft ² /hr ¹) parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Kenar boşlukları	Rulo: 5 x 5 x 5 mm (belirli baskı malzemelerinde kenarlıksız ² ve V Kesici kullanılırken tüm baskı malzemelerinde ³) (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 inç (belirli baskı malzemelerinde kenarlıksız ² ve V Kesici kullanılırken tüm baskı malzemelerinde ³)) Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 inç)
Mürekkep Tipleri	Pigment bazlı
Mürekkep kartuşları	6 (camgöbeği, magenta, sarı, mat siyah, fotoğraf siyahı, kromatik kırmızı)
Mürekkep Damlası	7/3 pl çift damla ağırlığı (M, C, PK); 6 pl tek damla ağırlığı (Y, CR, MK)
Baskı kafaları	3 evrensel baskı kafası (tüm renkler için geçerli)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 ⁴
Asgari Çizgi Genişliği	0,02 mm (1200 dpi'da adreslenebilir PDF)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) ⁵
Baskı ortamları	
İşleme	Tek rulolu: rulo besleme, üstten yaprak besleme, baskı malzemesi çıkış bölmesi, yatay otomatik kesici; Çift silindirdi: iki otomatik rulo besleme, akıllı rulo değiştirme, üstten yaprak besleme, baskı malzemesi çıkış bölmesi, otomatik yatay kesici ve dikey kesici (çoğu kanvas da dahil tüm HP Z-serisi yazıcı onaylı baskı malzemesini keser)
Sayfa boyutu	24 inç: 210 x 279 - 610 x 1676 mm; 44 inç: 210 x 279 - 1118 x 1676 mm; (24 inç: 8,3 x 11 - 24 x 66 inç; 44 inç: 8,3 x 11 - 44 x 66 inç)
Rulo boyutu	24 inç: 279 - 610 mm; 44 inç: 279 - 1118 mm; (24 inç: 11 - 24 inç; 44 inç: 11 - 44 inç)
Gramaj	80 - 500 g/m ²
Bellek	128 GB (sanal) ⁶ ; 500 GB kendi kendine şifreleme Sabit disk
Bağlantı	
Arabirimler	10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A ana bilgisayar bağlantı noktası
Baskı dilleri (standart)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Mobil baskı özellikleri	iOS, Android ve Chrome OS için mobil uygulamalardan doğrudan baskı; iOS ve Android için HP ePrint ve HP Smart uygulamasıyla e-postayla baskı.
Sürücüler	Windows ve macOS için tarama ve PostScript sürücüler; Windows için PDF sürücüsü
Boyutlar (g x d x y)	
Yazıcı	24 inç: 1293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 inç); 44 inç: 1802 x 695 x 998 mm (71 x 27,4 x 39,3 inç)
Gönderim	24 inç: 1440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 inç); 44 inç: 1950 x 766 x 718 mm (76,8 x 30,2 x 28,3 inç)
Ağırlık	
Yazıcı	24 inç: 66 kg (145 lb); 44 inç: 86 kg (189 lb)
Gönderim	24 inç: 97 kg (214 lb); 44 inç: 123 kg (271 lb)
Kutunun içeriği	
HP DesignJet Z6 PostScript Yazıcı; Baskı kafaları; Tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; Yazıcı sehpa ve baskı malzemesi bölmesi; Mil; 7,62 cm (3 inç) göbekli adaptör; Hızlı başvuru kılavuzu; Kurulum posteri; Güç kablosu	
Kullanılabilir yazılımlar	
Ücretsiz: HP Applications Center, HP Click, yazıcı sürücüler, HP Color Center ile HP DesignJet Utility, HP Partner Link Kullanım başına ödeme, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; Ödeme: HP JetAdvantage Security Manager	
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	5 - 40°C (41 ila 104°F)
Çalışma nemi	% 20 - 80 BN
Akustik	
Ses basıncı	42-45 dB(A) (çalışırken); 33 dB(A) (boşta); <16 dB(A) (uyku)
Ses gücü	6,0-6,3 B(A) (çalışırken); 5,1 B(A) (boşta); < 3,4 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	< 100 W (baskı); < 32 W (hazır); < 0,3 W (uyku) (dahili Dijital Ön Uç ile < 6,5 W); 0,1 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik aralık): 100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A maks
Sertifikalar	
Emniyet	AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	Şu B Sınıf gereklilikleri ile uyumludur: AB (EMC Direktifi), Güney Afrika (SABS)
Çevresel	ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS (AB); REACH; EPEAT Silver
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

T8W15A	HP DesignJet Z6 24 inç PostScript Yazıcı
T8W16A	HP DesignJet Z6 44 inç PostScript Yazıcı
T8W18A	HP DesignJet Z6 44 inç PostScript Yazıcı ile V Kesici

Aksesuarlar

N7P47AA	HP USB 3.0 - Gigabit LAN Adaptör
CN538A	HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör
Q6700A	HP DesignJet Z/T1xxx/T6xx 24 inç Mil
Q6709A	HP DesignJet 44 inç Mil
1QF38A	HP DesignJet 44 inç Sarma Makarası
G6H51B	HP HD Pro 42 inç Tarayıcı
G6H50B	HP SD Pro 44 inç Tarayıcı

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

P2V25A	HP 746 DesignJet Baskı Kafası
P2V78A	HP 746 300 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V79A	HP 746 300 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V80A	HP 746 300 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V81A	HP 746 300 ml Kromatik Kırmızı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V82A	HP 746 300 ml Fotoğraf Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V83A	HP 746 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için **Orijinal HP mürekkepleri** ve baskı kafalarıyla birlikte HP geniş format baskı malzemeleri kullanarak tutarlı yüksek kalite ve kesintileri azaltan güvenilir performans elde edin. Kritik önem taşıyan bu bileşenler optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Orijinal HP mürekkepleri HP baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Tam HP garanti korumasından yararlanmak için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için hp.com/go/OriginalHPInks adresini ziyaret edin.

Servis ve Destek

U9WQOE HP 3 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alkoyma Desteği
U9YX8E HP 5 yıl Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alkoyma Desteği
U9YX9PE HP 1 yıl Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü ve Arızalı Ortam Alkoyma Desteği
H4518E Ağ Kurulumu ile HP Kurulum Hizmeti

HP DesignJet Destek Hizmetleri için kritik önem taşıyan ortamlar için kurulum, genişletilmiş destek ve bakım yanı sıra çeşitli değer katan hizmetler gibi çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen bkz: hp.com/go/cpc.

Tüm **HP Geniş Format Baskı Malzemeleri** portföy için lütfen bkz: HPLFMedia.com.

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Çevresel bakımdan tercih edilen ürün olarak ENERGY STAR® onaylı,¹ EPEAT® Silver tescillidir²
- Çıtır açan renk tutarlılığı gereksiz yeniden baskıları azaltmaya yardımcı olur
- %30 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzeme ile yazıcı; HP baskı sarf malzemeleri için ücretsiz geri dönüşüm³
- FSC® onaylı kağıtlar⁴, geri alma programıyla geri dönüştürülebilir çeşitli HP baskı malzemeleri⁵

Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğrenin

hp.com/ecosolutions

¹ ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardır.

² Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescil ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.

³ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin.

⁴ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, <http://www.fsc.org> adresine bakın. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, <http://www.fsc.org> adresine bakın. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.

⁵ HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programının kullanılabilirliği değişir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtlar, yaygın şekilde sunulan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için bkz: <http://www.HPLFMedia.com/hplfecolutions>.

¹ Renkli görüntüler için maksimum çıkış hızı %100 renk kapsamındadır. Orijinal HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri ile maksimum rulo genişliğinde HP Parlak Beyaz İnkjet Kağıt (bond) üzerine Ekonomik modda basılmıştır. 44 inç yazıcı kullanılarak ölçülmüştür.

² Kenarlıksız baskı; fotoğraf, polipropilen ve duratrans rulo baskı malzemesi üzerinde kullanılabilir.

³ Kendinden yapışkanlı viniller ve kesilemeyen baskı malzemeleri hariç.

⁴ HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri ile En iyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film üzerinde 23°C (73°F), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,11 veya ±0,2 mm (hangisi daha büyüktür).

⁵ HP Mat Film üzerinde ölçülmüştür.

⁶ 4 GB RAM esas alınmıştır.

