




HP DesignJet Z6610 60-tums produktionsskrivare

Den snabbaste utskriftslösningen för grafikproduktion¹



TYDLIGT – Hållbara utskrifter av hög kvalitet

- Få stor genomslagskraft och bra läsbarhet på allt från ritningar till affischer tack vare optimerade skrivarhuvuden.
- Bibehåll den höga kvaliteten med optimerade underhållsrutiner.
- Arbeta utan oro för skador med vatten-/blekningsresistenta utskrifter med HP Vivid fotobläck.²

PRODUKTIVT – Hantera produktionstoppar

- Hantera hög arbetsbelastning med utskriftshastigheter på upp till 19,7 m²/h på glansigt papper och 50,9 m²/h på vanligt papper.³
- Hantera fler utskrifter med en hårddiskkapacitet på 500 GB.
- Slutför utskrift efter utskrift med långa materialrullar, 775 ml HP bläckpatroner och inbyggd uppsamlingsrulle.

TILLFÖRLITLIGT – Passar ditt befintliga arbetsflöde

- Smidig integration med marknadsledande programvara.
- Öka effektiviteten med HP SmartStream-programvaran för förberedelse och bearbetning av utskrifter.
- Med utskriftsprogramvaran HP Click räcker det med ett klick för att skriva ut.⁴

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/designjetz6610>

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip. Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Mer information på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Jämfört med bläckstråleskrivare för storformat i prisklassen under 25 000 euro för grafiska tillämpningar. Baserat på de snabbaste uppmätta hastigheterna för färg som publicerats av tillverkarna i juni 2017. Testmetoderna varierar.

² Prestandan kan variera beroende skillnader i skrivsystem. Utskriftsbeständighet uppskattas av HP Image Permanence Lab baserat på samma sammansättning av HP Vivid fotobläck som används med HP DesignJet Z6200 fotoproduktionsskrivare (med 6 bläck). Prestandan för vattenbeständighet varierar beroende på skrivare och utskriftsprofil. Testerna av vattenbeständighet har utförts av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-material enligt ISO 18935-metoden. Värdering av beständighet vid skyltning inomhus/skyddat från direkt solljus av HP Image Permanence Lab på en rad material från HP. Mer information finns på <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

³ Med glansigt papper i normalläge kan HP DesignJet Z6610 produktionsskrivare uppnå en utskriftshastighet på upp till 19,7 m²/h. Med vanligt papper i normalläge kan HP DesignJet Z6610 produktionsskrivare uppnå en hastighet på upp till 50,9 m²/h.

⁴ När en bild har valts klickar du en gång för utskrift om du vill skriva ut hela filen utan ändringar i utskriftsinställningarna. Detta är tillämpligt för PDF, JPEG, TIFF och HP-GL/2-filer.

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Utskriftshastighet	Upp till 140 m ² /h ¹ (Upp till 1500 ft ² /h ¹) på vanliga material 1,5 min/sida ² på A1/D eller upp till 26,3 m ² /h ¹ (283 ft ² /hr ¹) på bestruckna medier 3,2 min/sida ² på A1/D eller upp till 13,1 m ² /h ¹ (141 ft ² /hr ¹) på glättade medier
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP bläckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 till 0,2 x 0,2 tum)
Bläcktyper	Pigmentbaserat
Bläckpatroner	6 (cyan, magenta, gul, matt svart, fotosvart, ljus grå)
Skrivhuvuden	6 (cyan, magenta, gul, matt svart, fotosvart, ljus grå)
Linjenoggrannhet	±0,1 %
Minsta linjebredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Garanterad minimiräddbredd	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Media

Hantering	Rullmatning, automatisk horisontell skärning, uppsamlingsrulle
Mediatyp	Ekonomipapper och bestrukt papper, tekniskt papper, film, fotografiskt papper, provtryckspapper, bakgrundsbelyst, självhäftande, banderoll- och skyltmateriel, tyg, konstnärsmaterial
Rullstorlek	280 till 1524 mm (11 till 60 tum)
Ytvikt	80 till 500 g/m ²
Tillämpningar	Grafik för utställningar och evenemang; Grafisk formgivning; Inomhusaffischer; Layout och komplexa bilder; Ljuslådor – papper; Linjeritningar; Kartor; Kontorsgrafik; Ortofoto; Fotokartor; Foton; Butiksskyltar/exponeringar; POP/POS; Affischer; Presentationer; Rendingar; Scheman; Tekniska presentationer
Minne	64 GB (virtuellt ³); 500 GB hårddisk

Anslutning

Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect-tillbehörspåsar
Skrivarspråk (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Skrivarspråk (tillval)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG
Drivrutiner	Rasterdrivrutiner för Windows och macOS; PostScript-drivrutiner för Windows och macOS med PostScript/PDF-uppgraderingssats som tillval

Yttermått (b x d x h)

Skrivare	2430 x 690 x 1370 mm (95,7 x 27,2 x 53,9 tum)
Frakt	2684 x 750 x 1200 mm (105,6 x 29,5 x 47,2 tum)

Vikt

Skrivare	190 kg (419 lb)
Frakt	220 kg (485 lb)

Medföljer

Tillgänglig programvara	HP DesignJet Z6610 produktions skrivare; Spindel; Skrivhuvuden; Startbläckpatroner; Underhållspatron; Skrivarstativ; Uppamlingsrulle; 3-tums spindeladaptersats; Snabbreferensguide; Installationsanvisningar; Startprogramvara; Strömkabel
Tillgänglig programvara	Utan kostnad: HP Applications Center, HP Click, skrivardrivrutiner, HP DesignJet Utility inklusive HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP Web JetAdmin; Kostnadsbelagd: HP SmartStream

Miljökrav

Drifttemperatur	5 till 40 °C (41 till 104 °F)
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet

Akustik

Ljudtryck	53 dB(A) (drift); 39 dB(A) @ (viloläge); 39 dB(A) (viloläge)
Ljudstyrka	7,0 B(A) (drift); 5,5 B(A) (viloläge); 5,5 B(A) (viloläge)

Strömförsörjning

Energiförbrukning	270 W (utskrift); < 48 W (klar); < 5,3 W (viloläge); < 0,3 W (avstängd)
Krav	Inspänning (autoreglrande): 100–127 V (±10%), 5 A; 220–240 V (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)

Certifiering

Säkerhet	EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass A, inklusive: EU (EMC-direktivet)
Miljö	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU); REACH; EPEAT Bronze
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation

Produkt

2QU13A	HP DesignJet Z6610 60-tums produktions skrivare
--------	---

Tillbehör

CQ754A	HP DesignJet Z6200 60-in Spindle
Q6714A	HP DesignJet, 60-tums mediefack
Q6715A	HP DesignJet underhållsats för användare
G6H51B	HP HD Pro 42-tumsskanner
J8025A	HP Jetdirect 640n printserver
CQ745B	HP DesignJet PostScript/PDF-uppgraderingssats
L3J69AAE	HP SmartStream Preflight Manager
L3J79AAE	HP SmartStream utskriftsstyrenhet för HP DesignJet Z6xx0-produktions skrivare

HP original förbrukningsmaterial

P2V99A	HP 774 DesignJet-skrivhuvud, magenta/gult
P2W00A	HP 774, svart/ljusgrått, DesignJet-skrivhuvud för foto
P2W01A	HP 774 matt svart/cyan DesignJet-skrivhuvud
C1Q37A	HP 773C 775 ml DesignJet-bläckpatron, mattsvart
C1Q39A	HP 773C 775 ml DesignJet-bläckpatron, magenta
C1Q40A	HP 773C 775 ml DesignJet-bläckpatron, gul
C1Q42A	HP 773 775 ml DesignJet-bläckpatron, cyan
C1Q43A	HP 773C 775 ml DesignJet-bläckpatron, fotosvart
C1Q44A	HP 773C 775 ml DesignJet-bläckpatron, ljusgrått
CH644A	HP 771 DesignJet-underhållspatron

Använd **HPs originalbläck** och skrivhuvuden, och HPs utskriftsmaterial för stora format, för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda med färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter är utformade och tillverkade tillsammans som ett optimerat utskriftssystem, och HPs originalbläck har utvecklats för att maximera livslängden hos HPs skrivhuvuden. Skydda investeringen i HP-skrivaren genom att använda HPs originalbläck som ger komplett garantiskydd från HP. Mer information finns på hp.com/go/OriginalHPinks.

Service och support

U9ZK1E HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U9ZK3E HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U9ZK4E HP 1 års eftergaranti med support nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U9ZK5E HP 2 års eftergaranti med support nästa arbetsdag med behållna defekta medier
H4518E HP service med nätverksinstallation med nätverksinställning

HP DesignJet supporttjänster tillhandahåller lösningar för affärskritiska miljöer – med installation, utökad support och underhåll samt flertalet mervärdetjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjetsupport.

För hela **HP utskriftsmedier för storformat** Portfölj, se HPLFMedia.com.

ECO highlights

- ENERGY STAR®-certifierad¹, EPEAT® Bronze-registrerad som en miljömässigt prioriterad produkt²
- Banbrytande färgkonsekvens bidrar till att utskrifter inte behöver göras om i onödan
- Kostnadsfri, bekväm återvinning av HP-bläckpatroner och -skrivhuvuden³
- FSC®-certifierade papper⁴, sortiment av återvinningsbara HP-material med insamlingsprogram⁵

Återvin maskinvara och förbrukningsmaterial för storformatsutskrifter. Ta reda på hur du gör på vår webbplats hp.com/ecosolutions

¹ ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <http://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land.

³ Programmet tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

⁴ BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se <http://www.fsc.org>. Varumärket HPs licenskod FSC®-C017543 finns på <http://www.fsc.org>. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner.

⁵ Möjligheten att återvinna HPs storformatsmedier varierar. Vissa återvinningsbara HP-papperstyper kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram. Det är inte säkert att det finns några återvinningsprogram i ditt område. Mer information finns på <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

¹ Maximal utmatningshastighet för en färgbild med 100 % färgtäckning. Utskrift i ekonomiläge, på HP Bright White papper för bläckstråleskrivare (finpapper), med maximal rullstorlek och HP Vivid fotobläck.

² Mekanisk utskriftstid med HP original Vivid fotobläck.

³ Baserat på 1 GB RAM.

