



Stampante HP Latex 3800 Jumbo

Favorite la crescita del vostro business con le funzionalità di stampa digitali di HP Latex per le decorazioni di interni



Date più valore al vostro business con HP Latex

- Offrite applicazioni innovative e di alta qualità con la stampa rapida di piccole tirature grazie alla comprovata tecnologia HP Latex.
- Andate oltre le possibilità della tecnologia UV: preservate le texture dei supporti e stampate immagini nitide con transizioni uniformi.
- Un approccio migliore alla sostenibilità: gli inchiostri HP Latex a base acqua offrono tutte le certificazioni più importanti.¹

Favorite una produzione digitale efficiente

- Questa stampante si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro e vi permette di stampare con tecnologia digitale senza necessità di adattare la misura dei rotoli.
- Stampate su rotoli jumbo fino a 1,2 tonnellate e 47" (119,4 cm) di diametro, con la compensazione automatica del disallineamento.
- Monitorate la stampante HP Latex all'interno dell'impianto e da remoto con le applicazioni HP PrintOS.

Aumentate la produzione digitale per la decorazione di interni

- Ampliate il vostro portafoglio di progetti e riducete al contempo l'inventario, grazie alla stampa on-demand.
- Evitate i costi e la ripetitività dell'allestimento analogico e realizzate con facilità piccole tirature personalizzate.
- Ottimizzate la produttività con questa stampante intelligente che offre soluzioni proattive e preventive.

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/latex3800>

Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo <http://www.hp.com/communities/LKC>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitate: <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>

¹ In base a un confronto della tecnologia di inchiostri HP Latex con i prodotti della concorrenza leader di mercato a partire dal dicembre 2013 e con l'analisi di MSDS/SDS pubblicati e/o con una valutazione interna. Le prestazioni delle caratteristiche specifiche possono variare a seconda del concorrente e della tecnologia/formulazione dell'inchiostro. Le tipografie e i fornitori di servizi di stampa devono richiedere le certificazioni e i marchi di qualità ecologica direttamente agli organismi di certificazione. HP non implica né concede certificazioni o marchi di qualità ecologica a tipografie o ai fornitori di servizi di stampa, né supporta l'elaborazione di tali certificazioni per i singoli clienti.

Specifiche tecniche

Stampa

Modalità di stampa	27 m ² /h (290 ft ² /h) - supporti backlit ad alta saturazione (18 passate, 6 colori 230%) 44 m ² /h (470 ft ² /h) - tessuti e tele (10 passate, 6 colori, 170%) 77 m ² /h (830 ft ² /h) - alta qualità da interni (6 passate, 6 colori, 100%) 120 m ² /h (1290 ft ² /h) - esterni (3 passate, 6 colori, 80%) 180 m ² /h (1950 ft ² /h) - cartellone (2 passate, 4 colori, 70%)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tipi di inchiostro	Inchiostri HP Latex
Cartucce d'inchiostro	7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimiser)
Dimensioni cartuccia	10 L
Testine di stampa	7 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 2 ciano chiaro/magenta chiaro, HP Latex Optimiser)
Ripetibilità stampa dopo stampa sul lungo periodo	Media ≤ 1,0 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 in modalità affiancamento ¹

Supporti di stampa

Gestione	Da rotolo jumbo a rotolo jumbo, da rotolo jumbo a caduta libera, da rotolo jumbo a raccogliore
Tipi di supporti	Striscioni, etichette viniliche autoadesive, pellicole, carte, carte da parati, tele, rivestimenti per pavimenti, pelle sintetica, decolaminati e tende non porose
Formato rotoli	Fino a 3,2 m (Fino a 126")
Grammatura rotolo	Fino a 1200 kg a seconda del tipo di supporto per rotolo (Fino a 2646 lb a seconda del tipo di supporto per rotolo)
Diametro rotolo	Fino a 120 cm (Fino a 47,25")
Spessore	Fino a 0,4 mm (predefinito); Fino a 2,0 mm (con impostazione di altezza carrello personalizzata) (Fino a 0,015" (predefinito); fino a 0,08" (con impostazione di altezza carrello personalizzata))

Applicazioni	Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni di interni; POP/POS
--------------	---

Connettività

Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Dimensioni (l x d x a)

Stampante	6 x 6,5 x 1,9 m (stampante con unità di alimentazione); 6 x 9,3 x 1,9 m (stampante con unità di alimentazione e uscita) (20 x 21,3 x 6,2 ft (stampante con unità di alimentazione); 20 x 30,5 x 6,2 ft (stampante con unità di alimentazione e uscita))
Spedizione	5,9 x 1,9 x 2,2 m (stampante); 5,3 x 2,3 x 2,5 m (ogni unità di alimentazione e uscita) (19,2 x 6,3 x 7,1 ft (stampante); 17,5 x 7,4 x 8,3 ft (ogni unità di alimentazione e uscita))
Area di lavoro	8 x 9 m (stampante con unità di alimentazione); 8 x 14 m (stampante con unità di alimentazione e uscita) (26 x 30 ft (stampante con unità di alimentazione); 26 x 46 ft (stampante con unità di alimentazione e uscita))

Peso

Stampante	1900 kg (stampante); 2061 kg (ogni unità di alimentazione e uscita) (4189 lb (stampante); 4544 lb (ogni unità di alimentazione e uscita))
Spedizione	3000 kg (stampante); 3261 kg (ogni unità di alimentazione e uscita) (6614 lb (stampante); 7189 lb (ogni unità di alimentazione e uscita))

Contenuto della confezione

Stampante HP Latex 3800 Jumbo; testine di stampa HP 881 Latex; rullo di pulizia HP 881 Latex; 2 supporti rullo da 126"; server di stampa interno HP; webcam HP; software documentazione; manuale utente; 4 supporti laterali; 4 supporti di taglio in linea; supporti campioni originali HP; prodotti per la pulizia; 2 supporti per supporti rotolo; pistola aria compressa

Valori ambientali

Temperatura di funzionamento	Da 15 a 30 °C (Da 15 a 30 °C)
Umidità operativa	dal 20 al 70% di UR (senza condensa)

Acustica

Pressione sonora	< 67 dB (A) (operating); < 60 dB (A) (idle);
------------------	--

Alimentazione

Consumo	10 kW (tipico) - modalità di stampa interna ad alta qualità (6 passate); 11 kW (tipico) - modalità di stampa esterna (3 passate); 5 kW (tipico) - unità di input e output
---------	---

Certificazione

Sicurezza	Conformità CEI 60950-1+A1+A2; UE (conformità LVD e MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 e EN1010-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC)
Specifiche elettromagnetiche	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	RAEE; RoHS (UE, Turchia, Ucraina); REACH; CA 65 Prop; ErP Ecodesign Directive

Garanzia

Copertura di tre anni di manutenzione e supporto: garanzia limitata di sei mesi sull'hardware; 2,5 anni di assistenza, manutenzione e supporto standard HP. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni HP disponibili nella vostra zona.

Informazioni sugli ordini

Prodotto

3DB03A	Stampante HP Latex 3800 Jumbo
--------	-------------------------------

Accessori

1ML40A	Kit di supporti per margini HP Latex 3000
3WW57A	Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 126" 6"
3WW58A	Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 98" 6"
3WW59A	Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 98" 3"
4CX43A	Supporto in acciaio per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 126" 6"

Materiali di consumo originali HP

CR327A	Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 881
CR328A	Testina di stampa Latex ciano/nero HP 881
CR329A	Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 881
CR330A	Testina di stampa Latex Optimizer HP 881
CR339B	Rullo di pulizia Latex HP 881
G0Y72A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano 3M HP 891 da 10 litri
G0Y73A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta 3M HP 891 da 10 litri
G0Y74A	Cartuccia di inchiostro Latex giallo 3M HP 891 da 10 litri
G0Y75A	Cartuccia di inchiostro Latex nero 3M HP 891 da 10 litri
G0Y76A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro 3M HP 891 da 10 litri
G0Y77A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta chiaro 3M HP 891 da 10 litri
G0Y78A	Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 3M HP 891 da 10 litri

Assistenza e supporto

Per estendere il supporto oltre quanto incluso:
HOHX4AC Contratto di estensione di supporto, manutenzione e assistenza HP
HOJR1AC Contratto di estensione del supporto, manutenzione e assistenza HP Enhanced

ECO Highlights

- Migliore per le operazioni di stampa: non sono necessarie etichette di avvertenza relative a pericoli o sostanze tossiche nell'aria: non c'è obbligo di ventilazione localizzata¹
- Ideale per il cliente finale, maggiore differenziazione: stampe inodori² per ambienti in cui non sono ammessi solventi e tecnologie UV
- Ideale per l'ambiente: HP sceglie la sostenibilità end-to-end per la stampa di grande formato
- Gli inchiostri HP Latex sono dotati di certificazione UL ECOLOGO® e UL GREENGUARD GOLD³.

HP raccomanda di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, visitare il nostro sito Web hp.com/ecosolutions

¹ Non contiene agenti inquinanti pericolosi per l'aria secondo il metodo EPA 311. Per soddisfare i requisiti OSHA statunitensi non sono necessarie apparecchiature di ventilazione localizzata (filtrazione dell'aria). L'installazione di sistemi di ventilazione localizzati è a discrezione del cliente. Consultare la guida relativa alla preparazione del sito per ulteriori dettagli. I clienti sono comunque tenuti ad informarsi sui requisiti e sulle normative locali.

² Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.

³ La certificazione UL ECOLOGO® per UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri che prevedono diversi attributi, basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni sulla salute umana e ambientali (consultare <http://www.ul.com/EL>). La certificazione UL GREENGUARD GOLD per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard GREENGUARD di UL per le basse emissioni di agenti chimici in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>.

¹ Misurazioni traslucide su un target di 943 colori nell'illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000 come da norma CIE Draft DS 014-6/E:2012. I supporti di stampa backlit misurati in modalità di trasmissione potrebbero presentare risultati diversi. I servizi di assistenza alla consegna al di fuori delle aree di copertura HP applicabili possono essere soggetti a spese di viaggio, tempi di risposta più lunghi e orari di intervento di riparazione o ripristino ridotti (per informazioni dettagliate, contattare il proprio rappresentante commerciale HP).

