



HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı

HP Latex dijital dekorasyon malzemesi baskı özellikleri sayesinde işletmenize yeni fırsatlar yaratın



HP Latex ile işinize ekstra değer kazandırın

- Kanıtlanmış HP Latex Teknolojisiyle hızlı ve kısa tirajlı koleksiyonlar gibi yenilikçi ve yüksek kaliteli uygulamalar sunun.
- UV ile mümkün olmayı elde edin: Baskı malzemesindeki dokuları koruyun ve yumuşak geçişlerle keskin görüntüler oluşturun.
- Sürdürülebilirlikte daha iyi bir yaklaşım: Su bazlı HP Latex Mürekkepler önemli tüm sertifikalara sahiptir.¹

Verimli bir dijital üretim süreci yürütün

- Bu yazıcı iş akışınıza son derece uygundur: Ruloların boyutunu değiştirmek zorunda kalmadan dijital teknolojiyle baskı alın.
- 1,2 ton ağırlığında 119,4 cm (47 inç) çapında büyük boy rulolara baskı alın ve otomatik eğim dengeleme özelliğinden yararlanın.
- HP PrintOS uygulamalarıyla HP Latex yazıcınızı tesiste ve çevrimiçi ortamda izleyin.

Dijital dekorasyon malzemesi üretimizi artırın

- Talep üzerine toplu baskı olarak envanterinizi azaltırken tasarım portföyünüzü genişletin.
- Maliyetli analog kurulumlardan, sürekli tekrarlanan uygulamalardan kaçının ve özelleştirilmiş kısa tirajlı baskı işleri oluşturun.
- Proaktif ve önleyici hizmetler uygulanabilen bu akıllı yazıcıyla çalışma süresini maksimum düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex3800>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <http://www.hp.com/communities/LKC>

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle karşılaştırılmasına ve yayınlanan MSDS/SDS'lere ve/veya dahili değerlendirmeye dayanmaktadır. Belirli özelliklerin performansı, rakip ürünlere ve mürekkep teknolojisine/formülüne göre değişiklik gösterebilir. Matbaalar/baskı hizmeti sağlayıcılar sertifikalar ve eko-etiketler için onaylama kuruluşlarına doğrudan başvurmalıdır. HP, matbaalara/baskı hizmeti sağlayıcılara sertifika veya eko-etiket sağladığını ima etmez veya sağlamaz ve söz konusu sertifikaları almak için müşterilerin bireysel çalışmalarını desteklemez.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	27 m ² /sa (290 ft ² /sa) - Yüksek Doygunlukta Duratrans (18 geçişli 6 renk %230) 44 m ² /sa (470 ft ² /sa) - Tekstil ve Kanvas (10 geçişli 6 renk %170) 77 m ² /sa (830 ft ² /sa) - İç Mekan Yüksek Kaliteli (6 geçişli 6 renk %100) 120 m ² /sa (1290 ft ² /sa) - Dış Mekan (3 geçişli 6 renk %80) 180 m ² /sa (1950 ft ² /sa) - Pano (2 geçişli 4 renk %70)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex iyileştirici)
Kartuş boyutu	10 l
Baskı kafaları	7 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, HP Latex Optimize Edici)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Ortalama ≤ 1,0 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 Döşeme modunda ¹

Baskı ortamları

İşleme	Büyük boy rulodan büyük boy ruloya, büyük boy rulodan boşluğa, büyük boy rulodan toplayıcıya
Baskı malzemesi türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvas, döşeme, sentetik deri, dekolaminatlar ve gözeneksiz storlar
Rulo boyutu	3,2 m'ye kadar (126 inç'e kadar)
Rulo ağırlığı	Mile bağlı olarak 1200 kg'a kadar (Mile bağlı olarak 2646 lb'a kadar)
Rulo çapı	120 cm'ye kadar (47,25 inç'e kadar)
Kalınlık	En fazla 0,4 mm (varsayılan); En fazla 2,0 mm (özel taşıyıcı yükseklik ayarı ile) (0,015 inç'e kadar (varsayılan); 0,08 inç'e kadar (özel taşıyıcı yükseklik ayarı ile))

Uygulamalar

Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; POP/POS
--

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	6 x 6,5 x 1,9 m (giriş birimi ile yazıcı); 6 x 9,3 x 1,9 m (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı) (20 x 21,3 x 6,2 ft (giriş birimi ile yazıcı); 20 x 30,5 x 6,2 ft (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı))
Gönderim	5,9 x 1,9 x 2,2 m (yazıcı); 5,3 x 2,3 x 2,5 m (her bir giriş ve çıkış birimi) (19,2 x 6,3 x 7,1 ft (yazıcı); 17,5 x 7,4 x 8,3 ft (her bir giriş ve çıkış birimi))
Çalışma alanı	8 x 9 m (giriş birimi ile yazıcı); 8 x 14 m (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı) (26 x 30 ft (giriş birimi ile yazıcı); 26 x 46 ft (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı))

Ağırlık

Yazıcı	1900 kg (yazıcı); 2061 kg (her bir giriş ve çıkış birimi) (4189 lb (yazıcı); 4544 lb (her bir giriş ve çıkış birimi))
Gönderim	3000 kg (yazıcı); 3261 kg (her bir giriş ve çıkış birimi) (6614 lb (yazıcı); 7189 lb (her bir giriş ve çıkış birimi))

Kutunun içeriği

HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı; HP 881 Latex Baskı Kafaları; HP 881 Latex Temizleme Rulosu; 126 inç mil (x2); HP Dahili Baskı Sunucusu; HP web kamerası; Yazılım belgeleri; Kullanım kılavuzu; Baskı malzemesi kenar tutucuları (x4); Dahili bıçaklar (x4); Orijinal HP örnek baskı malzemesi; Temizleme sarf malzemeleri; Mil destekleri (x2); Pnömatik tabanca
--

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C (59 - 86°F)
Çalışma nemi	%20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

Akustik

Ses basıncı	< 67 dB(A) (operating); < 60 dB(A) (idle);
-------------	--

Güç

Tüketim	10 kW (tipik) - yüksek kaliteli iç mekan modu (6 geçişli); 11 kW (tipik) - dış mekan modu (3 geçişli); 5 kW (tipik) - giriş ve çıkış birimleri
---------	--

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 ve EN1010-1); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevresel	WEEE; RoHS (AB, Türkiye, Ukrayna); REACH; CA 65 Yasası; ErP Ecodesign Direktifi
Garanti	3 yıl Bakım ve Destek hizmeti: Altı aylık sınırlı donanım garantisi; 2,5 yıl HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde sunulan HP'nin hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/support.

Sipariş bilgileri

ürün

3DB03A	HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı
--------	--------------------------------

Aksesuarlar

1ML40A	HP Latex 3000 Kenar Tutucu Seti
3WV57A	HP Latex 3800 Jumbo 126 inç 6 inç Mil
3WV58A	HP Latex 3800 Jumbo 98 inç 6 inç Mil
3WV59A	HP Latex 3800 Jumbo 98 inç 3 inç Mil
4CX43A	HP Latex 3800 Jumbo 126 inç 6 inç Çelik Mil

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

CR327A	HP 881 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası
CR328A	HP 881 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası
CR329A	HP 881 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası
CR330A	HP 881 Latex Optimizasyon Baskı Kafası
CR339B	HP 881 Latex Temizleme Rulosu
G0Y72A	HP 3M 891 10 Litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y73A	HP 3M 891 10 Litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y74A	HP 3M 891 10 Litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y75A	HP 3M 891 10 Litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y76A	HP 3M 891 10 Litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y77A	HP 3M 891 10 Litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y78A	HP 3M 891 10 Litrelik Latex İyileştirici Mürekkep Kartuşu

Servis ve Destek

Sunulan destek hizmetini genişletmek isterseniz: HOJK4AC HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi HOJR1AC HP Genişletilmiş Hizmet, Bakım ve destek genişletme sözleşmesi

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Baskı operasyonları için daha iyidir: Tehlike uyarı etiketleri veya HAP içermez ve yerleştirilmiş havalandırma gerektirmez¹
- Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar: Kokusuz baskılar² çözücülerin, UV'nin giremediği yerlerde kullanılabilir
- Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik katar
- HP Latex Mürekkepler –UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı³ ve ECO PASSPORT sertifikalı⁴

Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Nasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğrenin hp.com/ecosolutions

¹ EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez. ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için yerleşik havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekmez. Yerleşik havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır. Ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin, yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ UL ECOLOGO® Sertifikası - UL 2801, mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin kriterlere göre kullanım ömrü gibi çeşitli niteliklere uygun olduğunu gösterir (bkz <http://www.ul.com/EL>). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası - UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanım sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org>.

⁴ HP Latex R Yazıcı serisi için orijinal HP Latex Mürekkepleri; tekstil kimyasalları, renklendiriciler ve yedek parçalara yönelik global çaplı bir test ve sertifikasyon sistemi olan ECO PASSPORT by Oeko-Tex® sertifikalıdır. Bileşenlerin ve tüm içeriğin sürdürülebilirlik, güvenlik ve yasal düzenlemeler açısından uygun olup olmadığını analiz eden iki adımlı bir doğrulama sürecinden oluşur.

¹ CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir. Geçerli HP kapsama alanları dışındaki teslimat desteği hizmetlerinde seyahat ücretleri, daha uzun yanıt süreleri ve yenileme veya onarım taahhüdü saatlerinin azalması söz konusu olabilir (Ayrıntılı bilgi için HP Satış Temsilcinizle iletişime geçin).

