

Impresora láser Samsung ProXpress SL-M4530ND

La ProXpress M4530ND ofrece impresiones rentables. Su capacidad de tóner permite más impresiones con menos reemplazos de cartuchos. El procesamiento de alta potencia permite un rendimiento veloz y eficiente para empresas de todos los tamaños.



Imprima con una velocidad excelente y calidad profesional

- Acelere el negocio con una CPU de doble núcleo de 1 GHz
- Produzca impresiones a una velocidad impresionante de 45 páginas por minuto
- Mejore su texto y sus imágenes con la tecnología ReCP¹



Minimice los costos de impresión con consumibles de alto rendimiento

- Reduzca los gastos con un tóner y un tambor de mayor capacidad



¹ ReCP significa Rendering engines for Clean Pages ² Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y determina el futuro con ideas y tecnologías transformadoras, redefiniendo el mundo de las televisiones, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, cámaras, electrodomésticos digitales, impresoras, equipos médicos, sistemas de red y semiconductores. También lideramos el espacio del Internet de las Cosas mediante nuestras iniciativas Digital Health (Salud digital) y Smart Home (Hogar inteligente), entre otras. Empleamos a 307,000 personas en 84 países. Para descubrir más, visite nuestra página oficial www.samsung.com y nuestro blog oficial en global.samsungtomorrow.com. Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Los pesos y las medidas no métricas son aproximados. Todos los datos fueron considerados correctos al momento de la creación. Samsung no es responsable por los errores u omisiones. Todos los nombres y logotipos de marcas, productos y servicios son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconocen por el presente.

Impresora láser Samsung ProXpress SL-M4530ND

Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Imprimir	Gramaje de soportes admitido	Bandeja 1: 16 a 59 lb; Bandeja 2: 16 a 43 lb
Velocidad de impresión	Hasta 45 ppm/Hasta 47 ppm	Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio/Bandeja 1: Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Sobre (N.º 9, N.º 10, Monarca); Bandeja 2: Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración
Resolución de impresión	Hasta 1,200 x 1,200 dpi/Hasta 600 x 600 ppp	Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6), Tarjeta postal/Bandeja 1: 3 x 5 a 8.5 x 14 pulgadas; Bandeja 2: 3.86 x 5.85 a 8.5 x 14 pulgadas
Tecnología de impresión	Láser	Manejo de papel	Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, 3 bandejas de entrada opcionales de 550 hojas/Bandeja salida de 500 hojas
Tecnologías de resolución de impresión	ReCP	Contenido de la caja	Cable(s) de alimentación; Cartucho de tóner negro (~7000 páginas); Guía del usuario; Tarjeta de garantía; CD
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)	Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner estándar (rendimiento de ~ 7,000 páginas) MLT-D304S; Cartucho de tóner de alto rendimiento (rendimiento de ~ 20,000 páginas) MLT-D304L; Cartucho de tóner de rendimiento elevado (rendimiento de ~ 40,000 páginas) MLT-D304E
Idiomas estándar de impresora	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	Dimensiones del producto	433 x 459.5 x 390,7 mm/17 x 18.1 x 15.4 pulgadas
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja, compaginado, marcas de agua, EconoMode para el ahorro de tóner (69 %), acepta una variedad de tamaños y tipos de papel	Peso del producto	48,5 lb/60 libras
Administración de impresoras	Administrador de flota Pro; Administrador de impresoras sencillo; Gestor de implementación sencillo	Características de la garantía	La garantía varía según el país. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener información.
Conectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, USB integrado; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado	Panel de control	LCD de 4 líneas; Teclado numérico de 10 teclas; 8 botones (Encendido, Cancelar, Atrás, Menú, Navegar, Aceptar, Eco, Página de demostración); Indicadores luminosos LED (Encendido, Estado, Eco, Navegación)
Capacidad de integración en red	Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado automático; autenticación mediante 802.1X	Descripción de pantalla	LCD de 4 líneas
Capacidad inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n opcional; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Impresión inalámbrica directa	Software incluido	Samsung Common Installer, Total Uninstaller, controlador de impresión SPL/PCL6, Administrador de impresoras sencillo, Printer Diagnostics, paquete Easy Eco Driver, paquete Stylish UI, ver el manual del usuario, Lite SM
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Aplicaciones móviles; Samsung Cloud Print; Google Cloud Print™	Fuentes y tipos de caracteres	PCL: 96 tipos de letras escalables (incluidos OCR-A / OCR-B); PS: 136 tipos de letras escalables
Memoria	512 MB/2 GB	Sistemas operativos compatibles	Windows®: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04; 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Velocidad del procesador	1000 MHz	Sistemas operativos de red compatibles	Windows®: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04; 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Ciclo de trabajo	Hasta 200.000 páginas/Hasta 200.000 páginas	Requisitos mínimos del sistema	Windows® XP (SP3) (32 bits) o posteriores, procesador de 933 MHz o superior, 128 MB de RAM, 1.5 GB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, conexión USB o de red
Volumen de páginas mensuales recomendado	2,000 a 15,000	Alimentación	850 vatios (impresión), 16 vatios (lista), 1,5 vatios (suspensión). Fuente de alimentación incorporada/Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA, de 50 a 60 Hz y voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz
Tipos de soportes admitidos	Normal, Grueso, Fino, Algodón, Color, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Bond, Archivo, Sobre	Acústica	6,9 B (A)54 dB (A)
		Ambiente operativo	50 a 86 °F/De 59 a 80,6 °F-4 a 104 °F de 10 a 80% de HR sin condensación/20 a 70% de HR sin condensación
		Gestión de la seguridad	Servidor web incorporado; protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2, SNMPv3; Filtro de direcciones MAC/IP (IP4/IP6/MAC); IPsec; 802.1x; autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP

Aprenda más en hp.com