

εκτυπωτής HP Designjet 1050c/1055cm Plus



Η σειρά HP Designjet 1000 plus series παρέχει μοναδικά χαρακτηριστικά παραγωγικότητας, καθώς συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, πρωτοποριακή ταχύτητα εκτύπωσης και ευκολία χρήσης, χωρίς ανάγκη επιτήρησης.



εκτυπωτής HP Designjet
1050c Plus



εκτυπωτής HP Designjet
1055cm Plus

Για σχεδιαστές CAD και χρήστες GIS που θέλουν να εκτυπώνουν σε μεγάλο μέγεθος με υψηλή ποιότητα προκειμένου να ελέγχουν, να μεταδίδουν και να καταγράφουν τα σχέδιά τους, ο εκτυπωτής HP Designjet 1000 plus series παρέχει την υψηλή απόδοση και ταχύτητες παραγωγής που αναμένονται από μεγάλες ομάδες εργασίας 10 ή περισσότερων ατόμων.

Εξασφαλίστε ασυμβίβαστη ποιότητα γραμμής και εικόνας κάθε φορά.

- Φωτεινές εικόνες φωτογραφικής ποιότητας με πραγματική ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης 600 dpi
- Η ακριβής τοποθέτηση του μελανιού και η επεξεργάσιμη ασπρόμαυρη εκτύπωση 1200 dpi εξασφαλίζει καθαρά, ευκρινή κείμενα και γραμμές

Γρήγορη και αξιόπιστη εκτύπωση μεγάλου μεγέθους.

- Επωφεληθείτε από τη γρήγορη επεξεργασία με τη βασική μνήμη 64 MB, αναβαθμίσιμη έως τα 256 MB, για ακόμη ταχύτερη επεξεργασία πιο περίπλοκων σχεδιαγραμμάτων
- Ο εκτυπωτής HP Designjet 1055cm plus διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 7,5 GB
- Γρήγορη εκτύπωση με κεφαλές εκτύπωσης μίας ίντσας και 512 ακροφύσια χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα εκτύπωσης, χάρη στην τεχνολογία HP Jetexpress
- Εκτυπώστε γραμμικά σχέδια σε κατάσταση γρήγορης εκτύπωσης: 45 δευτερόλεπτα (A1) και εικόνες σε κατάσταση γρήγορης εκτύπωσης: 85 δευτερόλεπτα (A1)
- Ταχύτερη μεταφορά δεδομένων με τον νέο server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας ενώ απολαμβάνετε την ασυναγώνιστη δυνατότητα ανεπιτήρητης διαχείρισης μέσων.

- Οι κεφαλές εκτύπωσης μεγάλης διάρκειας απαιτούν ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη
- Δοχεία μελανιού μεγάλης χωρητικότητας (έως 350 ml) που ασφαλίζουν στη θέση τους για μεγαλύτερες περιόδους εκτύπωσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση ψεκασμού HP inkjet
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης	512
Ποιότητα εκτύπωσης	Μέχρι 600 x 600 dpi
Αριθμός μελανιών	Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Τύποι μελάνης	Μαύρη μελάνη με βάση χρωστικές ουσίες, έγχρωμη μελάνη με βάση το χρώμα
Ταχύτητα εκτύπωσης	Παραγωγική ποιότητα: 13 m ² /hr. Φωτογραφική ποιότητα: 6,5 m ² /hr. *Ταχύτητες μηχανής εκτύπωσης κατά προσέγγιση για γραμμικό σχέδιο μόνο.
Γραμμή	Ακρίβεια γραμμών: +/- 0,2%. Ελάχιστο πλάτος: Θεωρητική τιμή: 0,0423 mm Πραγματική τιμή: 0,050 mm (η δοκιμή έγινε σε μέσα με επικάλυψη και οριζόντιες γραμμές)
Γλώσσες εκτύπωσης	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Μνήμη	Βασική : 64 MB; μέγιστη : 256 MB; δυνατότητα αναβάθμισης : 64 MB, 128 MB
Τύποι μέσων	Χαρτί (κατάλευκο χαρτί inkjet, χαρτί με επικάλυψη και φωτογραφικό χαρτί) καμβάς, πανό, αυτοκόλλητο βινύλιο, φιλμ, χαρτί αντιγραφής, ημιδιαφανές χαρτί (μόνο για ασπρόμαυρο), βέλβη
Μεγέθη μέσων	Βασική: Ρολό: Βασικά: A0, A1, A2, A3, A4. Μεμονωμένα φύλλα: Ελάχιστο: 21,1 x 21,1cm, μέγιστο. 91,7 x 160 cm
Μέγιστο μήκος μέσων	Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1,62 m
Μέγιστο πλάτος μέσων	Φύλλα και ρολό: 813 mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	1050c plus: 91 m; 1055c plus: 91 m και περισσότερο; εάν το επιτρέπει το λειτουργικό σύστημα και ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αρχείου
Διαχείριση μέσων	Διπλή διόδος για τον τροφοδότη φύλλων και τον τροφοδότη ρολών, αυτόματος κόπτης
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Παράλληλη Centronics, συμβατή με IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620n. Προαιρετική: Κάρτες δικτύου HP Jetdirect 10Base-T EIO, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO, HP Jetdirect Token Ring EIO, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Νέα προγράμματα οδήγησης διαθέσιμα στο URL http://www.hp.com/go/designjet
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/AppleTalk
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 240 V AC (+10%, 50 έως 60 Hz). Κατανάλωση: 200 W μέγιστη
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 1.566 x 675 x 1.290. mm
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 81 kg. Συσκευασμένο: 157 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 22 έως 26°C. Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70°C. Ένταση ήχου: LpAm54 dB (A). Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 22 έως 26°C. Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70°C. Ένταση ήχου: LpAm54 dB (A)
Πιστοποιήσεις	Ασφάλεια: Συμβατός με IEC 950, καταχωρημένος κατά Safety UI; συμβατός με EU LVD και EN 60950, εγκεκριμένος κατά NEMKO, πιστοποιημένος από CSA για τον Καναδά, NOM-1-NYCE για το Μεξικό, EZU για την Τσεχία, PSB για τη Σιγκαπούρη, GOST για τη Ρωσία, PCBC για την Πολωνία, CCIB για την Κίνα.. Πιστοποιήσεις EMC: Συμβατός με: ΕΕ (οδηγία EMC), ΗΠΑ (Κανόνες FCC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (MOC), Καναδάς (DOC) και απαιτήσεις για Προϊόντα Class B για Κίνα (Class A όταν είναι συνδεδεμένα σε LAN), Ιαπωνία (καταχώρηση VCCI) Κορέα (RRL) και Ταϊβάν (πιστοποίηση BCIC).
Εγγύηση	Η εγγύηση ενός έτους περιλαμβάνει επίσημο υποστήριξη και συντήρηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον εκτυπωτή σας, από εκπαιδευμένο τεχνικό της HP. Περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη μέσω Web, τηλεφώνου και E-mail. Με τα πακέτα υποστήριξης HP μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύησή σας ή ακόμα να βελτιώσετε το επίπεδο της εγγύησής σας ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις συντήρησης και υποστήριξης.

Πληροφορίες παραγγελίας

C6074B βάση εκτυπωτή, 2 άξονες τροφοδότησης ρολών, κοπίδι, κόπτης και θήκη, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχεία μελάνης HP no. 80, προγράμματα οδήγησης Microsoft® Windows® AutoCAD, δείγμα μέσων εκτύπωσης HP, ZEHraster για UNIX®, πρόγραμμα εγκατάστασης σε δίκτυο HP, τεκμηρίωση χρήστη, (τα καλώδια διασύνδεσης πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά).

C6075B εκτυπωτής HP Designjet 1055c Plus Adobe® PostScript® 3

Εξαρτήματα

Q1282A Μονάδα μνήμης SDRAM 64mb HP Designjet

Q1283A Μονάδα μνήμης SDRAM 128mb HP Designjet

C6078A Άξονας τροφοδότησης μέσων HP

C6079A HP Take-up Reel

Αναλώσιμα μελάνης

C4820A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80 Black Printhead, μαύρο, με καθαριστή κεφαλής

C4821A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80 Cyan Printhead, κυανό, με καθαριστή κεφαλής

C4822A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80 Magenta Printhead, ματζέντα, με καθαριστή κεφαλής

C4823A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80 Yellow Printhead, κίτρινο, με καθαριστή κεφαλής

C4847A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 80 350 ml Magenta Ink Cartridge

C4848A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 80 350 ml Yellow Ink Cartridge

C4872A Δοχείο κυανής μελάνης HP 80 175 ml Cyan Ink Cartridge

C4873A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 80 175 ml Yellow Ink Cartridge

C4874A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 80 175 ml Magenta Ink Cartridge

C4890A δοχείο μαύρης μελάνης σε οικονομική συσκευασία HP no. 80 black value pack (κεφαλή εκτύπωσης, καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και δοχείο μελάνης, 350 ml)

C4891A δοχείο κυανής μελάνης σε οικονομική συσκευασία HP no. 80 cyan value pack (κεφαλή εκτύπωσης, καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και δοχείο μελάνης, 350 ml)

C4892A δοχείο κίτρινης μελάνης σε οικονομική συσκευασία HP no. 80 yellow value pack (κεφαλή εκτύπωσης, καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και δοχείο μελάνης, 350 ml)

C4893A δοχείο μαύρης μελάνης σε οικονομική συσκευασία HP no. 80 black value pack (κεφαλή εκτύπωσης, καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και δοχείο μελάνης, 350 ml)

C4871A Δοχείο μαύρης μελάνης HP 80 350 ml Black Ink Cartridge

C4846A Δοχείο κυανής μελάνης HP 80 350 ml Cyan Ink Cartridge

Συνδεσιμότητα

C2951A Παράλληλο καλώδιο IEEE (Τύπου B) HP - 3m

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/gr> <http://www.hp.com/go/designjet>



Δημοσίευση στην EMEA 09/06 5980-6359ELE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συστατικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

