

Impresora HP Designjet 1050c/1055cm Plus



La serie HP Designjet 1000 plus proporciona características de productividad únicas. Combina una gran calidad de imagen, innovadoras velocidades de impresión, facilidad de uso y elimina la necesidad de supervisión.



Impresora HP Designjet
1050c Plus



Impresora HP Designjet
1055cm Plus

Para diseñadores de CAD y usuarios de GIS que necesiten imprimir en gran formato con alta calidad para poder revisar, comunicar y documentar sus diseños, la serie HP Designjet 1000 plus proporciona el alto rendimiento y la rapidez esperados por grandes grupos de trabajo de 10 o más personas.

Obtenga una calidad de imagen y de línea sin concesiones y en todo momento.

- Imágenes brillantes de calidad fotográfica con una resolución de 600 ppp reales en color
- El posicionamiento preciso de la tinta y los 1.200 ppp direccionables en monocromo aseguran unas líneas y un texto claros y precisos

Impresión en gran formato rápida y fiable.

- Disfrute de un procesamiento rápido con memoria estándar de 64 MB, ampliable a 256 MB, para conseguir un procesamiento más rápido de trazados más complejos
- La impresora HP Designjet 1055cm plus cuenta con un disco duro integrado de 7,5 GB
- Impresión de alta velocidad mediante cabezales de impresión de una pulgada y 512 inyectores que ofrecen una calidad de impresión excelente gracias a la tecnología HP Jetexpress
- Obtenga dibujos lineales en modo rápido: 45 segundos (A1) e imágenes en modo rápido: 85 segundos (A1)
- Transferencia de datos más rápida con el nuevo servidor de impresión HP Jetdirect 620n

Aumente la productividad mientras disfruta de un nivel sin precedentes de una gestión de medios sin supervisión.

- Sus cabezales de impresión autolimpiables de larga duración necesitan una mínima intervención del usuario
- Los cartuchos de tinta de gran capacidad y encajables (hasta 350 ml) permiten períodos mayores de impresión

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Inyectores del cabezal de impresión	512
Calidad de impresión	Hasta 600 x 600 ppp
Número de tintas	Negro, cian, magenta, amarillo
Tipos de tinta	Negro con base de pigmento, color con base de tinte
Velocidad de impresión	Calidad de productividad: 13 m ² /h. Calidad fotográfica: 6,5 m ² /h. *Velocidades de impresión mecánica aproximadas para dibujos lineales solamente
Línea	Precisión lineal: +/- 0,2%. Anchura máxima: Valor teórico: 0,0423 mm Valor real: 0,050 mm (probado en soporte recubierto y líneas horizontales)
Lenguajes de impresión	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Memoria	Estándar: 64 MB; máximo: 256 MB; capacidad de actualización: 64 MB, 128 MB
Tipos de soportes	Papel (blanco intenso para inyección de tinta, recubierto y fotográfico), lienzo, rótulos, vinilo adhesivo, transparencias, papel de calco, papel bond translúcido (solamente monocromo), papel vegetal
Tamaños de soportes	Estándar: Rollos: Estándar: A0, A1, A2, A3, A4. Hojas: Mínimo: 21,1 x 21,1 cm, Máximo: 91,7 x 160 cm
Longitud máxima del soporte	Rollo: 91,4 mm. Hoja: 1,62 m
Ancho máximo de los soportes	Hojas y rollos: 813 mm
Longitud máxima imprimible	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m. y más, si lo permiten los sistemas operativos, y dependiendo de la complejidad del archivo
Manejo de los soportes	Ruta doble para alimentador de hojas y de rollos, recortador automático
Interfaz y conectividad	Estándar: Paralelo centronics, homologado IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Opcional: Tarjeta de red HP Jetdirect 10Base-T EIO, tarjeta de red HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk EIO, tarjeta de red HP Jetdirect Token Ring EIO, tarjeta de red HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Sistemas operativos compatibles	Nuevos drivers disponibles en URL http://www.hp.es/granformato
Sistemas operativos de red compatibles	TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/AppleTalk
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (±10%, 50 - 60 Hz). Consumo: 220 vatios máximo
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 279 x 468 x 1.290 mm
Peso	Sin embalaje: 81 kg.. Embalado: 157 kg.
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 15 a 35° C. Temperatura operativa recomendada: de 22° a 26° C. Humedad operativa: HR de 20 a 80%. Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70° C. Presión sonora: LpAm54 dB (A). Temperatura operativa: de 15 a 35° C. Temperatura operativa recomendada: de 22° a 26° C. Humedad operativa: HR de 20 a 80%. Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70° C. Presión sonora: LpAm54 dB (A)
Certificaciones	Seguridad: Compatible IEC 950, listado en Safety UL, EU LVD & compatible EN 60950, aprobado por NEMKO, Certificado por Canadá CSA, México NOM-1-NYCE, República Checa EZU, Singapur PSB, Rusia GOST, Polonia PCBC, China CCIB.. Homologaciones de EMC: Compatible con: EU (directiva EMC), USA (Normas FCC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (MOC), Canadá (DOC), y, China requisitos para Productos de Clase B (Clase A al conectarse a LAN), Japón (registrado VCCI) Corea (RRL) y Taiwan (certificado BCIQ).
Garantía	La garantía de un año incluye soporte y servicios el siguiente día laboral a domicilio para su impresora, por un técnico de HP. También incluye soporte Web, telefónico y por correo electrónico. Con los HP Supportpacks puede extender su garantía o aumentar el nivel de servicio para cubrir sus necesidades de servicios y soporte.

Información para pedidos

C6074B patas de impresora, 2 ejes para alimentador de rollos, cortador, cuchilla y soporte, cable de alimentación, consumibles de tinta hp no.80, drivers para Microsoft® Windows® AutoCAD, muestras de material de impresión hp, ZEHraster para UNIX®, asistente de instalación en red hp, documentación para el usuario, (los cables de interfaz deben pedirse por separado).

C6075B
Impresora HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Accesorios

Q1282A Módulo de memoria SDRAM de 64 MB para impresoras HP DesignJet

Q1283A Módulo de memoria SDRAM de 128 MB para impresoras HP DesignJet

C6078A Eje giratorio para papel HP

C6079A Rodillo de recogida HP

Suministros de tinta

C4820A Cabezal de impresión y Limpiador de cabezales HP no. 80 negro

C4821A Cabezal de impresión y Limpiador de cabezales HP no. 80 cian

C4822A Cabezal de impresión y Limpiador de cabezales HP no. 80 magenta

C4823A Cabezal de impresión y Limpiador de cabezales HP no. 80 amarillo

C4847A Cartucho de tinta magenta HP 80 de 350 ml

C4848A Cartucho de tinta amarillo HP 80 de 350 ml

C4872A Cartucho de tinta cian HP 80 de 175 ml

C4873A Cartucho de tinta amarillo HP 80 de 175 ml

C4874A Cartucho de tinta magenta HP 80 de 175 ml

C4890A kit HP no. 80 negro (cartucho de tinta, cabezal de impresión y limpiador de cabezal, 350 ml)

C4891A kit HP no. 80 cian (cartucho de tinta, cabezal de impresión y limpiador de cabezal, 350 ml)

C4892A kit HP no. 80 magenta (cartucho de tinta, cabezal de impresión y limpiador de cabezal, 350 ml)

C4893A kit HP no. 80 amarillo (cartucho de tinta, cabezal de impresión y limpiador de cabezal, 350 ml)

C4871A Cartucho de tinta negro HP 80 de 350 ml

C4846A Cartucho de tinta cian HP 80 de 350 ml

Conectividad

C2951A Cable paralelo IEEE HP (tipo B) - 3 m

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.es> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/06 5980-6359ESE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

