

HP Designjet 1050c/1055cm Plus -tulostin



HP Designjet 1000 plus -sarjan tulostimet sisältävät ainutlaatuisia tuottavuustoimintoja, ja niissä yhdistyvät hämmästyttävä kuvanlaatu, ylivoimainen tulostusnopeus, helppokäyttöisyys sekä täysin valvoton toiminta.



HP Designjet 1050c Plus
-tulostin



HP Designjet 1055cm
Plus -tulostin

HP Designjet 1000 plus -sarja tarjoaa vähintään 10 hengen työryhmille mitoitettua tehoa ja nopeutta CAD-suunnittelijoille ja GIS-käyttäjille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, suurikokoisia tulosteita suunnitelmien tarkasteluun, esittelyyn ja dokumentointiin.

Aina ensiluokkainen viivan ja kuvan laatu.

- Loistavat ammattilaatuiset värikuvat 600 dpi:n tulostustarkkuudella
- Tarkka musteen kohdistus ja osoitettava 1 200 dpi:n yksiväritulostus takaavat terävät ja tarkat viivat sekä tekstin

Nopeaa ja luotettavaa suurikokoisten tulosteiden tulostusta jatkuvaan käyttöön.

- Käsittely on nopeaa 64 Mt:n vakiomuistilla, joka on päivitettävissä 256 megatavuun jos tarvitaan lisää nopeutta yksityiskohtaisten tulostustöiden käsittelyyn
- HP Designjet 1055CM Plus -tulostimessa on kiinteä 7,5 Gt:n kiintolevy
- Nopea tulostus tulostuslaadusta tinkimättä yhden tuuman tulostuspäiden ja 512 suuttimen sekä HP Jetexpress -tekniikan avulla
- Tulosta viivapiirroksia nopeimmillaan 45 sekunnissa (A1) ja kuvat nopeimmillaan 85 sekunnissa (A1)
- Nopeampi tiedonsiirto uuden HP Jetdirect 620n -tulostuspalvelimen avulla

Lisää tuottavuutta samalla, kun vertaansa vailla oleva valvoton tulostusmateriaalin hallinta helpottaa käyttöä.

- Pitkäikäiset, itsepuhdistuvat tulostuspäät vähentävät huoltotarvetta
- Helposti asennettavat suuret mustesäiliöt (jopa 350 ml) mahdollistavat pitkät tulostusjaksot

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostuspään suuttimet	512
Tulostuslaatu	Jopa 600 x 600 dpi
Musteiden määrä	Musta, syaani, magenta, keltainen
Mustetyypit	Pigmenttipohjainen musta, väriainepohjainen väri
Tulostusnopeus	Tuotantolaatu: 13 m2/h. Valokuvalaatu: 6,5 m2/h. *Keskimääräinen mekaaninen tulostusnopeus viivapiirroksia tulostettaessa
Rivi	Viivan tarkkuus: +/- 0,2 %. Vähimmäisleveys: Teoreettinen arvo: 0,0423 mm, Todellinen arvo: 0,050 mm (testattu pinnoitettua paperia ja vaakasuoria viivoja käyttäen)
Tulostuskielet	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Muisti	Vakio : 64 Mt; enintään : 256 Mt; päivitettävyyt : 64 Mt, 128 Mt
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bright white -mustesuihkupaperi, päällystetty paperi ja photo-paperi), kangas, viirit, itseliimautuva vinyyli, kalva, kuultokopiointipaperi, läpikuultava paperi (vain musta), vellumi
Tulostusmateriaalikoost	Vakio: Rulla: Vakio: A0, A1, A2, A3, A4. Arkki: Vähintään 21,1 x 21,1 cm, enintään 91,7 x 160 cm
Tulostusmateriaalin enimmäispituus	Rulla: 91,4 mm. Arkki: 1,62 m
Materiaalin maksimileveys	Arkki ja rulla: 813 mm
Tulostuksen maksimipituus	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m tai enemmän käyttäjärjestelmän ja tiedoston sisällön mukaan
Tulostusmateriaalin käsittely	Kaksinkertainen paperirata arkki- ja rullasyöttöä varten, automaattinen leikkuri
Liitäntä ja liitettävyyt	Vakio: Centronics-rinnakkaisportti, IEEE 1284 -yhteensopiva (ECP), HP Jetdirect 620N. Lisävaruste: HP Jetdirect 10Base-T EIO -verkkokortti, HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk EIO -verkkokortti, HP Jetdirect Token Ring EIO -verkkokortti, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO -verkkokortti
Käyttäjärjestelmien yhteensopivuus	Uudet ajurit saatavissa osoitteesta URL http://www.hp.com/go/designjet
Yhteensopivuus verkkokäyttäjärjestelmien kanssa	TCP/IP, IPX/SPX, DIC/LIC, EtherTalk/AppleTalk
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite 100 - 240 VAC (+10 %, 50 - 60 Hz). Virrankulutus: enintään 200 wattia
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 1566 x 675 x 1290 mm
Paino	Ilman pakkausta: 81 kg. Pakkauksessa: 157 kg
Käyttöpäristö	Käyttölämpötila: 15 - 35 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 22 - 26 °C. Käyttökosteus: 20 - 80 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -40 - 70 °C. Äänipaine: LpAm54 dB(A). Käyttölämpötila: 15 - 35 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 22 - 26 °C. Käyttökosteus: 20 - 80 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -40 - 70 °C. Äänipaine: LpAm54 dB(A)
Sertifikaatit	Turvallisuus: IEC 950 -yhteensopiva, Turvallisuus: UL-listaus, EU LVD- ja EN 60950 -yhteensopiva, NEMKO-hyväksyntä, Kanada: CSA:n hyväksyntä, Meksiko NOM-1-NYCE, Tšekin tasavalta: EZU, Singapore: PSB, Venäjä: GOST, Puola: PCBC, Kiina: CCIB.. EMC-sertifioinnit: Yhteensopivuus: EU (EMC-direktiivi), USA (FCC Rules), Australia (ACA), Uusi-Seelanti (MOC), Kanada (DOC) ja Kiinan Class B -tuotteita (lähiverkoissa Class A -tuotteita) koskevat vaatimukset, Japani (VCCI-rekisteröity), Korea (RRL) ja Taiwan (BCIQ-hyväksyntä).
Takuu	Yhden vuoden takuu sisältää tulostimen tuen ja huollon seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Huollon suorittaa HP:n kouluttama teknikko. Takuu sisältää myös Web-, puhelin- ja sähköpostituen. Hankkimalla HP Supportpackin voit laajentaa takuuta tai nostaa takuutasoa kattamaan huolto- ja tukitarpeesi.

Tilaukset

C6074B tulostinalusta, 2 rullansyöttökela, leikkuri, terä ja teline, virtajohto, hp no. 80 mustetarvikkeet, Microsoft® Windows® AutoCAD® -ajuri, hp-tulostusmateriaalimalli, ZHRaster UNIX®-järjestelmään, ohjattu hp install network -ohjelma, käyttäjän oppaat (liitäntäkaapelit on tilattava erikseen)

C6075B
HP Designjet 1055cm Plus -tulostin
Adobe® PostScript® 3

Lisävarusteet

Q1282A HP Designjetin 64 MB:n SDRAM-muistimoduuli

Q1283A HP Designjetin 128 MB:n SDRAM-muistimoduuli

C6078A HP:n levyjen rullakotelo

C6079A HP:n rullakela

Mustetarvikkeet

C4820A HP No. 80 musta tulostuspää ja tulostuspään puhdistin

C4821A HP No. 80 syaani tulostuspää ja tulostuspään puhdistin

C4822A HP No. 80 magenta tulostuspää ja tulostuspään puhdistin

C4823A HP No. 80 keltainen tulostuspää ja tulostuspään puhdistin

C4847A HP 80 magenta mustesäiliö, 350 ml

C4848A HP 80 keltainen mustesäiliö, 350 ml

C4872A HP 80 syaani mustesäiliö, 175 ml

C4873A HP 80 keltainen mustesäiliö, 175 ml

C4874A HP 80 magenta mustesäiliö, 175 ml

C4890A HP no. 80 musta säästöpakkaus (tulostuspää, tulostuspään puhdistin ja mustesäiliö)

C4891A HP no. 80 syaani säästöpakkaus (tulostuspää, tulostuspään puhdistin ja mustesäiliö, 350 ml)

C4892A HP no. 80 magenta säästöpakkaus (tulostuspää, tulostuspään puhdistin ja mustesäiliö, 350 ml)

C4893A HP no. 80 keltainen säästöpakkaus (tulostuspää, tulostuspään puhdistin ja mustesäiliö)

C4871A HP 80 musta mustesäiliö, 350 ml

C4846A HP 80 syaani mustesäiliö, 350 ml

Liitettävyyt

C2951A HP IEEE -rinnakkaiskaapeli (B-tyyppi) - 3m

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.fi> <http://www.hp.com/go/designjet>



Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 09/06 5980-6359FIE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritellään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

