

# HP Designjet 1050c/1055cm Plus nyomtató



A HP Designjet 1000 plus sorozat páratlan hatékonysági jellemzőkkel szolgálva egyesíti a remek képminőséget, a forradalmi nyomtatási sebességet, az egyszerű használatot, illetve a teljes felüget nélküliséget.



HP Designjet 1050c Plus  
nyomtató



HP Designjet 1055cm  
Plus nyomtató

A HP Designjet 1000 plus sorozat a 10 fős, vagy nagyobb létszámú nagy munkacsoportok által elvárt nagy teljesítményt és gyártási sebességet biztosítja azon CAD tervezők és GIS felhasználók számára, akiknek terveik áttekintéséhez, prezentálásához és dokumentálásához kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatványokat kell nyomtatniuk.

**Kompromisszumok nélküli vonal és képminőség elérése minden időben.**

- Brillians, fotóminőségű képek színesben, valóságghű, 600 dpi nyomtatási felbontás mellett
- A precíz pontelhelyezés és a címezhető 1200 dpi felbontású monokróm nyomtatás ragyogó, éles vonalakat és szöveget biztosít

**Gyors és megbízható nagy formátumú, nagyüzemi nyomtatás**

- Gyors feldolgozást ér el a 64 MB alapmemóriával, amely a még gyorsabb feldolgozás és még bonyolultabb rajzok esetében 256 MB-ig bővíthető
- A HP Designjet 1055cm plus nyomtató beépített 7,5 GB-os merevlemez tartalmaz
- A HP Jetexpress technológiájának köszönhetően az egycollos és 512 fűvókás nyomtatófejekkel gyors nyomtatást biztosít a nyomtatási minőség feláldozása nélkül
- Vonalas ábrák nyomtatása gyors módban: 45 másodperc (A1) és képek nyomtatása gyors módban: 85 másodperc (A1)
- Gyorsabb adatátvitel az új HP Jetdirect 620n nyomtatószerverrel

**Növelje a hatékonyságot, és élvezze a semmivel össze nem hasonlítható, felüget nélküli papírkezelést.**

- A hosszú élettartamú öntisztító nyomtatófejek minimális felhasználói beavatkozást igényelnek
- A helyreállítható, nagy kapacitású (legfeljebb 350 ml-es) festékpátronok hosszabb nyomtatást tesznek lehetővé

## Műszaki adatok

<b>Nyomatási technológia</b>	HP termál tintasugaras
<b>Nyomatófej fűvókái</b>	512
<b>Nyomatási minőség</b>	Akár 600 x 600 dpi
<b>Festékszám</b>	Fekete, ciánkék, bíbor, sárga
<b>Festéktípusok</b>	Pigment alapú fekete, festék alapú színes
<b>Nyomatási sebesség</b>	Produktív üzemmód: 13 m <sup>2</sup> /óra. Fényképmínőség: 6,5 m <sup>2</sup> /óra. *Hozzávetőleges mechanikus nyomtatási idő csak vonalas rajzokhoz
<b>Sor</b>	Sorponosság: +/- 0,2%. Minimális szélesség: Elméleti érték: 0,0423 mm, Valós érték: 0,050 mm (bevonatos hordozón, vízszintes vonalakkal tesztelve)
<b>Nyomatónyelvek</b>	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
<b>Memória</b>	Alapkiépítésben : 64 MB; maximum : 256 MB; bővíthetőség : 64 MB, 128 MB
<b>Média típusok</b>	Papír (fényes fehér tintasugaras, felületkezelt és fotó) vászon, transzparens, öntapadó vinillófia, fólia, pauszpapír, áttetsző rajzpapír (csak fekete), pergamen
<b>Médiaméretek</b>	Alapkiépítésben: Tekercsben levő papír: Alapkiépítésben: A0, A1, A2, A3, A4. Lap: Minimális: 21,1 x 21,1 cm, maximális: 91,7 x 160 cm
<b>Média maximális hossza</b>	Tekercs: 91,4 m. Lap: 1,62 m
<b>Maximális papírszélesség</b>	Íves és tekerdspapír: 813 mm
<b>Maximális nyomtatás-hossz</b>	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: Legalább 91 m; ha az operációs rendszerek megengedik, illetve a fájl bonyolultságától függően
<b>Médiakezelés</b>	Két papírut lapáthúzó és tekercses adagolóhoz, automatikus vágó
<b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>	Alapkiépítésben: Centronics párhuzamos, IEEE 1284-kompatibilis (ECP), HP Jetdirect 620N.. Opcionális: HP Jetdirect 10Base-T EIO hálózati kártya, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO hálózati kártya, HP Jetdirect Token Ring EIO hálózati kártya, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO hálózati kártya
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Új meghajtók letölthetők a <a href="http://www.hp.com/go/designjet">http://www.hp.com/go/designjet</a> címről
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LIC, EtherTalk/AppleTalk
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség 100 - 240 V ~ (+10%, 50-60 Hz). Fogyasztás: Maximum 200 W
<b>Méret (sz x mé x ma)</b>	Kicsomagolva: 1566 x 675 x 1290 mm
<b>Tömeg</b>	Kicsomagolva: 81 kg. Csomagolva: 157 kg
<b>Működési környezet</b>	Működési hőmérséklet: 15 °C – 35 °C. Javasolt működési hőmérséklet: 22 °C – 26 °C. Működési páratartalom: 20 - 80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40 °C – 70 °C. Hangnyomás: LpAm54 dB (A). Működési hőmérséklet: 15 °C – 35 °C. Javasolt működési hőmérséklet: 22 °C – 26 °C. Működési páratartalom: 20 - 80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40 °C – 70 °C. Hangnyomás: LpAm54 dB (A)
<b>Tanúsítványok</b>	Biztonság: IEC 950-kompatibilis, Biztonsági UL listán, EU LVD & EN 60950-kompatibilis, NEMKO engedély, Kanadai CSA minősítés, Mexikó NOM-1-NYCE, Cseh Köztársaság ECU, Szingapúr PSB, Oroszország GOST, Lengyelország PCBC, Kína CCIB, Magyarország MEEI engedély.. EMC tanúsítványok: Hatósági megfelelések: EU (EMC irányelv), Egyesült Államok (FCC-szabályok), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MOC), Kanada (DOC) és Kína Class B (LAN-hoz kapcsolva Class A) termékekre vonatkozó előírások, Japán (VCCI bejegyzett), Korea (RRL) és Tajvan (BCIQ minősítés).
<b>Garancia</b>	Az egyéves garancia a nyomtatóra tartalmazza a következő munkanapon egy HP szervizmérnök által helyszínen történő támogatást és szervizelést, valamint web-támogatást, telefonos és e-mail támogatást. A HP szolgáltatási csomagokkal (SupportPack) meghosszabbítható a garancia, sőt, az egyéni szerviz és támogatási igényeknek megfelelően a szolgáltatási szint emelhető.

## Rendelési adatok

**C6074B** nyomtatóállvány, 2 tekercsadagoló orsó, vágó, él és tartó, hálózati tápkábel, HP no. 80 festék kellek, Microsoft® Windows® AutoCAD meghajtók, HP nyomtatási anyagminta, ZEHRaster for UNIX®, HP hálózat telepítő varázsló, felhasználói dokumentáció, (illesztőkábeleket külön kell megrendelni).

**C6075B**  
HP DesignJet 1055cm Plus nyomtató  
Adobe® PostScript® 3

### Tartozékok

**Q1282A** HP DesignJet SDRAM 64

MB-os memóriamodul

**Q1283A** HP DesignJet SDRAM 128

MB-os memóriamodul

**C6078A** HP papírorsó

**C6079A** HP felcsévlóorsó

### Festékadagolók

**C4820A** HP 80 Black Printhead and Printhead Cleaner (fekete nyomtatófej és nyomtatófej-tisztító)

**C4821A** HP 80 Cyan Printhead and Printhead Cleaner (ciánkék nyomtatófej és nyomtatófej-tisztító)

**C4822A** HP 80 Magenta Printhead and Printhead Cleaner (bíborvörös nyomtatófej és nyomtatófej-tisztító)

**C4823A** HP 80 Yellow Printhead and Printhead Cleaner (sárga nyomtatófej és nyomtatófej-tisztító)

**C4847A** HP 80 Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron), (350 ml)

**C4848A** HP 80 Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron), (350 ml)

**C4872A** HP 80 Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron), (175 ml)

**C4873A** HP 80 Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron), (175 ml)

**C4874A** HP 80 Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron), (175 ml)

**C4890A** hp no. 80 black value pack (fekete takarékos kiszereles) (nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és festékkazetta, 350 ml)

**C4891A** hp no. 80 cyan value pack (ciánkék takarékos kiszereles - nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és festékkazetta, 350 ml)

**C4892A** hp no. 80 magenta value pack (bíborvörös takarékos kiszereles - nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és festékkazetta, 350 ml)

**C4893A** hp no. 80 yellow value pack (sárga takarékos kiszereles -nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és festékkazetta, 350 ml)

**C4871A** HP 80 Black Ink Cartridge (fekete tintapatron), (350 ml)

**C4846A** HP 80 Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron), (350 ml)

### Csatlakoztatás

**C2951A** IEEE szabványú párhuzamos HP kábel (B típusú, három méter)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.hu> <http://www.hp.com/go/designjet>



Készült az EU-ban 09/06 5980-6359HUE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

