

# HP Designjet 1050c/1055cm Plus Printer



De HP Designjet 1000 plus serie heeft unieke productieverhogende eigenschappen. Hij biedt een perfecte lijn kwaliteit, hoge printsnelheden, gebruiksgemak en geautomatiseerde werking.



HP Designjet 1050c Plus Printer



HP Designjet 1055cm Plus Printer

Voor CAD-ontwerpers en GIS-professionals die hoogwaardige grootformaat prints nodig hebben om hun ontwerpen te beoordelen, te verspreiden en te documenteren, levert de HP Designjet 1000 plus serie hoge prestaties en een hoge productiesnelheid. Dat maakt de printer zeer geschikt voor werkgroepen van 10 of meer personen.

**Telkens weer een onovertroffen lijn- en afbeeldingskwaliteit.**

- Perfecte fotokwaliteit met een resolutie van 600 dpi in kleur
- Nauwkeurige inktplaatsing en adresseerbare 1200-dpi resolutie in zwart zorgen voor heldere, scherpe lijnen en tekst

**Snel en betrouwbaar hoge volumes printen op groot formaat.**

- Hoge verwerkingssnelheid met 64 MB standaardgeheugen dat uit te breiden is tot 256 MB voor een nog snellere verwerking van complexe tekeningen
- De HP Designjet 1055cm plus printer heeft een ingebouwde vaste schijf van 7,5 GB
- Hoge printsnelheden met de één inch brede printkoppen met 512 spuitmondjes, zonder concessies aan de printkwaliteit dankzij HP Jetexpress technologie
- Lijntekeningen in fast-modus: 45 seconden (A1) en afbeeldingen fast-modus: 85 seconden (A1)
- Hogere overdrachtssnelheden met de nieuwe HP Jetdirect 620n printserver

**Een hogere productiviteit dankzij een verregaand automatische mediaverwerking.**

- Zelfreinigende printkoppen met lange levensduur betekenen minder gebruikersinterventie
- Gemakkelijk te plaatsen inktcartridges met hoge capaciteit (tot 350 ml) gaan langer mee

## Technische specificaties

<b>Printtechnologie</b>	Thermische HP inkjettechnologie
<b>Spuitsmondjes</b>	512
<b>Printkwaliteit</b>	Tot 600 x 600 dpi
<b>Aantal inktkleuren</b>	Zwart, cyaan, magenta, geel
<b>Type inkt</b>	Zwarte inkt op pigmentbasis, kleureninkt op kleurstofbasis
<b>Printsnelheid</b>	Productiviteitsmodus: 13 m <sup>2</sup> /uur. Fotokwaliteit: 6,5 m <sup>2</sup> /uur. * Geschatte mechanische printsnelheden voor lijntekeningen
<b>Lijn</b>	Lijnaccuratesse: ± 0,2%. Minimumbreedte: Theoretische waarde: 0,0423 mm Reële waarde: 0,050 mm (getest op media met coating met horizontale lijnen)
<b>Printertalen</b>	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
<b>Geheugen</b>	Standaard : 64 MB; maximum : 256 Mb; upgrademogelijkheden : 64 Mb, 128 Mb
<b>Mediatypen</b>	Papier (bright white inkjet, met coating en fotopapier) canvas, banners, adhesive vinyl, film, tracing papier, translucent bond (alleen zwart), vellum
<b>Mediaformaten</b>	Standaard Rol: Standaard: A0, A1, A2, A3, A4. Vellen: Minimum: 21,1 x 21,1 cm, Maximum: 91,7 x 160 cm
<b>Maximum medialengte</b>	Rol: 91,4 mm. Vel: 1,62 m
<b>Maximum mediabreedte</b>	Vellen en rollen: 813 mm
<b>Maximale printlengte</b>	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m en meer; indien ondersteund door het besturingssysteem en afhankelijk van de complexiteit van het bestand
<b>Mediaverwerking</b>	Twee paden voor invoer van losse vellen en rolinvoer, automatische mediasnijder
<b>Interface en aansluitopties</b>	Standaard: Centronics parallel, IEEE 1284-compatibel (ECP), HP Jetdirect 620N. Optioneel: HP Jetdirect 10Base-T EIO netwerkkaart, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO netwerkkaart, HP Jetdirect Token Ring EIO netwerkkaart, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO netwerkkaart
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Nieuwe drivers zijn beschikbaar op de HP website: <a href="http://www.hp.com/go/designjet">http://www.hp.com/go/designjet</a>
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/AppleTalk
<b>Voeding</b>	Vereisten: Netspanning 100 tot 240 V (± 10%, 50 tot 60 Hz). Verbruik: max. 200 W
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: 1566 x 675 x 1290 mm
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: 81 kg. Met verpakking: 157 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35°C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 22 tot 26°C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: -40 tot 70°C. Geluidsdruk: LpAm54 dB (A). Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35°C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 22 tot 26°C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: -40 tot 70°C. Geluidsdruk: LpAm54 dB (A)
<b>Certificaten</b>	Veiligheid: IEC 950 compatibel, Veiligheid: UL geregistreerd, EU LVD en EN 60950 compatibel, NEMKO goedkeuring. Certificaten: Canada CSA, Mexico NOM-1-NYCE, Tsjechische Republiek ECU, Singapore PSB, Rusland GOST, Polen PCBC, China CCIB.. EMC-certificaten: Compatibel met: EU (EMC-richtlijn), V.S. (FCC Rules), Australië (ACA), Nieuw-Zeeland (MOC), Canada (DOC) en China, vereisten voor Klasse B producten (Klasse A indien aangesloten in een LAN), Japan (VCCI-registratie) Korea (RRL) en Taiwan (BCIQ-certificaat).
<b>Garantie</b>	Een jaar garantie omvat on-site support met service op de volgende werkdag voor de printer, door een ervaren HP technicus. Support via het web, telefonische support en support per e-mail zijn inbegrepen. Met HP Supportpacks kunt u de garantie uitbreiden of het serviceniveau verhogen om deze af te stemmen op uw service- en supportbehoeften.

## Bestelinformatie

**C6074B** printerstandaard, 2 assen voor rolinvoer, papiersnijder, mes en houder, netsnoer, HP nr. 80 inktsupplies, Microsoft® Windows® AutoCAD-drivers, HP mediavoorbeeld, ZEH-Raster voor UNIX®, HP netwerkinstallatie wizard, gebruikersdocumentatie, (interfacekabels dienen apart te worden aangeschaft).

**C6075B**  
HP Designjet 1055cm Plus Printer  
Adobe® PostScript® 3

### Accessoires

**Q1282A** HP Designjet SDRAM 64-Mb geheugenmodule

**Q1283A** HP Designjet SDRAM 128-Mb geheugenmodule

**C6078A** HP Media-as

**C6079A** HP Opwikkelspoel

### Inktsupplies

**C4820A** HP Nr. 80 zwarte printkop en printkopreiniger

**C4821A** HP Nr. 80 cyaan printkop en printkopreiniger

**C4822A** HP Nr. 80 magenta printkop en printkopreiniger

**C4823A** HP Nr. 80 gele printkop en printkopreiniger

**C4847A** HP Nr. 80 magenta inktcartridge, 350 ml

**C4848A** HP Nr. 80 gele inktcartridge, 350 ml

**C4872A** HP Nr. 80 cyaan inktcartridge, 175 ml

**C4873A** HP Nr. 80 gele inktcartridge, 175 ml

**C4874A** HP Nr. 80 magenta inktcartridge, 175 ml

**C4890A** HP nr. 80 value pack, zwart (350-ml inktcartridge, printkop en printkopreiniger)

**C4891A** HP nr. 80 value pack, cyaan (350-ml inktcartridge, printkop en printkopreiniger)

**C4892A** HP nr. 80 value pack, magenta (350-ml inktcartridge, printkop en printkopreiniger)

**C4893A** HP nr. 80 value pack, geel (350-ml inktcartridge, printkop en printkopreiniger)

**C4871A** HP Nr. 80 zwarte inktcartridge, 350 ml

**C4846A** HP Nr. 80 cyaan inktcartridge, 350 ml

### Interfacemogelijkheden

**C2951A** HP IEEE parallelle kabel (type B) -3 m

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.nl> <http://www.hp.com/go/designjet>



Gepubliceerd in EMEA 09/06 5980-6359NLE

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

