

HP Designjet 1050c/1055cm Plus skriver



HP Designjet 1000 Plus-serien har unike produktivetsfunksjoner og kombinerer utrolig bildekvalitet med uovertruffen utskriftshastighet, brukervennlighet og fullstendig uovervåket drift.



HP Designjet 1050c Plus skriver



HP Designjet 1055cm Plus skriver

HP Designjet 1000 Plus-serien sørger for høy ytelse og produksjonshastigheter som forventes av større arbeidsgrupper på 10 eller flere, for DAK-designere og GIS-brukere som trenger høy utskriftskvalitet og store formater for å studere, kommunisere og dokumentere sine konstruksjoner.

Få en kompromissløs strek- og bildekvalitet hver gang.

- Strålende bilder av fotokvalitet med utskriftsoppløsning på ekte 600 dpi i farger
- Presis blekkplassering og 1200 adresserbare dpi i svart-hvitt sørger for skarpe, klare linjer og tekst

Raske og pålitelige produksjonsutskrifter i storformat.

- Oppnå rask behandling med standardminne på 64 MB, som kan oppgraderes til 256 MB for enda raskere behandling av komplekse jobber
- The HP Designjet 1055cm Plus-skriveren har innebygd 7,5 GB harddisk
- Høyhastighets utskrifter med 1-tommes skriveskriver og 512 dyser som ikke går på akkord med utskriftskvaliteten, takket være HP Jetexpress-teknologi
- Få strektegninger i rask modus: 45 sekunder (A1) og bilder i rask modus: 85 sekunder (A1)
- Raskere dataoverføring med den nye HP Jetdirect 620n-utskriftsserveren

Øk produktiviteten samtidig som du får en ubetjent mediehåndtering uten sidestykke.

- Selvensende skriveskriver med lang levetid betyr minimalt behov for inngripen
- Tonerkassetter med høy kapasitet (opptil 350 ml) som smekkes på plass, gir lengre utskriftsperioder

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	HP Termisk blekkskriver
Skrivehovedyser	512
Utskriftskvalitet	Inntil 600 x 600 ppt
Antall blekkfarger	Svart, cyan, magenta, gul
Blekktyper	Pigmentbasert svart, fargestoffbasert farge
Utskriftshastighet	Produktivitetskvalitet: 13 m ² /t. Fotokvalitet: 6,5 m ² /t. *Omtrentlige mekaniske utskriftshastigheter bare for linjefrafikk
Linje	Linjenøyaktighet: ± 0,2%. Minimumsbredde: Teoretisk verdi: 0,0423 mm, virkelig verdi: 0,050 mm (testet på bestrøket papir og med vannrette linjer)
Utskriftspråk	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Minne	Standard : 64 MB; maksimum : 256 MB; oppgradering : 64 MB, 128 MB
Medietyper	Papir (bright white inkjet, bestrøket og foto), lerret, bannere, selvklebende vinyl, film, tracing-papir, translucent bond (bare svart), vellum
Mediестørrelser	Standard: Rull: Standard: A0, A1, A2, A3, A4. Ark: Minimum: 21,1 x 21,1 cm, Maksimum: 91,7 x 160 cm
Maksimal medielengde	Rull: 91,4 mm. Ark: 1,62 m
Maksimal papirbredde	Ark og rull: 813 mm
Maksimal utskriftslengde	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m og mer hvis operativsystemet tillater det, og avhengig av filens kompleksitet
Mediehåndtering	To baner for ark- og rullmating, automatisk kutter
Grensesnitt og tilkobling	Standard: Centronics parallell, IEEE 1284-kompatibelt (ECP), HP Jetdirect 620N. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect 10Base-T EIO nettverkskort, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO nettverkskort, HP Jetdirect Token Ring EIO nettverkskort, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO nettverkskort
Operativsystemkompatibilitet	Nye drivere er tilgjengelige på URL-adressen http://www.hp.com/go/designjet
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	TCP/IP, IPX/SPX, DIC/LIC, EtherTalk/AppleTalk
Strøm	Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V vekselstrøm (+ 10 %; 50 til 60 Hz). Forbruk: 200 W maksimum
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 1566 x 675 x 1290 mm
Vekt	Uten emballasje: 81 kg. Med emballasje: 157 kg
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 35° C. Anbefalt temperatur ved drift: 22 til 35° C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Lagringstemperatur: -40 til 70° C. Lydtrykk: LpAm54 dB (A). Temperatur ved drift: 15 til 35° C. Anbefalt temperatur ved drift: 22 til 35° C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Lagringstemperatur: -40 til 70° C. Lydtrykk: LpAm54 dB (A)
Sertifiseringer	Sikkerhet: Overholder IEC 950, på Safety UL-listen, overholder EU LVD & EN 60950, NEMKO-godkjent, Sertifisert av Canada CSA, Mexico NOM-1-NYCE, Tsjekkia EZU, Singapore PSB, Russland GOST, Polen PCBC, Kina CCIB. EMC-sertifiseringer: Overholder: EU (EMC-direktiv), USA (FCC-regler), Australia (ACA), New Zealand (MOC), Canada (DOC) og kinesiske krav til produkter av klasse B (klasse A når tilkoblet lokale nettverk), Japan (VCCI-registret) Korea (RRL) og Taiwan (BCIQ-sertifisert).
Garanti	Ett års garanti omfatter støtte på stedet neste virkedag og service på skriveren av teknisk personale med opplæring fra HP. I tillegg er Web-støtte, telefon- og e-poststøtte tilgjengelig. Med støttepakker fra HP kan du utvide garantien eller til og med forbedre servicenivået etter dine personlige behov for service og støtte.

Bestillingsinformasjon

C6074B skriverstativ, 2 valsefremførespole, beskæringskniv og holder, strømkabel, HP no. 80 blekkforsyning, Microsoft® Windows® AutoCAD-drivere, prøve på HP-utskriftsmateriale, ZEH-Raster for UNIX®, HP veiviser for nettverksinstallasjon, brukerdokumentasjon, (grensesnittkabler må bestilles separat).
C6075B
HP Designjet 1055cm Plus skriver
Adobe® PostScript® 3

Tilbehør

Q1282A HP Designjet SDRAM 64 mb minnemodul
Q1283A HP Designjet SDRAM 128 mb minnemodul
C6078A HP mediespindel
C6079A HP opphentsrull

Blekkrekvisita

C4820A HP nr. 80 skrivehode med renseenhet, svart
C4821A HP nr. 80 skrivehode med renseenhet, cyan
C4822A HP nr. 80 skrivehode med renseenhet, magenta
C4823A HP nr. 80 skrivehode med renseenhet, gul
C4847A HP 80 blekkpatron, magenta, 350 ml
C4848A HP 80 blekkpatron, gul, 350 ml
C4872A HP 80 blekkpatron, cyan, 175 ml
C4873A HP 80 blekkpatron, gul, 175 ml
C4874A HP 80 blekkpatron, magenta, 175 ml
C4890A hp nr. 80 økonomipakning, svart (skrivehode, renseenhet og blekkpatron, 350 ml)
C4891A hp nr. 80 økonomipakning, cyan (skrivehode, renseenhet og blekkpatron, 350 ml)
C4892A hp nr. 80 økonomipakning, magenta (skrivehode, renseenhet og blekkpatron, 350 ml)
C4893A hp nr. 80 økonomipakning, gul (skrivehode, renseenhet og blekkpatron, 350 ml)
C4871A HP 80 blekkpatron, svart, 350 ml
C4846A HP 80 blekkpatron, cyan, 350 ml

Tilkobling

C2951A HP IEEE Parallellkabel (B-type) -3 m

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.no> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publisert i EMEA 09/06 5980-6359NOE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og brukerveiledningene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

