

# Drukarka HP Designjet seria 1050c/1055 cm Plus



Urządzenia z serii HP Designjet 1000 plus mają wyjątkowe zalety zwiększające wydajność – łączą doskonałą jakość obrazu z bardzo dużą prędkością druku, łatwością użytkowania i możliwością pracy bez nadzoru.



Drukarka HP Designjet  
1050c Plus



Drukarka HP Designjet  
1055cm Plus

Urządzenia z serii HP Designjet 1000 plus zapewniają wysoką wydajność i produkcyjną prędkość druku, jakiej wymagają duże (10 lub więcej osób) zespoły użytkowników systemów CAD i GIS, którym są potrzebne wysokiej jakości wydruki dużych formatów służące do sprawdzania, udostępniania i dokumentowania projektów.

**Znakomita jakość linii i obrazu za każdym razem.**

- Doskonałe obrazy fotograficznej jakości dzięki rzeczywistej rozdzielczości druku w kolorze 600 dpi
- Precyzyjne nanoszenie atramentu i rozdzielczość druku w czerni 1200 dpi zapewniają wyraźne, ostre linie i tekst

**Szybki i niezawodny druk wielkoformatowy.**

- Szybkie przetwarzanie dzięki standardowej pamięci 64 MB rozszerzalnej do 256 MB, co pozwala jeszcze szybciej przetwarzać złożone prace
- Drukarka HP Designjet 1055cm plus ma wbudowany dysk twardy 7,5 GB
- Jednocalowe głowice drukujące z 512 dyszami umożliwiają szybki druk, a technologia HP Jetexpress zapewnia wysoką jakość
- Drukowanie wykresów w trybie fast: 45 sekund (A1), obrazów w trybie fast: 85 sekund (A1)
- Nowy serwer druku HP Jetdirect 620n zapewnia szybsze przesyłanie danych

**Wzrost wydajności i wyjątkowe możliwości zdalnego zarządzania nośnikami.**

- Trwałe, samooczyszczające się głowice drukujące to mniejsza liczba interwencji użytkownika
- Mocowane zatraskowo wkłady atramentowe o dużej pojemności (do 350 ml) umożliwiają drukowanie przez dłuższy czas

## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Technologia termiczna HP Inkjet
<b>Liczba dysz w głowicy drukującej</b>	512
<b>Jakość druku</b>	Do 600 x 600 dpi
<b>Liczba atramentów</b>	Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
<b>Typy atramentów</b>	Pigmentowy atrament czarny, barwnikowe atramenty kolorowe
<b>Prędkość druku</b>	Jakość produkcyjna: 13 m <sup>2</sup> /h. Jakość fotograficzna: 6,5 m <sup>2</sup> /h. *Przybliżone szybkości mechanizmu drukującego dla rysunków linearnych
<b>Linia</b>	Precyzja linii: +/- 0,2%. Minimalna grubość: Wartość teoretyczna: 0,0423 mm Wartość rzeczywista: 0,050 mm (testowana przy drukowaniu linii poziomych na nośniku powlekanym)
<b>Języki drukowania</b>	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
<b>Pamięć</b>	Standardowo : 64 MB; maksymalnie : 256 MB; możliwość rozbudowy : 64 MB, 128 MB
<b>Nośniki</b>	Papier HP Bright White Inkjet, HP Coated i HP Photo, HP Translucent Bond (tylko do druku w czerni), papier ciężki, płótno, winylowa folia samoprzylepna, folia poliestrowa, kalka techniczna, nośnik HP Vellum
<b>Formaty nośników</b>	Standardowo: Rola: Standardowo: A0, A1, A2, A3, A4. Arkusz: wymiary minimalne: 21,1 x 21,1cm, wymiary maksymalne: 91,7 x 160 cm
<b>Maksymalna długość nośnika</b>	Rolka: 91,4 m. Arkusz: 1,62 m
<b>Maksymalna szerokość mediów</b>	Arkusz i rola: 813 mm
<b>Maksymalna długość drukowania</b>	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m i więcej, o ile pozwala na to system operacyjny i stopień złożoności pliku
<b>Obsługa nośników</b>	Dwie ścieżki podawania papieru – w arkuszach i z rolki, automatyczne obcinanie
<b>Interfejsy</b>	Standardowo: Port równoległy Centronics zgodny z normą IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Opcjonalnie: Karta sieciowa HP Jetdirect 10Base-T EIO, karta sieciowa HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO, karta sieciowa HP Jetdirect Token Ring EIO, karta sieciowa HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Nowe sterowniki dostępne przez <a href="http://www.hp.com/go/designjet">http://www.hp.com/go/designjet</a>
<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/AppleTalk
<b>Zasilanie</b>	Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/-10%), 50-60 Hz. Pobór mocy: maksymalnie 200 W
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	Bez opakowania: 1566 x 675 x 1290 mm
<b>Waga</b>	Bez opakowania: 81 kg. W opakowaniu: 157 kg
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura pracy: od 15°C do 35°C. Zalecana temperatura pracy: od 22°C do 26°C. Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 20 do 80%. Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C. Ciśnienie dźwięku: LpAm54 dB(A). Temperatura pracy: od 15°C do 35°C. Zalecana temperatura pracy: od 22°C do 26°C. Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 20 do 80%. Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C. Ciśnienie dźwięku: LpAm54 dB(A)
<b>Certyfikaty</b>	Bezpieczeństwo: Zgodne z IEC 950, na liście bezpieczeństwa UL, zgodne z normami LVD i EN 60950 (UE), aprobatą NEMKO, certyfikat CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Czechy), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny). Certyfikacje EMC: Spełniane normy: UE (EMC), USA (FCC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (MOC), Kanada (DOC), Japonia (rejestracja VCCI), Korea (RRL), Tajwan (certyfikat BCIQ) oraz chińskie wymagania dla produktów klasy B (klasa A po przyłączeniu do sieci LAN).
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja obejmuje obsługę na miejscu w następnym dniu roboczym. Dostępne jest także wsparcie telefoniczne i poprzez internet. Pakiety serwisowe HP Supportpack pozwalają rozszerzyć gwarancję, a nawet dostosować poziom obsługi do indywidualnych wymagań.

## Informacje o zamawianiu

**C6074B** podstawa drukarki, 2 osie podajnika papieru z roli, obcinarka, przewód zasilający, system atramentowy hp nr 80, sterowniki do Microsoft® Windows® dla AutoCAD, próbka materiałów drukarskich hp, ZEHRRaster do systemu UNIX®, instalator sieciowy hp, dokumentacja użytkownika (kable interfejsu należy zamówić osobno)

**C6075B**  
Drukarka HP Designjet 1055cm Plus  
Adobe® PostScript® 3

### Akcesoria

**Q1282A** Moduł pamięci SDRAM 64 MB do HP Designjet

**Q1283A** Moduł pamięci SDRAM 128 MB do HP Designjet

**C6078A** Trzpień obrotowy na nośniki HP

**C6079A** Szpula odbiorczaHP

### Wkłady atramentowe

**C4820A** Czarna głowica drukująca i gniazdo czyszczące HP nr 80

**C4821A** Błękitna głowica drukująca i gniazdo czyszczące HP nr 80

**C4822A** Purpurowa głowica drukująca i gniazdo czyszczące HP nr 80

**C4823A** Żółta głowica drukująca i gniazdo czyszczące HP nr 80

**C4847A** Purpurowy wkład atramentowy HP 80 (350 ml)

**C4848A** Żółty wkład atramentowy HP 80 (350 ml)

**C4872A** Błękitny wkład atramentowy HP 80 (175 ml)

**C4873A** Żółty wkład atramentowy HP 80 (175 ml)

**C4874A** Purpurowy wkład atramentowy HP 80 (175 ml)

**C4890A** czarny komplet eksploatacyjny HP nr 80 value pack (głowica drukująca, gniazdo czyszczące i atramentowy wkład drukujący, 350 ml)

**C4891A** błękitny komplet eksploatacyjny HP nr 80 value pack (głowica drukująca, gniazdo czyszczące i atramentowy wkład drukujący, 350 ml)

**C4892A** purpurowy komplet eksploatacyjny HP nr 80 value pack (głowica drukująca, gniazdo czyszczące i atramentowy wkład drukujący, 350 ml)

**C4893A** żółty komplet eksploatacyjny HP nr 80 value pack (głowica drukująca, gniazdo czyszczące i atramentowy wkład drukujący, 350 ml)

**C4871A** Czarny wkład atramentowy HP 80 (350 ml)

**C4846A** Błękitny wkład atramentowy HP 80 (350 ml)

### Sieci i łączność

**C2951A** Przewód równoległy HP IEEE (typu B) -3m

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.pl> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publikacja na region EMEA 09/06 5980-6359PLE

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

