

Tlačiareň radu HP Designjet 1050c/1055cm Plus



Rad HP Designjet 1000 plus prináša jedinečné vysokovýkonné funkcie a spája v sebe skvelú kvalitu obrazu, prevratnú rýchlosť tlače, jednoduchú obsluhu a tlač bez potreby obsluhy.



Tlačiareň HP Designjet
1050c Plus



Tlačiareň HP Designjet
1055cm Plus

Pre expertov CAD a používateľov GIS, ktorí potrebujú tlačiť vysokokvalitné veľkoformátové výstupy, aby mohli posudzovať, komunikovať a dokumentovať svoje návrhy, tento rad HP Designjet 1000 plus prináša vysoký výkon a produkčnú rýchlosť, ktorú 10- a viacčlenné pracovné skupiny očakávajú.

Dosiahnite vždy čiaru a obraz v kvalite bez kompromisov.

- Brilantné obrázky fotografickej kvality so skutočným rozlíšením tlače 600 dpi vo farbe
- Presné umiestňovanie atramentu a dostupné rozlíšenie čierno-bielej tlače 1 200 dpi zabezpečujú ostré a presné čiary a text

Rýchla a spoľahlivá veľkoformátová produkčná tlač.

- Vychutnajte si rýchle spracovanie úloh pomocou štandardnej pamäte 64 MB, rozšíriteľnej do 256 MB pre ešte vyššiu rýchlosť zložitejších tlačových úloh
- Tlačiareň HP Designjet 1055CM plus má zabudovaný 7,5 GB pevný disk
- Jednopalcové tlačové hlavy a 512 trysiek zabezpečujú vysokú rýchlosť tlače bez zníženia kvality vďaka technológii HP Jetexpress
- Dosiahnite tlač čiar v rýchlom režime: 45 sekúnd (A1) a obrázky v rýchlom režime: 85 sekúnd (A1)
- Rýchlejší prenos dát pomocou nového tlačového servera HP Jetdirect 620n

Zvýšte produktivitu a súčasne rozšírite možnosti správy médií bez potreby obsluhy.

- Samočistiace tlačové hlavy s predĺženou životnosťou znamenajú minimálnu mieru zásahov
- Zaklápacie, veľkokapacitné atramentové kazety (až 350 ml) umožňujú dlhšie obdobia tlače

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Trysky tlačovej hlavy	512
Kvalita tlače	Až 600 x 600 dpi
Počet atramentov	Čierna, azúrová, purpurová, žltá
Typy atramentu	Čierny pigmentovaný, farebný dye-based
Rýchlosť tlače	Efektívna kvalita: 13 m2/hod.. Fotografická kvalita: 6,5 m2/hod.. *Približná mechanická rýchlosť tlače len pre čiarové výkresy
Riadok	Presnosť riadka: +/- 0,2 %. Minimálna šírka: Teoretická hodnota: 0,0423 mm Skutočná hodnota: 0,050 mm (testované na potiahnutých médiách a vodorovných čiarach)
Jazyky tlače	1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Pamäť	Štandardné : 64 MB; maximum : 256 MB; Možnosť rozšírenia : 64 MB, 128 MB
Typy médií	Plátový papier (žiariivo biely pre atramentovú tlačiareň, s povrchovou úpravou, fotografický), transparenty, príľnavá vinylová fólia, fólia, pauzovací papier, glesný priesvitný (len čierny), pergamenový
Veľkosti médií	Štandardné: Bal: Štandard: A0, A1, A2, A3, A4. List: Minimum: 21,1 x 21,1 cm, Maximum: 91,7 x 160 cm
Maximálna dĺžka médií	Kotúč: 91,4 m. Hárak: 1,62 m
Maximálna šírka média	List a bal: 813 mm
Maximálna dĺžka tlače	1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m a viac; ak to operačné systémy dovoľia a v závislosti od zložitosti súboru
Manipulácia s médiami	Dvojité dráha pre podávač listov a podávač roliek, automatické rezanie
Rozhranie a konektivita	Štandardné: Paralelný port Centronics, kompatibilný s rozhraním IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Voliteľné: Sieťová karta HP Jetdirect 10Base-T EIO, sieťová karta HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk EIO, sieťová karta HP Jetdirect Token Ring EIO, sieťová karta HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Kompatibilita operačných systémov	Nové ovládače sú k dispozícii na URL adrese http://www.hp.com/go/designjet
Kompatibilita sieťových operačných systémov	TCP/IP, IPX/SPX, DIC/LIC, EtherTalk/AppleTalk
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %, 50 – 60 Hz). Spotreba: Max. 200 W
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 1 566 x 675 x 1 290 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 81 kg. Balené: 157 kg
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 - 35 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 22 až 26 °C. Prevádzková vlhkosť: 20 - 80 % (relatívna vlhkosť). Skladovacia teplota: -40 až 70 °C. Akustický tlak: LpAm54 dB (A). Prevádzková teplota: 15 - 35 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 22 až 26 °C. Prevádzková vlhkosť: 20 - 80 % (relatívna vlhkosť). Skladovacia teplota: -40 až 70 °C. Akustický tlak: LpAm54 dB (A)
Certifikáty	Bezpečnosť: V súlade s IEC 950, na bezpečnostnom zozname UL, v súlade so smernicou EÚ o nízkom napätí a EN 60950, schválenie NEMKO, certifikácia CSA v Kanade, NOM-1-NYCE v Mexiku, ECU v Českej republike, PSB v Singapúre, GOST v Rusku, PCBC v Poľsku, CCIB v Číne. Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: V súlade s: EÚ (smernica o EMC), USA (predpisy FCC), Austrália (ACA), Nový Zéland (MOC), Kanada (DOC), požiadavkami na výrobky triedy B v Číne (triedy A pri zapojení do sieť LAN), Japonsko (registrácia VCCI), Kórea (RRL) a Taiwan (certifikácia BCIQ).
Záruka	Jednoročná záruka zahŕňa podporu a servis tlačiarne s príchodom vyškoleného technika HP na miesto inštalácie nasledujúci pracovný deň. Tiež telefonickú podporu a podporu cez web a e-mail. Pomocou HP Support Packov môžete predĺžiť vašu záruku alebo aj rozšíriť úroveň servisu pre zabezpečenie vašich osobných požiadaviek na servis a podporu.

Objednávkové informácie

C6074B stojan tlačiarne, 2 vretená na podávanie roliek, orezávač, nôž a držiak, sieťový kábel, spotrebný materiál HP 80 pre atramentové tlačiarne, ovládače Microsoft® Windows® AutoCAD, vzorka tlačového materiálu HP, ZEHRaster pre UNIX®, sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne HP, používateľská dokumentácia, (káble rozhrania treba objednať osobitne).

C6075B
Tlačiareň HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Príslušenstvo

Q1282A Pamäťový modul HP
Designjet SDRAM 64 MB

Q1283A Pamäťový modul HP
Designjet SDRAM 128 MB

C6078A Vreteno na médiá HP

C6079A Navigačná cievka HP

Zásobníky atramentu

C4820A Čierna tlačová hlava a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP 80

C4821A Azúrová tlačová hlava a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP 80

C4822A Purpurová tlačová hlava a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP 80

C4823A Žltá tlačová hlava a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP 80

C4847A Purpurová atramentová kazeta HP 80, 350 ml

C4848A Žltá atramentová kazeta HP 80, 350 ml

C4872A Azúrová atramentová kazeta HP 80, 175 ml

C4873A Žltá atramentová kazeta HP 80, 175 ml

C4874A Purpurová atramentová kazeta HP 80, 175 ml

C4890A HP value pack č. 80, čierna (tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy a atramentová kazeta , 350 ml)

C4891A HP value pack č. 80, azúrová (tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy a atramentová kazeta 350 ml)

C4892A HP value pack č. 80, purpurová (tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy a atramentová kazeta , 350 ml)

C4893A HP value pack č. 80, žltá (tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy a atramentová kazeta , 350 ml)

C4871A Čierna atramentová kazeta HP 80, 350 ml

C4846A Azúrová atramentová kazeta HP 80, 350 ml

Konektivita

C2951A Paralelný kábel HP kompatibilný s rozhraním IEEE (B-typ), 3 metre

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk/> <http://www.hp.com/go/designjet>



Vytvorené v EÚ 09/06 5980-6359SKE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

