


HP Designjet 30-serien



Med den flexibla HP DesignJet 30 bredformats skrivare kan du släppa loss din kreativitet med imponerande och färgbäständiga¹ bilder av fotokvalitet. Bilderna skrivs ut med färgrika, klara och enhetliga färger.

Idealisk för grafiska formgivare som behöver perfekt bildkvalitet och jämna färger för tryckprover, layouter, modeller och korrektur utan att behöva ta hjälp utifrån. Yrkesfotografer kan skapa lysande utskrifter av fotokvalitet som motstår blekning längre än foton som har framkallats på traditionellt sätt. Provtäcksexperter kan framställa korrektur med jämna färger på mindre än en timme.



HP Designjet 30

Gör ett intryck med tillförlitliga och färgbäständiga¹ bilder av fotokvalitet.

- Färgpulverbaserat bläck med specialsammansättning från HP motstår blekning längre än vanliga foton¹, ger ett stort färgdjup, minsta möjliga punkter och enhetlig glans.
- Framställ slående bilder med en upplösning på upp till 2 400 dpi och en bläckdroppsstorlek på 4 pikoliter, som ser till att du får lysande, naturtroga färger, realistiska detaljer, större skärpa och mjuka färgövergångar.
- Du uppnår allra bäst resultat om du skriver ut med HP Premium Plus Fotopapper eller HP:s korrekturpapper, glättat, satin och matt.

Få enhetliga färger varje gång du skriver ut och uppnå perfekt noggrannhet för alla korrektur.

- Uppnå noggrann, enhetlig färgåtergivning med automatisk s.k. closed-loop-färgkalibrering och en inbyggd färgsensor som samverkar med HP:s skrivhuvuden och bläck för automatisk justering av skrivhuvudena.
- Njut av förbättrad färghantering med HP-programmet RIP² (tillval) som ger dig automatisk PANTONE® Calibration, CMYKplus- och tryckemulering.
- Se till att alla utskrifter får enhetliga färger med en drivrutin som stödjer RGB ICC-profiler och GretagMacbeth Eye One Display som ingår i HP Designjet 30gp-modellen.

Med denna flexibla grafiks skrivare kan du skriva ut den storlek du behöver upp till A3+.

- Nu behöver du inte klippa och klistra längre eller ta hjälp utifrån, eftersom du kan skriva ut högkvalitativa bilder från vykortsstorlek till A3+-format med 4 min/sida i normalläge.
- Använd konceptläget för snabb korrekturutskrift.
- Tack vare kompatibilitet med Apple ColorSync får du möjlighet till enkel färgmatchning under arbetsflödet med optimerat omfång i fullfärg.
- Med detta mycket flexibla verktyg får du tillgång till färghanteringsfunktioner direkt via dina grafikapplikationer eller programmet RIP (tillval) för förbättrade kontrollalternativ.



HP Designjet 30gp

¹ Upp till 82 år, baserat på tester från Wilhelm Imaging Research, Inc. med HP 85 Bläckpatroner tillsammans med HP Premium Plus Fotopapper och Korrektur Glättat
² Ingår ej, säljes separat

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare		
Skrivhuvudets munstycken	304		
Utskriftshastighet (Upp till antal minuter per sida)	Dokumenttyp Färggrafik A3	Normal Glättade medier: 4 min/sida	Bäst Glättade medier: 6 min/sida
Utskriftskvalitet	Färg: 2 400 x 1 200 dpi		
Linjenoggrannhet	± 0,2 %		
Minsta linjebredd	0,04 mm		
Minne	32 MB, max: 32 MB		
Skrivarspråk	PCL 3-GUI RGB 24-bitars toning Tillval: Adobe® PostScript® 3™ via RIP-programvara		
Mediestorlekar	Standard: Vykort, A4, A3, A3+, A, B och B+. Anpassade: 88 x 127 till 330 x 483 mm		
Största medielängd	Ark: 483 mm		
Största mediebredd	330 mm		
Medietyper	HP Premium Plus Fotopapper och andra HP fotomedier, korrektur glättat, korrektur medelglättat och korrektur matt, vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare, bestruket papper och heavyweight bestruket papper		
Utskriftsmarginaler	Överkant: 5 mm, nedre kant: 12 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm		
Maximal utskriftslängd	0,48 m		
Pappersmagasin	Standard: 1 (A3+-format)		
Mediehantering, dokumenthantering	Arkmatning (pappersmagasin, manuell enarkmatning, bakre pappersbana)		
Drivrutiner som medföljer	Drivrutin för Mac OS (9.x, X.1, X.2 och X.3), PCL 3-GUI Windows®-drivrutin (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 och XP), stöd för AutoCAD 2000 ingår		
Gränssnitt och anslutningar	HP Designjet 30 skrivare: USB 1.1 (USB 2.0-anpassad), Centronics parallellt IEEE-1284 (ECP-anpassad), 1 EIO-plats HP Designjet 30n/gp skrivare: basmodell plus HP Jetdirect 620n Tillval: HP Designjet 30 skrivare: HP Jetdirect 620n, 680n, 615n, 610n, 600n, 175x, 310x och 380x HP Designjet 30n/gp skrivare: HP Jetdirect 620n printserver för Fast Ethernet		
Passar följande operativsystem	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2 och X.3), Microsoft® Windows® (NT 4.0 Server, 2000 Server och XP) Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på http://www.designjet.hp.com		
Lägsta systemkrav	iMac G3, G4 och G5 med dubbla processorer, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5): 128 MB RAM, 100 MB ledigt hårddiskutrymme Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme		
Rekommenderade systemkrav	iMac G3, G4 och G5 med dubbla processorer, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X): 512 MB RAM, 100 MB ledigt hårddiskutrymme Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme Dubbla 1 GHz PowerPC G4-processorer, 512 MB RAM		
Medföljande program	HP Designjet-drivrutiner för Windows® och Macintosh		
Kontrollpanel	2 lysdioder för status: Ström på/av, Varning; 3 tangenter: Ström på/av, Stopp, OK; visningsområdet innehåller informationsikoner		
Strömförsörjning	Inspänning 100 till 240 VAC (± 10 %), automatisk inställning av mätområde, 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 ampere		
Typ av nätenhet	Inbyggt universellt nätaggregat		
Effektförbrukning	65 W		
Mått (b x d x h) (utan emballage/med emballage):	723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm		
Vikt (utan emballage/med emballage)	HP Designjet 30 skrivare: 12,5 kg/18,8 kg; HP Designjet 30n/gp skrivare: 12,5 kg/18,9 kg		
Skrivarhantering	HP Designjet systemunderhåll		
Driftsmiljö	Miljökrav: Driftstemperatur: 5 till 40 °C, rekommenderad driftstemperatur: 15 till 30 °C, luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 55 °C. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,4 B(A), ljudtryck: LpAm 50 dB (A)		
Certifikat	Säkerhetscertifikat: IEC 950-anpassad, EU LVD och EN 60950-anpassad, CSA-certifierad för USA och Kanada, Mexiko NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Kina CCC, Singapore PSB, Ryssland VNIIS, Polen ELTEST, Korea KTL. EMC-certifikat: Anpassad för klass B-produkter, klass A vid anslutning till LAN-nätverk, EU (EMC-direktiv), USA (FCC), Kanada (DoC), Australien (ACA), Nya Zeeland (MoC), Kina (CCC), Japan (VCCI), klass A för Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®		
Garanti	Ett års garanti omfattar telefonsupport från måndag till fredag under arbetstid och expressutbyte i de flesta länderna i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vissa länder kan ha något annorlunda supportleveransmetoder, beroende på den lokala infrastrukturen. Med HP Care Pack kan du utöka garantin upp till 3 år.		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.se>
<http://www.hp.com/go/designjet>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerat i EMEA 02/05 5982-4096SVE

Beställningsinformation

C7790D	HP Designjet 30 skrivare, näsladd, USB-kabel, skrivhuvuden (6), bläckpatroner (6), inmatnings-/utmatningsfack, makroinstallationsprogram, CD med användardokumentation, installationsaffisch, snabbstartguide, medieprover, dokument från HP Customer Care
C7790E	HP Designjet 30n skrivare, samma som C7790D, plus: HP Jetdirect 620n LAN-kort
C7790F	HP Designjet 30gp skrivare, samma som C7790E, plus: Eye One Display med skärmkalibrering från Gretag/Macbeth

Storformatsmedier	
Q5486A	HP Premium Plus Fotopapper och Korrektur Glättat B/A3 (330 mm x 483 mm)
Q5489A	HP Premium Plus Satin Fotopapper B/A3 (330 mm x 483 mm)
Q5492A	HP Matte Fotopapper B/A3 (330 mm x 483 mm)

Programvara	
Q5671A	HP RIP-programvara för Designjet 30-serien (Windows och Macintosh)
Q6641A	EFI Designer Edition 4.1 för HP (M)

Service och support	
U4663A/E	HP Care Pack – på-plats nästa arbetsdag, 3 år
U4661PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på-plats nästa arbetsdag, 1 år

Om du vill ha en fullständig lista över utskriftsmaterial och urvalsnummer, gå du till <http://www.hp.com/go/designjet> webbplats på <http://www.hp.com/go/designjet> och väljer "Utskriftsmaterial".

