



Πολύ γρήγορη σάρωση εγγράφων χωρίς επιτήρηση με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψεως (ADF). Εκτελέστε γρήγορα την εργασία με την απλότητα σάρωσης σε PDF και το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων NewSoftPresto! PageManager. Με συμπεριλαμβανόμενη συμβατότητα ISIS.

Ο σαρωτής HP Scanjet 5590 είναι σχεδιασμένος για χρήστες σε γραφεία με βάση το σπίτι/μικρά γραφεία που θέλουν να ψηφιοποιούν πολυσέλιδα έγγραφα. Οι κύριες απαιτήσεις είναι η γρήγορη, αυτόματη επεξεργασία εγγράφων διπλής όψεως και η ευελιξία σάρωσης διάφανων υλικών.

Κάντε περισσότερα με αυτόματη σάρωση πολλών σελίδων, διπλής όψεως.

Τοποθετήστε μέχρι 50 σελίδες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και ρυθμίστε τη σάρωσή τους. Αυτόματη επεξεργασία εγγράφων διπλής όψεως για εκσυγχρονισμένη ροή εργασιών. Χωρίς επιτήρηση – ψηφιοποιείτε πολυσέλιδα έγγραφα χωρίς να σταματήσετε την εργασία σας. Γίνετε παραγωγικοί αμέσως – εύκολη, αξιόπιστη λειτουργία με έξυπνα χαρακτηριστικά ελέγχου. Λογισμικό OCR που μετατρέπει τα εκτυπωμένα έγγραφα σε έγγραφα με δυνατότητα επεξεργασίας.

Εκτελέστε την εργασία πιο γρήγορα και επιστρέψτε στη δουλειά σας πιο σύντομα χάρη στην επεξεργασία εγγράφων υψηλής ταχύτητας.

Σάρωση μέχρι 8 σελίδες το λεπτό* (ή 4 είδωλα το λεπτό) με τον ADF διπλής όψεως. Χωρίς αναμονή – κάντε προεπισκόπηση των σαρωμένων αποτελεσμάτων σε επτά δευτερόλεπτα περίπου. Αποθήκευση, οργάνωση και πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα έγγραφα με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό NewSoft Presto! PageManager. Γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εργαλεία με κουμπιά ενός πατήματος από τον μπροστινό πίνακα – συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης σε PDF. Με τη σάρωση σε e-mail ενός πατήματος γίνεται αυτόματη επισύναψη του σαρωμένου αρχείου σε μήνυμα e-mail. Παραγωγικότητα "φωτοτυπικού κέντρου" για γρήγορη και εύκολη επιτραπέζια αντιγραφή μέσω του εκτυπωτή.

Ψηφιοποιήστε εικόνες από slide και αρνητικά με το συμπεριλαμβανόμενο προσαρμογέα διάφανων υλικών (TMA).

Ολοκληρωμένη λύση σάρωσης στην ίδια συσκευασία – αποτυπώστε σαρωμένα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας από slide και αρνητικά 35 mm. Εύκολη σύνδεση plug-in – δεν είναι ανάγκη να αφαιρέσετε το βασικό κάλυμμα του σαρωτή. Ο TMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως φωτεινό κουτί για προβολή/επιλογή slide. Σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα – ο TMA συγκρατεί 3 τοποθετημένα slide 35 mm ή λωρίδες 4 αρνητικών. Σάρωση με ανάλυση μέχρι 2.400 x 2.400 dpi, 48 bit χρώματος. Το συμπεριλαμβανόμενο ανεξάρτητο πρόγραμμα οδήγησης για TWAIN επιτρέπει ευελιξία της εγκατάστασης λογισμικού.

* 200 dpi, 1 bit ασπρόμαυρη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος σαρωτή	Επίπεδης επιφάνειας, ADF
Τεχνολογία σάρωσης	Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)	Έως 8 σελ. ή 4 εικ./λ.
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 2.400 dpi Υλικό: Μέχρι 2.400 x 2.400 dpi Ενισχυμένη: Απεριόριστη
Βάθος bit	48 bit
Επίπεδο κλίμακας γκρι	256
Κλιμάκωση	10 έως 2000% σε προσαυξήσεις του 1%
Ταχύτητα ADF	8 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης	Έγχρωμη φωτογραφία 10 x 15 cm στο Microsoft Word: λιγότερο από 24 δευτ. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων πλήρους σελίδας κειμένου στο Microsoft Word: λιγότερο από 36 δευτ. αποστολή φωτογραφίας με e-mail λιγότερο από 18 δευτ.
Ταχύτητα προεπισκόπησης	Έως 10 δευτ.
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 50 φύλλων
Δυνατότητα αυτόματου τροφοδότη φωτογραφιών	Καμία
Μέγεθος εγγράφου	Μέγιστο: 210 x 297 mm
Βάρος εγγράφου	Μέγιστο: 90 g/m ²
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης	Όχι
Πίνακας ελέγχου	Σάρωση, αντιγραφή, e-mail, αποθήκευση σε PDF, εξοικονόμηση ενέργειας, ακύρωση, έγχρωμη/ασπρόμαυρη αντιγραφή
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης	Σάρωση, αντιγραφή, e-mail, διαμοιρασμός στο web, αποθήκευση εγγράφων στο δίσκο, λογισμικό φωτογραφιών και απεικόνιση HP από τον μπροστινό πίνακα, εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN
Μορφή αρχείων σάρωσης	Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF συμπιεσμένης μορφής, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, HTM, TXT, Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, απλό κείμενο, PDF, HTML, εμπλουτισμένο κείμενο
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Photosmart για Windows® (Windows® XP x64, υποστήριξη για 2000 διαθεσίμη ως λήψη μέσω web), CD-ROM για Microsoft® Windows® και Macintosh, I.R.I.S. Reader Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows®)
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional και Home Edition, πιστοποίηση για Windows Vista™, Mac OS X (10.1.5, 10.2 ή νεότερες εκδόσεις)
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Για Microsoft Windows XP ή 2000: επεξεργαστής 500 MHz, Windows XP, XP x64 ή 2000, μνήμη RAM 256 MB, 450 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, θύρα USB, μονάδα CD-ROM, οθόνη SVGA 800 x 600, 16 bit χρώματος, Microsoft Windows Internet Explorer 6 Για Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz, Windows Vista ή Vista x64, μνήμη RAM 512 MB, 450 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM, οθόνη SVGA 800 x 600, γραφικά με δυνατότητα DirectX 9, Microsoft Windows Internet Explorer 7 Mac OS X v 10.2 ή νεότερη έκδοση: επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, 128 MB RAM, 240 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Mac OS X v 10.5: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, 512 MB RAM, 7 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Windows 8, Windows 7, Windows Vista: μνήμη RAM 2 GB. Windows XP 32 bit και 64 bit: μνήμη RAM 1 GB. Windows 2000 (μόνο web): επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 256 MB. Για όλα τα συστήματα: 4 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800 x 600, χρώμα 16 bit
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Hi-Speed USB 2.0
Διαστάσεις (π x β x υ)	488 x 340 x 162 mm
Βάρος	5,73 kg; συσκευασμένο: 8,1 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° έως 40° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70° C Υγρασία λειτουργίας: 5 έως 90% σχετική υγρασία; Υγρασία αποθήκευσης: 5 έως 90% σχετική υγρασία 100 έως 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); κατανάλωση: 36 W μέγιστη
Απαιτήσεις ισχύος	100 έως 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); κατανάλωση: 36 W μέγιστη
ENERGY STAR	Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	Καταχωρημένος κατά Safety UL, συμβατός με EU LVD & EN 60950, Ευρωπαϊκή έγκριση για τρίτους κατασκευαστές, Πιστοποίηση από την Τσεχία (EZU), τη Ρωσία (GOST), την Πολωνία (PCBC)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	ΕΕ (Οδηγία EMC)
Εγγύηση	Τηλεφωνική υποστήριξη για 1 έτος κατά τη διάρκεια της εγγύησης (ΗΠΑ, CA, ΕΜΕΑ, ΑΡ). Η τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν μόνο για 30 ημέρες (Αφρική και Μέση Ανατολή). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που υπάρχουν στην περιοχή σας.

Πληροφορίες παραγγελίας

L1910A Ψηφιακός σαρωτής επίπεδης επιφάνειας HP Scanjet 5590, καλώδιο USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), καλώδιο τροφοδοσίας, τροφοδοτικό (όπου ισχύει), αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF), πανάκι καθαρισμού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, προσαρμολογές διαφανών υλικών (TMA), φύλλο οδηγίων TMA, Vista errata, εγχειρίδιο χρήσης, ασίστα εγκατάστασης, φύλλο εγγύησης, δίσκος(οι) CD-ROM με λογισμικό για Windows* και Macintosh *Η υποστήριξη για τα Windows 2000 διατίθεται ως λήψη από το web.

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

UH260E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (εκτός Τουρκίας, Ευρωπαϊκών Αναδυόμενων Αγορών και Ρωσίας)
UJ998E HP Care Pack, τυπική υπηρεσία αντικατάστασης, 3 έτη (μόνο Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές και Ρωσία)
UH254E HP Care Pack, επιστροφή στη βάση, 3 έτη (μόνο Τουρκία).

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση <http://www.hp.com>

