

HP Deskjet 6840 färgbläckstråleskrivare



Skriv ut från trådlösa enheter¹ eller dela din skrivare i ett nätverk med inbyggd Ethernet och 802.11g. Skriv ut 30 sidor/min i svart och 20 sidor/min i färg, eller producera foton i proffskvalitet med upp till 4 800 dpi (optimerat)².

HP Deskjet 6840 färgbläckstråleskrivare är utvecklad för hem- och småföretagsanvändare som är i behov av lätthanterlig Wi-Fi och nätverksutskrift, revolutionerande utskriftshastigheter, dubbelsidig utskrift samt möjligheten att producera kanfria foton i proffskvalitet.

Dela din skrivare i kabelbaserade eller trådlösa nätverk – inbyggt Wi-Fi och nätverksutskrift.

- Dela din skrivare med upp till fem unika användare via inbyggt kabelbaserat Ethernet-nätverk eller trådlöst 802.11g-nätverk.
- Skriv ut direkt från Wi-Fi-aktiverad bärbar dator, fickdator eller handdator¹.
- Installera det trådlösa nätverket helt problemfritt och få ökad nätverkssäkerhet med teknik för trådlös nätverksnyckel som tillval³.
- På den avancerade kontrollpanelen visas status för trådlös kommunikation och nätverkskommunikation.

Få maximala prestanda med revolutionerande utskriftshastigheter och automatisk dubbelsidig utskrift.

- Gör jobbet snabbare – höghastighetsutskrift av svart text av laserkvalitet med upp till 30 sid/min, upp till 20 sid/min i färg.
- Minska papperskostnaden och skriv ut på arkets bägge sidor med det medföljande tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift.
- Spara tid och bläck – stoppa pågående utskrifter med snabbvalsknappen för utskriftsstopp.
- Öka inmatningskapaciteten till 400 och minska avbrotten med ett 250-arks magasin för vanligt papper som tillval.

Skriv ut foton av professionell kvalitet – med eller utan kanter.

- Få enastående resultat varje gång vid färgutskrift med upp till 4 800 dpi (optimerat)².
- Skriv ut i stort sett kanfria foton med 6-färgsteknik⁴ (tillval) med HP Photoret IV precision technology.
- Producera fantastiska svartvita foton med HP Nr 100 grå fotobläckpatron med skrivhuvud⁵ (tillval).
- Skriv ut med eller utan kanter på olika format: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Panorama (10 x 30 cm), A4 eller t.o.m. dubbla A4 (215 x 610 mm).
- Skriv ut foton direkt från en PictBridge-aktiverad digitalkamera – utan att använda datorn.

¹ Med kompatibla 802g- och b-enheter. Trådlösa prestanda beror på avståndet mellan de trådlösa nätverksklienterna och skrivaren.

² Upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) i färg vid utskrift från dator och 1 200 dpi (original).

³ För att trådlös nätverksnyckel-teknik ska fungera, krävs Windows® XP, Smartkey-aktiverad router och USB Flash-enhet. Dessa produkter ingår ej. Köp dem separat.

⁴ Fotoutskrift med sex färger med separat fotopatron (ingår inte, säljs separat).

⁵ HP Nr 100 grå fotopatron med skrivhuvud ingår ej. Köp den separat.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare			
Skrivhuvudets munstycken	672 svarta bläckmunstycken, 600 färgbläckmunstycken, 600 fotobläckmunstycken (tillval)			
Utskriftshastighet (Upp till # sidor per minut) (Upp till # sidor per minut) (Så snabbt som # sekunder)	Dokumenttyp	Utkast	Snabbt normalt	Normalt
	Svart text A4	30	11,6	9,8
	Blandad text/färggrafik A4	20	7,4	5,7
	10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)	27	33	53
	Beroende på dokumenttyp och utskriftsläge.			
Utskriftskvalitet	Svart: Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi Färg: Färgutskrift med upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) och 1 200 dpi (original) vid utskrift från en dator			
Färgteknik	HP Photoret III (HP Photoret IV med fotopatron som tillval)			
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Mac OS v 9.1-9.2.2, Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x			
Längsta systemkrav	För alla system: CD-ROM-enhet; ledig USB-port och USB-kabel för direktanslutning; nätverksfunktioner och trådlösa funktioner kräver ett fungerande Ethernet- eller trådlöst 802.11b/g-nätverk; 800 x 600 SVGA-skärm med 16-bitars färg För PC-system: Intel® Pentium® II eller Celeron®-processor; Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP (Windows 3.1, 95, NT 4.0, DOS stöds ej); 128 MB RAM; 450 MB ledigt hårddiskutrymme för fullständig programinstallation (150 MB för installation av grundläggande programvara utan HP Image Zone-programvara); Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare För Mac-system: G3-processor; Mac OS X v 10.1.5, 10.2.3 eller senare, 10.3.x; Mac OS 9.1 eller senare (Mac OS 9.0 och tidigare eller OS X v 10.2, 10.2.1, 10.2.2 stöds ej); 128 MB RAM; 75 MB ledigt hårddiskutrymme för programinstallation; en valfri webbläsare			
Minne	32 MB			
Skrivarspråk	HP PCL nivå 3 utökad			
Teckensnitt	8 inbyggda, 4 i stående orientering och 4 i liggande orientering: CG Times, CG Times Italic; Univers, Univers Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic			
Inriktning av kassett	± 0,06 mm			
Kapacitet	Upp till 5 000 sidor per månad			
Rekommenderade medievikter	A4: 60 till 90 g/m ² , HP banderollpapper: 60 till 90 g/m ² , HP kuvert: 75 till 90 g/m ² , HP kort: upp till 200 g/m ² , HP fotopapper: upp till 280 g/m ²			
Rekommenderade medier	Papper: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 182 x 257 mm, banderoll: A4 210 x 297 mm, OH-film: A4 210 x 297 mm, kuvert: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kort: A6 105 x 148,5 mm, etiketter: A4 210 x 297 mm, fotopapper: A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (med eller utan flik för avrinning)			
Mediesterlekar	Standard: A4, A5, A6, B5, C6, DL, Letter (21,6 x 27,9 cm), kantfria foton (A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm, 10 x 30 cm panorama) Anpassade: 77 x 127 till 215 x 610 mm			
Mediehantering/inmatning (upp till #)	Ark: 150 (400 med det extra 250-arks pappersmagasinet som tillval), banderoller: 20, kuvert: 20, kort: 30, OH-film: 30			
Mediehantering/utmatning (upp till #)	Ark: 50			
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)			
Pappersmagasin	Standard: Pappersmagasin för 150 ark Tillval: 250-arks pappersmagasin, HP tillbehör automatisk för dubbelsidig utskrift med litet pappersmagasin			
Strömförsörjning	Inspänning 100-240 V växelström (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz). Extern			
Effektförbrukning	62,5 W i genomsnitt vid utskrift, 5 W i genomsnitt i viloläge			
Gränssnitt och anslutningar	USB – kompatibel med USB 2.0, trådlöst 802.11g (802.11b-kompatibel), Ethernet, PictBridge			
Kontrollpanel	Avancerad kontrollpanel med bläcknivåindikatorer, statuslampor för nätverk och trådlös kommunikation samt en stoppknapp för utskrift			
Medföljande program	HP Image Zone photo & imaging-programvara			
Mått (b x d x h)	Utan emballage: 451 x 433 x 144 mm, med emballage: 532 x 231 x 467 mm			
Vikt	Utan emballage: 6,9 kg, med emballage: 8,5 kg			
Driftsmiljö	Driftstemperatur: 15 till 35 °C, rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C, luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80% relativ fuktighet, icke-kondenserande, förvaringstemperatur: -40 till 60°C, luftfuktighet vid förvaring: 5 till 90 % relativ fuktighet, icke-kondenserande. Ljudnivåer enligt ISO 9296, ljudstyrka: LwAd Bäst: 5, 1 B (A), ljudtryck: LpAm Bäst: 39 dB(A), Normal: 49 dB(A), Snabbnormal: 50 dB(A), Snabbutkast: 52 dB(A)			
Säkerhet	IEC 60950: 1999 tredje utgåvan/EN 60950: 2000 (för skrivare and adaptrar); IEC 60825-1: 1993 + A1; 1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994/Klass 1 för lysdioder			
Certifikat	EN55022: 1998/Klass B/CISPR 22: 1997 Klass B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998; EN 61000-4-2: 1995; EN 61000-4-3: 1996; EN 61000-4-4: 1995; EN 61000-4-5: 1995; EN 61000-4-6: 1996; EN 61000-4-8: 1993; EN 61000-4-11: 1994; IEC/EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; IEC/EN 61000-3-3: 1995; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (andra utgåvan); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Titel 47 CFR, Avsnitt 15 Klass B; EN 300 328-2 v 1.2.1 (2001-12) EN 301 489-17 v 1.2.1 (2002-04); anmält organ -0984 CE0984			
Energy Star®	Ja			
Förbrukningsartiklarnas livslängd	C8765EE HP Nr 338 svart bläckpatron med skrivhuvud (11 ml), 450 sidor ¹ C8767EE HP Nr 339 svart bläckpatron med skrivhuvud (21 ml), 800 sidor ¹ C8766EE HP Nr 343 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (7 ml), 260 sidor (±10 %) ¹ C9363EE HP Nr 344 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (14 ml) 450 sidor (±10 %) ¹ C9369EE HP Nr 348 fotobläckpatron med skrivhuvud (13 ml) 135 10 x 15 cm foton (±10 %) ² C9368AE HP Nr 100 grå fotobläckpatron med skrivhuvud (15 ml) 80 10 x 15 cm foton i svartvitt (±10 %) ¹ Baserat på 5 % täckning för svartvita utskrifter och 15 % för färgutskrifter i normalläge ² I kombination med HP Nr 343 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (7 ml) eller HP Nr 344 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (14 ml)			
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti med service och support från HP Customer Care, ett års teknisk support via telefon			

Beställningsinformation

C9031B	HP Deskjet 6840 färgbläckstråleskrivare, HP Nr 339 svart bläckpatron med skrivhuvud (21 ml), HP Nr 344 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (14 ml), HP tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift ph5712, HP Image Zone Photo & Imaging-programvara, skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM, installationsaffisch, referensguide, nätverksguide, Ethernet-kabel, nätenhet, nätsladd
Kablar	
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
Förbrukningsartiklar för bläckstråleskrivare	
C8767EE	HP Nr 339 svart bläckpatron med skrivhuvud (21 ml)
C8765EE	HP Nr 338 svart bläckpatron med skrivhuvud (11 ml)
C8766EE	HP Nr 343 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (7 ml)
C9363EE	HP Nr 344 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (14 ml)
C9369EE	HP Nr 348 fotobläckpatron med skrivhuvud (13 ml)
C9368AE	HP Nr 100 grå fotobläckpatron med skrivhuvud (15 ml)
Pappershantering	
Q3447A	HP 250-arks pappersmagasin
Q3032A	HP tillbehör för dubbelsidig utskrift med litet pappersmagasin
Medier i litet format	
C6832A/Q1786A	HP premium plus högglatat fotopapper, A4 (20/50 ark, 280 g/m ²)
C6951A	HP premium plus satinnat fotopapper, A4 (20 ark, 280 g/m ²)
Q6573A	HP premium plus högglatat fotopapper, 10 x 30 cm, panorama (20 ark, 280 g/m ²)
Q6572A	HP premium plus högglatat fotopapper, 13 x 18 cm, kantfri (20 ark, 280 g/m ²)
Q2503A	HP premium plus högglatat fotopapper, 10 x 15 cm, kantfri (20 ark, 280 g/m ²)
Q2519A/C7040A	HP premium glättat fotopapper, A4 (20/50 ark, 240 g/m ²)
Q5433A/Q5434A	HP premium satinnat fotopapper, A4 (50 ark, 240g/m ²)
Q5479A/Q6601A	HP premium glättat fotopapper, 10 x 15 cm kantfri (20/60 ark)
C1853A	HP premium heavyweight-papper, matt, A4 (100 ark, 135 g/m ²)
C5977B/C1825A	HP bright white-papper för bläckstråleskrivare, A4 (250/500 ark, 90 g/m ²)
CHP110	HP kontorspapper, A4 (500 ark, 80 g/m ²)
CHP113	HP quickpack kontorspapper, A4 (2 500 ark, 80 g/m ²)

Denna skrivare och tillhörande patroner är endast avsedda för försäljning i EU, EFTA och BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

http://www.hp.se



invent

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.