

HP Deskjet 6840 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı



Kablosuz cihazlardan baskı yapabilir¹ veya yazıcınızı dahili Ethernet ve 802.11g ile ağ üzerinde paylaşabilirsiniz. Dakikada 30 sayfaya kadar siyah, 20 sayfaya kadar renkli baskı hızı; 4800 optimal dpi'ye kadar² çözünürlükte profesyonel kalitede fotoğraflar.

HP Deskjet 6840 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, kolay Wi-Fi ve ağ üzerinde baskı, çığır açan baskı hızı, iki taraflı baskı ve profesyonel kalitede kenar boşluksuz fotoğraflar basmak isteyen, ev ve çok küçük işyeri kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Yazıcınızı kablolu veya kablosuz ağlar üzerinde paylaşabilirsiniz: Dahili Wi-Fi ve ağ üzerinde baskı.

- Dahili kablolu Ethernet veya kablosuz 802.11g cihazıyla, yazıcınızı beş adede kadar ayrı kullanıcıyla paylaşabilirsiniz.
- Wi-Fi yetenekli dizüstü bilgisayar, Cep PC ve PDA'dan doğrudan baskı¹.
- İsteğe bağlı Kablosuz Ağ Anahtarı Teknolojisi ile, kablosuz ağ üzerinde sorunsuz kurulum ve geliştirilmiş ağ güvenliği³.
- Gelişkin kontrol paneline kablosuz ve ağ üzerinde çalışma durumu dahildir.

Çığır açan baskı hızı ve otomatik iki taraflı baskı sayesinde, azami performans.

- İşinizi daha hızlı yapın: Dakikada 30 sayfaya kadar lazer kalitesinde siyah metin, 20 sayfaya kadar renkli baskı.
- Dahil olan otomatik iki taraflı baskı aksesuarı sayesinde, bir yaprağın her iki tarafına da baskı yaparak baskı masrafınızı denetleyebilirsiniz.
- Zaman ve mürekkep tasarrufu: Tek dokunmalı baskı iptal düğmesini kullanarak baskı işlerini durdurabilirsiniz.
- İsteğe bağlı 250 yapraklık normal kağıt tepsisi kağıt giriş kapasitesini 400'e yükseltin ve kesintileri azaltın.

Kenar boşluklu veya boşluksuz, profesyonel kalitede fotoğraflar.

- 4800 optimal dpi'ye kadar renkli baskı² ile her defasında mükemmel sonuçlar.
- İsteğe bağlı 6 renk mürekkeple renkli baskı⁴ ve HP Photoret IV Precision Teknolojisi ile hemen hemen tümüyle grensiz fotoğraflar.
- İsteğe bağlı HP No. 100 Gri Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu ile çarpıcı siyah beyaz fotoğraflar⁵.
- Çeşitli formatlarda, kenar boşluklu veya boşluksuz baskı: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Panorama (10 x 30 cm), A4, hatta 2 x A4 (215 x 610 mm).
- PictBridge yetenekli dijital fotoğraf makinesinden, PC kullanmadan, fotoğrafları doğrudan basın.

¹ Uyumlu 802.11g ve b cihazlarıyla. Kablosuz performans, kablosuz ağ istemcileriyle yazıcı arasındaki mesafeye bağlıdır.

² Bilgisayardan basarken 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı ve 1200 giriş dpi.

³ Kablosuz Ağ Anahtarı Teknolojisini kullanmak için, Windows® XP, SmartKey yetenekli yönlendirici ve USB Flash sürücüsü gereklidir; dahil değildir; ayrıca satılır.

⁴ 6 renk mürekkeple fotoğraf baskısı, fotoğraf kartuşunun ayrıca satın alınmasıyla mevcuttur; dahil değildir; ayrıca satılır.

⁵ HP No. 100 Gri Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu dahil değildir; ayrıca satılır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli				
Baskı kafası uçları	672 siyah mürekkep ucu, 600 renkli mürekkep ucu, 600 fotoğraf mürekkep ucu (isteğe bağlı)				
Baskı hızı (Dakikada en fazla sayfa sayısı) (Dakikada en fazla sayfa sayısı) (Saniye olarak baskı hızı)	Belge tipi Siyah metin A4 Karışık metin/renkli grafikler A4 10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf kağıdı) Belge tipine ve baskı moduna bağlıdır.	Draft 30 20 27	Hızlı normal 11,6 7,4 33	Normal 9,8 5,7 53	Best 2,1 2,1 96
Baskı kalitesi	Siyah: 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar Renkli: Bilgisayardan basarken 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı ve 1200 giriş dpi				
Renk teknolojisi	HP Photoret III (isteğe bağlı fotoğraf kartuşu ile HP Photoret IV)				
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Mac OS v 9.1-9.2.2, Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x				
Asgari sistem ihtiyaçları	Tüm sistemler için: CD-ROM sürücüsü, doğrudan bağlantı için boş USB portu ve USB kablosu, ağ üzerinde çalışma ve kablosuz özellikleri için çalışan bir Ethernet veya kablosuz 802.11 b/g ağı gereklidir, SVGA 800 x 600 ekran ve 16 bit renk PC sistemleri için: herhangi bir Intel® Pentium® II veya Celeron® işlemci; Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP (Windows 3.1, 95, NT 4.0, DOS desteklenmez); 128 MB RAM; tam yazılım yüklemek için 450 MB boş sabit disk yeri gereklidir (HP Image Zone Yazılımı içermeyen temel yazılım yüklemek için 150 MB); Microsoft Internet Explorer 5.01 veya üstü Mac sistemleri için: G3 işlemci; Mac OS X v 10.1.5, 10.2.3 ve sonrası, 10.3.x; Mac OS 9.1 ve sonrası (Mac OS 9.0 ve öncesi veya OS X v 10.2, v 10.2.1, 10.2.2 desteklenmez); 128 MB RAM; yazılım yüklemek için 75 MB boş sabit disk yeri; herhangi bir Web tarayıcı				
Bellek	32 MB				
Yazıcı dilleri	HP PCL Level 3 geliştirilmiş				
Yazı karakterleri/yazı tipleri	Dördü düşey, dördü yatay yönelimli 8 dahili yazı karakteri: CG Times, CG Times Italic; Universe, Universe Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic				
Kartuş hizalama	± 0,06 mm				
Baskı kapasitesi	Ayda 5000 sayfaya kadar				
Önerilen ortam ağırlığı	A4: 60-90 g/m ² , HP Afış Kağıdı: 60-90 g/m ² , HP Zarf: 75-90 g/m ² , HP Kart: 200 g/m ² 'ye kadar, HP Fotoğraf Kağıdı: 280 g/m ² 'ye kadar				
Önerilen ortamlar	Kağıt: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 182 x 257 mm, afiş: A4 210 x 297 mm, saydam: A4 210 x 297 mm, zarf: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kart: A6 105 x 148,5 mm, etiket: A4 210 x 297 mm, fotoğraf kağıdı: A4 210 x 297 mm, Panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (koparılabilen/kesilebilen kulakçıklı veya kulakçiksiz)				
Ortam boyuları	Standart: A4, A5, A6, B5, C6, DL, Letter, kenar boşluksuz fotoğraf (A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm, 10 x 30 cm Panorama) Özel: 77 x 127 - 215 x 610 mm				
Ortam kullanımı/giriş (en fazla)	Yaprak: 150 (isteğe bağlı 250 yapraklık kağıt tepsisiyle 400), afiş: 20, zarf: 20, kart: 30, saydam: 30				
Ortam kullanımı/çıkış (en fazla)	Yaprak: 50				
İki taraflı baskı	Otomatik (standart)				
Kağıt giriş tepsileri	Standart: 150 yapraklık giriş tepsisi İsteğe bağlı: 250 yapraklık kağıt tepsisi, HP Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Baskı Aksuarı				
Güç ihtiyaçları	Girdi voltajı 100 - 240 VAC (± %10), 50/60 Hz (± 3 Hz). Harici				
Güç tüketimi	Basarken ortalama 62,5 vat, basmadığı zaman ortalama 5 vat				
Arabirim ve bağlanabilirlik	USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur), kablosuz 802.11g (802.11b uyumludur), Ethernet, PictBridge				
Kontrol panosu	Mürekkep düzeyi göstergeleri, ağ ve kablosuz durumu ışıkları ve baskı iptal düğmesi içeren gelişkin kontrol paneli				
Dahil edilen yazılımlar	HP Image Zone Fotoğraf ve Görüntüleme Yazılımı				
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 451 x 433 x 144 mm, ambalajlı: 532 x 231 x 467 mm				
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 6,9 kg, ambalajlı: 8,5 kg				
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35° C, önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 30° C, çalışma nemi: %15 - 80 görel nem, çiyşiz, önerilen çalışma nemi: %20 - 80 görel nem, çiyşiz, depolama sıcaklığı: -40 - 60° C, depolama nemi: %5 - 90 görel nem, çiyşiz. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi, ses gücü: LwAd Best: 5,1 B(A)ses basıncı LpAm Best: 39 dB(A), Normal: 49 dB(A), Hızlı Normal: 50 dB(A), Hızlı Draft: 52 dB(A)				
Güvenlik	IEC 60950: 1999 üçüncü baskı/EN 60950: 2000 (yazıcılar & adaptörler için); IEC 60825-1: 1993 + A1; 1997 + A2: 2001/EN 60825-1: LED'ler için 1994/Class 1				
Sertifikalar	EN55022: 1998/Sınıf B/CISPR 22: 1997 Sınıf B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998; EN 61000-4-2: 1995; EN 61000-4-3: 1996; EN 61000-4-4: 1995; EN 61000-4-5: 1995; EN 61000-4-6: 1996; EN 61000-4-8: 1993; EN 61000-4-11: 1994; IEC/EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; IEC/EN 61000-3-3: 1995; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (ikinci baskı); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B; EN 300 328-2 v 1.2.1 (2001-12) EN 301 489-17 v 1.2.1 (2002-04); bildirilen gövde numarası: -0984 CE0984				
Energy Star®	Evet				
Malzemelerin ömrü	C8765EE HP No. 338 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (11 ml) 450 sayfa ¹ C8767EE HP No. 339 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (21 ml) 800 sayfa ¹ C8766EE HP No. 343 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (7 ml) 260 sayfa (±%10) ¹ C9363EE HP No. 344 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (14 ml) 450 sayfa (±%10) ¹ C9369EE HP No. 348 Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu (13 ml) 135 adet 10 x 15 cm fotoğraf (±%10) ² C9368AE HP No. 100 Gri Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu (15 ml) 80 adet 10 x 15 cm siyah-beyaz fotoğraf (±%10) ¹ Normal modda siyah beyaz için %5, renkli baskı için %15 doluluk esas alınmıştır ² HP No. 343 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (7 ml) veya HP No. 344 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (14 ml) ile birlikte				
Garanti	HP Müşteri Hizmetleri desteğiyle bir yıllık sınırlı donanım garantisi; bir yıl telefonla teknik destek				

Bu yazıcı ve yedek kartuşları sadece AB, EFTA ve BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM'da satılır.

<http://www.hp.com/tr>

HP Destek Merkezi +90 (216) 579 71 71



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/04 5982-6533TRE

Sipariş bilgileri

C9031B	HP Deskjet 6840 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, HP No. 339 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (21 ml), HP No. 344 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (14 ml), HP Otomatik İki Taraflı Baskı Aksuarı ph5712, HP Image Zone Fotoğraf ve Görüntüleme Yazılımı, yazıcı yazılımı ve kullanıcı kılavuzu içeren CD-ROM, kurulum bilgileri, danışma kılavuzu, ağ üzerinde çalışma kılavuzu, Ethernet kablosu, güç kaynağı, güç kablosu
---------------	--

Kablolar	
C6518A	HP USB Kablosu, 2 m
Mürekkep püskürtmeli baskı için tüketim ürünleri	
C8767EE	HP No. 339 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (21 ml)
C8765EE	HP No. 338 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (11 ml)
C8766EE	HP No. 343 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (7 ml)
C9363EE	HP No. 344 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (14 ml)
C9369EE	HP No. 348 Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu (13 ml)
C9368AE	HP No. 100 Gri Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf Baskı Kartuşu (15 ml)
Kağıt Kullanımı	
Q3447A	HP 250 Yapraklık Kağıt Tepsisi
Q3032A	HP İki Taraflı Baskı Aksuarı ve Küçük Kağıt Tepsisi
Dar formatlı ortam	
C6832A/Q1786A	HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Çok Parlak, A4 (20/50 yaprak, 280 g/m ²)
C6951A	HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat Saten, A4 (20 yaprak, 280 g/m ²)
Q6573A	HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Çok Parlak, 10 x 30 cm kenar panorama (20 yaprak, 280 g/m ²)
Q6572A	HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Çok Parlak, 13 x 18 cm kenar boşluksuz (20 yaprak, 280 g/m ²)
Q2503A	HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Çok Parlak, 10 x 15 cm kenar boşluksuz (20 yaprak, 280 g/m ²)
Q2519A/C7040A	HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak, A4 (20/50 yaprak, 240 g/m ²)
Q5433A/Q5434A	HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Mat Saten, A4 (20/50 yaprak, 240 g/m ²)
Q5479A/Q6601A	HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak, 10 x 15 cm kenar boşluksuz (20/60 yaprak)
C1853A	HP Premium Kalın Kağıt, Mat, A4 (100 yaprak, 135 g/m ²)
C5977B/C1825A	HP Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtmeli Kağıdı, A4 (250/500 yaprak, 90 g/m ²)
CHP110	HP Ofis Kağıdı, A4 (500 yaprak, 80 g/m ²)
CHP113	HP Ofis Kağıdı, A4 Quickpack (2500 yaprak, 80 g/m ²)



invent