

HP LaserJet 4345mfp serisi



Baskı, fotokopi, e-postaya tarama ve analog faks¹ ile çalışma grubu üretkenliğini en üst noktaya çıkarın. Bu esnek çok işlevli cihaz, çok sayıda kağıt tepsisini, zımbalama ve istiflemeyi içeren belge tamamlama seçeneklerini², 3 bölmeli bir posta kutusunu³ ve dijital göndermeyi destekler⁴.

Komple gelişmiş kurumsal araç paketi sunan, yüksek derecede üretken, tek renkli, A4 boyutunda baskı yapan, çok işlevli bir cihaza paylaşımlı erişim gereksinimi olan; tek konumlu işletmelerden büyük kuruluşların bölgesel/uydu ofislerine kadar çeşitli işletmelerdeki 3 ile 15 arası kullanıcıya sahip olan yoğun çalışma grupları için idealdir.

İhtiyaçları yüksek çalışma gruplarının yüksek iş akışı gereksinimlerini destekler.

- Çok yönlü baskı, fotokopi, dijital gönderme⁴ ve faks özellikleriyle¹ yoğun ofis çalışma gruplarının üretkenliğini artırın.
- 2.100 sayfaya varan giriş kapasitesi ve otomatik iki taraflı baskı aksesuarıyla¹ esnek seçenekler.
- Baskı, fotokopi ve faks işlevlerini ayırmak, kullanıcılara posta kutusu atamak veya 700 sayfaya kadar istifleme yapmak için 3 bölmeli posta kutusunu³ seçin.
- Gözetimsiz belge işleme için 50 yapraklık otomatik belge besleyici (OBB) ile performansı artırın.

Kolaylaştırın ve zaman kazanın.

- MFP'nin dahili gönderme işlevlerini⁵ LDAP doğrulama ve iş depolama özelliklerine sahip HP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0⁶ ile optimize edin.
- Dakikada 43 sayfaya varan siyah-beyaz A4 baskı ve fotokopi hızı ile 10 saniyenin altında ilk sayfa çıkışı sayesinde, ihtiyacınız olduğunda etkileyici sonuçlar elde edin.
- Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı¹ ile yüksek kaliteli iki taraflı belgeler elde edin.
- İsteğe bağlı yönlendirme yazılımı ile bir dizi uygulamaya bilgi göndererek belge iş akışınızı dönüştürün.

HP LaserJet güvenilirliği ile kolay, sorunsuz çalışma.

- Kolay paylaşım: HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu ile sınıfının en iyisi ağ üzerinde çalışma yeteneğinin keyfini çıkarın.
- Dokunmatik grafikli, kullanımı kolay, pratik kontrol panosu.
- HP LaserJet Yazıcıların olağan kullanım kolaylığı ve güvenilirliğinin yanı sıra, yüksek derecede üretken, çok işlevli bir ürünün tüm çok yönlülüğünden yararlanın.
- Baskı kalitesini otomatik olarak geliştiren HP Akıllı Baskı Teknolojisi⁷ ile sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlar elde edin.

¹ Analog faks ve otomatik iki taraflı baskı birimi HP LaserJet 4345x, 4345xs ve 4345xm modelleriyle standarttır.

² Zimba/istifleyici: HP LaserJet 4345xs ile standart; HP LaserJet 4345, 4345x ve 4345xm modellerinde isteğe bağlı aksesuar (ayrıca satılır).

³ 3-bölmeli posta kutusu: HP LaserJet 4345xm ile standart; HP LaserJet 4345, 4345x ve 4345xs modellerinde isteğe bağlı aksesuar (ayrıca satılır).

⁴ İsteğe bağlı aksesuar aracılığıyla dijital gönderme yeteneği.

⁵ Dahili gönderme özellikleri arasında e-postaya gönderme, ağ klasörüne gönderme ve LDAP doğrulama bulunur.

⁶ Dijital gönderme yetenekleri isteğe bağlı yazılımla sağlanır, ayrıca satılır.

⁷ Orijinal HP Tüketim Ürünlerinin kullanılması tüm HP Akıllı Baskı özelliklerinin mevcut olmasını sağlar.



HP LaserJet 4345mfp



HP LaserJet 4345x mfp



HP LaserJet 4345xs mfp



HP LaserJet 4345xm mfp

HP LaserJet 4345mfp serisi

1. Kullanımı kolay dokunmatik kontrol panosu ile 10 tuşlu nümerik tuş takımı, cihaz ile sorunsuz etkileşim sağlar
2. Hızlı iki taraflı baskı için otomatik iki taraflı baskı aksesuarı
3. 50 yapraklık otomatik belge besleyici (OBB), iki taraflı belgeleri otomatik olarak tarar
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 200 g/m²'ye kadar kalın özel ortamlara baskı olanağı sağlar
5. Ayarlanabilir 500 yapraklık giriş tepsi (tepsi 2 ve 3)
6. MFP (Çok İşlevli Ürün) sehpa ve depolama kabini
7. İki yönlü IEEE-1284-B uyumlu paralel port
8. HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
9. Açık EIO yuvası, HP ve üçüncü taraf çözümlerine olanak tanır
10. Üçüncü taraf kağıt kullanımı çözümleri için Jetlink portu
11. Uzak arabirim donanım konektörü
12. 256 MB toplam bellek ve güçlü bir 533 MHz işlemci, karmaşık işleri çabucak gerçekleştirir
13. Etkin dijital gönderme, özel baskı ve iş depolama için 20 GB (asgari) HP Yüksek Performanslı Dahili Sabit Disk
14. Analog faks aksesuarı[®]
15. 3 bölmeli posta kutusu aksesuarı



HP LaserJet 4345xm mfp gösterilmiştir

Seriye genel bakış



4345mfp (Q3942A)

Yazıcı, düz güç kablosu, kontrol paneli kaplaması, baskı kartuşu, CD-ROM üzerinde yazılımlar ve belgeler, bilgi ve eğitim CD'si, kutudan çıkan belgeler (başlama kılavuzu, duvar afişi, ağ yapılandırma kılavuzu, telefonla destek broşürü) ek olarak:

- 600 yapraklık kapasite için 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ve 500 yapraklık giriş tepsi (tepsi 2)
- 500 yapraklık çıktı tepsi
- 50 yapraklık OBB
- HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
- 256 MB DDR RAM
- EIO Sabit Disk 20 GB (asgari)



4345x mfp (Q3943A)

Ana modele ek olarak:

- Telefon kablosu
- Kutudan çıkan belgeler (faks kurulum kılavuzu)
- 1100 yapraklık kapasite için 500 yapraklık giriş tepsi (tepsi 3)
- Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı
- Analog faks aksesuarı[®]



4345xs mfp (Q3944A)

Ana modele ek olarak:

- Telefon kablosu
- Kutudan çıkan belgeler (faks kurulum kılavuzu)
- 1100 yapraklık kapasite için 500 yapraklık giriş tepsi (tepsi 3)
- Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı
- Analog faks aksesuarı[®]
- MFP (Çok İşlevli Ürün) sehpa ile depolama kabini
- Zimba/istifleyici aksesuarı



4345xm mfp (Q3945A)

Ana modele ek olarak:

- Telefon kablosu
- Kutudan çıkan belgeler (faks kurulum kılavuzu)
- 1100 yapraklık kapasite için 500 yapraklık giriş tepsi (tepsi 3)
- Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı
- Analog faks aksesuarı[®]
- MFP (Çok İşlevli Ürün) sehpa ile depolama kabini
- 3 bölmeli posta kutusu aksesuarı

Ofisiniz için çok yönlü, etkili ve güvenilir belge oluşturma olanağı elde edin.

Kalıcı değer

Toplam sahip olma maliyeti, satın alma kararının kritik bir bölümüdür ve HP LaserJet 4345mfp serisi, maliyette önemli tasarruflar sağlayabilir.

Verimli bir "çok işlevli" cihaz. Etkileyici kağıt kullanımı yetenekleri, belgelerin yerel olarak üretilmesine olanak tanıyarak merkezi baskı ile ilgili maliyetleri ortadan kaldırır.

Güvenilirlik, paradan tasarruf sağlar. Hewlett-Packard, PC Magazine'in Servis ve Güvenilirlik Anketi'nde sürekli olarak en üst puanları almış olup, yakın zamanda da, şimdiye dek ilk kez verilen A+ derecelerinden biriyle ödüllendirilmiştir. Bu güvenilirlik düzeyi, gelişmiş kullanıcı üretkenliği ve düşük toplam sahip olma maliyetinin ardındaki başlıca etkenlerden biridir.

Dijital gönderme özellikleri

Aşağıdaki tabloda MFP'nin standart dijital gönderme özelliklerinin ayrıntıları verilmiştir (ilave yazılım gerekmez):

İşlev	Desteklenen dosya türleri	Desteklenen çözünürlükler	Açıklama
E-postaya gönderme	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	300 dpi'ye kadar	Bir belgeyi tarayın ve renkli ya da siyah beyaz olarak bir veya daha fazla e-posta alıcısına gönderin.
Ağ klasörüne gönderme	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	600 dpi'ye kadar	Bir belgeyi tarayın ve ağ üzerindeki bir klasöre gönderin.

Aşağıdaki isteğe bağlı bileşenleri ekleyin ve işinizin gereksinimlerini karşılayan bir Çok İşlevli Ürün elde edin.



(Q5968A)
500 yapraklık giriş tepsileri: 2100 yaprağa varan giriş kapasitesi için



(Q5692A)
700 yapraklık 3 bölmeli posta kutusu: Kişilere veya cihaz işlevlerine atayın



(Q5691A)
Zimba/istifleyici: 30 sayfaya kadar zımbalama; 500 yaprağa kadar istifleme




(Q2438B)
75 yapraklık zarf besleyici: Verimli kurumsal postalama



(Q5969A)
Otomatik iki taraflı baskı birimi: Hızlı, verimli iki taraflı baskı



(Q5970A)
Sehpa ile depolama kabini: Elverişli depolama ve daha kolay erişim



(Q3701A)
HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300: gelişmiş kurumsal faks özellikleri



(J6058A)
Kablosuz bağlantı için HP Jetdirect 680n 802.11b Kablosuz Baskı Sunucusu



(J6072A)
HP bt1300 Bluetooth® Kablosuz Baskı Adaptörü¹⁰: Cep telefonlarından veya PDA'lardan baskı



(T1936AA)
HP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0: Kağıt üzerindeki belgeleri elektronik iş akışlarına entegre edin



(T1943AA)
HP AutoStore Yazılımı: Kağıt üzerindeki taranmış belgeleri belge yönetimi uygulamalarına gönderin



(örneğin Q2627A)
2 açık 100 pinli DDR DIMM yuvası aracılığıyla 512 MB'a kadar bellek ekleyin

⁹ Orijinal HP Tüketim Ürünlerinin kullanılması tüm HP baskı özelliklerinin mevcut olmasını sağlar.

¹⁰ Daha fazla bilgi ve desteklenen telefonlar ile diğer cihazların bir listesi için www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter adresini ziyaret edin.

Teknik özellikler

Baskı hızı	İlk sayfa çıkışı sıyah: 10 saniyeden az Isınma süresi: 2 dakika (soğuk açılma durumunda) Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.												
İşlemci	533 MHz, MIPS 20KC İşlemci												
Bellek	256 MB, HP 20 GB yüksek kapasiteli sabit disk, Bellek Geliştirme teknolojisi (MEt) kullanan 2 açık 100 pinli DDR DIMM yuvası aracılığıyla 512 MB'ye genişletilebilir												
Baskı	Teknoloji: Lazer Kalite: Best: 1200 x 1200 dpi (HP Fastres 1200 ile) Normal: 1200 x 1200 dpi (HP Fastres 1200 ile) Draft: 600 x 600 dpi (Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi REt ile) Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Hız: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu, Yazıcı Yönetim Dili, PDF, XHTML Diller: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu, Yazıcı Yönetim Dili, PDF, XHTML Ekonomik baskı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Economode (600 dpi'de %50'ye kadar toner tasarrufu); anında açılan füzör teknolojisi sayesinde, her baskı işinden sonra derhal Güç Tasarrufu moduna döner (elektrik tasarrufu); isteğe bağlı otomatik iki taraflı ve N-up baskı (kağıt tasarrufu) Yazı karakterleri/ yazı tipleri: 80 adet ölçeklenebilir TrueType™ yazı tipi Baskı kapasitesi: Ayda 200.000 sayfaya kadar Baskı marjları: Üst: 4,2 mm; sol: 4,2 mm; sağ: 4,2 mm; alt: 4,2 mm ¹												
Faks	Çözünürlük: Standart: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi Daha fazla bilgi için lütfen HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı Bilgi sayfasına başvurun.												
Dijital Gönderme	İşlevsellik: Dahili e-postaya tarama, klasöre tarama, LDAP doğrulama standarttır. LAN faks gönderme, yazıcıya gönderme, uygulamaya gönderme isteğe bağlıdır (DGY 4.0 aracılığıyla). Dosya formatları: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Yapılandırma: HP Dahili Web Sunucusu, HP Web Jetadmin												
Tarama	Tipi: Masaüstü, otomatik belge besleyici (OBB) iki taraflı Çözünürlük: 600 dpi optik Bit derinliği: 24 bit Gri düzeyleri: 256 (8 bit) Taranabilir alan: Asgari ortam boyutu: 148 x 210 mm, azami ortam boyutu: 227 x 302 mm Marjlar: Sol: 4,2 mm; üst: 4,2 mm; sağ: 4,2 mm; alt: 4,2 mm (kenardan kenara tarama kapalı) Gelişkin özellikler: 45 ipm tarayıcı ile 50 yapraklık iki taraflı OBB, Anında açılan fotokopi/tarama için Xenon lamba												
Kopya	Hız: Dakikada 43 kopyaya kadar (A4) Çoklu kopya: 1-32.000 Küçültme/büyütme: %25 – 400 Gelişkin özellikler: Dakikada 45 görüntülük (ipm) tarayıcı ile 50 yapraklık iki taraflı OBB												
Ortam tipleri	Kağıt (normal, basılı, antelli, delikli, mektupluk, geri kazanılmış, renkli, işlenmemiş), saydamlar, etiketler, zarflar, karlar												
Ortam kullanımı	<table><thead><tr><th>Giriş</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>60 – 200 g/m²</td><td>A4, A5, B5, executive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, zarflar (DL, C5, B5, No. 10, Commercial), özel 76 x 127 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2/3</td><td>60 – 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, özel 148 x 210 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>İki taraflı baskı birimi</td><td>60 – 120 g/m²</td><td>A4, A5, B5, executive, 16K</td></tr></tbody></table> Çıktı: Yaprak: 4345x/mf: 500, 4345xs mf: 500 (veya zımbalanmış 30 sayfalık 15 deste), 4345xm mf: 700 (500 alt tepsi, iki üst kutunun her birinde 100), zarflar: 100, saydamlar: 500 İki taraflı baskı: 4345mfp: Otomatik (otomatik iki taraflı baskı aksesuarının satın alınmasıyla isteğe bağlıdır), 4345x/xs/xm mf: Otomatik (standart)	Giriş	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	60 – 200 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, zarflar (DL, C5, B5, No. 10, Commercial), özel 76 x 127 – 216 x 356 mm	Tepsi 2/3	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, özel 148 x 210 – 216 x 356 mm	İki taraflı baskı birimi	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K
Giriş	Ağırlık	Boyut											
Tepsi 1	60 – 200 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, zarflar (DL, C5, B5, No. 10, Commercial), özel 76 x 127 – 216 x 356 mm											
Tepsi 2/3	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, özel 148 x 210 – 216 x 356 mm											
İki taraflı baskı birimi	60 – 120 g/m ²	A4, A5, B5, executive, 16K											
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: IEEE 1284-B uyumlu paralel port, HP Jetdirect Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu (ağ bağlantısı), Uzak Arabirim Donanım (FIH) portu, faks bağlantısı (isteğe bağlı analog faks aksesuarı için), açık EIO yuvası İsteğe bağlı: HP Jetdirect EIO Dahili Baskı Sunucuları, HP Jetdirect Harici Baskı Sunucuları, HP EIO sabit disk ve USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu), seri ve LocalTalk için HP Jetdirect EIO Bağlanabilirlik Kartı												
İşletim sistemi uyumluluğu	Standart: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (sadece paralel ve ağ bağlantıları), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x ve sonrası, OS X 10.1 veya sonrası İsteğe bağlı: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS Desteklenen tüm işletim sistemleri için yeni yazıcı sürücülerini http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresinde broşürüne bakın.												
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Standart: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, HP 64 bit, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 ve sonrası; Red Hat Linux 6.x ve sonrası; SuSE Linux 6.x ve sonrası; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sadece SPARC sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve sonrası; MPE-iX İsteğe bağlı: Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003, Apple Mac OS 9.x, OS X												
Asgari sistem ihtiyaçları	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 133 MHz işlemci, 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz işlemci, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (standart sürüm): 550 MHz işlemci, 128 MB RAM; Windows için 220 MB boş sabit disk yeri, CD-ROM sürücüsü veya İnternet bağlantısı, IEEE 1284 uyumlu iki yönlü paralel port 160 MB boş sabit disk yeri, Mac OS 9.x ve Mac OS X v. 10.1 ve sonrası, CD-ROM sürücüsü, IEEE 1284-B uyumlu iki yönlü paralel port												
Standart yazılımlar	CD-ROM üzerinde yazıcı sürücülerini ve kurulum yazılımlarını (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emülasyonu, HP LaserJet Yardımcı Programı, HP Araç Kutusu, Macintosh yazılımları, PostScript Yazıcı Tanımı)												
Kontrol panosu	Pratik çalışma ve anlaşılması kolay mesajlar, yardım özellikleri içeren 640 x 240 dokunmatik LCD ekran. Mesajlar 20 dilde gösterilebilir. Düğmeler: İş iptal, Başlat, Aşağı ok, Yardım, Menü, Yukarı ok, Geri ok; İptal, Uyku Modu, Durum ile birlikte 13 düğmeli sayısal tuş takımı; ışıklar: Hazır, Veri, Dikkat												
Yazıcı yönetimi	HP Dahili Web Sunucusu, HP Web Jetadmin, HP Araç Kutusu, HP LaserJet Yardımcı Programı												
Güç	Gerekenler: Girdi voltajı: 220 – 240 VAC (± %10), 50/60 Hz (± 2 Hz), önerilen devre kapasitesi 8 amper. Harici AC												
Boyutları (e x d x y) (ambalajdan çıkarıldığında/ambalajlı)	4345mfp: 730 x 550 x 550 mm (çıkartı tepe dahil)/802 x 648 x 842 mm; 4345xm mf: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm; 4345xs/xm mf: 880 x 730 x 1100 mm/1200 x 1000 x 1440 mm												
Ağırlık (ambalajdan çıkarıldığında/ambalajlı)	4345mfp: 51,6 kg/69,8 kg; 4345xm mf: 54,6 kg/74,4 kg; 4345xs mf: 69,4 kg/171 kg; 4345xm mf: 69,3 kg/171 kg												
Çalıştırma koşulları	Çevre koşulları: çalışma sıcaklığı: 10 – 32,5° C, önerilen çalışma sıcaklığı: 10 – 32,5° C, çalışma nemi: %10 – 80 görel nem, önerilen çalışma nemi: %10 – 80 görel nem, depolama sıcaklığı: 0 – 35° C, depolama nemi: %10 – 80 görel nem. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi, ses gücü: LwAd 7,0 B(A) (basarken), 7,2 B(A) (kopyalarken)												
Sertifikalara	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950 (uluslararası), EN 60950 (uluslararası), IEC 60825-1A1, EN 60825-1+A11 Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü, GB4943, laser statement (Finlandiya). EMC sertifikaları: IEC 60950 (uluslararası), EN 60950 (uluslararası), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Sınıf 1, GB4943, CISPR 22 +A1+A2 / EN 55022:1.994+A1+A2 Sınıf B, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B, ICES-003, 3. Baskı, AS/NZS 3548+A1+A2 GB9254, EMC Directive 89/336/EEC, Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC, CE İşareti (Avrupa), LAN kablosu takılıyken EN 55022/FCC, Kısım 15 Sınıf A. Energy Star®												
Garanti	Bir yıl, ertesi gün, müşteri yerinde sınırlı garanti; isteğe bağlı HP Destek Paketleri												

*Sadece Postscript ve PCL 6 dilleriyle geçerlidir.

Sipariş bilgileri

Q3942A	HP LaserJet 4345mfp
Q3943A	HP LaserJet 4345x mf
Q3944A	HP LaserJet 4345xs mf
Q3945A	HP LaserJet 4345xm mf

Bellek	
Q2625A	HP 64 MB 100 pinli DDR DIMM
Q2626A	HP 128 MB 100 pinli DDR DIMM
Q2627A	HP 256 MB 100 pinli DDR DIMM
Q2628A	HP 512 MB 100 pinli DDR DIMM

Aksesuarlar	
Q3701A	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300

Kağıt Kullanımı	
Q5968A	HP 500 yapraklık besleyici giriş tepsi
Q5969A	HP Otomatik iki taraflı baskı aksesuarı

Q2438B	HP 75 yapraklık zarf besleyici
Q5691A	HP Zimba/İstifleyici
Q5692A	HP 3 bölmeli posta kutusu
Q5970A	HP MFP sehпасı ile depolama kabini

Tüketim ürünleri	
Q6496A	HP OBB yedek Mylar yaprakları (3'lük paket)
C8091A	HP Zimba kartuşu, 5000 zimba
Q5945A	HP LaserJet baskı kartuşu ² (18.000 sayfaya kadar)

Bakım takımları	
Q5997A	HP OBB Bakım Takımı
Q5999A	HP Yazıcı Bakım Takımı (220V)

Bağlanabilirlik	
J7960A	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
J7934A	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
J6058A	HP Jetdirect 680n 802.11b Kablosuz Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
J6072A	HP bi1300, Bluetooth® Kablosuz Baskı Adaptörü

Dijital Gönderme Yazılımı	
T1936AA	HP Dijital Gönderme Yazılım 4.0
T1943AA	HP AutoStore

Hizmet ve destek	
H7668A/E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü müşteri yerinde destek, 3 yıl
H7686A/E	HP Destek Paketi, 4 saat içinde müşteri yerinde destek, 3 yıl
H7688PA/PE	HP Destek Paketi, garanti sonrası, Ertesi İş Günü müşteri yerinde destek, 1 yıl
H7689PA/PE	HP Destek Paketi, garanti sonrası, 4 saat içinde müşteri yerinde destek, 1 yıl

U2010A/E	Kurulum ve ağ yapılandırması
-----------------	------------------------------

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/tr> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

HP Destek Merkezi +90 (212) 444 71 71



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 12/05 5982-8001TRE

