



HP Business Inkjet 2800 serien er den højtydende, omkostningseffektive printerserie til A3+. Få lave driftsomkostninger vha. store individuelle blækkanke, exceptionel printkvalitet og professionelt netværk til små arbejdsgrupper.

**HP Business Inkjet 2800 serien er målrettet mod produktive enkeltbrugere og små arbejdsgrupper i små, mellemstore og store virksomheder**

**Fremstil hurtigt farverige dokumenter fra postkort (A6) til plakater (A3+) med op til 4800-optimeret dpi<sup>1</sup>.**

Mere effektiv kommunikation med printmuligheder fra A6 til A3 på en lang række forskellige medier. Print farverige dokumenter i professionel kvalitet med op til 4800 x 1200-optimeret dpi<sup>1</sup> i farver med HP printerforbrugsvarer. Få en forbedret produktivitet med printhastigheder op til 24 sider/min i sort/hvid og op til 21 sider/min i farver i kladdestatus. Printhastigheden øges endnu mere med indbygget 96 MB hukommelse. Færre brugerindgreb med en ekstra 250-arks papirbakke<sup>2</sup>.

**Lave driftsomkostninger med fire individuelle blækkanke med høj kapacitet og langtidsholdbare printhoveder.**

Fire individuelle blækkanke med høj kapacitet (69 ml sort og 28 ml farve) og langtidsholdbare printhoveder reducerer driftsomkostningerne og brugerindgreb og øger produktiviteten. Få større fleksibilitet og reducer papiromkostningerne med dobbeltsidet print<sup>3</sup> op til A3A3+ format som tilbehør. Normeret forbrug på op til 12.000 sider pr. måned understøtter print af store mængder grundet printerens hårdførhed. Det er let at vedligeholde denne printer med dens bagbelyste LCD og intuitive kontrolpanel.

**Stabil tilslutning, let netværksadministration og integration i ethvert miljø.**

Den interne EIO-printserver<sup>4</sup> lader dig let og ubesværet tilslutte til netværket i selv de mest komplekse og varierede printmiljøer. Den printer de mest avancerede job med branchestandarderne PCL 5c, PCL 6 og Postscript 3-emulering og er kompatibel med pc, Macintosh og større netværksoperativsystemer. Let og praktisk print- og netværksadministration via HP Remote Management Software (RMS) og Web Jetadmin bidrager til at øge produktiviteten og spare tid og penge.

<sup>1</sup> Op til 4800 x 1200-optimeret dpi farveprint på Premium Photo Paper, 1200 x 1200 dpi input

<sup>2</sup> Den ekstra 250-arks papirbakke er standard på HP Business Inkjet 2800dtn. Den er tilbehør på 2800 modellen, medfølger ikke, købes separat

<sup>3</sup> Tilbehøret til automatisk dobbeltsidet print er standard på HP Business Inkjet 2800dtn. Den skal anskaffes særskilt til 2800 modellen, medfølger ikke, købes separat

<sup>4</sup> HP Business Inkjet 2800dtn er netværksparat. Netværksfunktion er tilbehør på 2800, medfølger ikke, købes separat.



HP Inkjet 2800-printerserie til erhverv

## Tekniske specifikationer

<b>Printteknologi</b>	HP termisk inkjet			
<b>Printhoveddyser</b>	304			
<b>Printhastighed</b>	<b>Dokumenttype</b>	<b>Kladde</b>	<b>Normal</b>	<b>Bedst</b>
	<b>Sort tekst A4</b>	Op til 24 sider/min	Op til 6,5 sider/min	op til 4 sider/min
	<b>Sort tekst A3</b>	Op til 13,5 sider/min	Op til 4,5 sider/min	Op til 3 sider/min
	<b>Blandet tekst/farvegrafik A4</b>	Op til 21 sider/min	Op til 5 sider/min	Op til 4 sider/min
	<b>Blandet tekst/farvegrafik A3</b>	Op til 12 sider/min	Op til 3 sider/min	Op til 2,5 sider/min
	Cirkaværdier – den faktiske hastighed kan variere afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.			
<b>Processor</b>	Motorola 32-bit ColdFire 4e RISC, 256 MHz			
<b>Printkvalitet</b>	Sort: Op til 300 x 1200 dpi. Farve: Op til 4800 x 1200-optimiseret dpi på fint fotopapir Resolution Enhancement teknologi, HP Photoret III			
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 7 (32/64-bit); Windows Vista® (32/64-bit); Windows® XP (32/64-bit), NT 4.0, 2008 (32/64-bit), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Find de nyeste driveropdateringer på <a href="http://www.hp.com/support/businessinkjet2800">http://www.hp.com/support/businessinkjet2800</a>			
<b>Netværksoperativsystem kompatibilitet</b>	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), Window 2000 Terminal Services, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame 1.8, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame XP, Windows 2003 Terminal Services, Windows 2003 Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server. Ekstraudstyr: UNIX®, OS/2, Linux (se HPLIP for en komplet liste: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bit/hp_business_inkJet_2800.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bit/hp_business_inkJet_2800.html</a> )			
<b>Minimumskrav til system</b>	Windows® XP (32-bit): Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB ledig plads på harddisken; Windows® XP (64-bit): Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB ledig plads på harddisken; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB ledig plads på harddisken			
<b>RAM</b>	96 MB			
<b>Printersprog</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, Postscript 3-emulering			
<b>Skriftnit/fonte</b>	80 indbyggede og skalerbare, 10 bit-mappede fonte			
<b>Kapacitet (pr. måned, A4)</b>	Op til 12000 sider			
<b>Medietyper</b>	Kopipapir, almindeligt og genbrugspapir, universalpapir, inkjetpapir, ekstra kraftigt inkjetpapir, transparenter, fint fotopapir, fotopapir, professionelt brochurepapir (mat og blankt), kort, kuverter og bannere			
<b>Maksimalt udskriftsområde</b>	320 x 594,1 mm			
<b>Udskriftsmarginer</b>	A4: top: 3 mm, venstre: 3,4 mm, højre: 3,4 mm, bund: 11,9 mm. A3: top: 3 mm, venstre: 5 mm, højre: 5 mm, bund: 11,9 mm			
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Input:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vægt</b>	<b>Størrelse</b>
	<b>Bakke 1:</b>	Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, labels, kort (kartotek og lykønskning)	60 til 200 g/m <sup>2</sup> (herunder almindeligt papir, fotopapir og -kort); manuel indføring bagpå til medier op til 270 g/m <sup>2</sup> (ét ark ad gangen)	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL
	<b>Bakke 2:</b>	250-arks bakke kun til almindeligt papir	60 til 90 g/m <sup>2</sup> .	A3+, A3, A4, B4, B5
	<b>Dupleksenhed:</b>	A3+, A3, A4, B4		
	<b>Output:</b>	Ark: Op til 100 Kuverter: Op til 22 Transparenter: Op til 60		
	<b>Størrelse:</b>	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), special: 90 x 146 til 330 x 482 mm		
<b>Strøm</b>	Krav: Inputspænding 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2,2 A Strømforsyning: Intern: indbygget universal strømforsyning Forbrug: Standby: 12 W Strømsparestatus: under 30 W Maksimum: 67 W			
<b>Kontrolpanel</b>	Intuitivt, 2-linjet tekstbaseret LCD-display med bagbelysning, knapper: 1 af hver (Tænd/sluk, Hjælp, LCD, Annuller, Genoptag); 2 LED-statuslamper; menunavigation via 3 LCD-skærme			
<b>Medfølgende software</b>	Acrobat Reader 5.05, konfigurationseditor, udvidelsesværktøj, INF-lokalisator, renseprogram			
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 676 x 498 x 199 mm; Med emballage: 788 x 600 x 382 mm			
<b>Vægt</b>	Udpakket: 13,5 kg; Med emballage: 17 kg			
<b>Printerstyring</b>	HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver			
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C, Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 35 °C, Luftfugtighed ved drift: 15% til 80% relativ luftfugtighed, anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: -40 °C til 60 °C, luftfugtighed ved opbevaring: 15% til 90% relativ luftfugtighed, lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,4 B(A) (kladdestatus), 6,2 B(A) (standardstatus), lydtryk: LpAm58 dB(A) (kladdestatus), 53 dB(A) (standardstatus)			
<b>Certificeringer</b>	EMC-certificeringer: FCC title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australien og New Zealand), VCCI (Japan), CE (Europæiske Union), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Kina), MIC (Korea) Sikkerhed: Overholder EN 60950/IEC 950 (international), UL-registreret (USA), CSA (Canada), GS-certificeret (Tyskland), CE-mærket (Europa), B (Poland), eK (Korea), Smærket (Argentina), NOM-NYCE (Mexico), CCC S&E (Kina), PSB (Singapore)			
<b>ENERGY STAR</b>	Nej			
<b>Forbrugsvarers kapacitet</b>	Læs mere om sidekapacitet på <a href="http://www.hp.com/go/pageyield">www.hp.com/go/pageyield</a> , eller se emballagen			
<b>Garanti</b>	Et års begrænset hardware garanti			

## Bestillingsoplysninger

<b>C8174A</b>	HP Business Inkjet 2800, installationsplakat, 4 blæktanke (sort (26 ml), farver (28 ml)), 4 printhoveder, kom godt i gang-vejledning, netledning, cd med driver
---------------	---

Tilbehør	
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n printserver med Fast Ethernet
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
<b>J3263G</b>	HP Jetdirect 300x printserver til Fast Ethernet
<b>C8258A</b>	HP Inkjet tilbehør til automatisk dobbeltsideprint
<b>C8261A</b>	HP Inkjet 250 arks papirbakke

Forbrugsvarer	
<b>C4844AE</b>	HP 10 Black Ink Cartridge
<b>C4836AE</b>	HP 11 Cyan Ink Cartridge
<b>C4837AE</b>	HP 11 Magenta Ink Cartridge
<b>C4838AE</b>	HP 11 Yellow Ink Cartridge
<b>C4810A</b>	HP 11 Black Printhead
<b>C4811A</b>	HP 11 Cyan Printhead
<b>C4812A</b>	HP 11 Magenta Printhead
<b>C4813A</b>	HP 11 Yellow Printhead

Service og support	
<b>H7672A/E</b>	HP Care Pack, 3 år hos kunden næste hverdag
<b>H5777PA/PE</b>	HP Care Pack, 1 års ekstra service næste hverdag hos kunden
<b>H3110A/E</b>	HP Care Pack Installation og netværkskonfiguration

Der findes en komplet liste over forbrugsvarer, medier og tilbehør på HP's websted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.  
Udgivet i EMEA 04/12 5982-9928DAE

