



HP Business Inkjet 2800 on tehokas, edullinen A3+-tulostinsarja. Saat alhaiset käyttökustannukset ja yksittäiset suurikapasiteettiset mustesäiliöt, erinomaisen tulostuslaadun ja ammattimaiset verkkotoiminnot pienille työryhmille.

HP Business Inkjet 2800 tulostinsarja on tarkoitettu pk- ja suuryritysten tuottelaille yksittäiskäyttäjille ja pienille työryhmille

Tuota nopeasti vaikuttavia asiakirjoja postikortista (A6) julisteisiin (A3+) jopa 4 800 dpi:n optimoidulla tarkkuudella¹. Viesti tehokkaammin käyttämällä eri kokoisia tulosteita (A6–A3+) ja eri tulostusmateriaaleja. Tuota vaikuttavia, ammattilaistaadun asiakirjoja jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoidulla väritulostustarkkuudella¹ ja HP:n riittäisillä tulostustarvikkeilla. Paranna tuottavuutta: vedostilassa nopeus on jopa 24 mustavalko- tai 21 värisivua minuutissa. Tulostusnopeutta tehostaa tulostimen sisäinen 96 Mt:n muisti. Vähennä käyttäjältä vaadittavaa työtä toisella 250 arkin paperialustalla².

Neljä yksittäistä suurikapasiteettista mustesäiliötä ja pitkäikäiset tulostuspäät takaavat alhaiset käyttökustannukset. Neljä suurikapasiteettista yksittäistä mustesäiliötä (69 ml musta ja 28 ml väri) ja pitkäikäiset tulostuspäät vähentävät käyttökustannuksia ja käyttäjältä vaadittavaa työtä sekä lisäävät tuottavuutta. Valinnainen kaksipuolinen tulostus³ (kokoon A3+ saakka) lisää joustavuutta ja vähentää paperikuluja. Käyttömäärä on huimat 12 000 sivua kuukaudessa, joten tämä vankka tulostin sopii hyvin suurvolyymitulostukseen. Tulostimen ylläpito käy helposti taustavalaistulla LCD-näytöllä ja selkeällä ohjauspaneelilla.

Vankkaa liitettävyyttä, helppoa verkohallintaa ja integrointi mihin tahansa ympäristöön.

Sisäinen EIO-tulostinpalvelin⁴ mahdollistaa nopean ja saumattoman verkkoliittämisen jopa erittäin monimutkaisissa ja vaihtelevissa tulostusympäristöissä. Se tulostaa vaatvimmat työt alan yleisillä PCL 5c- ja PCL 6 ohjauskielillä ja Postscript Level 3 emuloinnilla sekä on yhteensopiva PC:n, Macintoshin ja tärkeimpien verkkokäyttöjärjestelmien kanssa. Helppoa ja kätevää tulostuksen ja verkon hallintaa HP:n etähallinta- ja Web Jetadmin ohjelmalla: lisää tuottavuutta ja säästää aikaa ja rahaa.

¹ Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritulostus Premium Photo papereille, 1 200 x 1 200 dpi:n syöttötarkkuus

² 250 arkin kakkospaperialusta sisältyy HP Business Inkjet 2800dtn -malliin
Alusta on valinnainen 2800-mallissa; ei mukana, hankittava erikseen

³ Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitte sisältyy HP Business Inkjet 2800dtn-malliin
Lisälaitte on valinnainen 2800-mallissa; ei mukana, hankittava erikseen

⁴ HP Business Inkjet 2800dtn on verkkovalmis
Verkkotoiminnot ovat valinnaisia 2800-mallissa; ei mukana, hankittava erikseen.



HP Business Inkjet 2800 tulostin

Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku			
Tulostuspään suuttimet	304			
Tulostusnopeus	Asiakirjatyypit	Vedos	Normaali	Paras
	Musta teksti A4	jopa 24 s/min	Jopa 6,5 s/min	enintään 4 s/min
	Musta teksti A3	Jopa 13,5 s/min	jopa 4,5 s/min	jopa 3 s/min
	Tekstin ja värigrafikan yhdistelmä A4	Jopa 21 s/min	jopa 5 s/min	enintään 4 s/min
	Tekstin ja värigrafikan yhdistelmä A3	enintään 12 s/min	jopa 3 s/min	Enintään 2,5 s/min
	Likimääräisiä arvoja – tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman ja asiakirjan sisällön mukaan.			
Proessori	Motorolan 32-bittinen ColdFire 4e RISC, 256 MHz			
Tulostuslaatu	Musta: Jopa 1200 x 600 dpi. Väri: Jopa 4800 x 1200 dpi:n optimoitu tarkkuus premium photo papereille Terävyydenparannustekniikka, HP Photorel III			
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 7 (32-/64-bittinen versio); Windows Vista® (32-/64-bittinen versio); Windows® XP (32-/64-bittinen), NT 4.0, 2008 (32-/64-bittinen), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Uusimmat ohjaimet ovat saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/businessinkjet2800			
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmän kanssa	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), Window 2000 Terminal services, Windows 2000 Terminal services Citrix MetaFrame 1.8-lla, Windows 2000 Terminal services Citrix MetaFrame XP:llä, Windows 2003 Terminal services, Windows 2003 Terminal services Citrix MetaFrame Presentation Serverillä. Valinnainen: UNIX®, OS/2, Linux-järjestelmän täydellisen luettelon näet HPLIP-sivustolta: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html			
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows® XP (32-bittinen versio): Pentium 233, 64 Mt RAM-muistia, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa; Windows® XP (64-bittinen versio): Pentium 233, 128 Mt RAM-muistia, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa; Windows® 2000: Pentium 300, 64 Mt RAM-muistia, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa			
Muisti	96 Mt			
Tulostuskielet	HP PCL 5c, HP PCL 6, Postscript Level 3 emulointi			
Kirjasinlaji/fontit	80 sisäistä skaalattavaa fonttia ja 10 biitkarttafonttia			
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 12000 sivua			
Tulostusmateriaalityypit	Kopiopaperi, bond, uusiopaperi, monikäyttöpaperi, premium-mustesuihkuopaperi, premium raskas mustesuihkuopaperi, premium-piirtoheittinkalvo, premium photo paperi, valokuvapaperi, ammatillinen esitepaperi (matta- ja kiiltopaperi), kortit, kirjekuoret ja viiripaperi			
Suurin tulostusalue	320 x 594,1 mm			
Tulostusmarginaalit	A4: yläreuna: 3 mm, vasen: 3,4 mm, oikea: 3,4 mm, alareuna: 11,9 mm. A3: yläreuna: 3 mm, vasen: 5 mm, oikea: 5 mm, alareuna: 11,9 mm			
Tulostusmateriaalin käsittely	Syöttö:	Kapasiteetti	Paino	Koko
	Lokero 1:	150 arkkiä (tavallinen paperi, mustesuihkuopaperi, valokuvapaperi), kirjekuoret, tarrat, kortit (hakemistokortit, postikortit)	60–200 g/m ² (mukaan lukien tavallinen paperi, valokuvamateriaali ja kortit); manuaalisen takasyötön kautta jopa 270 g/m ² :n materiaalit (yksi arkki kerrallaan)	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL
	Lokero 2:	250 arkin paperialusta tavalliselle paperille	60–90 g/m ²	A3+, A3, A4, B4, B5
	Kaksipuolinen tulostusyksikkö:			A3+, A3, A4, B4
	Tulostus:	Arkit: Enintään 100 Kirjekuoret: Jopa 22 Kalvat: Jopa 60		
	Koko:	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), vapaa koko: 90 x 146 – 330 x 482 mm		
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A Virtalähde: Sisäinen kiinteä yleisvirtalähde Virrankulutus: Valmiustila: 12 W Virransäätö: alle 30 W Enintään: 67 W			
Ohjauspaneeli	Selkeä kaksirivinen tekstipohjainen taustavalaistu LCD-näyttö, painikkeet: yksi kutakin (virta, ohje, LCD, peruutus, jatka); kaksi LED-merkkivaloa; kolme LCD-valikonavigointipainiketta			
Mukana toimitettu ohjelmisto	Acrobat Reader 5.05, Config Editor, Expand Utility, INF Locator, Scrubber			
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: 676 x 498 x 199 mm; Paketoituna: 788 x 600 x 382 mm			
Paino	Ilman pakkausta: 13,5 kg; Paketoituna: 17 kg			
Tulostimen hallinta	HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP Web Jetadmin, sisältää HP:n Web-palvelimen			
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 5 - 40 °C, Suositeltu käyttölämpötila: 15 - 35 °C, Käyttökosteus: 15 - 80 % suhteellinen kosteus, suositeltava käyttökosteus: 20 - 80 % suhteellinen kosteus, säilytyslämpötila: -40 - +60 °C, säilytyskosteus: 15 - 90 % suhteellinen kosteus, melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd6,4 B(A) (tulostettaessa vedoslaadulla), 6,2 B(A) (tulostettaessa oletuslaadulla), äänipaine: LpAm58 dB(A) (tulostettaessa vedoslaadulla), 53 dB(A) (tulostettaessa oletuslaadulla)			
Sertifiikatit	EMC-sertifiointi: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australia ja Uusi-Seelanti), VCCI (Japani), CE (Euroopan unioni), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Kiina), MIC (Korea) Turvallisuus: EN 60950/IEC 950 yhteensopiva (kansainvälinen), ULhyväksyntä (USA), CSA (Kanada), GS-sertifiointi (Saksa), CE-merkki (Eurooppa), B (Puola), eK (Korea), S-merkki (Argentiina), NOM-NYCE (Meksiko), CCC S&E (Kiina), PSB (Singapore)			
ENERGY STAR	Ei			
Suurin tulostusmäärä	Lisätietoja riittäisyydestä osoitteessa www.hp.com/pageyield tai tuotteen pakkauksessa			
Takuu	Yhden (1) vuoden rajoitettu laitteistotakuu			

Tilaustiedot

C8174A	HP Business Inkjet 2800 tulostin, asennusohje, neljä mustesäiliötä [musta (26 ml), väri (28 ml)], neljä tulostuspäätä, aloitusopas, virtajohto, ohjain-CD
Lisävarusteet	
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin, langaton 802.11g-yhteys
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet tulostinpalvelin
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin
J8021A	Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin
J3263G	HP Jetdirect 300x -tulostinpalvelin, Fast Ethernet -verkkoyhteys
C8258A	HP Inkjetin automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitte
C8261A	HP Inkjet 250 arkin paperialusta
Tarvikkeet	
C4844AE	HP 10 musta mustesäiliö
C4836AE	HP 11 syaani mustesäiliö
C4837AE	HP 11 magenta mustesäiliö
C4838AE	HP 11 keltainen mustesäiliö
C4810A	HP 11 musta tulostuspää
C4811A	HP 11 syaani tulostuspää
C4812A	HP 11 magenta tulostuspää
C4813A	HP 11 keltainen tulostuspää
Huolto- ja tukipalvelut	
H7672A/E	HP Care Pack, seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 3 vuotta
H5777PA/PE	HP Care Pack, jälkitakuu seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 1 vuosi
H3110A/E	HP Care Pack, asennus ja verkkokokoonpano

Täydellinen luettelo tarvikkeista, tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 04/12 5982-9928FIE

