



A HP Business Inkjet 2800 nyomtatósorozat hatékony, gazdaságos, A3+ formátumú nyomtatósorozat munkacsoportok számára. Alacsony üzemi költség egyedi nagy kapacitású festékatronokkal, kivételes nyomtatási minőség és professzionális hálózatkezelés kis munkacsoportok számára.

A HP Business Inkjet 2800 nyomtatósorozat hatékony személyek, valamint kis-, közepes- és nagyvállalkozások kis munkacsoportjai számára készült

Gyors és ragyogó dokumentumokat készíthet levelezőlap (A6) mérettől A3+ poszter méretig, akár 4800 optimalizált dpi felbontásban is¹.

Az A6 és A3+ méret között igen sokféle papíron lehetséges nyomtatás növeli a kommunikáció hatékonyságát. A HP nagykapacitású nyomtatási kellékanyagain ragyogó, professzionális minőségű dokumentumokat állíthat elő maximum 4800 x 1200 optimalizált dpi színes felbontásban¹. Vázlat üzemmódban percenként maximum 24 fekete vagy 21 színes oldal sebességgel megnövelheti termelékenységét. A nyomtatási sebességet javítja a nyomtató 96 MB kapacitású saját memóriája. A 250 lapos második papíradagoló tálcával csökkentheti a felhasználói beavatkozások számát².

A négy nagykapacitású tintapatronnal és a hosszú élettartamú nyomtatófejekkel kiélvezheti az alacsony üzemeltetési költségeket.

A négy nagykapacitású, önálló tintapatron (69 ml-es fekete és 28 ml-es színes) és a hosszú élettartamú nyomtatófejek csökkentik az üzemeltetési költségeket és a felhasználói beavatkozások számát, miközben növelik a termelékenységét. Maximum A3+ méretig az opcionális automatikus kétoldalas nyomtatással³ kihasználhatja a nagyobb rugalmasságot és csökkentheti a papírköltségeket. Mivel a nyomtató nagyüzemi felhasználásra lett kialakítva, maximum havi 12 000 oldal terhelhetősége elbírja a nagy mennyiségű nyomtatását is. A hátsó megvilágítású LCD-vel és az egyszerű kezelőpanellel könnyen karbantarthatja a nyomtatót.

Könnyű csatlakoztathatóságra, egyszerű hálózatkezelésre és bármilyen környezetbe illeszthetőségre számíthat.

Az EIO belső nyomtatószerverrel⁴ gyorsan és zökkenőmentesen csatlakozhat a hálózatra még a legbonyolultabb és legváltozatosabb nyomtatási környezetekben is. Az ipari szabványú PCL 5c, PCL 6 és Postscript Level 3 emulációval a legbonyolultabb feladatokat is kinyomtatja, és biztosítja a kompatibilitást a személyi- és a Macintosh számítógépekkel, illetve a fontosabb hálózati operációs rendszerekkel. Egyszerű és kényelmes nyomtatás és hálózatkezelés a HP Távfelügyeleti Szoftver (RMS) révén, a Web Jetadmin segítségével pedig a termelékenység növelhető, illetve időt és pénzt lehet megtakarítani.

¹Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás premium fotópapírokon 1200 x 1200 bemeneti dpi mellett

²A 250-lapos második papíradagoló tálcát a HP Business Inkjet 2800dtn típuson áll rendelkezésre. Opcionális a 2800-as modellen; nem tartozék, külön kapható

³Az automatikus kétoldalas nyomtatási egység a HP LaserJet 2800dtn típuson áll rendelkezésre. Opcionális a 2800-as modellen; nem tartozék, külön kapható

⁴A HP Business Inkjet 2800dtn típus hálózatkezelő

A 2800 típuson a hálózatkezelés opcionális; nem tartozék, külön kapható.



HP Business Inkjet 2800 nyomtató

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras			
Nyomatatófej fűvókái	304			
Nyomatási sebesség	A dokumentum típusa	Piszkozat	Normál	Legjobb
	A4-es fekete szöveg	Maximum 24 oldal per centenként	Maximum 6,5 oldal per centenként	maximum 4 oldal per centenként
	A3-as fekete szöveg	Maximum 13,5 oldal per centenként	maximum 4,5 oldal per centenként	maximum 3 oldal per centenként
	A4-es szöveg és színes grafika vegyesen	Maximum 21 oldal per centenként	maximum 5 oldal per centenként	maximum 4 oldal per centenként
	A3-as szöveg és színes grafika vegyesen	maximum 12 oldal per centenként	maximum 3 oldal per centenként	Maximum 2,5 oldal per centenként
Processzor	Motorola 32 bites ColdFire 4e RISC, 256 MHz			
Nyomatási minőség	Fekete: Maximum 1200 x 600 dpi. Szín: Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontás premium fotópapírokon. Felbontásfinomító technológia, HP Photoret III			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bites); Windows Vista® (32/64 bites); Windows® XP (32/64 bites), NT 4.0, 2008 (32/64 bites), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. A legújabb illesztőprogramok a http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 címen érhetők el			
Támogatott hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), Window 2000 Terminálszolgáltatások, Windows 2000 Terminálszolgáltatások Citrix MetaFrame 1.8 szoftverrel, Windows 2000 Terminálszolgáltatások Citrix MetaFrame XP szoftverrel, Windows 2003 Terminálszolgáltatások, Windows 2003 Terminálszolgáltatások Citrix MetaFrame Presentation Server szoftverrel. Opcionális: UNIX®, OS/2, Linux (a teljes HPLIP listát lásd: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)			
Minimális rendszerkövetelmények	Windows® XP (32 bites): Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB szabad merevlemez-terület; Windows® XP (64 bites): Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB szabad merevlemez-terület; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB szabad merevlemez-terület			
Memória	96 MB			
Nyomatónyelvek	HP PCL 5c, HP PCL 6, PostScript Level 3 emuláció			
Betűtípusok/betűkészletek	80 beépített és méretezhető, 10 bites font			
Kihasználság (havi, A4)	Max. 12000 oldal			
Médiaípusok	Másoló, rajzpapír, újrahasznosított, többcélú, premium inkjet, premium inkjet vastag, premium írásvetítő fólia, premium fotópapír, fotópapír, professzionális prospektus (matt és fényes), kártyák, borítékok és transzparens			
Maximális nyomatási terület	320 x 594,1 mm			
Nyomatási margók	A4: felső: 3 mm, bal: 3,4 mm, jobb: 3,4 mm, alsó: 11,9 mm. A3: felső: 3 mm, bal: 5 mm, jobb: 5 mm, alsó: 11,9 mm			
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tábla:	150 lap (sima, tintasugaras, fotópapír), borítékok, címkék, kártyák (kartotéklap, üdvözlőlap)	60–200 g/m ² (sima és fotópapír és kártyák); kézi hátsó adagolás max. 270 g/m ² súlyig (egyszerre egy lap)	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL
	2. tábla:	250 lap csak sima papírból	60 – 90 g/m ²	A3+, A3, A4, B4, B5
	Kétoldalas nyomatási egység:			
	Kimenet:	Lapok: Legfeljebb 100 Boríték: Legfeljebb 22 Írásvetítő fóliák: Legfeljebb 60		
	Méret:	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), nem szabványos: 90 x 146 – 330 x 482 mm		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 100 - 240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,2 A Áramellátás: Belső: beépített univerzális tápegység Fogyasztás: Készenlét: 12 W Energiatakarékos üzemmód: 30 W alatt Maximum: 67 W			
Vezezőröplut	Intuitív kétsoros, szövegalapú, hátsó megvilágítású LCD-kijelző, gombok: 1-1 funkciógomb (Bekapcsolás, Suga, LCD, Törles, Folytatás); 2 állapotjelző LED; 3 LCD menü navigáció			
Mellékelt szoftverek	Acrobat Reader 5.05, konfiguráció szerkesztő, kiterjesztő segédprogram, INF kereső, takarító			
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 676 x 498 x 199 mm; Becsomagolva: 788 x 600 x 382 mm			
Súly	Kicsomagolva: 13,5 kg; Becsomagolva: 17 kg			
Nyomatató kezelése	HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP Web Jetadmin, HP beágyazott Web szerver			
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5 °C – 40 °C, Javasolt működési hőmérséklet: 15 °C ... 35 °C, Működési páratartalom: 15% – 80% relatív páratartalom, javasolt működési páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom, tárolási hőmérséklet: -40 °C – +60 °C, tárolási páratartalom: 15 - 90% relatív páratartalom, zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,4 B(A) (nyomatás vázlat üzemmódban), 6,2 B(A) (nyomatás alapértelmezett üzemmódban), hangnyomás: LpAm58 dB(A) (nyomatás vázlat üzemmódban), 53 dB(A) (nyomatás alapértelmezett üzemmódban)			
Tanúsítványok	EMC tanúsítványok: FCC 47. cím CFR 15. rész B osztály (USA), CTICK (Ausztrália és Új-Zéland), VCCI (Japán), CE (Európai Unió), BSMI (Tajvan), ICES (Kanada); CCC S&E (Kína), MIC (Korea) Biztonságtechnikai ismervék: EN 60950/IEC 950 megfelelés (nemzetközi), UL besorolás (USA), CSA (Kanada), GS minősítés (Németország), CE jelölés (Európa), B (Lengyelország), eK (Korea), S jelzés (Argentína), NOM-NYCE (Mexikó), CCC S&E (Kína), PSB (Szingapúr)			
ENERGY STAR	Nem			
A kellekek élettartama	A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/pageyield webhelyen vagy a termék csomagolásán			
Garancia	Egyéves korlátozott hardver garancia			

Rendelési adatok

C8174A	HP Business Inkjet 2800 nyomtató, üzembe helyezési plakát, 4 tintapatron [fekete (26 ml), színes (28 ml)], 4 nyomtatófej, bevezetés a termék használatába, hálózati tápkábel, illesztőprogramot tartalmazó CD
Tartozékok	
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
J3263G	HP Jetdirect 300x nyomtatószerver gyors Ethernethez
C8258A	HP tintasugaras automatikus kétoldalas nyomatási (duplex) egység
C8261A	HP Inkjet 250 lapos papíradagoló tálcá
Kellekek	
C8444AE	HP 10 fekete tintapatron
C8366AE	HP 11 Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron)
C8379AE	HP 11 Magenta Ink Cartridge (biborvörös tintapatron)
C8388AE	HP 11 Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron)
C8101A	HP 11 Black Printhead (fekete nyomtatófej)
C8111A	HP 11 Cyan Printhead (ciánkék nyomtatófej)
C8121A	HP 11 Magenta Printhead (biborvörös nyomtatófej)
C8131A	HP 11 Yellow Printhead (sárga nyomtatófej)

Terméktámogatás

H7672A/E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni, 3 év
H5777PA/PE HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi helyszíni, 1 év
H3110A/E HP Care Pack telepítés és hálózati konfigurálás

A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes listáját a HP <http://www.hp.com> címen elérhető webhelyén találhatja meg.

<http://www.hp.com>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
 Készült az EU-ban 04/12 5982-9928HUE

