

Serie di stampanti HP Business Inkjet 2800



La serie HP Business Inkjet 2800 è una famiglia di stampanti in formato A3+ economiche e dotate di funzionalità avanzate. Queste stampanti sono caratterizzate da bassi costi di esercizio grazie a cartucce a getto d'inchiostro singole ad alta capacità, eccezionale qualità di stampa e collegamento in rete professionale per gruppi di lavoro di piccole dimensioni.

Le stampanti della serie HP Business Inkjet 2800 sono ideali per singoli utenti con un'elevata produttività e piccoli gruppi di lavoro che operano in aziende di qualsiasi dimensione

Creazione veloce di documenti di qualità, dal formato cartolina (A6) ai poster (A3+), con risoluzione fino a 4800 dpi ottimizzati¹.

Comunicazioni più efficaci con la possibilità di stampare in numerosi formati, dall'A6 all'A3+, su svariati supporti di stampa. Documenti di qualità professionale con risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati¹ a colori con materiali di consumo ad alta capacità HP. Maggiore produttività, grazie a velocità fino a 24 ppm in bianco e nero e 21 ppm a colori in modalità bozza. La velocità di stampa è incrementata da 96 MB di memoria integrata nella stampante. Un secondo vassoio per carta da 250 fogli riduce la necessità di intervento da parte degli utenti².

Bassi costi di gestione, grazie alle quattro cartucce HP separate e alle testine di stampa a lunga durata.

Quattro cartucce a getto d'inchiostro ad alta capacità HP separate (69 ml nero e 28 ml a colori) e testine di stampa a lunga durata riducono i costi di esercizio e la necessità di intervento da parte degli utenti e incrementano la produttività. Più flessibilità e meno spese per la carta con la stampa fronte/retro automatica opzionale³ fino al formato A3+. Carico di lavoro mensile fino a 12.000 pagine; grazie anche alla robustezza della stampante è possibile stampare volumi elevati. Gestione semplificata, con display a cristalli liquidi con retroilluminazione e pannello di controllo intuitivo.

Connessione affidabile, facile gestione di rete e integrazione in qualsiasi ambiente.

Il server di stampa interno EIO⁴ consente un collegamento alla rete veloce e sicuro anche negli ambienti di stampa più complessi ed eterogenei. Possibilità di stampare lavori estremamente sofisticati, grazie ai linguaggi stampante PCL 5c, PCL 6 ed emulazione Postscript livello 3 e compatibilità con PC, Macintosh e i principali sistemi operativi di rete. Stampa e gestione di rete facile e pratica mediante il software di gestione remota HP; incremento di produttività e risparmio di tempo e denaro con HP Web Jetadmin.

¹Stampa a colori sino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica Premium e 1200 x 1200 dpi in ingresso

²Il secondo vassoio per carta da 250 fogli è disponibile nei modelli HP Business Inkjet 2800dtn
È opzionale per il modello HP 2800; non incluso, in vendita separatamente

³L'accessorio per stampa fronte/retro automatica è disponibile nei modelli HP Business Inkjet 2800dtn
È opzionale per il modello HP 2800; non incluso, in vendita separatamente

⁴La stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 2800dtn è predisposta per il collegamento in rete
Il collegamento in rete è opzionale per il modello HP 2800; non incluso, in vendita separatamente.



Stampante HP Business Inkjet 2800

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro HP			
Ugelli della testina di stampa	304			
Velocità di stampa	Tipo di documento	Bozza	Normale	Migliore
	Testo in bianco e nero A4	fino a 24 ppm	Fino a 6,5 ppm	fino a 4 ppm
	Testo in bianco e nero A3	Fino a 13,5 ppm	fino a 4,5 ppm	Fino a 3 ppm
	Testo misto / Grafica a colori A4	Fino a 21 ppm	Fino a 5 ppm	fino a 4 ppm
	Testo misto / Grafica a colori A3	Fino a 12 ppm	Fino a 3 ppm	fino a 2,5 ppm
	Cifre approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	Motorola 32 bit ColdFire 4e RISC, 256 MHz			
Qualità di stampa	Nero: Fino a 1.200 x 600 dpi. Colore: Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati con carta fotografica HP Premium Photo Paper (lucida) Tecnologia REt (Resolution Enhancement technology), HP Photorel III			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bit); Windows Vista® (32/64 bit); Windows® XP (32/64-bit), NT 4.0, 2008 (32/64-bit), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Ultimi aggiornamenti dei driver disponibili sul sito http://www.hp.com/support/businessinkjet2800			
Compatibilità con sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), servizi terminal Windows 2000, servizi terminal Windows 2000 con Citrix MetaFrame 1.8, servizi terminal Windows 2000 con Citrix MetaFrame XP, servizi terminal Windows 2003, servizi terminal Windows 2003 con Citrix MetaFrame Presentation Server. Facoltativi: UNIX®, OS/2, Linux (vedere HPLIP per l'elenco completo: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)			
Requisiti minimi di sistema	Windows® XP (a 32 bit); Pentium 233, 64 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su disco rigido; Windows® XP (a 64 bit); Pentium 233, 128 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su disco rigido; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su disco rigido			
Memoria	96 MB			
Linguaggi della stampante	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione Postscript livello 3			
Caratteri di stampa/font	80 formati del carattere integrati e scalabili da 10 bitmapped			
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 12000 pagine			
Tipi di supporto	Carta per fotocopie, carta normale, carta riciclata, carta multiuso, carta per getto d'inchiostro di alta qualità, carta pesante per getto d'inchiostro, lucidi per proiezione premium transparency, carta fotografica premium photo paper, carta fotografica, carta professionale per pieghevoli (opaca e lucida), etichette, buste e striscioni			
Area di stampa massima	320 x 594,1 mm			
Margini di stampa	A4: superiore: 3 mm, sinistro: 3,4 mm, destro: 3,4 mm, inferiore: 11,9 mm. A3: superiore: 3 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm, inferiore: 11,9 mm			
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1:	150 fogli (carta comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri)	da 60 a 200 g/m ² (inclusi carta comune, supporti fotografici e biglietti); alimentazione manuale posteriore per supporti fino a 270 g/m ² (un foglio alla volta)	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL
	Vassoio 2:	Solo vassoio per carta normale da 250 fogli	da 60 a 90 g/m ²	A3+, A3, A4, B4, B5
	Unità fronte-retro:	A3+, A3, A4, B4		
	Uscita:	Fogli: Fino a 100 Buste: Fino a 22 Lucidi: Fino a 60		
	Dimensioni:	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), personalizzato: Da 90 x 146 a 330 x 482 mm		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 amp Alimentatore: Interna: alimentatore universale integrato Consumo: Standby: 12 watt Risparmio energia: inferiore a 30 watt Massimo: 67 watt			
Pannello di controllo	Intuitivo display LCD retroilluminato a due righe basato su testo; tasti: 1 per ciascuna delle seguenti funzioni: accensione, guida, LCD, annullamento, riavvio; 2 LED di stato; 3 navigazione menu LCD			
Software incluso	Acrobat Reader 5.05, Config editor, utility di espansione, INF locator, Scrubber			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 676 x 498 x 199 mm; Imballato: 788 x 600 x 382 mm			
Peso	Senza imballaggio: 13,5 kg; Imballato: 17 kg			
Gestione della stampante	Casella degli strumenti HP Business Inkjet 2800, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server			
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 5 a 40 °C, Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35°C, Umidità di funzionamento: dal 15 all'80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 20 al 80% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 60 °C, umidità di immagazzinaggio: dal 15 al 90% di umidità relativa, rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,4 B(A) (stampa in modalità bozza), 6,2 B(A) (stampa in modalità predefinita), pressione sonora: LpAm58 dB(A) (stampa in modalità bozza), 53 dB(A) (stampa in modalità predefinita)			
Certificazioni	Certificazioni EMC: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA) CTICK (Australia e Nuova Zelanda), VCCI (Giappone), CE (Unione Europea), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Cina), MIC (Corea) Sicurezza: Conforme a EN 60950/IEC 950 (internazionale), omologato UL (USA), CSA (Canada), certificato GS (Germania), marcature CE (Europa), B (Polonia), eK (Corea), S (Argentina), NOM-NYCE (Messico), CCC S&E (Cina), PSB (Singapore)			
ENERGY STAR	No			
Fornisce realismo	Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/pageyield oppure leggere sulla confezione			
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware			

Informazioni relative all'ordine

C8174A Stampante HP Business Inkjet 2800, Guida all'installazione, 4 cartucce a getto d'inchiostro [nero (26 ml), colore (28 ml)], 4 testine di stampa, Guida rapida, cavo di alimentazione, CD con i driver

Accessori

J8007G Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec

J7934G Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

J3263G Server di stampa HP Jetdirect 300x per Fast Ethernet

C8258A Accessorio stampa fronte/retro automatica per stampanti a getto d'inchiostro HP

C8261A Vassoio per carta da 250 fogli per stampanti a getto d'inchiostro HP

Materiali di consumo

C4844AE Cartuccia d'inchiostro HP 10, nero

C4836AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, ciano

C4837AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, magenta

C4838AE Cartuccia d'inchiostro HP 11, giallo

C4810A Testina di stampa HP 11, nero

C4811A Testina di stampa HP 11, ciano

C4812A Testina di stampa HP 11, magenta

C4813A Testina di stampa HP 11, giallo

Assistenza e supporto

H7672A/E HP Care Pack, presso la sede del cliente entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni

H5777PA/PE HP Care Pack, post-garanzia presso la sede del cliente entro il giorno lavorativo successivo, 1 anno

H3110A/E HP Care Pack Installazione e configurazione di rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, dei supporti e degli accessori consultare il sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com/it>

<http://www.hp.com>

