



Drukarki HP Business Inkjet serii 2800 są wydajne, oszczędne i umożliwiają druk w formacie A3+. Osobne wkłady atramentowe o dużej pojemności zapewniają niskie koszty eksploatacji i wyjątkowo wysoką jakość druku. Małe zespoły robocze mogą liczyć na profesjonalne opcje pracy w sieci.

Drukarki HP Business Inkjet serii 2800 są przeznaczone dla intensywnie drukujących osób i małych zespołów roboczych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

Szybkie drukowanie wyraźnych dokumentów w formatach od pocztówkowego (A6) po plakatowy (A3+) z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 dpi¹.

Skuteczniejsza komunikacja biznesowa dzięki możliwości drukowania w formatach od A6 do A3+ na szerokiej gamie nośników. Drukowanie wyraźnych, profesjonalnej jakości dokumentów z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi¹ w kolorze, z wykorzystaniem wydajnych materiałów eksploatacyjnych HP. Większa wydajność – drukowanie z prędkością do 24 str./min w czerni i 21 str./min w kolorze w trybie draft. Wewnętrzna pamięć drukarki o pojemności 96 MB zapewnia szybszą pracę. Dodatkowy podajnik o pojemności 250 arkuszy² zmniejsza częstotliwość interwencji ze strony użytkownika.

Cztery osobne wkłady atramentowe o dużej pojemności i głowice drukujące o długiej żywotności gwarantują niskie koszty eksploatacji.

Cztery osobne wkłady atramentowe o dużej pojemności (czarny 69 ml i kolorowe 28 ml) oraz głowice drukujące o długiej żywotności zmniejszają koszty eksploatacji i częstotliwość interwencji ze strony użytkownika, zwiększając jednocześnie wydajność. Opcjonalny moduł automatycznego druku dwustronnego³ w formatach do A3+ zapewnia większą elastyczność i mniejsze koszty papieru. Wysoki miesięczny normatywny cykl pracy tej solidnej drukarki (12 000 stron) umożliwia druk wysokonakładowy. Łatwa obsługa drukarki przy użyciu podświetlanego wyświetlacza LCD i intuicyjnego panelu sterowania.

Wygodne podłączanie i zarządzanie siecią oraz możliwość integracji z dowolnym środowiskiem.

Wewnętrzny serwer druku EIO⁴ umożliwia szybkie i bezproblemowe podłączanie do sieci nawet w najbardziej złożonych środowiskach druku. Wykonywanie skomplikowanych zadań druku z wykorzystaniem standardowych języków PCL 5c, PCL 6 i emulacji Postscript Level 3 oraz zgodność z platformami PC i Macintosh, a także popularnymi sieciowymi systemami operacyjnymi. Łatwe i wygodne drukowanie i zarządzanie siecią za pomocą HP Remote Management Software (RMS) i Web Jetadmin pomaga zwiększyć wydajność oraz oszczędzać czas i pieniądze.

¹Drukowanie w kolorze z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi na specjalnych papierach fotograficznych premium photo, rozdzielczość wejściowa 1200 x 1200 dpi

² Dodatkowy podajnik papieru na 250 arkuszy stanowi standardowe wyposażenie modelu HP Business Inkjet 2800dtn. Podajnik stanowi wyposażenie opcjonalne dla modelu 2800; Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno

³ Moduł automatycznego druku dwustronnego stanowi standardowe wyposażenie modelu HP Business Inkjet 2800dtn. Moduł stanowi wyposażenie opcjonalne dla modelu 2800; Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno

⁴Drukarka HP Business Inkjet 2800dtn jest gotowa do pracy w sieci. Funkcje obsługi sieci są opcjonalne w modelu 2800; Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.



Drukarka HP Business Inkjet 2800

Dane techniczne

Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet			
Liczba dysz w głowicy drukującej	304			
Prędkość druku	Tryb dokumentu Czarny tekst, A4 Czarny tekst, A3 Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4 Mieszany tekst i kolorowa grafika, A3	Tryb draft do 24 str./min Do 13,5 str./min Do 21 str./min do 12 str./min	Tryb normal Do 6,5 str./min do 4,5 str./min do 5 str./min do 3 str./min	Najlepszy do 4 do 3 str./min do 4 do 2,5 str./min
Dane orientacyjne. Prędkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności drukowanych prac.				
Procesor	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC, 256 MHz			
Jakość druku	W czerni: Do 1200 x 600 dpi. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi na specjalnym papierze fotograficznym Technologia podwyższania rozdzielczości, HP Photorel III			
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej; Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej; Windows® XP w wersji 32- lub 64-bitowej, NT 4.0, 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Najnowsze aktualizacje sterowników są dostępne na stronie www.hp.com/support/businessinkjet2800			
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), usługi terminalowe systemu Windows 2000, usługi terminalowe systemu Windows 2000 z oprogramowaniem Citrix MetaFrame 1.8, usługi terminalowe systemu Windows 2000 z oprogramowaniem Citrix MetaFrame XP, usługi terminalowe systemu Windows 2003, usługi terminalowe systemu Windows 2003 z oprogramowaniem Citrix MetaFrame Presentation Server. Opcjonalnie: UNIX®, OS/2, Linux (aby uzyskać pełną listę, przejdź do dokumentu HPLIP: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)			
Minimalne wymagania systemowe	Windows® XP Professional (32-bitowy): Pentium 233, 64 MB pamięci RAM, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows® XP Professional (64-bitowy): Pentium 233, 128 MB pamięci RAM, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB pamięci RAM, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym			
Pamięć	96 MB			
Języki drukowania	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3			
Czcionki	80 wbudowanych, skalowalnych czcionek, 10 z mapą bitową			
Normalny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 12000 stron			
Nośniki	Papieru kopiarkowe, wysokogramaturowe, z wtórnego przerobu i uniwersalne; papieru HP Premium Inkjet, HP Premium Inkjet Heavyweight, HP Photo, HP Premium Photo, HP Professional Brochure and Flyer (blyszczące i matowe), folia HP Premium Transparency Film, karty, koperty i papier do druku transparentów			
Maksymalny obszar zadruku	320 x 594,1 mm			
Marginesy wydruku	A4: górny: 3 mm, lewy: 3,4 mm, prawy: 3,4 mm, dolny: 11,9 mm. A3: górny: 3 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm, dolny: 11,9 mm			
Obsługa nośników	Podawanie nośników:	Pojemność	Waga	Format
	Podajnik 1:	150 arkuszy (zwykły, do druku atramentowego, fotograficznego), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)	60–200 g/m ² (dotyczy nośników zwykłych, fotograficznych i kart); ręczny podajnik z tyłu przyjmuje nośniki o gramaturze do 270 g/m ² (podawanie po jednym arkuszu)	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL
	Podajnik 2:	podajnik na 250 arkuszy (wyłącznie papieru zwykłego)	od 60 do 90 g/m ²	A3+, A3, A4, B4, B5
	Moduł druku dwustronnego:			A3+, A3, A4, B4
	Odbiór nośników:	Kartki: Do 100 Koperty: Do 22 Folie: Do 60		
	Format:	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), niestandardowe: Od 90 x 146 do 330 x 482 mm		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A Zasilacz: Wewnętrzny wbudowany zasilacz uniwersalny Pobór mocy: Oczekiwanie: 12 W Tryb Powersave: poniżej 30 W Maksymalnie: 67 W			
Panel sterowania	Intuicyjny dwuwierszowy podświetlany tekstowy wyświetlacz LCD, przyciski: zasilanie, pomoc, wyświetlacz, anuluj drukowanie, wznow drukowanie; 2 diody (LED); 3 przyciski menu wyświetlacza			
Dołączone oprogramowanie	Acrobat Reader 5.0.5, edytor konfiguracji, narzędzie do instalacji rozszerzeń, lokalizator plików INF, narzędzie do czyszczenia rejestru			
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: 676 x 498 x 199 mm; W opakowaniu: 788 x 600 x 382 mm			
Waga	Bez opakowania: 13,5 kg; W opakowaniu: 17 kg			
Zarządzanie drukarką	HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP			
Środowisko pracy	Temperatura pracy: Od 5 do 40°C, Zalecana temperatura pracy: od 15°C do 35°C, Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 15% do 80%, zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 20 do 80%, temperatura przechowywania: od 40°C do 60°C, wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 15% do 90%, poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd6,4 B(A) (druk w trybie draft), 6,2 B(A) (druk w trybie domyślnym), ciśnienie dźwięku: LpAm58 dB(A) (druk w trybie draft), 53 dB(A) (druk w trybie domyślnym)			
Certyfikaty	Certyfikacje EMC: FCC tytuł 47 CFR rozdział 15 klasa B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny), MIC (Korea) Bezpieczeństwo: Zgodność z EN 60950/IEC 950 (cert. międzynarodowy), lista UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), znak S (Argentyna), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur)			
ENERGY STAR	Brak			
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/pageyield lub na opakowaniu produktu			
Gwarancja	Roczna gwarancja na sprzęt			

Informacje o zamawianiu

C8174A	Drukarka HP Business Inkjet 2800, arkusz instalacyjny, 4 wkłady atramentowe: czarny (26 ml) i kolorowe (28 ml), 4 głowice drukujące, podręczny przewodnik, przewód zasilający, płyta CD ze sterownikami
---------------	---

Akcesoria

J8007G	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J7934G	Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G	Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8021A	Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
J3263G	Serwer druku HP Jetdirect 300x dla sieci Fast Ethernet
C8258A	Moduł automatycznego druku dwustronnego HP Inkjet
C8261A	Podajnik papieru na 250 arkuszy dla drukarek HP Inkjet

Materiały eksploatacyjne

C4844AE	Czarny wkład atramentowy HP 10
C4836AE	Błękitny wkład atramentowy HP 11
C4837AE	Purpurowy wkład atramentowy HP 11
C4838AE	Żółty wkład atramentowy HP 11
C4810A	Czarna głowica drukująca HP 11
C4811A	Błękitna głowica drukująca HP 11
C4812A	Purpurowa głowica drukująca HP 11
C4813A	Żółta głowica drukująca HP 11

Serwis i wsparcie

H7672A/E	HP Care Pack – serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata
H5777PA/PE	HP Care Pack – serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok
H3110A/E	HP Care Pack instalacja i konfiguracja sieciowa

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

<http://www.hp.com.pl>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Publikacja na region EMEA 04/12 5982-9928PPE

