

HP Business Inkjet 2800 skrivarserie



HP Business Inkjet 2800-skrivarserien är en kraftfull, kostnadseffektiv A3+-skrivarserie. Dra nytta av låga driftskostnader med individuella bläckpatroner med hög kapacitet, enastående utskriftskvalitet och professionella nätverksfunktioner för små arbetsgrupper.

HP Business Inkjet 2800-skrivarserien är gjord för produktiva användare och små arbetsgrupper i små, medelstora och stora företag.

Skapa snabbt levande dokument för allt från vykort (A6) till affischer (A3+) med upp till 4800 optimerade dpi¹.

Kommunicera mer effektivt med utskriftsmöjligheter från A6 till A3+ på många olika medier. Producera levande dokument av professionell kvalitet med upp till 4800 x 1200 optimerade dpi¹ i färg på HPs förbrukningsartiklar med hög kapacitet. Förbättra produktiviteten med hastigheter på upp till 24 sid/min i svartvitt och 21 sid/min med färg i utkastläge. Utskriftshastigheten förbättras med skrivarens inbyggda minne på 96 MB. Med ett andra 250-arks pappersfack² behöver du inte fylla på papper så ofta.

Fyra separata bläckpatroner med hög kapacitet och skrivhuvuden med lång livslängd ger låga driftskostnader.

Fyra separata bläckpatroner med hög kapacitet (69 ml svart och 28 ml färg) och skrivhuvuden med lång livslängd reducerar driftskostnaderna och antalet användaringrepp samtidigt som produktiviteten ökar. Du får större flexibilitet och minskade papperskostnader med en tillvals-enhet för automatisk dubbelsidig utskrift³ av storlekar upp till A3+. Skrivaren är tillförlitlig och har en hög månatlig kapacitet på upp till 12 000 sidor, vilket gör att du kan skriva ut stora volymer. Skrivarunderhållet blir enkelt med hjälp av den bakgrundsbelysta LCD-displayen och den intuitiva kontrollpanelen.

Skrivaren har robusta anslutningsmöjligheter, enkel nätverkshantering och kan integreras i vilken miljö som helst.

Med den interna EIO-printservern⁴ kan du ansluta snabbt och sömlöst till nätverk i de mest komplexa och mångskiftande utskriftsmiljöer. Den skriver ut även de mest avancerade jobben med branschstandarderna PCL 5c, PCL 6 och Postscript-emulering, nivå 3. Den är kompatibel med PC, Macintosh och de större nätverksoperativsystemen. Enkel och bekväm utskrifts- och nätverkshantering genom HP RMS (Remote Management Software) och Web Jetadmin hjälper till att öka produktiviteten och spara tid och pengar.

¹Färgutskrift med upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på Premium fotopapper och 1200 x 1200 original-dpi

²Ett andra 250-arks pappersfack är standard på HP Business Inkjet 2800dtn
På modell 2800 är det ett tillval; ingår inte, säljs separat

³Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift är standard på HP Business Inkjet 2800dtn
På modell 2800 är det ett tillval; ingår inte, säljs separat

⁴HP Business Inkjet 2800dtn är nätverksförberedd
På modell 2800 är nätverkskapaciteten ett tillval; ingår inte, säljs separat.



HP Business Inkjet 2800 skrivare

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare		
Skrivarhuvudets munstycken	304		
Utskriftshastighet	Dokumenttyp	Utkast	Normal
	Svart text A4	12	Upp till 6,5 sidor/min
	Svart text A3	Upp till 13,5 sidor/min.	upp till 4,5 sidor/min
	Blandad text/färggrafik A4	Upp till 21 sidor/min	upp till 5 sidor/min
	Blandad text/färggrafik A3	upp till 12 sidor/min	upp till 3 sidor/min
	Ungefärliga siffror – den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	Motorola 32-bitars ColdFire 4e RISC, 256 MHz		
Utskriftskvalitet	Svart: Upp till 1 200 x 600 dpi. Färg: Upp till 4 800 x 1 200 dpi optimerat på premium fotopapper Resolution enhancement-teknik (REt), hp photoret III		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 7 (32/64-bitars); Windows Vista® (32/64-bitars); Windows® XP (32/64-bitars), NT 4.0, 2008 (32/64-bitars), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. De senaste drivrutinsuppdateringarna är tillgängliga på http://www.hp.com/support/businessinkjet2800		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), Window 2000 Terminal Services, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame 1.8, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame XP, Windows 2003 Terminal Services, Windows 2003 Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server. Tillval: UNIX®, OS/2, Linux (se HPLIP för en fullständig lista: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)		
Lägsta systemkrav	Windows® XP (32-bitars): Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB ledigt hårddiskutrymme; Windows® XP (64-bitars): Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB ledigt hårddiskutrymme; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB ledigt hårddiskutrymme		
Minne	96 MB		
Skrivarspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3		
Teckensnitt/fonter	80 inbyggda och skalbara, 10 bitmappsteckensnitt		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 12000 sidor		
Medietyper	Kopieringspapper, brevpapper, återvunnet papper, allround-papper, premium-papper för bläckstråleskrivare, premium heavyweight-papper för bläckstråleskrivare, premium OH-film, premium fotopapper, fotopapper, profspapper för broschyrer (matt och glättat), kort, kuvert och banderoll		
Största utskriftsområde	320 x 594,1 mm		
Utskriftsmarginaler	A4: högst upp: 3 mm, vänster: 3,4 mm, höger: 3,4 mm, längst ned: 11,9 mm. A3: högst upp: 3 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 11,9 mm		
Mediekapacitet	Inmatning:	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1:	150 ark (vanligt, för bläckstråleskrivare, fotopapper), kuvert, etiketter, kort, (indexkort, gratulationskort)	60 till 200 g/m ² (inklusive vanligt papper, fotopapper och kort); med manuell matning från baksidan klarar den medier på upp till 270 g/m ² (ett ark i taget)
	Magasin 2:	250-ark endast för vanligt papper	60 till 90 g/m ²
	Duplexenhet:		A3+, A3, A4, B4, B5
	Utmatning:	Ark: Upp till 100 Kuvert: Upp till 22 OH-film: Upp till 60	A3+, A3, A4, B4
	Format:	A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), anpassade: 90 x 146 till 330 x 482 mm	
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 100 till 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,2 A Nätenhet: Intern: inbyggd universellt nättaggregat Energiförbrukning: 1 vänteläge: 12 W Energisparläge: under 30 W max: 67 W		
Kontrollpanel	Intuitiv textbaserad bakgrundsbelyst LCD med två rader, knappar: 1 av varje (Power, Help, LCD, Cancel, Resume), 2 statuslampor, 3 för menynavigering i LCD-displayen		
Medföljande program	Acrobat Reader 5.05, Config editor, expand utility, INF locator, Scrubber		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 676 x 498 x 199 mm; I förpackning: 788 x 600 x 382 mm		
Vikt	Utan emballage: 13,5 kg; I förpackning: 17 kg		
Skrivarhantering	HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP VWeb Jetadmin, HP EWS (Embedded Web Server)		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 5-40°C, Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35°C, Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: -40 till 60 °C, luftfuktighet vid förvaring: 15 till 90 % relativ luftfuktighet, ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,4 B(A) (utskrift i konceptläge), 6,2 B(A) (utskrift i standardläge), ljudtryck: LpAm58 dB(A) (utskrift i konceptläge), 53 dB(A) (utskrift i standardläge)		
Certifikat	EMC-certifieringar: FCC titel 47 CFR del 15 klass B (USA), CTICK (Australien och Nya Zeeland), VCCI (Japan), CE (EU), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Kina), MIC (Korea) Säkerhet: Överensstämmelse med EN 60950/IEC 950 (internationellt), UL-listad (USA), CSA (Kanada), GS-certifierad (Tyskland), CE-märkt (Europa), B (Polen), eK (Korea), S-märkt (Argentina), NOM-NNYCE (Mexiko), CCC S&E (Kina), PSB (Singapore)		
ENERGY STAR	Nej		
Förbrukningsartiklarnas livslängd	För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/pageyield eller läs på produktförpackningen		
Garanti	1 års begränsad garanti		

Beställningsinformation

C8174A	HP Business Inkjet 2800 skrivare, installationsguide, 4 bläckpatroner [svart (26 ml), färg (28 ml)], 4 skrivhuvuden, starthandbok, strömladd, CD-skiva med drivrutiner
---------------	--

Tillbehör	
J8007G	HP Jetdirect 690N IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver
J7934G	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
J3263G	HP Jetdirect 310x printserver för Fast Ethernet
C8258A	HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig bläckstråleskrift
C8261A	HP Inkjet 250-arks pappersmagasin

Förbrukningsartiklar	
C4844AE	HP 10 svart bläckpatron
C4836AE	HP 11 cyan bläckpatron
C4837AE	HP 11 magenta bläckpatron
C4838AE	HP 11 gul bläckpatron
C4810A	HP 11 svart skrivhuvud
C4811A	HP 11 cyan skrivhuvud
C4812A	HP 11 magenta skrivhuvud
C4813A	HP 11 gult skrivhuvud

Service och Support	
H7672A/E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
H5777PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på plats nästa arbetsdag, 1 år
H3110A/E	HP Care Pack Installation och nätverkskonfiguration
	För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid http://www.hp.com

<http://www.hp.com>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
Publicerad inom EMEA 04/12 5982-9928SV

