

Impresora fotográfica profesional HP Photosmart 8750



Imprima fotografías profesionales hasta A3+ en verdadero blanco y negro neutro con bajo metamerismo o en colores vivos y preciosos. El sistema de 9 tintas HP Vivera imprime fotografías de mayor duración¹, y las herramientas de gestión del color ICC proporcionan un contraste y un equilibrio sorprendentes.

La impresora fotográfica profesional HP Photosmart 8750 está diseñada para fotógrafos de retratos y acontecimientos sociales, así como para aficionados entregados que necesitan imprimir en distintos formatos hasta A3 sin bordes para venta en galerías, exposiciones, duplicados y ampliaciones.

Fotografías de calidad profesional resistentes a la decoloración en color o blanco y negro hasta A3+.

- Imprima fotografías en color o blanco y negro de bajo metamerismo con calidad de exposición; el cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102 gris utiliza 3 tintas (gris claro, medio y negro fotográfico) para proporcionar verdaderos grises neutros y transiciones suaves.
- Imprima fotografías que durarán más de 100 años bajo cristal y más de 200 años en un álbum¹.
- Produzca impresiones mates o satinadas, con o sin bordes, en tamaños y formatos hasta A3+.
- Cargue distintos papeles y tamaños en las bandejas de entrada frontal y posterior; utilice la bandeja de desviación para impresiones excepcionales.

Imprima los colores que espera con herramientas que conectan perfectamente con Adobe® Photoshop®.

- Utilice herramientas profesionales de gestión del color HP para imprimir colores vivos compatibles con Adobe RGB y sRGB.
- Disfrute de una gestión sencilla de perfiles ICC para conseguir un control preciso del color.
- Reproduzca una amplia gama cromática con el sistema de impresión a 9 tintas. El cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 101 azul proporciona más croma azul para ajustarse mejor al espacio de color sRGB².
- Obtenga calidad homogénea garantizada con los cartuchos con codificación del peso de las gotas.
- Imprima fotografías con transiciones suaves y tonos de piel precisos: las tintas fotográficas grises HP proporcionan tonos neutros.

Comparta recursos a través de la red: imprima desde un máximo de cinco estaciones de trabajo u ordenadores portátiles diferentes.

- Comparta impresión a través de la red: conecte hasta un máximo de cinco Mac, PC o servidores a través de la conexión Ethernet incorporada o conecte al puerto Ethernet de un router sin cables para redes inalámbricas.
- Utilice el puerto USB frontal para imprimir directamente desde periféricos y cámaras con función PictBridge, o imprima directamente desde la tarjeta de memoria (CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD).
- Utilice impresión directa para realizar índices de las tarjetas de memoria o realice pruebas de alta calidad de inmediato. Los mapas de color se encuentran en la impresora, no en el driver.

¹ Hasta 108 años cuando se exhiben bajo cristal y más de 200 años cuando se guardan en un álbum de fotos; utilizando los cartuchos tricolor de inyección de tinta HP 344, fotográfico HP 101 azul y fotográfico HP 102 gris con papeles fotográficos HP Premium Plus. Según pruebas de aclaración bajo cristal y degradación a temperatura ambiente (oscurecimiento) realizadas por Wilhelm Imaging Research, Inc., respectivamente, para sistemas similares. Para obtener más información sobre otros factores de prueba del rendimiento, visite <http://www.hp.com/eur/faderesistance>.

² El cartucho proporciona un 25% más de croma azul que la impresión a 8 tintas. Según pruebas internas de HP. La medición del croma CIE '76 C* para una muestra de color de R=0 G=0 B=225, impresa en modo sRGB predeterminado en soportes fotográficos, muestra que el nuevo azul es alrededor de un 25% más cromático.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP		
Inyectores del cabezal de impresión	1.800 inyectores de tinta de color, frecuencia máxima de disparo de 21 kHz		
Velocidad de impresión (máximo nº de páginas por minuto) (máximo nº de páginas por minuto) (Velocidad máxima en s) (Velocidad máxima en s)	Tipo de documento	Borrador	Normal
	Texto negro A4	19	3,5
	Mezcla de texto/gráficos en color A4	18	3,5
	Fotografía en color 10 x 15 cm (papel fotográfico)	29 s	1 min 07 s
	Fotografía en color A3 (papel fotográfico)	3 min 30 s	6 min 35 s
	Depende del tipo y modo de impresión; cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento.		
Calidad de impresión	Color: tecnología de precisión HP Photoret Pro al utilizar 9 tintas HP Vivera, incluidas 3 tintas de escala de grises; color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada		
Tecnología de color	Tecnología de precisión HP Photoret Pro		
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home y XP Professional; Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3		
Requisitos mínimos del sistema	Para todos los sistemas: unidad de CD-ROM 4x, monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits), puerto USB y cable USB (no incluido); se recomienda Adobe® Acrobat® 5 o superior; se recomienda disponer de acceso a Internet; las funciones de conexión en red requieren una red Ethernet o 802.11b/g sin cables en funcionamiento Para PC: Pentium® II (o equivalente) o superior, 64 MB de RAM (se recomiendan 256 MB), 600 MB de espacio libre en el disco duro (se recomiendan 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home o XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5 Para Mac: procesador G3 o superior, 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB), 500 MB de espacio libre en el disco duro, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3		
Memoria	64 MB		
Lenguajes de impresora	HP PCL 3 GUI		
Tipos de letra/fuentes	Ocho tipos incorporados, cuatro en orientación de retrato y cuatro en paisaje: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic		
Alineación de cartuchos	± 0,0508 mm		
Ciclo de trabajo	Hasta 1.000 páginas por mes		
Gramaje recomendado	De 60 a 90 g/m ² , soportes fotográficos HP hasta 280 g/m ²		
Soportes recomendados	Papel fotográfico (satinado, mate), papel normal, papel recubierto, papel y transparencias para folletos, transparencias, rótulos, papel transfer		
Tamaños de soportes	Estándar: papel: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, rótulos: A4 210 x 297 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorámico 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (con o sin lengüeta desprendible) Personalizados: de 77 x 127 a 330 x 483 mm		
Manejo/alimentación de papel (máximo)	Hojas: 80; rótulos: 20; sobres: 10; tarjetas: 30; transparencias: 25		
Manejo/salida de papel (máximo)	Hojas: 80		
Bandejas de entrada de papel	1 (con bandeja de desviación de 5 hojas, ranura de alimentación posterior para hojas sueltas)		
Alimentación	Requisitos: voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), externa Consumo: 83 vatios máximo, 4 vatios en reposo, menos de 1 vatio apagada		
Interfaz y conectividad	1 USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 ranuras para tarjetas de memoria Opcional: servidor de impresión sin cables HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, servidor de impresión sin cables HP Jetdirect 380x 802.11b		
Panel de control	Panel de control fácil de utilizar con botones de "Diseño", "Menú", "Imprimir", "Cancelar" y "Seleccionar fotos"		
Software incluido	Software HP Image Zone para Microsoft® Windows® y Macintosh, con HP Instant Share		
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Sin embalaje: 643 x 399 x 204 mm; con embalaje: 700 x 500 x 304 mm		
Peso	Sin embalaje: 11,8 kg; con embalaje: 15 kg		
Entorno operativo	Entorno operativo ambiental: temperatura operativa: de 0 a 45 °C, temperatura operativa recomendada: de 15 a 45 °C, humedad operativa: del 5 al 95% de HR, humedad operativa recomendada: del 20 al 80% de HR, temperatura de almacenamiento: de -30 a 65 °C, humedad durante almacenamiento: del 5 al 95% de HR. Nivel de ruido según ISO 2296: potencia sonora: LwAd 4,9 B(A), presión sonora: LpAm 46 dB(A)		
Seguridad	CEI 60950:1999 3ª ed.; CEI 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 n.º 60950: 1995; NOM 019 SFCI:1993; GB4943: 2001		
Certificaciones	FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1		
Duración de los consumibles	C9363EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 (14 ml): aproximadamente 360 fotografías (10 x 15 cm) con impresión a 9 tintas C9365AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 101, azul (13 ml): aproximadamente 340 fotografías (10 x 15 cm) con impresión a 9 tintas C9360AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102, gris (23 ml): aproximadamente 140 fotografías (10 x 15 cm) con impresión a 9 tintas C9360AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102, gris (23 ml): aproximadamente 110 fotografías (10 x 15 cm) con impresión en blanco y negro		
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP. (Las garantías pueden variar en los países europeos en los que la normativa impone periodos de garantía más largos.)		

Información para pedidos

Q5747B Impresora fotográfica profesional HP Photosmart 8750, cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 (14 ml)
C9363EE, cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 101 azul (13 ml) C9365AE, cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102 gris (23 ml) C9360AE, software para la creación de imágenes fotográficas HP Image Zone en CD-ROM, guía de configuración, guía del usuario, fuente y cable de alimentación, muestras de papel, manual de configuración, guía de referencia, guía de red

Consumibles de impresión para inyección de tinta

C9365AE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 101, azul (13 ml)
C9360AE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 102, gris (23 ml)
C9368AE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 100, gris (15 ml)
C9363EE	Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 (14 ml)
C8766EE	Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 343 (7 ml)
C8767EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 339 (21 ml)
C9369EE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 348, sólo para 8 tintas (13 ml)

Soportes HP recomendados

Q5486A	Papel fotográfico satinado y para pruebas HP Premium Plus, A3+ (25 hojas)
Q5489A	Papel fotográfico satinado HP Premium Plus, A3+ (25 hojas)
Q5492A	Papel fotográfico mate HP, A3+ (50 hojas)
Q5496A	Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, A3 (20 hojas)
C6832A	Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, A4 (20 hojas)
C6951A	Papel fotográfico mate satinado HP Premium Plus, A4 (20 hojas)
Q6572A	Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, 13 x 18 cm (20 hojas)
Q2510A	Papel fotográfico semisatinado HP para uso diario, A4 (100 hojas)
Q2525A	Papel satinado para folletos y prospectos HP, plegado triple, A4 (50 hojas)

Accesorios opcionales

Q3395A	Adaptador Bluetooth para impresora sin cables HP bt300
C6518A	Cable USB HP

Servicio y soporte

U4798A/E	Servicio HP Care Pack (3 años; cambio de la unidad al siguiente día hábil), sólo en determinados países
U4800A/E	Servicio HP Care Pack (3 años; servicio de devolución al almacén), sólo en determinados países

Esta impresora y sus cartuchos de recambio sólo se venden en UE, EFTA y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR y DOM/TOM.

<http://www.hp.es>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
c/ Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. 91 634 88 00
Avda. Diagonal 605, **08028 Barcelona**, tel. 93 401 91 00
Edificio EXPO 2ª Planta, c/ Inca Garcilaso S/N, **41092 Sevilla**, tel. 95 446 83 00
Edificio MAPFRE c/ Ibáñez de Bilbao 28, 6º, **48009 Bilbao**, tel. 94 435 52 52
Plaza de América 2, 5º, **46004 Valencia**, tel. 96 398 22 00
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.

