

# HP Photosmart 8750

## professionaalne fototrukuprinter



Printige loomutruid neutraalseid mustvalgeid ja vähese meta-merismiga või rikaste, imeilusate värvidega professionaalseid fotosid kuni formaadini A3+. HP Vivera 9 tindiga süsteem annab kõige kauem säilivad fotod<sup>1</sup>; ICC värvihaldusvahendid tagavad suurepärase kontrastsuse ja balansi.

**HP Photosmart 8750 professionaalne fototrukuprinter on ette nähtud seltskonna- ja portreefotograafidele ning kogunud amatööridele, kes vajavad võimalust printimiseks erinevates suurustes kuni servadeta formaadini A3 näitusmüükide, näituste, tirazeerimise ja suurendamise jaoks.**

**Professionaalse kvaliteediga, tuhmumiskindlad värvilised või mustvalged fotod kuni formaadini A3+.**

- Prindib stuudiokvaliteediga värvilisi või vähese metamerismiga mustvalgeid fotosid; HP halli fototruki tindikassetis 102 kasutatakse 3 tinti – heledat ja keskmist halli koos musta fototrukitindiga, mis võimaldavad saada loomulikke halle värvitoone ja sujuvaid üleminekuid.
- Prindib fotosid, mis säilivad klaasi all enam kui 100 aasta vältel ja üle 200 aasta albumisse paigutatutena<sup>1</sup>.
- Võimalus saada väljatrukke matile, atlass- ja läikivale pinnale, servadega ja ilma, erinevates suurustes kuni formaadini A3+.
- Eesmine ja tagumine paberisalg võimaldavad kasutada erinevaid pabereid ja suursi; lisaks käsisöödusalg ühekordseteks väljatrukkideks.

**Prindib selliseid värve, mida ootate, ning ühildub hästi Adobe® Photoshop'iga®.**

- Kasutage professionaalseid HP värvihaldusvahendeid Adobe RGB ja sRGB-ga ühilduvate rikkalike värvitoonide printimiseks.
- Nautige ICC profiilide lihtsat värvihaldust värvide täpseks kontrollimiseks.
- 9 tindiga printimissüsteem võimaldab reprodutseerida ulatuslikku värvigammat; HP sinine fototruki tindikasset 101 tagab parema sinise värvitooni esitamise lähedaselt sRGB<sup>2</sup>-värvivõrrele.
- Tinditilga kaalu järgi kodeeritud kassette kasutades võite kindel olla kvaliteedi püsivuses.
- Prindib sujuvate üleminekute ja täpsete nahavärvidega fotosid – HP hallid fototruki tindid tagavad toonide neutraalsuse.

**Säästke ressursse kasutades võrku – printimisvõimalus kuni viiele tööjaamale või sülearvutile.**

- Jagage printeri võrgu kaudu – ühendage kuni viis Mac'i, PC-d või serverit sisseehitatud Etherneti kaudu või kasutage traadita ruuteri Etherneti porti juhtmevabaks võrguühenduseks.
- Kasutage esipaneelil asuvat USB porti vahetuks printimiseks PictBridge'i võimaldavatest kaameratest ja välisseadmetest või printige otse mälukaartilt, milleks võib olla CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD.
- Kasutage otseprintimist mälukaartide indeksüsteemi abil või printige kvaliteetseid proovifotosid kohapeal – värvikaardid ei asu draiveris, vaid printeris.

<sup>1</sup> Kuni 108 aastat klaasi all ning üle 200 aasta fotoalbumites hoidmisel, kui kasutada HP kolmevärvilist tindikasseti 344, HP sinist fototruki tindikasseti 101 ja HP halli fototruki tindikasseti 102 koos HP Premium Plus fototrukupaberitega. Põhineb Wilhelm Imaging Research, Inc. poolt tehtud sarnaste süsteemide klaasi all valguse toimel tuhmumise ja toatemperatuuril vananemise (pimedas tuhmumise) testimisel. Täiendava teabe saamiseks püsivustestide täpsemate tingimuste kohta külastage <http://www.hp.com/eur/faderesistance>.

<sup>2</sup> Kassetid annavad 25% võrra intensiivsema sinise võrreldes 8 tindiga printimisega. Tulemused on saadud HP sisemiste testimiste põhjal. CIE '76 C\* intensiivsuse mõõtmine värvikomplekti R=0 G=0 B=225 korral, printituna sRGB väikerežiimis fototrukupaberile, näitab uue sinise 25% võrra suuremat kromaatilistust.

## Tehnilised andmed

<b>Trükkimise tehnoloogia</b>	HP termineline tindiprintimise tehnoloogia			
<b>Trükipäa düüsid</b>	1800 värvitindi düüsi, maks. puitsimissagedus 21 kHz			
<b>Printimiskiirus</b> (Kuni # lk/min) (Kuni # lk/min) (# sekundiga) (# sekundiga)	<b>Dokumendi tüüp</b> Must tekst A4 Segatekst/värviraafika A4 10 x 15 cm värvifoto (fototrükipaber) A3 värvifoto (fototrükipaber) Sõltub tüübist ja printimisrežiimist. Ligikaudsed andmed. Tegelik kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi keerukusest.	<b>Mustand</b> 19 18 29 sekundiga 3 minuti 30 sekundiga	<b>Normaal</b> 3,5 3,5 1 minuti 07 sekundiga 6 minuti 35 sekundiga	<b>Kõrgkvaliteedi</b> 0,9 0,9 2 minuti 10 sekundiga 14 minuti 59 sekundiga
<b>Trükkivahet</b>	Värviline: HP Photoret Pro täppistehnoloogia 9 HP Vivera tindi kasutamisega (k.a 3 hallitoonides tinti); kuni 4800 x 1200 optimeeritud punkti tolli kohta värviliselt, sisenderaldusteravus 1200 punkti tolli kohta			
<b>Värvitehnoloogia</b>	HP Photoret Pro täppistehnoloogia			
<b>Ühilduvus operatsioonisüsteemidega</b>	Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
<b>Minimumpõhised süsteemile</b>	Kõikide süsteemide jaoks: 4x CD-ROM draiv, SVGA monitor (800 x 600, 16-bitiste värvidega), USB port ja USB kaabel (ei kuulu komplekti), soovitatav Adobe® Acrobat® 5 või kõrgem, soovitatav on internetiühendus, võrgufunktsioonid nõuavad töötavat Etherneti või traadita 802.11b/g võrku PC süsteemide jaoks: Pentium® II (või samaväärne) või kõrgem, 64 MB RAM (soovitatav 256 MB), 600 MB vaba kõvakettaruumi (soovitatav 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home või XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5 Mac süsteemide jaoks: G3 protsessor või kõrgem, 128 MB RAM (soovitatav 256 MB), 500 MB vaba kõvakettaruumi, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
<b>Mälu</b>	64 MB			
<b>Printeri keeled</b>	HP PCL 3 GUI			
<b>Kirjutüübid/fondid</b>	8 sisekirjafontit, 4 püstpaigutuse ja 4 horisontaalpaigutuse jaoks: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic			
<b>Kasseti joondamine</b>	± 0,0508 mm			
<b>Töotsükl</b>	Kuni 1 000 lehekülge kuus			
<b>Soovitatav kandja kaal</b>	60 kuni 90 g/m <sup>2</sup> HP fototrükipaberid kuni 280 g/m <sup>2</sup>			
<b>Soovitatav kandja</b>	Fototrükipaber (läikiv, atlass, matt), tavaline paber, kaetud paber, brošüüride paber ja kile, lüümikud, loosungid, termotrükipaberid			
<b>Kandja mõõdud</b>	Standardne: paber: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, loosungimaterjal: A4 210 x 297 mm; kiled: A4 210 x 297 mm; ümbrikud: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm; kaardid: A6 105 x 148 mm; kleebised: A4 210 x 297 mm; fototrükipaber: A4 210 x 297 mm, panoramaformaadid 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (ararebitava/loigatava servaga või ilma) Võimalikud mõõdud: 77 x 127 mm kuni 330 x 483 mm			
<b>Paberi käsitlemine/sisendsalv (kuni #)</b>	Lehed: 80; loosungimaterjal: 20; ümbrikud: 10; kaardid: 30; kiled: 25			
<b>Paberi käsitlemine/väljundsalv (kuni #)</b>	Lehed: 80			
<b>Paberisalved</b>	1 (5-lehelise käsisöödusalvaga, ühelehelise tagumise söötepesaga) Toitevajadused: Sisendpinge 100 – 240 AC V VV (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), väline Tarbitav energia: maksimaalselt 83 W, jõudeajal 4 W, alla 1 W väljalülitatult			
<b>Liidesed ja ühendused</b>	1 USB – ühilduv USB 2.0 tehniliste andmetega, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 mälukaardi pesa Valikuline: HP Jetdirect ew2400 802.11g juhtmeteta printserver J7951A, HP Jetdirect 380x 802.11b juhtmeteta printserver			
<b>Juhtpaneel</b>	Lihtsalv kasutatav juhtpaneel paigutuse, menüü, printimise, katkestamise ja fotode valiku nuppudega.			
<b>Tarkvara</b>	HP Image Zone tarkvara Microsoft® Windows® ja Macintoshi jaoks koos HP Instant Share tarkvaraga			
<b>Mõõdud (l x p x h)</b>	Ilma pakendita: 643 x 399 x 204 mm; pakendiga: 700 x 500 x 304 mm			
<b>Kaal</b>	Ilma pakendita: 11,8 kg; pakendiga: 15 kg			
<b>Töökeskkond</b>	Keskkonnamitingimused: töötemperatuur: 0 kuni 45 °C, soovitatav töötemperatuur: 15 kuni 45 °C, suhteline õhuniiskus töötamisel: 5 kuni 95%, soovitatav suhteline õhuniiskus töötamisel: 20 kuni 80%, säilitamistemperatuur: -30 kuni 65 °C, õhuniiskus säilitamisel: 5 kuni 95%. Müratase ISO 9296 järgi: helivõimsus: LwAd 4,9 B(A), helirohk: 46 dB(A)			
<b>Turvalisus</b>	IEC 60950:1999 3. väljaanne; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 nr 60950:1995; NOM 019-SFCL-1993; GB4943: 2001			
<b>Sertifitseerimised</b>	FCC jagu 47 CFR, 15. osa, klass B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1			
<b>Tarvikute tööiga</b>	C9363EE HP kolmevärviline tindikasett 344 (14 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 360 fotot (10 x 15 cm) C9365AE HP sinine fototrüki tindikasett 101 (13 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 340 fotot (10 x 15 cm) C9360AE HP hall fototrüki tindikasett 102 (23 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 140 fotot (10 x 15 cm) C9360AE HP hall fototrüki tindikasett 102 (23 ml): mustvalgel printimisel ligikaudu 110 fotot (10 x 15 cm)			
<b>Garantii</b>	1-aastane piiratud riistvaragarantii koos HP teeninduse ja toega. (Garantiid võivad erineda neis Euroopa riikides, kus juriidilised nõuded näevad ette pikemat garantiiperioodi.)			

## Tellimisinfo

<b>Q5747B</b>	HP Photosmart 8750 professionaalne fototrükiprinter, HP kolmevärviline tindikasett 344 (14 ml) C9363EE, HP sinine fototrüki tindikasett 101 (13 ml) C9365AE, HP hall fototrüki tindikasett 102 (23 ml) C9360AE, HP Image Zone fotode ja kujutiste trükkimise tarkvara CD-ROM-il, seadistusjuhend, kasutusjuhend, toiteplokk ja toitekaabel, paberite näidised, seadistusleht, juhendmaterjalid, võrgujuhend
---------------	--

Tindiprinteri printeritarvikud	
<b>C9365AE</b>	HP sinine fototrüki tindikasett 102 (13 ml)
<b>C9360AE</b>	HP hall fototrüki tindikasett 102 (23 ml)
<b>C9368AE</b>	HP hall fototrüki tindikasett 100 (15 ml)
<b>C9363EE</b>	HP kolmevärviline tindikasett 344 (14 ml)
<b>C8766EE</b>	HP kolmevärviline tindikasett 343 (7 ml)
<b>C8767EE</b>	HP must tindikasett 339 (21 ml)
<b>C9369EE</b>	HP fototrüki tindikasett – ainult 8 tindiga (13 ml)

Soovitatavad HP kandjad	
<b>Q5486A</b>	HP Premium Plus fototrükipaber, atlass, A3+ (25 lehte)
<b>Q5492A</b>	HP matt fototrükipaber, A3+ (50 lehte)
<b>Q5496A</b>	HP Premium Plus fototrükipaber, kõrgläikiga, A3 (20 lehte)
<b>C6832A</b>	HP Premium Plus fototrükipaber, kõrgläikiga, A4 (20 lehte)
<b>C6951A</b>	HP Premium Plus fototrükipaber, atlass-matt, A4 (20 lehte)
<b>Q6572A</b>	HP Premium Plus fototrükipaber, kõrgläikiga, 13 x 18 cm (20 lehte)
<b>Q2510A</b>	HP igapäevane fototrükipaber, poolläikiv, A4 (100 lehte)
<b>Q2525A</b>	HP brošüüride ja reklaamipaber, läikiv, kolmemurruline valtimine, A4 (50 lehte)

Valiktarvikud	
<b>Q3395A</b>	HP bt300 Bluetooth juhtmeteta printeriadapter
<b>C6518A</b>	HP USB kaabel

Teenindus ja tugiteenused	
<b>U4798A/E</b>	HP hoolduspakett (3 aastat; vahetusteenusega järgmisel tööpäeval) – võimalik ainult teatavates riikides
<b>U4800A/E</b>	HP hoolduspakett (3 aastat vahetusteenusega laost) – võimalik ainult teatavates riikides

Käesolev printer ja selle vahetuskaasetid on ette nähtud müügiks ainult järgmistes piirkondades ja riikides: EL, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

<http://www.hp.ee>

### Maaletoojad:

ELKO Reval  
Türi tn 10c  
11313 Tallinn  
tel.: (372) 6501 400  
faks: (372) 6501 401

TD Baltic  
Järvevana 9  
11314 Tallinn  
tel.: (372) 6712 900  
faks: (372) 6712 901

GNT  
Pärnu mnt 142a  
11317 Tallinn  
tel.: (372) 6504 900  
faks: (372) 6504 916



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis esitatud informatsiooni võib tootja muuta sellest ette teatamata. HP poolt antavad garantiitingimused on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasasolevates garantiidokumentides. Antud informatsioon ei ole tõlgendatav lisagarantii saamiseks. HP ei vastuta tehniliste ja muude vigade eest, mis võivad sisalduda antud dokumendis.

Avaldatud Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 02/05 5983-0933ETE

invent