

Stampante fotografica professionale HP Photosmart 8750



Stampa di foto professionali fino al formato A3+ in bianco e nero con grigi neutri e realistici a basso metamerismo o a colori vivaci e intensi. Il sistema di stampa HP a 9 inchiostri HP Vivera garantisce foto di massima durata¹; gli strumenti di gestione del colore ICC garantiscono un contrasto e un bilanciamento dei colori eccezionali.

La stampante fotografica professionale HP Photosmart 8750 è studiata per fotografi ritrattisti e veri appassionati di fotografia che devono poter stampare in diversi formati, fino all'A3 senza bordi per la vendita e l'esposizione in gallerie fotografiche, per copie e ingrandimenti.

Foto di qualità professionale, resistenti allo sbiadimento, a colori o in bianco e nero, fino al formato A3+.

- Stampa di foto a colori o in bianco e nero a basso metamerismo ideali per gallerie fotografiche; la cartuccia a getto d'inchiostro fotografica grigia HP 102 utilizza tre inchiostri (grigio chiaro, grigio medio e nero fotografico) per garantire grigi neutri e sfumature omogenee.
- Stampa di foto che resistono oltre 100 anni sotto vetro e oltre 200 anni conservate in album¹.
- Stampe opache, satinata o lucide, con o senza bordi, fino al formato A3+.
- Caricamento di supporti di stampa e formati diversi nel vassoio anteriore e posteriore; vassoio bypass per stampe personalizzate.

Finalmente i colori che desideravi, con strumenti che garantiscono la perfetta compatibilità con Adobe® Photoshop®.

- Strumenti professionali di gestione del colore HP per stampare colori vivaci compatibili con Adobe RGB e sRGB.
- Facilità di gestione dei profili ICC, per il controllo accurato dei colori.
- Riproduzione di un'ampia gamma di colori con il sistema di stampa HP a 9 inchiostri HP Vivera; la cartuccia a getto d'inchiostro fotografica blu HP 101 garantisce un maggiore valore cromatico (chroma) blu per una migliore corrispondenza con lo spazio colore sRGB².
- Certezza di una qualità uniforme, con le cartucce a getto d'inchiostro HP dotate di codifica del peso delle gocce d'inchiostro.
- Stampa di foto con sfumature omogenee e tonalità della pelle realistiche, grazie agli inchiostri fotografici grigi HP che garantiscono toni neutri.

Condivisione delle risorse in rete: stampa da ben 5 workstation o computer portatili.

- Stampa condivisa in rete: collegamento fino a cinque Mac, PC o server grazie alla connessione Ethernet integrata o connessione alla porta Ethernet di un router wireless per reti wireless.
- Porta USB frontale per la stampa diretta da fotocamere e periferiche abilitate PictBridge o stampa diretta da schede di memoria (CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD).
- Stampa diretta per la creazione dell'indice di schede di memoria o l'esecuzione di bozze di lavoro di elevata qualità, esecuzione immediata, grazie alle mappe colore che risiedono nella stampante invece che nel driver.

¹ Fino a 108 anni esposte sotto vetro e oltre 200 anni se riposte in un album fotografico, utilizzando la cartuccia a getto d'inchiostro in tricromia HP 344, la cartuccia a getto d'inchiostro fotografica blu HP 101 e la cartuccia a getto d'inchiostro fotografica grigia HP 102 su carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, lucida. In base ai test di Wilhelm Imaging Research, Inc. sulla resistenza allo sbiadimento sotto vetro e sul deterioramento a temperatura ambiente (sbiadimento per oscuramento) per sistemi analoghi. Per ulteriori informazioni su altri fattori di test di durata, visitare il sito <http://www.hp.com/eur/faderesistance>.

² La cartuccia a getto d'inchiostro HP fornisce un valore cromatico (chroma) blu del 25% maggiore rispetto alla stampa a 8 inchiostri.

Misurazione basata su test interni condotti da HP. La misurazione del valore cromatico (chroma) CIE '76 C* per un'area di colore con R=0 G=0 B=225, stampato con modalità sRGB predefinita su supporto di stampa fotografico, mostra che il nuovo blu è dotato di circa il 25% in più di valore cromatico (chroma).

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro HP			
Ugelli testina di stampa	1.800 ugelli d'inchiostro a colori, frequenza massima di emissione 21 kHz			
Velocità di stampa (Fino a n pagine al minuto) (Fino a n pagine al minuto) (Appena n secondi) (Appena n secondi)	Tipo documento	Bozza	Normale	Migliore
	Testo nero A4	19	3,5	0,9
	Testo misto/grafica a colori A4	18	3,5	0,9
	Foto a colori 10 x 15 cm (carta fotografica)	29 secondi	1 min., 07 sec.	2 min., 10 sec.
	Foto a colori A3 (carta fotografica)	3 min., 30 sec.	6 min., 35 sec.	14 min., 59 sec.
	Dipende dal tipo e dalla modalità di stampa; le cifre sono approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Qualità di stampa	A colori: Stampa con tecnologia di precisione HP Photoret Pro che utilizza 9 inchiostri HP Vivera, inclusi 3 inchiostri per la scala di grigi; a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati con 1.200 dpi di ingresso			
Tecnologia a colori	Tecnologia di precisione HP Photoret Pro			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
Requisiti minimi di sistema	Per tutti i sistemi: drive CD-ROM 4x, monitor SVGA (800 x 600, colore a 16 bit), porta USB e cavo USB (non incluso), Adobe® Acrobat® 5 o versioni successive consigliato, accesso a Internet consigliato; le funzioni di collegamento in rete richiedono l'installazione di una rete Ethernet o 802.11b/g wireless Per PC: Pentium® II (o equivalente) o superiore, 64 MB di RAM (256 MB consigliati); 600 MB di spazio libero su disco fisso (2 GB consigliati), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home o XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5 Per Mac: processore G3 o superiore, 128 MB di RAM (256 MB consigliati), 500 MB di spazio libero su disco fisso, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
Memoria	64 MB			
Linguaggi stampante	HP PCL 3-GUI			
Caratteri di stampa/font	8 font residenti, 4 in orientamento verticale e 4 in orientamento orizzontale: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic			
Allineamento della cartuccia	±0,0508 mm			
Carico di lavoro	Fino a 1.000 pagine al mese			
Grammatura supporti di stampa consigliata	Da 60 a 90 g/m ² , supporti di stampa fotografici HP fino a 280 g/m ²			
Supporti di stampa consigliati	Carta fotografica (lucida, satinata, opaca), carta comune, carta patinata, carta per pieghevoli e pellicola, lucidi, striscioni, supporti per il trasferimento a caldo			
Formati dei supporti di stampa	Standard: Carta: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, striscioni: A4 210 x 297 mm, lucidi: A4 210 x 297 mm, buste: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, biglietti: A6 105 x 148 mm, etichette: A4 210 x 297 mm, carta fotografica: A4 210 x 297 mm, Panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (con o senza linguetta a strappo) Personalizzato: Da 77 x 127 a 330 x 483 mm			
Gestione dei supporti di stampa/input (fino a n)	Fogli: 80; striscioni: 20; buste: 10; biglietti: 30; lucidi: 25			
Gestione dei supporti di stampa/output (fino a n)	Fogli: 80			
Vassoi per carta	1 (con vassoio bypass da 5 fogli, slot di alimentazione posteriore a foglio singolo)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), esterna Assorbimento: massimo 83 watt, 4 watt in standby, meno di 1 watt spenta			
Interfaccia e connessione	1 USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 1 Ethernet, 1 PicBridge, 4 slot per schede di memoria Opzionali: Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, server di stampa wireless HP Jetdirect 380x 802.11b			
Pannello di controllo	Pannello di controllo di facile utilizzo con tasti "Layout", "Menu", "Stampa", "Annulla" e "Selezione foto"			
Software incluso	Software HP Image Zone per Microsoft® Windows® e Macintosh, con HP Instant Share			
Dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: 643 x 399 x 204 mm; con l'imballo: 700 x 500 x 304 mm			
Peso	Senza imballo: 11,8 kg; con l'imballo: 15 kg			
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 45°C, umidità in funzionamento: dal 5 al 95% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 20 all'80% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -30 a 65°C, umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 95% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: LwAd 4,9 B(A), pressione sonora: LpAm 46 dB(A)			
Sicurezza	IEC 60950:1999 terza ed.; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 N. 60950: 1995; NOM 019-SCFI-1993; GB4943: 2001			
Certificazioni	FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1			
Durata dei materiali di consumo	C9363EE Cartuccia a getto d'inchiostro HP 344, tricoloria (14 ml): circa 360 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri C9365AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP 101, fotografica blu (13 ml): circa 340 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri C9360AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP 102, fotografica grigia (23 ml): circa 140 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri C9360AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP 102, fotografica grigia (23 ml): circa 110 foto (10 x 15 cm) con la stampa in bianco e nero			
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware, supportata dal servizio assistenza clienti HP (durata della garanzia soggetta a variazioni nei Paesi europei in cui le normative prevedono periodi di garanzia più estesi).			

Informazioni per l'ordine

Q5747B Stampante fotografica professionale HP Photosmart 8750, cartuccia a getto d'inchiostro HP 344 tricoloria (14 ml) C9363EE, cartuccia a getto d'inchiostro HP 101 fotografica blu (13 ml) C9365AE, cartuccia a getto d'inchiostro HP 102 fotografica grigia (23 ml) C9360AE, software di imaging fotografico HP Image Zone su CD-ROM, guida all'installazione, guida per l'utente, alimentatore e cavo di alimentazione, campionatura di supporti di stampa, poster d'installazione, guida di riferimento, guida di rete

Materiali di consumo per stampanti a getto d'inchiostro

C9365AE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 101, fotografica blu (13 ml)
C9360AE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 102, fotografica grigia (23 ml)
C9368AE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 100, fotografica grigia (15 ml)
C9363EE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 344, tricoloria (14 ml)
C8766EE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 343, tricoloria (7 ml)
C8767EE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 339, nero (21 ml)
C9369EE	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 348, fotografica, solo 8 inchiostri (13 ml)

Supporti di stampa HP consigliati

Q5486A	Carta fotografica e per prove HP Premium Plus Photo Paper, lucida, A3+ (25 fogli)
Q5489A	Carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, satinata, A3+ (25 fogli)
Q5492A	Carta fotografica HP, opaca, A3+ (50 fogli)
Q5496A	Carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, extra-lucida, A3 (20 fogli)
C6832A	Carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, extra-lucida, A4 (20 fogli)
C6951A	Carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, satinata opaca, A4 (20 fogli)
Q6572A	Carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper, extra-lucida, 13 x 18 cm (20 fogli)
Q2510A	Carta fotografica per uso quotidiano HP Everyday Photo Paper, semi-lucida, A4 (100 fogli)
Q2525A	Carta per volantini e pieghevoli da piegare in tre HP Brochure and Flyer Paper, lucida, A4 (50 fogli)

Accessori opzionali

Q3395A	Adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300
C6518A	Cavo HP USB

Servizio assistenza clienti

U4798A/E	Servizio HP Care Pack (3 anni, sostituzione il giorno lavorativo successivo alla chiamata) (disponibile solo in alcuni paesi)
U4800A/E	Servizio HP Care Pack (3 anni, restituzione a magazzino) (disponibile solo in alcuni paesi)

Questa stampante e le cartucce a getto d'inchiostro HP sono previste per la vendita solo in UE, EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

<http://www.hp.com/it>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 02/05 5983-093321E

