

HP „Photosmart 8750“ profesionalus fotospausdintuvas



Spausdinkite profesionalias nuotraukas iki A3+ formato: tikroviškas, mažos metamerijos nespaltvotas arba sodriomis, nuostabiomis spalvomis. HP „Vivera“ 9 spalvų rašalo sistema sukuriamos ilgaamžiškiausios nuotraukos¹; ICC spalvų tvarkymo priemonėmis gaunamas puikus kontrastas ir spalvų balansas.

HP „Photosmart 8750“ profesionalus fotospausdintuvas sukurtas socialinės tematikos ir portretų fotografams bei patyrusiems mėgėjams, kuriems reikia spausdinti įvairių formatų (iki A3 be paraščių) nuotraukas parduoti galerijose, parodoms, kaip dublikatus ar padidinto dydžio atspaudus.

Profesionalios kokybės, atsparios blukimui, spalvotos ir nespaltvotos nuotraukos iki A3+ formato.

- Spausdinkite galerijoms tinkamas spalvotas arba mažos metamerijos nespaltvotas nuotraukas; HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetėje neutraliems, sklandžiai kintantiems tonams gauti naudojamas 3 rūšių rašalas (šviesiai ir vidutiniškai pilkas bei fotografinis juodas).
- Spausdinkite nuotraukas, kurios išliks virš 100 metų po stiklu arba daugiau kaip 200 metų – albume¹.
- Kurkite matinius, atlasinius arba blizgius atspaudus iki A3+ formato su paraštelėmis ar be jų.
- Į priekinį ir užpakalinį įvesties dėklą galite įdėti skirtingo tipo ir dydžio popierius; pavieniams atspaudams naudokite apylankos dėklą.

Naudodami priemones, kurios puikiai tinka „Adobe® Photoshop®“, spausdinkite norimomis spalvomis.

- Naudodami profesionalias HP spalvų tvarkymo priemones, spausdinkite sodriomis spalvomis, suderinamomis su „Adobe RGB“ ir „sRGB“.
- Mėgaukitės patogiu ICC profilių valdymu, juo tiksliai parinksite spalvas.
- Su 9 spalvų rašalo sistema atkurkite plačią spalvų gamą; HP 101 mėlyno fotospausdinimo kasetė leidžia pagyvinti mėlynumą, geriau suderinant su „sRGB“ spalvų palete².
- Kasetės su lašo svorio kodavimu visada užtikrina kokybę.
- Spausdinkite sklandžios atspalvių kaitos ir tikslių odos tonų nuotraukas – HP pilkas fotorašalas tonus padaro neutraliais.

Pasidalykite ištekliais tinkle – spausdinkite iš skirtingų darbo stočių ar nešiojamųjų kompiuterių (iki 5).

- Pasidalykite spausdintuvu tinkle – įdiegtomis „Ethernet“ priemonėmis prijunkite prie iki penkių „Mac“, kompiuterių ar tarnybinių stočių arba prijunkite prie belaidžio ryšio maršrutizatoriaus „Ethernet“ prievado belaidžio ryšio tinkle.
- Naudokite priekinį USB prievadą spausdinti tiesiai iš „PictBridge“ pritaikytų fotoaparatus ir išorinių įrenginių arba spausdinkite tiesiai iš atminties kortelių: „CompactFlash™“, SD/MMC, „Sony Memory Stick“, „xD“.
- Pasinaudokite tiesioginiu spausdinimu į atminties kortelių rodykles arba tiesiog vietoje kurkite aukštos kokybės bandinius – spalvų žemėlapiai yra spausdintuve, ne tvarkyklėje.

¹ Iki 108 metų – laikant po stiklu, virš 200 metų – laikant nuotraukų albume; naudojant HP 344 trijų spalvų rašalo, HP 101 mėlyno ir HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetes, spausdinant ant HP „Premium Plus“ fotopopieriaus. Pagrįsta „Wilhelm Imaging Research, Inc.“ blukimo šviesoje po stiklu ir degradacijos (blukimo tamsoje) kambario temperatūroje testais atitinkamoms sistemoms. Daugiau informacijos apie kitus atsparumo testavimo faktorius rasite adresu internete <http://www.hp.com/eur/faderesistance>.

² Kasetė 25% padidina mėlynos spalvos sodrumą, lyginant su spausdinimu 8 spalvų rašalu. Pagrįsta vidiniu HP testavimu. Matuojant CIE *76 C* chromatiškumą spalvos pataisai prie R=0 G=0 B=225, išspausdintos numatytoju „sRGB“ režimu ant fototerpės, nustatyta, kad naujoji mėlyna spalva yra maždaug 25% chromatiškesnė.

Techninė specifikacija

Spausdinimo technologija	HP terminė „Inkjet“		
Spausdinimo galvūčių pūrkikliai	1800 spalvoto rašalo pūrkiklių, maksimalus 21 kHz pūrkimo dažnis		
Spausdinimo sparta (Iki # puslapių per minutę) (Iki # puslapių per minutę) (Per # s) (Per # s)	Dokumento tipas	Juodraštinis	Normalus
	Juodas tekstas A4	19	3,5
	Mišrus tekstas/spalvota grafika A4	18	3,5
	Spalvota 10 x 15 cm nuotrauka (fotopopieriuje)	29 s	1 min. 07 s
	Spalvota A3 formato nuotrauka (fotopopieriuje)	3 min. 30 s	6 min. 35 s
	Prisklaido nuo tipo, spausdinimo režimo ir kity kintančių duomenų. Tikroji sparta kis priklausomai nuo sistemos konfigūracijos, programinės įrangos ir dokumento sudėtingumo.		
Spausdinimo kokybė	Spalvotai: HP „Photoret Pro“ tikslumo technologija, naudojant 9 spalvų HP „Vivera“ rašalą, įskaitant 3 pustonių rašalus; iki 4800 x 1200 optimizuotų dpi raiška spalvotai ir 1200 įvesties dpi raiška		
Spalvinė technologija	HP „Photoret Pro“ tikslumo technologija		
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Microsoft® Windows® 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ ir „XP Professional“, „Mac OS X v 10.1.5“, 10.2, 10.3		
Minimalūs reikalavimai sistemai	Visoms sistemoms: 4x CD-ROM įtaisas, SVGA monitorius (800 x 600, 16 bitų spalvingumo), USB prievadas ir USB kabelis (nepriededami), rekomenduojama „Adobe® Acrobat® Reader 5“ arba vėlesnė programos versija, rekomenduojamas interneto ryšys; tinklo funkcijoms reikia veikiančio „Ethernet“ arba belaidžio ryšio 802.11b/g tinklo Kompiuterių sistemoms: „Pentium® II“ (ar ekvivalentiškas) arba geresnis, 64 MB RAM (rekomenduojama 256 MB), 600 MB laisvos vietos kietajame diske (rekomenduojama 2 GB), „Microsoft® Windows® 98“, „2000 Professional“, „Me“, „XP Home“ arba „XP Professional“, „Microsoft Internet Explorer 5,5“ „Mac“ sistemoms: G3 procesorius arba geresnis, 128 MB RAM (rekomenduojama 256 MB), 500 MB laisvos vietos kietajame diske, „Mac OS X v 10.1.5“, 10.2, 10.3		
Atmintis	64 MB		
Spausdintuvo kalba	HP PCL 3 GUI		
Šriftai	8 įdiegti šriftai, po 4 vertikaliai („portrait“) ir horizontaliai („landscape“) orientacijai: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic		
Kasetės reguliavimas	± 0,0508 mm		
Darbo ciklas	Iki 1000 puslapių per mėnesį		
Rekomenduotinas terpės svoris	Nuo 60 iki 90 g/m ² ; HP fotografinė terpė – iki 280 g/m ²		
Rekomenduojama terpė	Fotopopierius (blizgus, atlasinis, matinis), paprastas popierius, padengtas popierius, brošiūrų popierius ir plėvelė, skaidrės, plakatai, lygintuvu perkeliama terpė		
Terpės formatai	Standartiniai – popierius: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, plakatai – A4 210 x 297 mm, skaidrės – A4 210 x 297 mm, vokai: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kortelės – A6 105 x 148 mm, etiketės – A4 210 x 297 mm, fotopopierius: A4 210 x 297 mm, panoraminis 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (su arba be atplėšiamos (nukeramos) juostelės) Vartotojo: nuo 77 x 127 mm iki 330 x 483 mm		
Terpės valdymas/įvestis (iki #)	Lakštai – 80; plakatai – 20; vokai – 10; kortelės – 30; skaidrės – 25		
Terpės valdymas/išvestis (iki #)	Lakštai – 80		
Popieriaus įvesties dėklai	1 (su 5 lakštų apylankos deklų, pavienių lakštų užpakaline tiekimo anga)		
Maitinimas	Reikalavimai: Maitinimo įtampa: nuo 100 iki 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); išorinis maitinimas Naudojama galia: maksimaliai 83 vatai, 4 vatai nespausdinant, mažiau 1 vato išjungus		
Sąsaja ir prijungimas	1 USB – suderinamas su USB 2.0 specifikacija, 1 „Ethernet“, 1 „PictBridge“, 4 atminties kortelių lizdai Pasirinkti: HP „Jetdirect ew2400“ 802.11g belaidžio ryšio spausdinimo serveris J7951A, HP „Jetdirect 380x“ 802.11b belaidžio ryšio spausdinimo serveris		
Valdymo skydelis	Nesudėtingas valdymo skydelis su mygtukais „Maketuoti“, „Meniu“, „Spausdinti“, „Nutraukti“ ir „Pasirinkti nuotraukas“		
Priedamos programos	HP „Image Zone“ programos „Microsoft® Windows®“ ir „Macintosh“ su HP „Instant Share“ sistemoms		
Matmenys (P x I x A)	Išpakuoto – 643 x 399 x 204 mm; supakuoto – 700 x 500 x 304 mm		
Svoris	Išpakuoto – 11,8 kg; supakuoto – 15 kg		
Darbo aplinka	Aplinkos parametru ribos: darbo temperatūra – nuo 0 iki 45° C, rekomenduojama darbo temperatūra – nuo 15 iki 45° C, darbo drėgmė – nuo 5 iki 95% RH, rekomenduojama darbo drėgmė – nuo 20 iki 80% RH, sandėliavimo temperatūra – nuo -30 iki 65° C, sandėliavimo drėgmė – nuo 5 iki 95% RH. Triukšmo lygis pagal ISO 9296: garso jėga – LwAd 4,9 B(A), garso slėgis – LpAm 46 dB(A)		
Sauga	IEC 60950:1999 3-oji red.; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 nr. 60950: 1995; NOM 019-SFCL-1993; GB4943: 2001		
Sertifikacijos	FCC antraštė 47 CFR, 15 dalis B klasė; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1		
Eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė	C9363EE HP 344 trijų spalvų rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė (14 ml) – apytiksliai 360 nuotraukų (10 x 15 cm) spausdinant 9 spalvų rašalu C9365AE HP 101 mėlyno „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (13 ml) – apytiksliai 340 nuotraukų (10 x 15 cm) spausdinant 9 spalvų rašalu C9360AE HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (23 ml) – apytiksliai 140 nuotraukų (10 x 15 cm) spausdinant 9 spalvų rašalu C9360AE HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (23 ml) – apytiksliai 110 nuotraukų (10 x 15 cm) spausdinant nespaulvotai		
Garantija	Vienerių metų ribota garantija techninei įrangai, pagrįsta HP pagalba ir paslaugomis vartotojams (garantijos gali skirtis Europos šalyse, kurių teisė reikalauja ilgesnio garantijos laikotarpio).		

Užsakyimų informacija

Q5747B	HP „Photosmart 8750“ profesionalus fotospausdintuvas, HP 344 trijų spalvų rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė (14 ml) C9363EE, HP 101 mėlyno „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (13 ml) C9365AE, HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (23 ml) C9360AE, HP „Image Zone“ fotografijų ir vaizdų programos CD-ROM diske, įdiegimo vadovas, vartotojo vadovas, maitinimo ir matinimo laidas, terpės pavyzdžiai, įdiegimo plakatas, žinynas, tinklo žinynas
---------------	---

„Inkjet“ spausdinimo eksploatacines medžiagos	
C9365AE	HP 101 mėlyno „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (13 ml)
C9360AE	HP 102 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (23 ml)
C9368AE	HP 100 pilko „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė (15 ml)
C9363EE	HP 344 trijų spalvų rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė (14 ml)
C8766EE	HP 343 trijų spalvų rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė (7 ml)
C8767EE	HP 339 juodo rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė (21 ml)
C9369EE	HP 348 „Inkjet“ fotospausdinimo kasetė – tik 8 spalvų rašalas (13 ml)

Rekomenduojama HP terpė	
Q5486A	HP „Premium Plus“ fotopopierius ir blizgantis bandymo popierius, A3+ (25 lakštai)
Q5489A	HP „Premium Plus“ fotopopierius, atlasinis, A3+ (25 lakštai)
Q5492A	HP matinis fotopopierius, A3+ (50 lakštų)
Q5496A	HP Premium Plus“ fotopopierius, itin blizgus, A3 (20 lakštų)
C6832A	HP „Premium Plus“ fotopopierius, itin blizgus, A4 (20 lakštų)
C6951A	HP „Premium Plus“ fotopopierius, atlasinis-matinis, A4 (20 lakštų)
Q6572A	HP „Premium Plus“ fotopopierius, itin blizgus, 13 x 18 cm (20 lakštų)
Q2510A	HP kasdieninis pusiau blizgantis fotopopierius, A4 (100 lakštų)
Q2525A	HP brošiūrų ir reklaminių skrajučių popierius, blizgantis, trečdaliais sulenkiamas, A4 (50 lakštų)

Pasirinktiniai priedai	
Q3395A	HP bi300 spausdintuvo „Bluetooth“ belaidžio ryšio suderintuvas
C6518A	HP USB kabelis

Paslaugos ir parama	
U4798A/E	HP „Care Pack“ paslauga (3 metus; pakeitimas kitą darbo dieną) – teikiama tik kai kuriose šalyse
U4800A/E	HP „Care Pack“ paslauga (3 metų; gražinimo į sandėlį paslauga) – teikiama tik kai kuriose šalyse

Šis spausdintuvas ir jo pakeičiamos kasetės skirti parduoti tik ES, EFTA ir BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM šalyse.

<http://www.hp.lt>

Išsamesnės informacijos teiraukitės HP pagalbos telefonu: 8 800 10000; +370 5 2103333



©2005 „Hewlett-Packard Development Company“, L.P. Čia pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Visos HP gaminių ir paslaugų garantijos yra apibrėžtos vien tik aiškiais garantijų teiginiais, pateikiamais su tais gaminiiais ir paslaugomis. Niekas iš čia pasakoto neturi būti vertinamas kaip papildomų garantijų apibrėžimas. HP nėra atsakinga už čia pasitaikančias technines ar redakcines klaidas, proleidyms.

Išspausdinta EMEA 02/05 5983-0933LITE

