

Profesionālais fotoprinteris "HP Photosmart 8750"



Drukājiet līdz A3+ formāta profesionālas kvalitātes reālistiskas, neitrālas melnbaltas fotogrāfijas ar nelielu metamēriju vai arī skaistus piesātinātu toņu krāsainus attēlus. "HP Vivera" 9 tinšu sistēma sniedz attēlus ar visilgāko noturību¹; ICC krāsu vadības rīki nodrošina lielisku kontrastu un līdzsvaru.

Profesionālais fotoprinteris "HP Photosmart 8750" ir paredzēts fotogrāfiem, kas strādā informatīvās fotogrāfijas/portretēšanas sfērā, un nopietniem amatieriem, kuriem ir nepieciešams izdrukāt dažāda formāta attēlus, līdz pat A3 bez apmales, pārdošanai galerijās, izstādēm, fotokopijām un fotogrāfiju palielināšanai.

Profesionālas kvalitātes, pret izbalēšanu noturīgas līdz A3+ formāta krāsainās vai melnbaltās fotogrāfijas.

- Izdrukājiet galerijas kvalitātes krāsainus vai nelielas metamērijas melnbaltus fotoattēlus; HP 102 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem izmanto 3 krāsas – gaišpelēko, vidēji pelēko un foto melno krāsu, lai nodrošinātu reālistiskas, neitrālas pelēkās nokrāsas un vienmērīgas toņu pārejas.
- Izdrukājiet fotoattēlus, kas saglabā savu izskatu vairāk nekā 100 gadu, ja novieto zem stikla, un vairāk nekā 200 gadu, ievietojot albumā¹.
- Veidojiet matētas, spodrinātas vai glancētas izdrukas, ar apmali vai bez tās, dažādos izmēros un formātos – līdz pat A3+.
- Ielieciet dažāda tipa un izmēra papīru priekšējā un aizmugurējā padevē; izmantojiet apvadpadevi vienreizējām izdrukām.

Iegūstiet gaidītās krāsas, izmantojot rīkus, kas ir labi savienojami ar Adobe® Photoshop®.

- Izmantojiet profesionālus HP krāsu vadības rīkus, lai izdrukātu ar Adobe RGB un sRGB saderīgu piesātinātu krāsu attēlus.
- Izbaidiet ICC profilu vadības vienkāršību precīzas krāsu iestatījumu kontroles nodrošināšanā.
- Reproducējiet plašu krāsu diapazonu, izmantojot 9 tinšu drukas sistēmu; HP 101 strūklprintera fotokasetne ziliem toņiem nodrošina zilāku hromatisko toni, lai labāk atbilstu sRGB krāsu telpai².
- Iegūstiet pārliecību par nemainīgu kvalitāti, ko garantē pilienu svara kodētas kasetnes.
- Izdrukājiet fotoattēlus ar vienmērīgām toņu pārejām un precīziem ādas krāsas toņiem – HP fotokasetnes pelēkās tintes nodrošina toņu neitralitāti.

Koplietojiet resursus tīklā – drukājiet no pieciem datoriem vai klēpj datoriem.

- Koplietojiet drukāšanu tīklā – savienojiet līdz pieciem Mac datoriem, PC vai serveri, izmantojot iebūvēto Ethernet, vai pievienojiet bezvadu maršrutētāju Ethernet portam bezvadu tīkla gadījumā.
- Izmantojiet priekšējo USB portu, lai iegūtu izdrukas tieši no kamerām ar "PictBridge" un perifērijas ierīcēm, vai drukājiet tieši no atmiņas kartes – CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD.
- Lietojiet tiešu druku indeksācijas atmiņas kartēm vai izgatavojiet augstas kvalitātes kontrolnovilkumus uz vietas – krāsu kartes atrodas printerī, nevis draiverī.

¹ Līdz 108 gadiem, novietojot zem stikla, un vairāk nekā 200 gadu – izkārtējot fotoalbumā, ja izmanto HP 344 strūklprintera trīskrāsu kasetni, HP 101 strūklprintera fotokasetni ziliem toņiem, HP 102 strūklprintera fotokasetni pelēkiem toņiem un HP visaugstākās kvalitātes fotopapīru. Pamatojas uz "Wilhelm Imaging Research, Inc." izbalēšanas pārbaudi zem stikla un telpas temperatūras pazemināšanās (ēnu izbalēšana) pārbaudi attiecīgi līdzīgām sistēmām. Lai iegūtu vairāk informācijas par papildu noturības pārbaudes faktoriem, sk. <http://www.hp.com/eur/faderesistance>.

² Nodrošina par 25% hromatiskāku zilo toni nekā astoņu tinšu druka. Pamatojas uz HP iekšējo testēšanu. CIE '76 C* toņa mērījums krāsas atzīmē R=0 G=0 B=225, kas izdrukāts pēc noklusējuma sRGB režīmā uz fotopapīra, liecina, ka jaunais zilais tonis ir aptuveni par 25% hromatiskāks.

Tehniskie rādītāji

Drukāšanas tehnoloģija	HP termiskā tintes strūkļa			
Drukātāji galvīvas sprauslas	1800 krāsainās tintes sprauslas, maksimālais izsmidzināšanas biežums – 21 kHz			
Drukāšanas ātrums (Līdz # lappusēm minūtē) (Līdz # lappusēm minūtē) (Tikai # sekundēs) (Tikai # sekundēs)	Dokumenta tips Melnbalts teksts, A4 Jaukts teksts/krāsainas ilustrācijas, A4 10 x 15 cm krāsains fotoattēls (fotopapīrs) A3 formāta krāsains fotoattēls (fotopapīrs) Aplūstie rādītāji, nemot vērā tipu un drukāšanas režīmu. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.	Uzmetuma kvalitāte 19 18 29 s 3 min 30 s	Normāla kvalitāte 3,5 3,5 1 min 7 s 6 min 35 s	Visaugstākā kvalitāte 0,9 0,9 2 min 10 s 14 min 59 s
Izdrukas kvalitāte	Krāsains dokuments: "HP Photoret Pro" krāsu slāņošanas tehnoloģija, izmantojot 9 "HP Vivera" tintes, kas ietver 3 pelēku toņu tintes; līdz 4800 x 1200dpi optimizēta krāsu druka un 1200dpi ieejas izšķirtspēja			
Krāsu tehnoloģija	"HP Photoret Pro" krāsu slāņošanas tehnoloģija			
Operētājsistēmu saderība	Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home un XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
Minimālās sistēmas prasības	Visām sistēmām: 4x CD-ROM iekārta, SVGA monitors (800 x 600, 16 bitu krāsa), USB ports un USB kabelis (nav ietverts komplektācijā), ieteicams Adobe® Acrobat® 5 vai augstāka programma, vēlama interneta piekļuve; tīklošanas funkcijām ir nepieciešams Ethernet vai bezvadu 802.11b/g tīkls PC sistēmām: Pentium® II (vai līdzvērtīgs) vai lielāks, 64 MB RAM (ieteicams 256 MB), 600 MB brīvas vietas uz cietā diska (ieteicams 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home un XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5 Mac sistēmām: G3 procesors vai lielāks, 128 MB RAM (ieteicams 256 MB), 500 MB brīvas vietas uz cietā diska, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3			
Atmiņa	64 MB			
Printera valodas	HP PCL 3 GUI			
Burtveidoli/fonti	8 iebūvēti fonti, pa 4 fontiem portretorientācijā un ainavorientācijā: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic			
Tintes kasetnes izlīdzināšana	± 0,0508 mm			
Darbības cikls	Līdz 1000 lapām mēnesī			
Ieteicamais apdrukājamā materiāla svars	60 līdz 90 g/m ² , HP fotomateriāls līdz 280 g/m ²			
Ieteicamais apdrukājamo materiāls	Fotopapīrs (glancēts, spodrināts, matēts), parastais papīrs, papīrs ar pārklājumu, brošūru papīrs un plēve, caurspīdīgās plēves, transparenti, uzgludināma attēla pārceļšanas plēve			
Apdrukājamo materiāla izmēri	Standarts: Papīrs: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, transparents: A4 210 x 297 mm, caurspīdīgās plēves: A4 210 x 297 mm, aplokšnes: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kartītes: A6 105 x 148 mm, uzlīmes: A4 210 x 297 mm, fotopapīrs: A4 210 x 297 mm, panorāmās attēli 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (ar noplēšanai/nogriešanai paredzētu līniju) Izvēlēts izmērs: 77 x 127 mm līdz 330 x 483 mm			
Apdrukājamo materiāla padeve (līdz #)	Lapas: 80; transparenti: 20; aplokšnes: 10; kartītes: 30; caurspīdīgās plēves: 25			
Apdrukājamo materiāla izveide (līdz #)	Lapas: 80			
Papīra ievietošanas padeves	1 (ar 5 lapu apvadpadevi, aizmugurējo vienas lapas padeves spraugu)			
Jauda	Prasības: leejas spriegums: 100 līdz 240 V mainstrāvas (± 10%), 50/60Hz (± 3Hz), ārējs avots Patēriņš: maksimāli 83 vati, 4 vati nedrukājot, mazāk nekā 1 vats izslēgtā stāvoklī			
Interfeiss un savienojamība	1 USB – saderība ar USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 atmiņas kartes sloti Pēc izvēles: "HP Jetdirect ew2400 802.11g" bezvadu drukas serveris J7951A, "HP Jetdirect 380x 802.11b" bezvadu drukas serveris			
Kontrolpanelis	Vienkārši lietojams kontrolpanelis ar pogām "Layout" (izkārtojums), "Menu" (izvēlne), "Print" (drukāt), "Cancel" (atcelt) un "Select photos" (izvēlēties fotoattēlus)			
Programmatūra ietverta komplektācijā	"HP Image Zone" programmatūra, kas paredzēta Microsoft® Windows® un Macintosh ar "HP Instant Share"			
Izmēri (p x d x a)	Bez iepakojuma: 643 x 399 x 204 mm; iepakojumā: 700 x 500 x 304 mm			
Svars	Bez iepakojuma: 11,8 kg; iepakojumā: 15 kg			
Darba apstākļi	Vides apstākļu diapazons: Darba temperatūra: 0 līdz 45° C, ieteicamā darba temperatūra: 15 līdz 45° C, darba mitruma apstākļi: 5 līdz 95% relatīvais mitrums, ieteicamie darba mitruma apstākļi: 20 līdz 80% relatīvais mitrums, uzglabāšanas temperatūra: -30 līdz 65° C, uzglabāšanas mitruma apstākļi: 5 līdz 95% relatīvais mitrums. Trokšņa līmenis saskaņā ar ISO 9296: akustiskā jauda: LwAd 4,9 B(A), skaņas spiediens: LpAm 46 dB(A)			
Drošība	IEC 60950:1999 3. izd.; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 Nr. 60950: 1995; NOM 019-SFCL-1993; GB4943: 2001			
Sertifikāti	FCC Title 47 CFR, B klases daļa 15; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003; CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1			
Izejmateriālu ekspluatācijas laiks	C9363EE HP 344 strūklprintera trīskrāsu kasetne (14 ml): apmēram 360 fotoattēliem (10 x 15 cm), izmantojot 9 krāsu druku C9365AE HP 101 strūklprintera fotokasetne ziliem toņiem (13 ml): apmēram 340 fotoattēliem (10 x 15 cm), izmantojot 9 krāsu druku C9360AE HP 102 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem (23 ml): apmēram 140 fotoattēliem (10 x 15 cm), izmantojot 9 krāsu druku C9360AE HP 102 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem (23 ml): apmēram 110 fotoattēliem (10 x 15 cm), izmantojot melnbalto druku			
Servisa nodrošinājums	Aparatūrai ir noteikts viena gada ierobežots servisa nodrošinājums kopā ar HP apkalpošanu (servisa nodrošinājumi var atšķirties Eiropas valstīs, kurās saskaņā ar likumu jābūt ilgākam servisa nodrošinājuma periodam).			

Pasūtīšanas informācija

Q5747B	Profesionāls fotoprinters "HP Photosmart 8750", HP 344 strūklprintera trīskrāsu kasetne (14 ml) C9363EE, HP 101 strūklprintera fotokasetne ziliem toņiem (13 ml) C9365AE, HP 102 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem (23 ml) C9360AE, "HP Image Zone" foto un attēla veidošanas programmatūra kompaktiskā, uzstādīšanas norādījumi, lietotāja pamācība, barošanas bloks un elektropadeves vads, materiālu paraugi, uzstādīšanas plakāts, rokasgrāmata, instrukcija savienošanai tīklā
---------------	--

Strūklprintera drukas izejmateriāli	
C9365AE	HP 101 strūklprintera fotokasetne ziliem toņiem (13 ml)
C9360AE	HP 102 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem (23 ml)
C9368AE	HP 100 strūklprintera fotokasetne pelēkiem toņiem (15 ml)
C9363EE	HP 344 strūklprintera trīskrāsu kasetne (14 ml)
C8766EE	HP 343 strūklprintera trīskrāsu kasetne (7 ml)
C8767EE	HP 339 strūklprintera melnas krāsas kasetne (21 ml)
C9369EE	HP 348 strūklprintera fotokasetne – tikai 8 krāsu drukai (13 ml)

Ieteicamais HP apdrukājamo materiāls	
Q5486A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs un korektūras novikuma papīrs, A3+ (25 lapas)
Q5489A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, spodrināts, A3+ (25 lapas)
Q5492A	HP fotopapīrs, matēts, A3+ (50 lapas)
Q5496A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, īpaši glancēts, A3 (20 lapas)
C6832A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, īpaši glancēts, A4 (20 lapas)
C6951A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, spodrināts un matēts, A4 (20 lapas)
Q6572A	HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, īpaši glancēts, 13 x 18 cm (25 lapas)
Q2510A	HP fotopapīrs ikdienas lietošanai daļēji glancēts, A4 (100 lapas)
Q2525A	HP brošūru un reklāmas lapu papīrs, glancēts, ar trīsliekuma locījumu, A4 (50 lapas)

Papildu piederumi	
Q3395A	HP b300 "Bluetooth" bezvadu printera adapters
C6518A	HP USB kabelis

Serviss un atbalsts	
U4798A/E	"HP Care Pack" pakalpojums (3 gadi; apmaiņa nākamajā darba dienā) – pakalpojums ir pieejams tikai atsevišķās valstīs
U4800A/E	"HP Care Pack" pakalpojums (3 gadi; laikā atdošana atpakaļ noliktavā) – pakalpojums ir pieejams tikai atsevišķās valstīs

Šis printeris un tā rezerves kasetnes ir paredzētas pārdošanai vienīgi ES, EBTA un Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Turcijā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Dienvidslāvijā, Maķedonijā, Horvātijā, Francijas aizjūras teritorijās.

<http://www.hp.lv>

Sīkāka informācija pie Hewlett-Packard pārstāvjiem Latvijā:

GNT Latvija: +371 701 83 00
TD Baltic: +371 730 30 52

HP Info-Line: 800 80 12



©2005 "Hewlett-Packard Development Company, LP." Šeit ietvertā informācija var tikt izdarīti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir formulētas garantijas saistībās, kas paredzētas attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem. Nekas šeit nav tulkojams kā papildu garantijas noteikšana. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām un redakcionālām kļūdām un izlaidumiem.

Publicēts EMEA 02/05 5983-0933LVE