

HP Color LaserJet 3550/3700 serierne



Sæt farver på forretningen, og giv den et forspring med disse økonomiske, hurtige og professionelle HP Color LaserJet printere.



HP Color LaserJet 3550/n
serien



HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn printer
HP Color LaserJet 3700dtn er vist

HP Color LaserJet 3550 og 3700 serierne er et fremragende valg for små og mellemstore virksomheder og ideelle til arbejdsgrupper på 2-15 brugere, der deler printeren over et netværk. Ud over den fordelagtige pris byder de på fremragende printkvalitet, brugervenlighed, hastighed og den pålidelighed, du forventer fra HP, så du nemt kan producere en række forskellige farvedokumenter.

HP Color LaserJet 3550 serien

Opnå hurtigt gode resultater og spar tid med denne prismæssigt overkommelige og brugervenlige laserprinter til farveprint.

- Hold trit med virksomhedens behov – produktiviteten holdes helt i top til en fordelagtig pris via print ved høj hastighed og ydelse med dynamiske 16 sider/min i farve og sort/hvid.
- Takket være HPs instant-on fuser er der intet tidsspilde, og første side udskrives hurtigt, selv om din printer har været slukket i nogen tid eller har været i energisparestatus.
- Få fordelene ved hurtig og effektiv drift med HPs alt-i-ét forbrugsvaredesign, der reducerer antallet af forbrugsvarer, der skal bestilles og vedligeholdes.

HP Color LaserJet 3700 serien

Ubesværet betjening hver gang med denne brugervenlige farveprinter der kan udvides.

- Hukommelsen, der kan udvides fra 128 MB til 448 MB RAM, gør det muligt at håndtere en lang række printjob.
- Brugervenlige printerdrivere og software med sprogsupport til ethvert operativsystem miljø (Windows®, Macintosh®, Unix®, Linux®).
- Udviklet til enkel deling med en række netværksfunktioner, herunder trådløs funktion.
- Spar tid, penge og papir med automatisk dobbeltsidet¹ print, der reducerer papirforbruget til det halve. Desuden er det ikke nødvendigt at indføre papir manuelt, da dobbeltsidet print sker automatisk.

¹ Tilgængeligt på HP Color LaserJet 3700dn/dtn.



Du kan slappe helt af.

Printeren er nem at installere, bruge og vedligeholde. Både printer- og printpatronsystemet er designet med henblik på mindre virksomheder, så der er intet behov for IT-hjælp. Alt-i-én printpatroner kan udskiftes af enhver.

Let fremvisning af forbrugsvareriveauet.

Alle printpatroner fra HP indeholder HP Smart Printing Technology, der sammen med printerens leverer fuldt aktuelle statusoplysninger via HP Web Jetadmin, displayet på betjeningspanelet eller softwaren HP Toolbox på din computer.

Spar tid og kræfter.

Da der kun er fire forbrugsvarer at bestille og udskifte, er vedligeholdelsen af printerens minimal. Du får let adgang til printpatronerne via et enkelt dæksel på enhedens forside.

Du får de bedste resultater uden stor indsats.

Optimeret print sker let med printerens automatiske detektering af medietype og justering af printstatus.

Kort serieoversigt

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- HP Color LaserJet Print Cartridges (printpatroner) (cyan/magenta/gul – hver med 4000 siders kapacitet, sort – med 6000 siders kapacitet (ved 5% dækning))
- 64 MB hukommelse
- Bakke 1: 100-arks universalbakke. Bakke 2: 250-arks papirbakke
- Hi-Speed USB 2.0-kabel
- Netledning
- 1 års garanti med onsite-service (HP-autoriseret serviceleverandør)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Alle CLJ 3550 modellens funktioner samt:
- HP Jetdirect en3700 ekstern printserver

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- HP Color LaserJet Print Cartridges (printpatroner) (cyan/magenta/gul/sort – hver med 6000 siders kapacitet (ved 5% dækning))
- 128 MB hukommelse
- Bakke 1: 100-arks universalbakke. Bakke 2: 250-arks papirbakke
- Netledning
- 1 års garanti med onsite-service (HP-autoriseret serviceleverandør)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Alle CLJ 3700 modellens funktioner samt:
- HP Jetdirect 620n intern EIO-printserver: Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Specielt for serierne

Ligheder mellem serierne

- Opnå fordelene ved farveprint i professionel kvalitet uden at skulle strække budgettet.
- HPs instant-on fuser sikrer en hurtig levering af første side, selv når printeren har været i energisparestatus.
- Med HP Imageret 2400-billedforbedringsteknologi, avancerede tonersammensætninger og optimerede HP-printmedier opnås der fremragende printkvalitet og -resultater med professionelt udseende.
- Problemfrit print med et års onsite-support.
- Let fjernadministration med HP Embedded Webserver.
- Enkel installation, brug og vedligeholdelse – HP designede denne printer og disse forbrugsvarer specielt til mindre arbejdsgrupper.
- Softwaren HP Toolbox giver brugere ét sted, hvor de kan få adgang til alle oplysninger om printere og forbrugsvarer, indstillinger og support.

Forskelle mellem serierne

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Arbejdsgruppetørrelse	Op til ca. 10 brugere	Op til ca. 15 brugere
Printersprog	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c og HP Postscript 3
Printhastighed, farver	16 sider/min	16 sider/min
Normeret forbrug (sider/måned)	45.000	55.000
Papirkapacitet	Op til 350 ark som standardkapacitet, 850 ark med ekstra papirbakke som tilbehør	Op til 350 ark som standardkapacitet, 850 ark med ekstra papirbakke som tilbehør, 850 arks standardkapacitet med 3700dtn
Hukommelse (minimum) (maksimum)	64 MB 64 MB	128 MB 448 MB
Operativsystemer	Windows®, (ikke PS-) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Netværksindstillinger	Eksterne HP Jetdirect-printservere	Interne HP Jetdirect-printservere

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Alle CLJ 3700n modellens funktioner samt:

- Automatisk dobbelt-sidet print
- 256 MB hukommelse

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Alle CLJ 3700dn modellens funktioner samt:

- Bakke 3: 500-arks papirkassette

Tekniske specifikationer

	HP Color LaserJet 3550 serien:	HP Color LaserJet 3700 serien:
Printhastighed Første side ud fra "varm" og energisparestatus	Op til 16 sider/min. 22 sekunder Printhastigheden påvirkes af medietype, papirformat, jobkompleksitet, computerens operativsystem og ydelse samt tilslutning og kabeltype.	Op til 16 sider/min. 20 sekunder
Processor	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC
Hukommelse	64 MB	Basis/n: 128 MB, dn/dtn: 256 MB, som kan udbygges til 448 MB
Printteknologi	In-line farvelaser-printteknologi	
Printkvalitet	HP Imageret 2400	
Printersprog	HP JetReady 4.1, værtsbaseret	HP PCL 5c, 6, Postscript 3-emulering, integreret PDF
Fonte	HP Color LaserJet 3550 serierne: Baseret på installerede fonte på værtscomputeren. Fonte til interne sider og ASCII HP Color LaserJet 3700 serien: 80 interne fonte følger med både PCL og Postscript emulering, 80 printer-matchende skærmfonte i TrueType-format følger med software-løsningen; indbygget Euro-symbol (€)	
Normeret forbrug	Op til 45.000 sider pr. måned	Op til 55.000 sider pr. måned
Printmargener/maksimalt printområde	Top: 5 mm, venstre: 5 mm, højre: 5 mm, bund: 5 mm. Maksimalt printområde: 214 x 354 mm	
Papirhåndtering	Kapacitet Input Bakke 1 100 ark, 50 labels eller transparenter, 40 kort, 10 kuverter Bakke 2 250 ark Bakke 3 (tilbehør) 500 ark Output Ark: Op til 175 (150 med forsiden nedad, 25 med forsiden opad via lige papirgang), kuverter: 10, transparenter: op til 50 (udbakke med forsiden nedad), 25 (lige papirgang til udbakke på bagsiden) Dupleks print: basis/n dn/dtn Manuel (med driversupport) –	Vægt 60 til 216 g/m ² 60 til 105 g/m ² 60 til 105 g/m ² Format 76 x 127 mm til 216 x 356 mm A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter
Medietyper	Papir (almindeligt, brevpapir, kanthullet, fortrykt, genbrugs, blankt), stærke medier, transparenter, kuverter, labels og karton	
Interface og tilslutning	Basis Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0 specifikationer) Netværksmodeller n: HP Jetdirect en3700 ekstern printserver (tilsluttes via Hi-Speed USB 2.0-porten)	USB-port, IEEE 1284-kompatibel bidirektional parallelport, 1 ledigt EIO-slot n/dn/dtn: USB-port, IEEE 1284-kompatibel bidirektional parallelport, HP Jetdirect 620n intern printserver i EIO-slot
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32-bit) ¹ , Windows Server 2003 (32-bit) ¹ , Mac OS 9.1 og senere, Mac OS X v 10.2 og senere. Der findes en liste over printerdrivere og opdateret HP-printersoftware på http://www.hp.com/support/ Hvis du er tilsluttet en ekstern Jetdirect-printserver ¹ , gives der driversupport til 64-bit operativsystemer, men ikke til installation eller toolbox. ¹ Der gives driversupport til 64-bit operativsystemer, men ikke til installation eller toolbox	
Kompatible netværksoperativsystemer	HP Color LaserJet 3550 serierne: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP og XP 64-bit, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 og senere, Mac X v 10.1. HP Color LaserJet 3700 serien: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 og senere, Macintosh OS X v 10.1 og senere; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux® 6.x og senere; SuSE Linux 6.x og senere; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (kun SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere (kræver software fra leverandøren af netværksoperativsystemet). Kompatible netværksprotokoller: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous-kompatibel, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix Metaframe, Windows Terminal Services. Bemærk: Ikke alle kombinationer af protokoller og operativsystemer understøttes. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/jetdirect . Avanceret sikkerhed med: SNMP v3, SSL/TLS (HTTIPS)	
Mindstekrav til system	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: 333 MHz processor med 64 MB RAM; Microsoft Windows Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM Windows Me: P150 med 32 MB RAM, (standardversion); 220 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev, Hi-Speed USB-systemer og -kabler (kompatible med USB 2.0-specifikationer) Mac OS 9.1, 9.2 med 96 MB RAM; Mac OS X v 10.2 og senere med 128 MB RAM; 220 MB ledig plads på harddisken, Hi-Speed USB-systemer og -kabler (kompatible med USB 2.0-specifikationer)	Windows® 98: P90 med 16 MB RAM, Windows NT® 4.0: P90 med 32 MB RAM, Windows 2000, XP: 300 MHz processor med 64 MB RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 MB ledig plads på harddisken (mere pga. e-toolbox), cd-rom-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 2.0-port eller IEEE-1284-baseret parallelport
Kontrolpanel	Intuitiv betjening og letforståelige meddelelser, LCD-skærm med to linjer og tre statusindikatorer, knapperne Stop og Hjælp	
Printeradministration	Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver, HP Printer Status and Alerts (status og meddelelser)	
Energikrav	Inputspænding 100 til 127 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A. Inputspænding 220 til 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Intern strømforsyning	
Effektforbrug	220 V-model (maksimum) 0,3 watt (slukket), 9 watt (powersave), 18 watt (klar/standby), 350 watt (print) 110 V-model (maksimum) 0,3 watt (slukket), 9 watt (powersave), 18 watt (klar/standby), 350 watt (print)	0,3 watt (slukket), 26 watt (klar/standby), 400 watt (print) 0,3 watt (slukket), 26 watt (klar/standby), 400 watt (print)
Udpakket størrelse (b x d x h)	500 x 447 x 467 mm	
Vægt udpakket	32,5 kg	
Driftsmiljø	Miljøkrav Driftstemperatur: 10 °C – 27 °C. Anbefalet driftstemperatur: 17 °C – 25 °C. Luftfugtighed ved drift: 10 – 70% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 – 60% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 °C – 35 °C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 – 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende). Lydniveau ifølge ISO 9296 Lydeffekt: LwAd 6,3 B(A) udskrift, 4,7 B(A) standby lydtryk: LpAm 48 dB(A) udskrift, 32 dB(A) standby	Lydeffekt: LwAd 6,4 B(A) udskrift, 0 B(A) standby, lydtryk: LpAm 53 dB(A) udskrift, 0 dB(A) standby
Produktcertificeringer	Sikkerhed: IEC 60950:1999/EN60950:2000; IEC 60825-1:1993 + A1 + A2/EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-1995. ENG-certificeringer: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Class B; EN 61000-3-2:2000; EN 61000-3-3:1995/A1:2001; EN 55024:1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4; GB9254-1998; GB17625.1-2003; EMC-direktiv 89/336/EØF og Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF CE-mærket i overensstemmelse hermed.	
Garanti	Et års onsite-garanti fra HP med telefon- og websupport	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.dk> <http://www.hp.com/eu/colour>

Hovedkontor: Hewlett-Packard ApS Engholm Parkvej 8 DK-3450 Allerød Tlf. +45 4812 1000 Fax: +45 4812 1001 Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00 Fredag: 08.00 – 16.30	Jyllandskontor: Hewlett-Packard ApS Sønderhøj 9 DK-8260 Viby J Tlf. +45 4812 1000 Fax: +45 4812 1001 Mandag – torsdag: 08.00 – 17.00 Fredag: 08.00 – 16.30
--	--



Bestillingsinformation

	Tilbehør
Q2486A	500-arks papirfremfører og -kassette (bakke 3)
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM ¹
C7848A	HP 64 MB SDRAM DIMM ¹
C7850A	HP 128 MB SDRAM DIMM ¹
C9653A	HP 256 MB SDRAM DIMM ¹
¹ Kun til HP Color LaserJet 3700 serien	
	Forbrugsvarer
Q2670A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), sort ¹
HP Color LaserJet 3700 serien:	
Q2681A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), cyan ¹
Q2682A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), gul ¹
Q2683A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), magenta ¹
HP Color LaserJet 3550 serierne:	
Q2671A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), cyan ²
Q2672A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), gul ²
Q2673A	HP Color LaserJet Print Cartridge (printpatron), magenta ²
¹ 6000 sider ved 5% dækning. ² 4000 sider ved 5% dækning.	
	Tilslutning
J6035C	Ekstern 175x, 10/100 Ethernet, full speed USB
J7942A	HP Jetdirect en3700 ekstern printserver: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	HP Jetdirect ew2400 ekstern trådløs printserver
J6061A	HP Jetdirect 380x trådløs (USB)
J6072A	HP BT1300 trådløs Bluetooth®-printeradapter (til USB- eller parallelport)
J6058A	HP Jetdirect 680n intern trådløs printserver (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	HP Jetdirect 620n intern printserver ¹
J7960A	HP Jetdirect 625n Gigabit EIO intern printserver (10/100/1000x)
J4135A	HP Jetdirect Connectivity Card: USB, serial og LocalTalk ¹
¹ Kun til HP Color LaserJet 3700 serien	
	Vedligeholdelseskits
Q3658A	Image Transfer Kit (overførselskit)
Q3655A	Image Fuser Kit (fikseringskit) (110-127V)
Q3656A	Image Fuser Kit (fikseringskit) (220-240V)
	Service og support
U8037A/E	HP Care Pack, 3 år, onsite-service næste forretningsdag
U8038A/E	HP Care Pack, 3 år, onsite-service samme dag
U8039PA/PE	HP Care Pack, 1 års onsite-service næste forretningsdag
U8040PA/PE	HP Care Pack, 1 års onsite-service samme dag
H2872A/E	Installation og netværkskonfigurering for 1 netværksprinter

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP Produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Trykt i EMEA 06/05 5983-2552DAE



invent