

HP Color LaserJet 3550/3700 -tulostinsarja



Tuo yrityksesi väriä ja tehokkuutta näillä edullisilla, nopeilla ja ammattimaisilla HP Color LaserJet -tulostimilla.



HP Color LaserJet 3550/n
-tulostinsarja



HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn -tulostin
kuvassa HP Color LaserJet 3700dn

HP Color LaserJet 3550 ja 3700 -tulostinsarja sopii erinomaisesti PK-yrityksiin 2-15 käyttäjän työryhmille, jotka jakavat tulostimen käytön verkon kautta. Nämä edulliset tulostimet tarjoavat väriasiakirjojen tuottamiseen loistavan tulostuslaadun, helpon käytön, nopeuden ja luotettavuuden, jota HP-merkiltä odotetaan.

HP Color LaserJet 3550 -tulostinsarja

Saat loistotuloksia nopeasti ja säästät aikaa tällä edullisella, helppokäyttöisellä värilasertulostimella.

- Pysyt ajan tasalla yrityksesi tarpeiden kanssa: nopea, tehokas tulostus dynaamisella 16 sivun tulostuksella minuutissa sekä väreissä että mustavalkoisena auttaa säilyttämään tehokkuuden erittäin edulliseen hintaan.
- Kiitos HP:n pikalämpenemistekniikan, ensimmäinen sivu tulostuu nopeasti, vaikka tulostin olisi ollut poissa päältä tai virransäätötilassa.
- Hyödy nopeasta ja tehokkaasta toiminnasta HP:n All-in-One-tarvikemallin avulla, joka vähentää tilattavien ja ylläpidettävien tarvikkeiden määrää.

HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarja

Hyvät tulokset syntyvät aina vaivattomasti tällä helppokäyttöisellä ja laajennettavalla väritulostimella.

- 128 Mt:n RAM-muisti voidaan laajentaa jopa 448 Mt:un, joten tulostin selviytyy kaikista tehtävistä.
- Tulostinajurit ja ohjelmistot ovat helppoja käyttää, ja ohjauskielen tuki löytyy mihin tahansa käyttöympäristöön (Windows®, Macintosh, Unix®, Linux®).
- Tulostin on suunniteltu työryhmäkäyttöön ja sisältää useita verkkoliitännävaihtoehtoja, myös langattoman.
- Säästä aikaa, rahaa ja paperia automaattisella kaksipuolisella tulostuksella¹, joka vähentää paperinkulutusta puolella. Paperia ei tarvitse syöttää käsin, sillä kaksipuolinen tulostus tapahtuu automaattisesti.

¹ Saatavana HP Color LaserJet 3700dn/dtn-malleissa.



Homma hanskassa.

Tulostin on helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää. Sekä tulostin että kasettijärjestelmä on suunniteltu pieniä yrityksiä ajatellen, joten IT-tukea ei tarvita. All-in-One-kasettien vaihtaminen käy kätevästi keneltä tahansa.

Tarvikkeiden määrät yhdellä silmäyksellä.

Jokaisessa HP-kasetissa on HP:n älykäs tulostustekniikka, joka yhdessä tulostimen kanssa tuottaa reaaliaikaiset tiedot tarvikkeiden tilasta HP Web Jetadmin -ohjelman, ohjauspaneelin näytön tai HP Toolbox -ohjelman avulla.

Säästä aikaa ja rahaa.

Koska tilattavia ja vaihdettavia tarvikkeita on vain neljä, tulostimen huollontarve on erittäin vähäinen. Kasetit on helppo vaihtaa yhden luukun kautta.

Saat parhaat tulokset vaivattomasti.

Optimaalinen tulostus onnistuu vaivatta tulostimen automaattisen materiaalityypin sensorin ja tulostustilan säätimen avulla.

Sarjan yhteenveto

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- HP Color LaserJet -kasetit (syaani/magenta/keltainen – 4 000 sivua kukin, musta – 6 000 sivua (5 %:n peitolla))
- 64 Mt:n muisti
- Alusta 1: 100 arkin monikokoalusta, alusta 2: 250 arkin paperialusta
- Hi-Speed USB -kaapeli (2.0)
- Virtajohto
- Yhden vuoden asennuspaikkatakuu (HP:n valtuuttama palveluntarjoaja)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Kaikki CLJ 3550 -mallin toiminnot ja lisäksi:
- Ulkoinen HP Jetdirect en3700 -tulostinpalvelin

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- HP Color LaserJet -kasetit (syaani/magenta/keltainen/musta – 6 000 sivua kukin (5 %:n peitolla))
- 128 Mt:n muisti
- Alusta 1: 100 arkin monikokoalusta, alusta 2: 250 arkin paperialusta
- Virtajohto
- Yhden vuoden asennuspaikkatakuu (HP:n valtuuttama palveluntarjoaja)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Kaikki CLJ 3700 -mallin toiminnot ja lisäksi:
- Sisäinen HP Jetdirect 620n EIO -tulostinpalvelin: Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Sarjan avainedut

Sarjan yhtäläisyydet

- Nauti ammattilaatuisesta väritulostuksesta budjettiasi ylittämättä.
- HP:n pikalämpenemistekniikka varmistaa ensimmäisen sivun nopean tulostuksen jopa silloin, kun tulostin käynnistetään virransäätötilasta.
- Loistava tulostuslaatu ja ammattimaisilta näyttävät tulosteet HP Imageret 2400 -kuvanparannustekniikan, edistyneiden väriainekoostumusten ja optimoitujen HP:n tulostusmateriaalien ansiosta.
- Huoleton tulostus yhden vuoden asennuspaikkatakuulla.
- Kätevä etähallinta HP:n sisäisellä Web-palvelimella.
- Helppo asennus, käyttö ja huolto: HP on suunnitellut tulostimen ja tarvikkeet pieniä työryhmiä ajatellen.
- HP Toolbox -ohjelma tarjoaa käyttäjille kaikki tulostimen ja tarvikkeiden tiedot, asetukset ja tuen.

Sarjan erot

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Työryhmän koko	Jopa n. 10 käyttäjää	Jopa n. 15 käyttäjää
Ohjauskielet	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c, ja HP Postscript Level 3
Tulostusnopeus, väri	16 s/min	16 s/min
Käyttömäärä (sivua kuukaudessa)	45 000	55 000
Syöttökapasiteetti	Jopa 350 arkkiä vakiona, 850 arkkiä valinnaisella paperialustalla	Jopa 350 arkkiä vakiona, 850 arkkiä valinnaisella paperialustalla 850 arkkiä vakiona 3700dtn-mallilla
Muisti (vähintään) (enintään)	64 Mt 64 Mt	128 Mt 448 Mt
Käyttöjärjestelmät	Windows®, (ei-PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Verkkovalmiudet	Ulkoiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	Sisäiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Kaikki CLJ 3700n -mallin toiminnot ja lisäksi:

- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 256 Mt:n muisti

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Kaikki CLJ 3700dn -mallin toiminnot ja lisäksi:

- Alusta 3: 500 arkin paperialusta

Tekniset tiedot

	HP Color LaserJet 3550 -tulostinsarja:	HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarja:
Tulostusnopeus	Jopa 16 s/min 22 sekuntia	Jopa 16 s/min 20 sekuntia
Ensimmäisen sivun tulostus "lämpimänä" ja "virransäästötilasta"	Tulostusnopeus määräytyy materiaalityypin, paperikoon, työn sisällön, tietokoneen käyttöjärjestelmän sekä suorituskyvyn, liitettävyyden ja kaapelityypin mukaan.	
Proessori	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC
Muisti	64 Mt	Persu/n: 128 Mt, dn/dtn: 256 Mt, laajennettavissa 448 Mt:uun
Tulostustekniikka	Integroitu värilaseritulostustekniikka	
Tulostuslaatu	HP Imageret 2400	
Ohjaukset	HP JetReady 4.1, isäntäpohjainen	HP PCL 5c, 6, Postscript Level 3 -emulointi, natiivi PDF
Kirjasinlajit/fontit	HP Color LaserJet 3550 -tulostinsarja: Määräytyy tietokoneeseen asennettujen kirjasinlajien mukaan. Fontit sisäisille sivuille ja ASCII-järjestelmälle HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarja: 80 sisäistä fonttia PCL- ja Postscript-emulointiin, ohjelmistopakettiin sisältyy 80 TrueType-muotoista tulostimessa sovitettavaa näyttöfonttia; Euro-symboli (€) mukana	
Käyttömäärä	Jopa 45 000 sivua kuukaudessa	Jopa 55 000 sivua kuukaudessa
Tulostusmarginaalit/suurin tulostusala	Ylä: 5 mm, vasen: 5 mm, oikea: 5 mm, ala: 5 mm. Suurin tulostusala: 214 x 354 mm	
Paperinkäsittely	Syöttö Alusta 1 Alusta 2 Alusta 3 (lisävaruste) Tuloste Kaksipuolinen tulostus: perus/n-malli dn/dtn-malli	Kapasiteetti 100 arkkia, 50 tarraa tai kalvoa, 40 korttia, 10 kirjukuorta Paino 60-216 g/m ² 60-105 g/m ² 60-105 g/m ² Koko 76 x 127 mm-216 x 356 mm A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter Manuaalinen (mukana ajurituki) Automaattinen (vakio)
Materiaalityypit	Paperi (tavallinen, kirjelomake, esirei'itetty, espainettu, kierrätetty, kiillävä), tough-materiaalit, piirtoheittokalvat, kirjukuoret, tarrat ja postikorttikartonki.	
Liitäntä ja liitettävyys	Perusmalli Hi-Speed USB, (USB 2.0 -yhteensopiva) Verkkoallit n: Ulkoinen HP Jetdirect en3700 -tulostinpalvelin (liitäntä Hi-Speed USB 2.0 -portin kautta)	USB-portti, IEEE 1284 -yhteensopiva kaksisuuntainen rinnakkaisportti, yksi avoin EIO-korttipaikka n/dn/dtn-mallit: USB-portti, IEEE 1284 -yhteensopiva kaksisuuntainen rinnakkaisportti, sisäinen HP Jetdirect 620n -tulostinpalvelin EIO-korttipaikassa
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP (32-bitinen), Windows Server 2003 (32-bitinen), Mac OS 9.1 ja myöhemmät, Mac OS X v 10.2 ja myöhemmät. Luettelo tulostinajureista ja päivitetty HP:n tulostinohjelmisto ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/ Jos liitety ulkoiseen Jetdirect -tulostinpalvelimeen*, ajurituki 64-bitiselle käyttöjärjestelmälle, ei tue asennusohjelmaa tai Toolbox-ohjelmaa *Ajurituki 64-bitiselle käyttöjärjestelmälle, ei tue asennusohjelmaa tai Toolbox-ohjelmaa	
Verkkokäyttöjärjestelmien yhteensopivuus	HP Color LaserJet 3550 -tulostinsarja: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP ja 64-bitinen XP, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 ja myöhemmät, Mac X v 10.1. HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarja: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh 9.1 ja myöhemmät, Macintosh OS X v 10.1 ja myöhemmät, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux® 6.x ja myöhemmät, SuSE Linux 6.x ja myöhemmät, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (vain SPARC-järjestelmät), IBM® AIX 3.2.5 ja myöhemmät (ohjelmisto hankittava verkkokäyttöjärjestelmän myyjältä). Yhteensopivat verkkoprotokollat: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous -yhteensopiva, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP-tulostus, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLIP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 ja v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Huomaa: Kaikkia protokollia- ja käyttöjärjestelmäyhdistelmiä ei tueta. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.hp.com/go/jetdirect . Edistynytä turvallisuutta: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)	
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: 333 MHz:n prosessori ja 64 Mt RAM-muistia; Microsoft Windows Server 2003: 550 MHz:n prosessori ja 128 Mt RAM-muistia (Standard Edition); 220 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-asema, Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva) -järjestelmät ja -kaapelit Mac OS 9.1, 9.2: 96 Mt RAM-muistia; Mac OS X 10.2 ja myöhempi: 128 Mt RAM-muistia; 220 Mt vapaata kiintolevytilaa, Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva) -järjestelmät ja -kaapelit	Windows® 98: P90 ja 16 Mt RAM-muistia, Windows Me: P150 ja 32 Mt RAM-muistia, Windows NT® 4.0: P90 ja 32 Mt RAM-muistia, Windows 2000, XP: 300 MHz:n prosessori ja 64 Mt RAM-muistia, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1, 180 Mt vapaata kiintolevytilaa (E-Toolbox-ohjelmaa vaatii enemmän), CD-ROM-asema tai Internet-yhteys, vapaa USB 2.0: tai IEEE-1284 -yhteensopiva rinnakkaisliitäntäportti
Ohjauspaneeeli	Intuiitiivinen toiminta ja helposti ymmärrettävät sanomat, kaksirivinen LCD-näyttö ja kolme LED-merkkivaloa; Stop- ja Help-painikkeet	
Tulostimen hallinta	Toolbox, HP Web Jetadmin -ohjelmisto, HP:n sisäinen Web-palvelin, HP:n tulostimen tila ja hälytykset	
Tehovaatimukset	Syöttöjännite 100-127 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A; syöttöjännite 220-240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Sisäinen virtalähde	
Tehonkulutus	220 V malli (enintään) 0,3 W (virta katkaistuna), 9 W (virransäästötilassa), 18 W (valmis-/valmiustilassa), 350 W (tulostettaessa); 110 V malli (enintään) 0,3 W (virta katkaistuna), 9 W (virransäästötilassa), 18 W (valmis-/valmiustilassa), 350 W (tulostettaessa)	0,3 W (virta katkaistuna), 26 W (valmis-/valmiustilassa), 400 W (tulostettaessa) 0,3 W (virta katkaistuna), 26 W (valmis-/valmiustilassa), 400 W (tulostettaessa)
Mitat (l x s x k) (ilman pakkausta)	500 x 447 x 467 mm	Perus/n/dn-malli: 500 x 447 x 467 mm; dtn: 500 x 447 x 603 mm
Paino (ilman pakkausta)	32,5 kg	Perus/n/dn-malli: 33,5 kg; dtn: 38,8 kg
Käyttöympäristö	Ympäristövaatimukset Melutaso ISO 9296:n mukainen	
Tuotehyväksynnät	Käyttölämpötila: 10 – 27 °C, suositeltu käyttölämpötila: 17 – 25 °C, käyttöaste: suhteellinen kosteus 10 – 70 %, suositeltu käyttöaste: 20 – 60 %, säilytyslämpötila: 0 – 35 °C, säilytysaste: 10 – 90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä). Ääniteho: LwAd 6,3 B(A) tulostettaessa, 4,7 B(A) valmiustilassa, äänipaine: LpAm 48 dB(A) tulostettaessa, 32 dB(A) valmiustilassa	Ääniteho: LwAd 6,4 B(A) tulostettaessa, 0 B(A) valmiustilassa, äänipaine: LpAm 53 dB(A) tulostettaessa, 0 dB(A) valmiustilassa
Takuu	HP:n yhden vuoden asennuspaikkatakuu sekä puhelin- ja Web-tuki	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.fi> <http://www.hp.com/eu/colour>

Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie
02200 Espoo
0205 350



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuu rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä asiakirja ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa asiakirjassa mahdollisesti ilmenneistä teknisistä tai toimivuuksellista virheistä tai puutteista.

Julkaistu EMEA:ssa 06/05 5983:2552FIE

Tilustiedot

	Varusteet
Q2486A	500 arkin paperinsyöttölaite ja paperialusta (alusta 3)
C4287A	HP 4 Mt Flash DIMM ¹
C7848A	HP 64 Mt SDRAM DIMM ¹
C7850A	HP 128 Mt SDRAM DIMM ¹
C9653A	HP 256 Mt SDRAM DIMM ¹
¹ Vain HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarjalle	
	Tarvikkeet
Q2670A	HP Color LaserJet -kasetti, musta ¹
HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarjalle:	
Q2681A	HP Color LaserJet -kasetti, syyaani ¹
Q2682A	HP Color LaserJet -kasetti, keltainen ¹
Q2683A	HP Color LaserJet -kasetti, magenta ¹
HP Color LaserJet 3550 -tulostinsarjalle:	
Q2671A	HP Color LaserJet -kasetti, syyaani ²
Q2672A	HP Color LaserJet -kasetti, keltainen ²
Q2673A	HP Color LaserJet -kasetti, magenta ²
¹ 6 000 sivua 5 %:n peitolla ² 4 000 sivua 5 %:n peitolla	
	Liitettävyys
J6035C	Ulkoinen 175x, 10/100 Ethernet, Full-speed USB
J7942A	Ulkoinen HP Jetdirect en3700 -tulostinpalvelin: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Ulkoinen langaton HP Jetdirect ew2400 -tulostinpalvelin
J6061A	Langaton HP Jetdirect 380x USB
J6072A	HP BT1300 Bluetooth® -tulostinsovitin (USB- tai rinnakkaisporttiin)
J6058A	Sisäinen langaton HP Jetdirect 680n -tulostinpalvelin (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	Sisäinen HP Jetdirect 620n -tulostinpalvelin ¹
J7960A	Sisäinen HP Jetdirect 625n Gigabit EIO -tulostinpalvelin (10/100/1000tx)
J4135A	HP Jetdirect -liitäntäkortti: USB, Serial ja LocalTalk ¹
¹ Vain HP Color LaserJet 3700 -tulostinsarjalle	
	Huoltopakkaukset
Q3658A	Kuvansiirtopakkas
Q3655A	Kiinnitysarja (110-127 V)
Q3656A	Kiinnitysarja (220-240 V)
	Huolto ja tuki
U8037A/E	HP Care Pack -tuki, 3 vuotta, seuraavana päivänä asennuspaikalla
U8038A/E	HP Care Pack -tuki, 3 vuotta, samana päivänä asennuspaikalla
U8039PA/PE	HP Care Pack -tuki, 1 vuoden jälkitakuu, seuraavana päivänä asennuspaikalla
U8040PA/PE	HP Care Pack -tuki, 1 vuoden jälkitakuu, samana päivänä asennuspaikalla
H2872A/E	Asennus ja verkkokokoonpano 1 verkkotulostimelle

