

Drukarki HP Color LaserJet serii 3550/3700



Wprowadź kolor do swojej firmy i zapewnij jej przewagę nad konkurencją korzystając z niedrogich, szybkich i profesjonalnych drukarek HP Color LaserJet.



Drukarki HP Color LaserJet
serii 3550/n



Drukarka HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
Na zdjęciu HP Color LaserJet 3700dtn

Doskonale do zastosowań w małych i średnich firmach, drukarki HP Color LaserJet serii 3550 i 3700 idealnie nadają się dla grup roboczych złożonych z od 2 do 15 użytkowników pracujących w sieci. Zapewniają doskonałą jakość, dużą prędkość druku, łatwość obsługi i niezawodność, której oczekujesz od HP. Umożliwiają również tworzenie różnorodnych dokumentów w kolorze. A wszystko to za atrakcyjną cenę.

Drukarki HP Color LaserJet serii 3550

Szybko uzyskuj wspaniałe rezultaty i oszczędzaj czas dzięki tej niedrogiej, łatwej w użyciu kolorowej drukarce laserowej.

- Nadążaj za nowymi potrzebami firmy – duża wydajność i prędkość druku 16 str./min w czerni i w kolorze gwarantują wysoką wydajność przy niskich kosztach.
- Grzałka utrwalająca HP o natychmiastowym działaniu zapewnia szybkie rozpoczęcie drukowania, nawet jeśli drukarka przez jakiś czas nie pracowała lub przeszła w tryb oszczędzania energii.
- Szybka i wydajna praca dzięki wielofunkcyjnym kasetom z tonerem HP, które umożliwiają zmniejszenie liczby zamawianych i przechowywanych materiałów eksploatacyjnych.

Drukarki HP Color LaserJet serii 3700

Łatwa w użyciu kolorowa drukarka HP z możliwością rozbudowy – znakomite rezultaty za każdym razem.

- Możliwość rozbudowy pamięci ze 128 MB do 448 MB pozwala na wykonywanie różnego rodzaju zadań druku.
- Łatwe w użyciu sterowniki i oprogramowanie z obsługą języka sterowników dla dowolnych systemów operacyjnych (Windows®, Macintosh, Unix®, Linux®).
- Drukarka stworzona do łatwego udostępniania – oferuje różne opcje sieciowe, łącznie z obsługą sieci bezprzewodowych.
- Oszczędzaj czas, pieniądze i papier dzięki automatycznemu modułowi druku dwustronnego¹, który o połowę zmniejszy zużycie papieru i wyeliminuje konieczność ręcznego podawania arkuszy wykonując tę czynność automatycznie.

¹ Dostępny z HP Color LaserJet 3700dn/dtn.



Żadnych problemów.

Drukarka jest prosta w instalacji oraz łatwa w użyciu i konserwacji. Zarówno drukarkę jak i system druku obejmujący kasety z tonerem opracowano z myślą o małych firmach i wyeliminowaniu konieczności obsługi urządzenia przez dział IT. Wymiana wielofunkcyjnych kaset z tonerem nie sprawi kłopotu żadnemu użytkownikowi.

Na bieżąco kontroluj stan materiałów eksploatacyjnych.

Każda kaseeta z tonerem HP wykorzystuje technologię druku inteligentnego HP, która współpracuje z drukarką dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych poprzez oprogramowanie HP Web Jetadmin, wyświetlacz na panelu sterującym lub oprogramowanie HP Toolbox zainstalowane w komputerze.

Oszczędzaj czas i pieniądze.

Konserwacja drukarki jest ograniczona do minimum – zamawiasz tylko cztery rodzaje materiałów eksploatacyjnych. Wymiany kaset z tonerem dokonuje się w łatwy sposób poprzez jedną pokrywę.

Najlepsze rezultaty bez wysiłku.

Wyjątkowo łatwa optymalizacja druku – drukarka automatycznie rozpoznaje rodzaj nośnika i dobiera odpowiedni tryb pracy.

Przegląd drukarek

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- Kasety z tonerem HP Color LaserJet (błękitnym/purpurowym/żółtym/czarnym) – wydajność kolorowych tonerów 4000 stron i czarnego tonera 6000 stron (przy 5% pokryciu strony)
- Pamięć 64 MB
- Podajnik 1: uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2: podajnik na 250 arkuszy
- Kabel Hi-Speed USB (2.0)
- Przewód zasilający
- Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Wszystkie funkcje modelu CLJ 3550 oraz:
- Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- Kasety z tonerem HP Color LaserJet (błękitnym/purpurowym/żółtym/czarnym) – wydajność każdego tonera 6000 stron (przy 5% pokryciu strony)
- Pamięć 128 MB
- Podajnik 1: uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2: podajnik na 250 arkuszy
- Przewód zasilający
- Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Wszystkie funkcje modelu CLJ 3700 oraz:
- Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX (EIO)

Najważniejsze funkcje drukarek

Cechy wspólne drukarek

- Profesjonalna jakość kolorowego druku – bez nadmiernych kosztów.
- Grzałka utrwalająca HP o natychmiastowym działaniu zapewnia szybki wydruk pierwszej strony, nawet z trybu powersave.
- Doskonała jakość profesjonalnych wydruków dzięki technologii optymalizacji druku HP Imageret 2400, zaawansowanym formułom tonera i dedykowanym nośnikom HP.
- Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji.
- Łatwe zdalne zarządzanie dzięki wbudowanemu serwerowi internetowemu HP.
- Łatwa instalacja, użytkowanie i konserwacja – drukarkę i materiały eksploatacyjne opracowano w HP z myślą o małych grupach roboczych.
- Oprogramowanie HP Toolbox umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich informacji o drukarce i materiałach eksploatacyjnych, ustawień i wsparcia w jednym miejscu.

Różnice między drukarkami

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Wielkość grupy roboczej	Do około 10 użytkowników	Do około 15 użytkowników
Języki drukowania	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c i HP Postscript 3
Prędkość druku w kolorze	16 str./min	16 str./min
Normatywny cykl pracy (stron miesięcznie)	45 000	55 000
Pojemność podajników	Standardowo do 350 arkuszy, 850 arkuszy z podajnikiem opcjonalnym	Standardowo do 350 arkuszy, 850 arkuszy z podajnikiem opcjonalnym Standardowo 850 arkuszy w modelu 3700dtn
Pamięć (min.) (maks.)	64 MB (64 MB)	128 MB (448 MB)
Systemy operacyjne	Windows®, (oprócz PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Opcje sieciowe	Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect	Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Wszystkie funkcje modelu CLJ 3700n oraz:

- Automatyczny druk dwustronny
- Pamięć 256 MB

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Wszystkie funkcje modelu CLJ 3700dn oraz:

- Podajnik 3: podajnik papieru na 500 arkuszy

Dane techniczne

	Drukarki HP Color LaserJet serii 3550:	Drukarki HP Color LaserJet serii 3700:
Prędkość druku Wydruk pierwszej strony, przy nagrzonej drukarce i z trybu powersave	Do 16 str./min 22 sekundy Prędkość druku zależy od rodzaju i formatu nośnika, złożoności wydruku, systemu operacyjnego i wydajności komputera sterującego drukarką oraz od interfejsu i typu kabla połączeniowego.	Do 16 str./min 20 sekund
Procesor	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC
Pamięć	64 MB	Model podstawowy/n: 128 MB, dn/dtn: 256 MB, możliwość rozbudowy do 448 MB
Technologia druku	Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy	
Jakość druku	HP Imageret 2400	
Języki drukowania	HP JetReady 4.1, z komputera	HP PCL 5c, 6, emulacja Postscript 3, PDF
Czcionki	Drukarki HP Color LaserJet serii 3550: Druk odbywa się w oparciu o czcionki zainstalowane w komputerze. Czcionki dla stron wewnętrznych i ASCII. Drukarki HP Color LaserJet serii 3700: 80 czcionek wewnętrznych dla PCL i emulacji Postscriptu, 80 odpowiednich czcionek ekranowych w formacie TrueType dostępnych programowo; wewnętrzna obsługa symbolu euro (€).	
Normatywny cykl pracy	Do 45 000 stron miesięcznie	Do 55 000 stron miesięcznie
Marginesy wydruku/ maksymalne pole zadruku	Górny: 5 mm, lewy: 5 mm, prawy: 5 mm, dolny: 5 mm. Maksymalne pole zadruku: 214 x 354 mm	
Podawanie papieru	Podajnik Podajnik 1 100 arkuszy papieru, 50 arkuszy etykiet lub folii do przezroczy, 40 kart, 10 kopert Podajnik 2 250 arkuszy Podajnik 3 (opcjonalny) 500 arkuszy Odbiornik Arkusze: do 175 (150 arkuszy wydrukiem do dołu, 25 wydrukiem do góry przez prostą ścieżkę papieru), koperty: 10, arkusze folii do przezroczy: do 50 (odbiornik wydrukiem do dołu), 25 (prosta ścieżka papieru do tylnego odbiornika) Ręczny (z obsługą przez sterownik) – Druk dwustronny: model podstawowy/n dn/dtn –	Gramatura Od 60 do 216 g/m ² Rozmiar Od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Od 60 do 105 g/m ² Od 60 do 105 g/m ² A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter
Nośniki	Papier (zwykły, z nagłówkami, dziurkowany, wstępnie zadrukowany, z wtórnego przerobu, błyszczący), nośniki wysokogramaturowe, folia do przezroczy, koperty, etykiety i kartony.	
Interfejsy	Model podstawowy Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Modele sieciowe n: Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 (podłączany przez port Hi-Speed USB 2.0)	Port USB, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284, 1 wolne gniazdo EIO n/dn/dtn: Port USB, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284, wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n w gnieździe EIO
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy), Mac OS od wersji 9.1, Mac OS X od wersji 10.2. Listę sterowników drukarek i uaktualnienia oprogramowania drukarek HP znajdziesz pod adresem <a data-bbox="39 828 1243 862" href="http://www.hp.com/support/Po podłączeniu do zewnętrznego serwera druku Jetdirect">http://www.hp.com/support/Po podłączeniu do zewnętrznego serwera druku Jetdirect dostępne sterowniki do 64-bitowego systemu operacyjnego, bez instalatora i narzędzi Dostępne sterowniki do 64-bitowego systemu operacyjnego, bez instalatora i narzędzi	
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Drukarki HP Color LaserJet serii 3550: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP i XP 64-bitowy, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS od wersji 8.6, Mac OS X 10.1. Drukarki HP Color LaserJet serii 3700: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh od wersji 9.1, Macintosh OS X od wersji 10.1; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux® od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC); IBM® AIX od wersji 3.2.5 (wymaga oprogramowania od dostawcy sieciowego systemu operacyjnego). Zgodne protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, zgodne z Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, tryb bezpośredni IP, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP 1 i 2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Uwaga: Nie wszystkie kombinacje protokołów i systemów operacyjnych są obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/jetdirect . Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: SNMP 3, SSL/TLS (HTTPS).	
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: procesor 333 MHz, 64 MB pamięci RAM; Microsoft Windows Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB pamięci RAM (wydanie standardowe); 220 MB wolnego miejsca na twardym dysku, napęd CD-ROM, system i kable Hi-Speed USB (zgodne ze specyfikacją USB 2.0) Mac OS 9.1, 9.2: 96 MB pamięci RAM; Mac OS X od wersji 10.2: 128 MB pamięci RAM; 220 MB wolnego miejsca na twardym dysku, system i kable Hi-Speed USB (zgodne ze specyfikacją USB 2.0)	Windows® 98: P90 i 16 MB pamięci RAM, Windows Me: P150 i 32 MB pamięci RAM, Windows NT® 4.0: P90 i 32 MB pamięci RAM, Windows 2000, XP: procesor 300 MHz i 64 MB pamięci RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 MB wolnego miejsca na twardym dysku (wymagania E-Toolbox), napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dedykowany port USB 2.0 lub port równoległy IEEE-1284
Panel sterowania	Intuicyjna obsługa, zrozumiałe komunikaty, dwuwierszowy wyświetlacz LCD i trzy diody LED; przyciski „Stop” i „Pomoc”	
Zarządzanie drukarką	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP, HP Printer Status and Alerts.	
Zasilanie	Napięcie wejściowe od 100 do 127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 3A. Zasilacz wewnętrzny	
Pobór mocy	Model 220 V (maksymalnie) 0,3 W (wyłączona), 9 W (tryb Powersave), 18 W (tryb gotowości/oczekiwania), 350 W (druk) Model 110 V (maksymalnie) 0,3 W (wyłączona), 9 W (tryb Powersave), 18 W (tryb gotowości/oczekiwania), 350 W (druk)	0,3 W (wyłączona), 26 W (tryb gotowości/oczekiwania), 400 W (druk) 0,3 W (wyłączona), 26 W (tryb gotowości/oczekiwania), 400 W (druk)
Wymiary urządzenia bez opakowania (szer. x głęb. x wys.)	500 x 447 x 467 mm	
Masa bez opakowania	32,5 kg	Model podstawowy/n/dn: 500 x 447 x 467 mm; dtn: 500 x 447 x 603 mm
Środowisko	Wymagania środowiskowe Temperatura eksploatacji: od 10 do 27° C, zalecana temperatura eksploatacyjna: od 17 do 25° C, eksploatacyjna wilgotność względna: od 10 do 70%, zalecana eksploatacyjna wilgotność względna: od 20 do 60%, temperatura składowania: od 0 do 35° C, wilgotność względna (składowanie): od 10 do 90% (bez kondensacji). Poziom hałasu wg ISO 9296 Moc dźwięku: LwAd: druk 6,3 B(A), oczekiwanie 4,7 B(A), ciśnienie dźwięku: LpAm: druk 48 dB(A), oczekiwanie 32 dB(A)	Model podstawowy/n/dn: 33,5 kg; dtn: 38,8 kg Moc dźwięku: LwAd: druk 6,4 B(A), oczekiwanie 0 B(A), ciśnienie dźwięku: LpAm: druk 53 dB(A), oczekiwanie 0 dB(A)
Certyfikaty	Bezpieczeństwo: IEC 60950/1999/EN 60950: 2000, IEC 60825-1: 1993 + A1 +A2/EN 60825-1: 1994 + A11 +A2 (produkt laserowy klasy 1) GB4943-1995. Certyfikaty ENG: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klasa B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995/A1:2001; EN 55024: 1998; FCC tytuł 47 CFR, rozdział 15 klasa B; ICES-003, wydanie 4; GB9254-1998, GB17625.1-2003; dyrektywa EMC 89/336/EEC i Low Voltage Directive 73/23/EEC, odpowiednio oznaczona znakiem CE.	
Gwarancja	Roczna gwarancja HP z obsługą w miejscu instalacji, ze wsparciem telefonicznym oraz internetowym	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.pl> <http://www.hp.com/eu/colour>

Hewlett-Packard Polska
University Business Center II
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa

Infolinia: 0 801 522 622
Fax: (22) 565 76 00



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do Produktów i Usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Opublikowano w EMEA 06/05 5983:252PLE

Numery katalogowe HP

Akcesoria	
Q2486A	Podajnik papieru na 500 arkuszy (podajnik 3)
C4287A	4 MB HP Flash DIMM ¹
C7848A	64 MB HP SDRAM DIMM ¹
C7850A	128 MB HP SDRAM DIMM ¹
C9653A	256 MB HP SDRAM DIMM ¹
¹ Tylko do drukarek HP Color LaserJet serii 3700	
Materiały eksploatacyjne	
Q2670A	Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet ¹
Do drukarek HP Color LaserJet serii 3700:	
Q2681A	Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet ¹
Q2682A	Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet ¹
Q2683A	Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet ¹
Do drukarek HP Color LaserJet serii 3550:	
Q2671A	Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet ²
Q2672A	Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet ²
Q2673A	Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet ²
¹ 6 000 stron przy średnim pokryciu 5% ² 4 000 stron przy średnim pokryciu 5%	
Interfejsy	
J6035C	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 175x do sieci 10/100 Ethernet, szybki port USB
J7942A	Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700: do sieci 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Zewnętrzny bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400
J6061A	Zewnętrzny bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 380x, port USB
J6072A	HP bi1300 – bezprzewodowy adapter Bluetooth® do drukarki (port USB lub równoległy)
J6058A	Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 680n do sieci 802.11b (EIO) ¹
J7934A	Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n ¹
J7960A	Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 625n do sieci Gigabit 10/100/1000tx (EIO)
J4135A	Karta HP Jetdirect z interfejsami: USB, szeregowym i LocalTalk ¹
¹ Tylko do drukarek HP Color LaserJet serii 3700	
Zestawy konserwacyjne	
Q3658A	Zespół przenoszenia obrazu
Q3655A	Grzałka utrwalająca (110-127 V)
Q3656A	Grzałka utrwalająca (220-240 V)
Serwis i wsparcie	
U8037A	HP Care Pack – trzyletni serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym;
U8038A	HP Care Pack – trzyletni serwis w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia;
U8039PA	HP Care Pack – roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym
U8040PA	HP Care Pack – roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
H2872A	HP Care Pack – Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego urządzenia