

Серия принтеров HP Color LaserJet 3550/3700



Воспользуйтесь этими доступными по цене, производительными профессиональными принтерами HP Color LaserJet – сделайте документы Вашей компании цветными и с самого начала обеспечьте своему бизнесу существенное преимущество.



Серия принтеров
HP Color LaserJet 3550/n



Принтер HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
На рис.: принтер
HP Color LaserJet 3700dtn

Являясь прекрасным выбором для малого и среднего бизнеса, серии принтеров HP Color LaserJet 3550 и 3700 идеальны для рабочих групп из 2-15 пользователей, коллективно использующих принтер через сеть. Они недорогие и в то же время обладают превосходным качеством печати, простотой в использовании, скоростью и надёжностью – именно на эти характеристики продукции HP Вы можете рассчитывать, создавая разнообразные цветные документы.

Серия принтеров HP Color LaserJet 3550

Превосходные результаты и экономия времени благодаря этому недорогому, простому в применении цветному лазерному принтеру.

- Ваша техника не отстает от меняющихся потребностей бизнеса – скоростная высокопроизводительная печать (16 стр./мин при цветной и чёрно-белой печати) гарантирует эффективность по очень доступной цене.
- Экономия времени: благодаря технологии HP мгновенного закрепления тонера первая страница печатается очень быстро, даже если принтер некоторое время был выключен или находился в энергосберегающем режиме.
- Расходные материалы, изготовленные по технологии HP “всё в одном”, обеспечивают быстрое и эффективное обслуживание, сокращая объёмы заказываемых и обслуживаемых материалов.

Серия принтеров HP Color LaserJet 3700

Простой в эксплуатации цветной принтер с возможностью расширения – отличный результат с минимумом усилий.

- Память 128 Мб с возможностью расширения до 448 Мб позволяет обрабатывать самые разнообразные задания печати.
- Удобные в использовании программное обеспечение и драйверы с многоязычной поддержкой для любой операционной системы (Windows®, Macintosh®, Unix®, Linux®).
- Разработан для совместного использования с различными опциями работы в сети, в том числе в беспроводной сети.
- Экономия времени, денег и бумаги благодаря двусторонней печати¹, которая вдвое сокращает расход бумаги; не требуется ручная загрузка бумаги, поскольку двусторонняя печать производится автоматически.

¹ Поставляется с моделями HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

Простота и удобство



Никаких забот.

Принтер чрезвычайно прост в установке, эксплуатации и техническом обслуживании. И принтер, и картриджи рассчитывались на малый бизнес, поэтому ИТ-поддержка не требуется. Функционально законченные картриджи легко заменить.

Количество оставшегося тонера можно контролировать визуально.

В каждом картридже HP используется интеллектуальная технология печати HP, передающая пользователям информацию о состоянии принтера в режиме реального времени при помощи ПО HP Web Jetadmin, через панель управления принтера или программное обеспечение HP Toolbox на настольном компьютере.

Экономия времени и усилий.

Поскольку расходных материалов всего четыре, обслуживание принтера сводится к минимуму. Лёгкий доступ к картриджам с передней панели через одну дверцу.

Лучшие результаты – без лишних усилий.

Оптимизация режима печати осуществляется автоматически с использованием датчика типа печатного носителя и настройки режима печати.

Кратко о каждой серии

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- Картриджи для принтеров HP Color LaserJet (голубой/пурпурный/жёлтый – каждый рассчитан на печать 4000 страниц, чёрный – 6000 страниц (при заполнении 5%))
- ОЗУ 64 Мб
- Лоток 1: многоцелевой лоток на 100 листов, лоток 2: лоток подачи бумаги на 250 листов
- Кабель Hi-Speed USB (2.0)
- Шнур питания
- Гарантия сроком один год с обслуживанием на месте (услуги авторизованного сервис-провайдера HP)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Все характеристики модели CLJ 3550 плюс следующее:
- Внешний сервер печати HP Jetdirect en3700

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- Картриджи для принтеров HP Color LaserJet (голубой/пурпурный/жёлтый/чёрный – каждый рассчитан на печать 6000 страниц (при заполнении 5%))
- ОЗУ 128 Мб
- Лоток 1: многоцелевой лоток на 100 листов, лоток 2: лоток подачи бумаги на 250 листов
- Шнур питания
- Гарантия сроком один год с обслуживанием на месте (услуги авторизованного сервис-провайдера HP)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Все характеристики модели CLJ 3700 плюс следующее:
- Внутренний сервер печати HP Jetdirect 620n (EIO): Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Основные возможности серии

Общие характеристики серии

- Воспользуйтесь преимуществами цветной печати профессионального качества без ущерба для бюджета.
- Технология HP мгновенного закрепления тонера – быстрый выход первой страницы, даже если перед этим принтер находился в режиме “Powersave”.
- Новейшая технология HP Imageret 2400 для расширения цветовой гаммы, усовершенствованный химический состав тонера и оптимальные печатные носители – это превосходное качество печати и профессионально оформленные результаты.
- Надёжная и отказоустойчивая печать с гарантией обслуживания на месте сроком 1 год.
- Лёгкое удалённое управление принтером с помощью встроенного web-сервера HP.
- Необычайная простота установки, эксплуатации и техобслуживания принтера – HP разработала принтер и расходные материалы специально для малого бизнеса.
- Программное обеспечение HP Toolbox даёт пользователям доступ ко всей информации, настройкам и поддержке по принтерам и расходным материалам.

Различия между сериями

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Численность рабочей группы	Примерно до 10 пользователей	Примерно до 15 пользователей
Языки управления принтером	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript уровень 3
Скорость печати (цвет)	16 стр/мин	16 стр/мин
Нагрузка (страниц в месяц)	45 000	55 000
Ёмкость подачи	До 350 листов со стандартным и до 850 листов с опциональным лотком подачи	До 350 листов со стандартным и до 850 листов с опциональным лотком подачи 850 листов в комплекте с 3700dn
Память (минимум) (максимум)	64 Мб 64 Мб	128 Мб 448 Мб
Операционные системы	Windows®, (Non-PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Возможности работы в сети	Внешние серверы печати HP Jetdirect	Внутренние серверы печати HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Все характеристики модели CLJ 3700n плюс следующее:

- Автоматическая двусторонняя печать
- ОЗУ 128 Мб

HP Color LaserJet 3700dn Q1324A

Все характеристики модели CLJ 3700dn плюс следующее:

- Лоток 3: лоток для бумаги на 500 листов

Технические характеристики

	Принтеры серии HP Color LaserJet 3550:	Принтеры серии HP Color LaserJet 3700:
Скорость печати Выход первой страницы из разогретого состояния из режима "Powersave"	До 16 стр./мин 22 секунды Скорость печати зависит от типа носителя, размера бумаги, сложности задания, операционной системы и производительности сервера, вида подключения и типа кабеля.	До 16 стр./мин 20 секунд
Процессор	RISC MIPS 266 МГц	RISC MIPS 350 МГц
Память	64 Мб	Базовая модель/n: 128 Мб, dn/dtn: 256 Мб с возможностью расширения до 448 Мб
Технология печати	Технология последовательной цветной лазерной печати	
Качество печати	HP Imageret 2400	
Языки управления принтером	HP JetReady 4.1, хост-печать	HP PCL 5c, 6, эмуляция Postscript уровень 3, встроенные средства печати PDF-документов
Гарнитуры/шрифты	Принтеры серии HP Color LaserJet 3550: На основе гарнитур, установленных на главном ПК. Шрифты для внутренних страниц и ASCII. Принтеры серии HP Color LaserJet 3700: Пакет программ поддерживает 80 внутренних шрифтов для эмуляции PCL и Postscript, 80 экранных шрифтов TrueType с символом евро (€).	
Нагрузка	До 45 000 страниц в месяц	До 55 000 страниц в месяц
Поля печати/макс. область печати	Верхнее: 5 мм, левое: 5 мм, правое: 5 мм, нижнее: 5 мм. Макс. область печати: 214 x 354 мм	
Управление бумагой	Подача Поток 1 40 открыток, 10 конвертов Поток 2 250 листов Поток 3 (дополнительно) 500 листов Принем Листы: До 175 листов (150 листов лицевой стороной вниз и 25 – вверх с прямым проходом бумаги), конверты: 10, прозрачные плёнки; до 50 листов (лицевой стороной вниз на приёмном лотке), 25 (прямой проход бумаги к заднему приёмному лотку) с ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) Двусторонняя печать: базовая модель/n: dn/dtn –	Плотность 60 – 216 г/м ² Размер От 76 x 127 до 216 x 356 мм 60 – 105 г/м ² 60 – 105 г/м ² A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) Автоматически (в комплекте поставки)
Типы печатных носителей	Бумага (обычная, бланковая, предварительно перфорированная, с предварительной напечатанной информацией, из вторсырья, гляцевая), прочные носители, прозрачные плёнки, конверты, наклейки и картон.	
Интерфейс соединения	Базовая модель Hi-Speed USB (совместимый со спецификациями USB 2.0)	Порт USB, двунаправленный параллельный порт стандарта IEEE 1284, один свободный слот EIO
	Сетевые модели n: Внешний сервер печати HP Jeldirect en3700 (подключение с помощью порта Hi-Speed USB 2.0)	n/dn/dtn: Порт USB; двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE 1284; внутренний сервер печати HP Jeldirect 620n в слоте EIO
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32-разрядная версия), Windows Server 2003 (32-разрядная версия), Mac OS 9.1 и выше, Mac OS X v 10.2 и выше. Список драйверов для принтеров и обновлённые версии ПО для принтеров можно получить на сайте http://www.hp.com/support При подключении к внешнему принтеру печати Jeldirect® для 64-разрядных ОС предоставляются драйверы, но без поддержки установки и инструментария Для 64-разрядных ОС предоставляются драйверы, но без поддержки установки и инструментария	
Совместимость с сетевыми операционными системами	Принтеры серии HP Color LaserJet 3550: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP и 64-разрядная версия XP, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 и выше, Mac OS X v 10.1. Принтеры серии HP Color LaserJet 3700: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 и выше, Macintosh OS X v 10.1 и выше; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x и выше, SuSE Linux 6.x и выше, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (только SPARC-системы), IBM® AIX 3.2.5 и выше (требуется ПО от производителя сетевой ОС). Поддерживаемые сетевые протоколы: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous-совместимые, DLC/LC, Auto-IP, прямой IP-режим, FTP-печать, NDS, NCP, NDP, iPrint, Telnet, SLIP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix Metaframe, Windows Terminal Services. Примечание: поддерживаются лишь определенные комбинации протоколов и операционных систем. Более подробная информация содержится на нашем web-сайте по адресу http://www.hp.com/go/jeldirect Повышенная безопасность с использованием: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	
Минимальные требования к системе	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: процессор 333 МГц с ОЗУ 64 Мб; Microsoft Windows Server 2003: процессор 550 МГц с ОЗУ 128 Мб (стандартная версия); 220 Мб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM, системы и кабели интерфейса Hi-Speed USB (совместимого со спецификациями USB 2.0) Mac OS 9.1, 9.2 с ОЗУ 96 Мб; Mac OS X v 10.2 и выше с ОЗУ 128 Мб; 220 Мб свободного места на жёстком диске, системы и кабели интерфейса Hi-Speed USB (совместимого со спецификациями USB 2.0)	Windows® 98: процессор P90, ОЗУ 16 Мб, Windows Me: процессор P150, ОЗУ 32 Мб, Windows NT® 4.0: процессор P90, ОЗУ 32 Мб, Windows 2000, XP: процессор 300 МГц, ОЗУ 64 Мб, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1, 180 Мб свободного места на жёстком диске (дополнительно под программы настройщик/сервер Интернет), привод CD-ROM или подключение к Интернет, выделенный порт USB 2.0 (или параллельный IEEE-1284)
Панель управления	Интуитивно понятное управление и легко читаемые сообщения, двухсторонний ЖК-дисплей и 3 светодиодных индикатора состояния; кнопки "Стоп", "Справка"	
Управление принтером	Toolbox, ПО HP Web Jetadmin, встроенный web-сервер HP, программа для получения информации о состоянии принтера и предупреждающих сообщениях.	
Требования к питанию	Напряжение на входе от 100 до 127 В перем. тока (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц); 3 А. Встроенный блок питания	
Потребляемая мощность	Модель 220 В (максимум) 0,3 Вт (в выключенном состоянии), 9 Вт (в режиме "powersave"), 18 Вт (в режиме "ready"/ в режиме ожидания), 350 Вт (при печати) Модель 110 В (максимум) 0,3 Вт (в выключенном состоянии), 9 Вт (в режиме "powersave"), 18 Вт (в режиме "ready"/ в режиме ожидания), 350 Вт (при печати)	0,3 Вт (в выключенном состоянии), 26 Вт в режиме "ready"/ в режиме ожидания), 400 Вт (при печати) 0,3 Вт (в выключенном состоянии), 26 Вт (в режиме "ready"/ в режиме ожидания), 400 Вт (при печати)
Габариты без упаковки (Ш x Г x В)	500 x 447 x 467 мм	
Вес (без упаковки)	32,5 кг	
Требования к окружающей среде	Диапазоны условий Температура эксплуатации: от 10 до 27° С, рекомендуемая температура эксплуатации: от 17 до 25° С, влажность при эксплуатации: от 10 до 70% отн. влажности, рекомендуемая влажность при эксплуатации: от 20 до 60% отн. влажности, температура при хранении: от 0 до 35° С, влажность при хранении: от 10 до 90% отн. влажности без конденсации. Уровень шума по ISO 9296 Звуковая мощность: LwAd 6,3 Б (А) при печати, 4,7 Б (А) в режиме ожидания; звуковое давление: LpAm 48 дБ (А) в активном режиме, 32 дБ (А) в режиме ожидания Звуковая мощность: LwAd 6,4 Б (А) в активном режиме, 0 Б (А) в режиме ожидания, звуковое давление: LpAm 53 дБ (А) – в режиме печати, 0 дБ (А) – в режиме ожидания	
Сертификация продукции	Безопасность: IEC 60950-1:1999/EN60950: 2000/IEC 60825-1: 1993 + A1 +A2/EN 60825-1: 1994 + A11 +A2 (класс 1, лазерный продукт) GB4943-1995 Сертификация EN6: C1SPR 22: 1997/EN 55022: 1998 класс B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995/A1:2001; EN 55024: 1998; FCC часть 47 CFR, часть 15, класс B; ICES-003, выпуск 4; GB9254-1998; GB17625.1:2003; директива EMC 89/336/EEC и Low Voltage Directive 73/23/EEC, с соответствующей маркировкой CE.	
Гарантия	Гарантия HP сроком на 1 год, обслуживание на месте, с поддержкой по телефону и через Интернет	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.ru> <http://www.hp.com/ru/colour>

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным отделом продаж HP или обратитесь к местному представителю HP:

Австрия: 0800 242 242, **Алжир:** (0) 61 56 45 43, **Бахрейн:** 800 728, **Бельгия:** (078) 15 20 30 (0,0496 евро за минуту), **Ближний Восток:** 00971 4 883 4427, **Болгария:** (+359) 2960 1940, **Великобритания:** 08705 474747, **Венгрия:** (+36) 1 382-1111, **Германия:** 0180 5 665 775 (товары делового назначения) и 0180 5 652 180 (потребительские товары) (12 центов/мин – выделенная сеть), **Греция:** (01) 678 96 00, **Дания:** +45 4812 1000, **Египет:** 532 5222, **Израиль:** (972) 9 830 4848, **Ирландия:** +353 1 6158200, **Испания:** (354) 570 1000, **Италия:** (02) 92121, **Казахстан:** +7 (3272) 980 824, **Латвия:** 800 80 12, **Литва:** 8 800 10000 или +370 5 2103333, **Люксембург:** (+352) 263 160 34, **Марокко (африканский регион):** (212) 22 40 47 47, **Нидерланды:** (020) 5476666, **Норвегия:** +47 08800, **ОАЭ:** 8004910, **Польша:** горячая линия 0-800 122 622, **Португалия:** 808 206 001, **Россия:** +7 (095) 797 35 00, **Румыния:** (+401) 205 3300, **Саудовская Аравия:** 800 124 4646, **Сербия и Черногория:** +381 11 201 99 00, **Словакия:** +421-2-50222111, **Словения:** +3861 2307 420, **Тунис:** 71 891 222, **Турция:** +90 (212) 444 71 71, **Украина:** +380 44 490 61 20, **Финляндия:** (+358) 0205 350, **Франция:** 0 826 800 400, **Хорватия:** (+385 1) 60 60 200, **Чехия:** (00 420) 261 108 108 (Прага), **Швейцария:** 0848 88 44 66, **Швеция:** (08) 444 2000, **Эстония:** (+372) 6813 823, **Южная Африка:** 0800 118 883.



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка, 06/05 5983-2552RUE

Информация для заказа

Дополнительные принадлежности	
Q2486A	Лоток подачи бумаги на 500 листов и устройство подачи (лоток 3)
C4287A	Флэш-память HP Flash DIMM 4 Мб ¹
C7848A	HP SDRAM DIMM 64 Мб ¹
C7850A	HP SDRAM DIMM 128 Мб ¹
C9653A	HP SDRAM DIMM 256 Мб ¹
¹ Только для принтеров серии HP Color LaserJet 3700	
Расходные материалы	
Q2670A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, чёрный ¹
Для серии принтеров HP Color LaserJet 3700:	
Q2681A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, голубой ¹
Q2682A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, жёлтый ¹
Q2683A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, пурпурный ¹
Для серии принтеров HP Color LaserJet 3550:	
Q2671A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, голубой ²
Q2672A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, жёлтый ²
Q2673A	Картридж для принтеров HP Color LaserJet, пурпурный ²
¹ 6 000 страниц при 5% заполнении ² 4 000 страниц при 5% заполнении	
Подсоединяемость	
J6035C	Внешний сервер 175x, 10/100 Ethernet, полноскоростной интерфейс USB
J7942A	Внешний сервер печати HP Jeldirect en3700: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Внешний сервер для беспроводной печати HP Jeldirect ew2400
J6061A	Беспроводной сервер печати HP Jeldirect 380x (USB)
J6072A	Адаптер HP BT1300 Bluetooth® для беспроводной печати (для USB или параллельного порта)
J6058A	Внутренний сервер для беспроводной печати HP Jeldirect 680n (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	Внутренний сервер печати HP Jeldirect 620n ¹
J7960A	Внутренний сервер печати HP Jeldirect 625n Gigabit EIO (10/100/1000b) ¹
J4135A	Сетевая плата HP Jeldirect: USB, последовательный и LocalTalk ¹
¹ Только для принтеров серии HP Color LaserJet 3700	
Комплекты по уходу за принтером	
Q3658A	Комплект аппарата переноса изображений
Q3655A	Комплект аппарата термического закрепления тонера (110-127 В)
Q3656A	Комплект аппарата термического закрепления тонера (220-240 В)
Сервис и поддержка	
U8037A/E	Решение по поддержке HP Care Pack, 3 года, обслуживание на месте на следующий день
U8038A/E	Решение по поддержке HP Care Pack, 3 года, обслуживание на месте в тот же день
U8039PA/PE	Решение по поддержке HP Care Pack, 1 год, обслуживание на месте на следующий день
U8040PA/PE	Решение по поддержке HP Care Pack, 1 год, обслуживание на месте в тот же день
H2872A/E	Установка и конфигурирование 1-го сетевого принтера

