

HP Color LaserJet 3550/3700 skrivarserie



Sätt färg på ditt företag och ge det en smakstart med dessa prisvärda, snabba och professionella HP Color LaserJet-skrivare.



HP Color LaserJet 3550/n
skrivarserie



HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn skrivare
HP Color LaserJet 3700dn visas

Ett utmärkt val för små och medelstora företag – HP Color LaserJet 3550 och 3700 skrivarserie är perfekt för arbetsgrupper om 2-15 användare som vill dela på en skrivare i ett nätverk. Skrivarna har en attraktiv prissättning och erbjuder en utmärkt utskriftskvalitet. De är enkla att använda med den hastighet och tillförlitlighet som du förväntar dig av HP för att hjälpa dej att skapa en rad olika färgdokument.

HP Color LaserJet 3550 skrivarserie

Få enastående resultat snabbt och spara tid med denna prisvärda, lättanvända färglaserskrivare (GDI-skrivare).

- Tillgodose affärsbehoven – snabb, högpresterande utskrift med dynamiska 16 sidor/min i färg och i svartvitt bidrar till att upprätthålla effektiviteten till ett mycket rimligt pris.
- Ingen tid går förlorad tack vare HP:s direktuppvärmning som gör att första sidan skrivs ut snabbt, även om skrivaren stått i energisparläge ett tag eller rent av varit avstängd.
- Få fördelen av snabb, effektiv hantering med HP:s design av allt-i-ett-förbrukningsmaterial som reducerar antalet förbrukningsartiklar som måste beställas och underhållas.

HP Color LaserJet 3700 skrivarserie

Resultat utan ansträngning varje gång med denna prisvärda och lättanvända färgskrivare.

- Utbyggbart minne från 128 MB upp till 448 MB RAM gör det möjligt för dig att hantera en mängd olika utskriftsjobb.
- Skrivardrivrutiner och programvara som är lätta att använda, med språkstöd för drivrutiner för alla operativsystemsmiljöer (Windows®, Macintosh®, Unix®, Linux®).
- Utformad för att användas i arbetsgrupper, med en mängd nätverksalternativ, däribland trådlösa.
- Spara tid, pengar och papper med automatisk dubbelsidig utskrift¹ som halverar pappersförbrukningen. Papperet behöver heller inte matas in för hand eftersom dubbelsidig utskrift sker automatiskt.

¹ Tillgängligt för HP Color LaserJet 3700dn/dtn.



Ta det lugnt.

Skrivaren är lätt att installera, använda och underhålla. Både skrivaren och tonerkassettsystemet är utvecklat med tanke på småföretag, så det finns inget behov av IT-hjälp. Allt-i-ett-tonerkassetterna är enkla att byta för vem som helst.

Kontrollera nivån för förbrukningsartiklarna med en snabb blick.

Varje HP tonerkassett är utrustad med HP:s Smarta Utskriftsteknik som samarbetar med skrivaren för att leverera statusinformation i realtid via HP Web Jetadmin, Kontrollpanelen eller programmet HP toolbox som finns i din dator.

Spara tid och ansträngning.

Med bara fyra förbrukningsartiklar att beställa och byta är skrivarunderhållet ett minimum. Det är lätt att komma åt tonerkassetterna via luckan på skrivarens framsida.

Se de bästa resultaten utan ansträngning.

Med skrivarens automatiska medieavkänning och justering av utskriftsläge blir utskrifterna automatiskt optimerade.

Serien – i korthet

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- HP Color LaserJet-tonerkassett (cyan/magenta/gul – räcker till 4 000 sidor, svart – räcker till 6 000 sidor (vid 5 % täckning))
- 64 MB minne
- Magasin 1: 100-arks kombimagasin, magasin 2: 250-arks pappersmagasin
- Hi-Speed USB (2.0) kabel
- Nätsladd
- Ett års garanti på plats (HP-auktoriserad serviceleverantör)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Alla funktioner som på CLJ 3550-modellen, plus:
- HP Jetdirect en3700 extern printserver

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- HP Color LaserJet-tonerkassett (cyan/magenta/gul/svart – räcker till 6 000 sidor vardera (vid 5 % täckning))
- 128 MB minne
- Magasin 1: 100-arks kombimagasin, magasin 2: 250-arks pappersmagasin
- Nätsladd
- Ett års garanti på plats (HP-auktoriserad serviceleverantör)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Alla funktioner som på CLJ 3700-modellen, plus:
- HP Jetdirect 620n intern EIO-printserver: Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Serien – en översikt

Likheter i serien

- Upplev fördelarna med färgutskrift av proffskvalitet utan att behöva tänja på budgeten.
- HP:s direktuppvärmningsteknik gör att den första sidan kommer ut snabbt, även om skrivaren stått i energisparläge.
- Utmärkt utskriftskvalitet med professionellt utseende med HP Imageret 2400 bildförbättringsteknik, avancerad tonersammansättning och optimerade utskriftsmedier från HP.
- Problemfri utskrift med ett års garanti på plats.
- Enkel fjärrstyrning med HP Embedded Web Server.
- Enkel installation, användning och underhåll – HP har utvecklat skrivaren och dess förbrukningsartiklar med tanke på små arbetsgrupper.
- Programmet HP toolbox skapar en plats för användare att nå all skrivarinformation, information om förbrukningsartiklar samt inställningar och support.

Skillnader i serien

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Storlek på arbetsgrupp	Upp till cirka 10 användare	Upp till cirka 15 användare
Skrivarspråk	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c och HP Postscript 3
Utskriftshastighet, färg	16 sidor/min	16 sidor/min
Kapacitet (sidor per månad)	45 000	55 000
Inmatningskapacitet	Upp till 350 ark som standard, 850 ark med ett extra pappersmagasin	Upp till 350 ark som standard, 850 ark med ett extra pappersmagasin 850 ark som standard med 3700dtn
Minne (minimum) (maximalt)	64 MB 64 MB	128 MB 448 MB
Operativsystem	Windows®, (icke-PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Nätverksmöjligheter	HP Jetdirect externa printserverar	HP Jetdirect interna printserverar

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Alla funktioner som finns på CLJ 3700n-modellen, plus:

- Automatisk dubbelsidig utskrift
- 256 MB minne

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Alla funktioner som finns på CLJ 3700dn-modellen, plus:

- Magasin 3: 500-arks pappersmagasin

Tekniska specifikationer

	HP Color LaserJet 3550-skrivarserie:	HP Color LaserJet 3700-skrivarserie:
Utskriftshastighet Första sida ut från "Varm" och "Energisparläge"	Upp till 16 sidor/min 22 sek Utskriftshastigheten påverkas av mediety, pappersformat, hur komplicerat jobbet är, värddatorms operativsystem och prestanda samt typ av anslutning och kabel.	Upp till 16 sidor/min 20 sek
Processor	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC
Minne	64 MB	Basmodell/n: 128 MB, dn/dtn: 256 MB, utbyggbart till 448 MB
Utskriftsteknik	Inline-färglaserteknik	
Utskriftskvalitet	HP Imageret 2400	
Skrivarspråk	HP JetReady 4.1, värddatorbaserad	HP PCL 5c, 6, Postscript-emulering, nivå 3, ursprunglig PDF
Teckensnitt	HP Color LaserJet 3550-skrivarserie: Baseras på teckensnitt som finns installerade på värddatorn. Teckensnitt för interna sidor och ASCII HP Color LaserJet 3700-skrivarserie: 80 interna teckensnitt finns för både PCL- och Postscript-emulering, 80 skärmteckensnitt som matchar skrivaren i TrueType-format är tillgängliga med programvarulösningen; inbyggd Euro-symbol (€)	
Kapacitet	Upp till 45 000 sidor per månad	Upp till 55 000 sidor per månad
Utskriftsmarginaler/största utskriftsstorlek	Överkant: 5 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, underkant: 5 mm. Största utskriftsstorlek: 214 x 354 mm	
Pappershantering	Kapacitet Magasin Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 (tillval) 500 ark Utskrift Ark: Upp till 175 ark (150 ark med texten nedåt, 25 med texten uppåt via rak pappersbana), kuvert: 10, OH-filmer: upp till 50 (texten nedåt i utmatningsfack), 25 (rak pappersbana till bakre utmatningsfack) Dubbelsidig utskrift: basmodell/n dn/dtn Manuell (stöd för drivrutiner finns) –	Vikt 60 till 216 g/m ² 60 till 105 g/m ² 60 till 105 g/m ² Storlek 76 x 127 mm till 216 x 356 mm A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter Manuell (stöd för drivrutiner finns) Automatisk (standard)
Medietyper	Papper (vanligt, brevhuvud, hålat, förtryckt, återvunnet, glättat), följande medier, OH-film, kuvert, etiketter och vykort	
Gränssnitt och anslutningar	Basmodell Hi-Speed USB (kompatibelt med USB 2.0-specifikationerna) Nätverksmodeller n: HP Jetdirect en3700 extern printserver (ansluten via Hi-Speed USB 2.0-porten)	USB-port, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellport, en ledig EIO-plats n/dn/dtn: USB-port, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellport, HP Jetdirect 620n intern printserver på EIO-plats
Kompatibel med följande operativsystem	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32-bitar)*, Windows Server 2003 (32-bitar)*, Mac OS 9.1 och senare, Mac OS X v 10.1 och senare. För att se en lista över skrivardrivrutiner och uppdaterad HP-skrivarprogramvara, gå till http://www.hp.com/support/ Om anslutning sker till extern Jetdirect-printserver* finns skrivardrivrutinstöd för 64-bitars OS, men inget installationsprogram eller stöd för toolbox *Skrivardrivrutinstöd finns för 64-bitars OS, men inget installationsprogram eller stöd för toolbox	
Kompatibel med följande nätverksoperativsystem	HP Color LaserJet 3550 skrivarserie: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP och XP 64-bitar, Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 och senare, Mac OS X v 10.1. HP Color LaserJet 3700 skrivarserie: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 och senare, Macintosh OS X v 10.1 och senare; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x och senare, SuSE Linux 6.x och senare, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (endast SPARC-system), IBM® AIX 3.2.5 och senare (kräver programvara från NOS-leverantören). Kompatibla nätverksprotokoll: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Apple Rendezvous-kompatibel, DLC/LC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Obs! Alla kombinationer av protokoll och operativsystem stöds inte. Mer information hittar du på http://www.hp.com/go/jetdirect . Avancerad säkerhet med: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).	
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP: 333 MHz processor med 64 MB RAM; Microsoft Windows Server 2003: 550 MHz processor med 128 MB RAM (standardutgåva); 220 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, Hi-Speed USB-system (kompatibelt med USB 2.0-specifikationerna) samt kablar Mac OS 9.1, 9.2 med 96 MB RAM; Mac OS X v 10.2 och senare med 128 MB RAM; 220 MB ledigt hårddiskutrymme, Hi-Speed USB-system (kompatibelt med USB 2.0-specifikationerna) samt kablar	Windows® 98: P90 med 16 MB RAM, Windows Me: P150 med 32 MB RAM, Windows NT® 4.0: P90 med 32 MB RAM, Windows 2000, XP: 300 MHz processor med 64 MB RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 MB ledigt hårddiskutrymme (mer på grund av e-toolbox), CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, dedicerad USB 2.0- eller IEEE-1284 parallellport
Kontrollpanel	Intuitiv användning och meddelanden som är lätta att förstå, tvåradig LCD-skärm och tre lysdioder för status. "Stopp"- och "Hjälp"-knappar	
Skrivarehantering	Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP skrivarstatus och varningsmeddelanden	
Strömförsörjning	Inspänning 100 – 127 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A; inspänning 220-240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Intern nätenhet	
Effektförbrukning	220 V-modell (max.) 0,3 W (av), 9 W (energiparläge), 18 W (start/vänteläge), 350 W (utskrift) 110 V-modell (max.) 0,3 W (av), 9 W (energiparläge), 18 W (start/vänteläge), 350 W (utskrift)	0,3 W (av), 26 W (start/vänteläge), 400 W (utskrift) 0,3 W (av), 26 W (start/vänteläge), 400 W (utskrift)
Mått (b x d x h) (utan emballage)	500 x 447 x 467 mm	Basmodell/n/dn: 500 x 447 x 467 mm; dtn: 500 x 447 x 603 mm
Vikt (utan emballage)	32,5 kg	Basmodell/n/dn: 33,5 kg; dtn: 38,8 kg
Driftsmiljö	Miljökrav Driftstemperatur: 10 till 27 °C, rekommenderad driftstemperatur: 17 till 25 °C, luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 60 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande), förvaringstemperatur: 0 till 35 °C, luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande). Ljudnivåer enligt ISO 9296 Ljudstyrka: LwAd 6,3 B(A) vid utskrift, 4,7 B(A) i vänteläge, Ljudstyrka: LwAd 6,4 B(A) vid utskrift, ljudtryck: LpAm 48 dB(A) vid utskrift, 32 dB(A) i vänteläge	Ljudstyrka: LwAd 6,4 B(A) vid utskrift, ljudtryck: LpAm 48 dB(A) vid utskrift, 0 dB(A) i vänteläge, ljudtryck: LpAm 53 dB(A) utskrift, 0 dB(A) vänteläge
Produktcertifikat	Säkerhet: IEC 60950:1999/EN60950:2000; IEC 60825-1: 1993 + A1 +A2/EN 60825-1: 1994 + A11 +A2 (Klass 1 Laserprodukt) GB4943.1995. ENG-certifikat: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klass B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995/A1:2001; EN 55024: 1998; FCC titel 47 CFR, del 15 klass B; ICES-003, utgåva 4; GB9254-1998, GB17625.1-2003; EMC-direktiv 89/336/EEC och lågspänningsdirektiv 73/23/EEC, och har således CE-märkning	
Garanti	Ett års på platsen-garanti från HP med telefon- och webbsupport	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.se> <http://www.hp.com/eu/colour>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerat i EMEA 06/05 5983-2552SVE

Beställningsinformation

	Tillbehör
Q2486A	500-arks arkmatare och pappersmagasin (magasin 3)
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM ¹
C7848A	HP 64 MB SDRAM DIMM ¹
C7850A	HP 128 MB SDRAM DIMM ¹
C9653A	HP 256 MB SDRAM DIMM ¹
¹ Endast för HP Color LaserJet 3700 skrivarserie	
	Förbrukningsartiklar
Q2670A	HP Color LaserJet-tonerkasset, svart ¹
För HP Color LaserJet 3700 skrivarserie:	
Q2681A	HP Color LaserJet-tonerkasset, cyan ¹
Q2682A	HP Color LaserJet-tonerkasset, gul ¹
Q2683A	HP Color LaserJet-tonerkasset, magenta ¹
För HP Color LaserJet 3550 skrivarserie:	
Q2671A	HP Color LaserJet-tonerkasset, cyan ²
Q2672A	HP Color LaserJet-tonerkasset, gul ²
Q2673A	HP Color LaserJet-tonerkasset, magenta ²
¹ 6 000 sidor vid 5 % täckning ² 4 000 sidor vid 5 % täckning	
	Anslutningar
J6035C	Extern 175x, 10/100 Ethernet, fullspeed USB
J7942A	HP Jetdirect en3700 extern printserver: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	HP Jetdirect ew2400 extern trådlös printserver
J6061A	HP Jetdirect 380x trådlös USB
J6072A	HP BT1300 trådlös Bluetooth®-skrivaradapter (för USB- eller parallellport)
J6058A	HP Jetdirect 680n trådlös intern printserver (EIO – 802.11b) ¹
J7934A	HP Jetdirect 620n intern printserver ¹
J7960A	HP Jetdirect 625n Gigabit EIO intern printserver (10/100/1000tx)
J4135A	HP Jetdirect anslutningskort: USB, seriell och LocalTalk ¹
¹ Endast för HP Color LaserJet 3700 skrivarserie	
	Underhållsats
Q3658A	Bildöverföringsats
Q3655A	Bildfixeringsenhet (110-127V)
Q3656A	Bildfixeringsenhet (220-240V)
	Service och support
U8037A/E	HP Care Pack, tre år, nästa dag på plats
U8038A/E	HP Care Pack, tre år, samma dag på plats
U8039PA/PE	HP Care Pack, ett år, eftergaranti, nästa dag på plats
U8040PA/PE	HP Care Pack, ett år, eftergaranti, samma dag på plats
H2872A/E	Installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverkskrivare



invent