Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw Tableau de spécifications

Fonctions / Multitâche pris en charge	z n` n ìn ı H N
Vitesse d'impression	Letter ' T u CV è : T u CV G [7] Sortie de la première page ' - 'Cs è : - 'Cs G w
Résolution d'impression	Noir (optimal) ' T u 2PP Couleur (optimal) ' T u 2PP
Technologie d'impression	âı
Technologies de résolution d'impression	,(z ı yq s2PP
Nombre de cartouches d'impression	J t n`ın ı n ı l
Langages de l'imprimante standard	,((Gâ 2n ,((Gâ Mın ı ,((` ´ ı sn (Gâ n (UDn xyDn èı N `
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	D ` À ` n ´ ` ı n ,(T v´ı ı ´ı ´n( n ı ` ñ ı ın ı u l ı n ,((n v v (n` ì S n ` ´ ı ı n ` ,(v lN Hv lN
Gestion d'imprimante	/ ´ ` úí ı ú ı t ı ´ ` ı ´ n ı ´ ´ ní ı ú l: â ` ,(à T í : â ` ,((v : G ´ ` ú ı ú ,(: ,( x tSl: ,(U ` À ` :
Type de numérisation / Technologie	ın`ı ı ı H Gı ú ı ı ` ì tGzOl
Résolution de numérisation	Matériel ' T u sPP sPP t` ´ın vUDI : u sPP sPP n2PP 2PP CLPP CLPP t ı l: Optique ' T u sPP sPP t` ´ın vUDI : u sPP sPP n2PP 2PP n CLPP CLPP t ı l
Formats de fichiers pour la numérisation	(UDn (UD ı ı u ú ` ` n T(.n yÀDn ÂêÀn bSn (è.n ÀzDD
Modes de numérisation	b è n G n À ` n q l ı D ` ı ı ı ı : â ` ,(Oì : ı ì ı ıÀàvzè àzv
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents ' wnM CJ ` Sı : J 2 S : À plat ' wnM CCn7 `
Vitesse de numérisation	T u LC t dfn u CJ t` [5P]
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	sP ` H LM2
Communication numérique - Fonctionnalités standard	è ı ı n ı ´ n ı ` xOb
Vitesse de copie	Noir (lettre) ' T u CV ` : Couleur (lettre) ' T u CV ` [V]
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) ' T u sPP JLP : T u sPP JLP Couleur (texte et graphiques) ' sPP JLP t ı ln sPP s2P t`ı ı ı ´ ^ ` l
Nombre maximal d'exemplaires	T u VV `
Plage d'agrandissement du copieur	LM JPP o
Paramètres de copie	è ´ ^ ` : ´ Hı ı ´ : ` ı H ` : N : ı ´ ` l ı : v ´ ı : ` ´ È ` : ´ ^ ` : ı ´ u ı : ´ ` ı ıı ı ´ ı : ı ı ´ ı ı ´ ı
Vitesse de télécopie	Jusqu'à ' ssn2 ` H t ı ln CJnJ ` H t ı ´ ı l: Letter ' J ı ı
Connectivité standard	(xOb LfP ı ´´ : (ı Dı q CPHCPPHCPPP bı lÂê : xOb
Fonctions réseau	- ıq CPHCPPHCPPP bı lÂê : G ı ı tq l: v ì ı wPLfCC
Prêt pour le réseau	q ıí´ wPLfCC ñ H f à lD ` ` úí tı `à lD U `l ` ı ´ uı ` ı ı tOÀvl
Fonctionnalités sans fil	à lD wPLfCC ñ H : v ì ıàqñ à(vHà(vL wPLfCC : G ıvqO À/z(: à(O: à lD U `: èDG
Fonctionnalité d'impression mobile	,((n ´ ` à lD n v v ( n` ì S nı ì `
Mémoire	Standard ' LM2 S : Maximum ' LM2 S
Vitesse du processeur	wPP S,
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre ' T u sP PPP ı
Volume de pages mensuel recommandé	LMP LMPÉ[L]
Types de support pris en charge	(ı t` ` n ú ` n ´ ı ln ı t ı ´ ´ n ,((n ı ı n ln n ní t n ´ ln ı ı f
Poids du support pris en charge	CJ Js t ` ` H ın ` ı ´ln u J7 ı ï ı nMs ,( ı : CJ Js t` ` H` ı ın ` ı ´ln u J7 ı ï ı nMV ,(` ı
Formats de supports pris en charge	â n ın ` n wnM Cs ` ns M ` n J 2 ` n M w ` : q tè Vn è CPn S ı ´l
Formats de support personnalisés	s M M CJ `
Gestion du papier	bïü ı CMP ní : bï ` tCPP l: Options recto verso ' v ı t ıíf: Capacité du chargeur automatique de documents ' q ıíñ MP : Bacs d'alimentation d'enveloppes ' è : Bacs à papier standard ' L: Capacités d'entrée ' T u CMP t ı ´ ı CM lí ñ.f: Capacités en sortie ' T u CPP t ı ´ ı CP l: ,ı ´ ı CP : ,ı ´ ı CP
Contenu de l'emballage	B3Q11A z ı ` ,(G âı T ( SL77 ´tbs)CCvl: Gı ` âı T ,(LPCvn nı t ´ ú C MPP ı l ì ` ` ı ,(âı T n ` t ´ ` ` tGHTHSl ú 7PP ı l: . ´ ú ı ı : U ` ı ` ´ u ı GUlyNS: G ´ úı ı : G ` xOb ´ 2 ´ tCnw [F]
Cartouches de remplacement	,(LPCv ì ` âı T GDJPPvn nı t ´ ú C MPP ı l: ,( LPCv ì ` âı T GDJPCvn ` ın ı t ´ ú C JPP ı l: ,( LPCvì ` âı T GDJPLvn ı nı t ´ ú C JPP ı l: ,(LPCvì ` âı T GDJPsvn ı nı t ´ ú C JPP ı l: ,( LPCêì ` âı T GDJPPên nı t ´ ú L wPP ı l: ,(LPCêì ` âı T GDJPCên ` ın ı t ´ ú L sPP ı l: ,(LPCêì ` âı T GDJPLên ı n ı t ´ ú L sPP ı l: ,( LPCêì ` âı T GDJPsên ı n ı t ´ ú L sPP ı l [5]
Dimensions du produit	L x p x h ' C2nM C2nJ CLn7 ` Maximum ' C2nM sVnJ LLnw `
Poids des produits	sMnV Cs
Conditions de garantie	.ıı ú ı ı ` ` ı ı

Conformité en matière d'économie d'énergie	, qèqy.B OÀvy : q(qvÀ O : G b v ı ı : G b v ı ı : Gq((
Panneau de commande	(ı ı ´ ` ı ´ ı ´ s ` ı ` ` ı ı ` : s ´ tv ` n v ´ny l
description de l'affichage	q` ı ´ âGU s ` t ı ` l
Logiciels fournis	GU ´ z ´ t ı à ´ l ' (ı ú ı ı H ´ ´ ı ı ,(ñ ú ,((Gâ 2n Uê(t ` ´ ln. ´ ´ u ı n ,( O ` Dın ,(U ` À ´ n ú ,( Dın v ı ´ ` ı ,(Dın ´ úı ı ´ ´ ,(ñ ,(Oì n ´ ı ,(Ààvzè àzvn v ı ´ ` ı ı ı u l ı n v ı ´ ` ı ı ´ ı ´ ´ ı n ,(: ı ` u ´ ´ nı ı ´ ´ ,(à D ` t ,(G ` ín fèqÀ sfM O(C t ı ı ` ú ı à ´ ´ ı ı ´ ` l: GU ´ z ´ t ı Sl ´ q ` ûì t ´ ı ` 'HH f f ` ı ` úı ì ´ ú ı ` ,(âı T l
Polices et types de caractères	wJ ` À À ´ ´ f ( ` ı ´ ´ 'HH f f ` H H ı
Systèmes d'exploitation supportés	à ´ 'à ´ ê(tO(sl sL ´ 2J ´ nà ´ à 7 t ` ı q ´ O ı sL ´ 2J ´ ln à ´ - ı ` ı q ´ O ı sL ´ nà ´ - ı2J ´ nà ´ à w bı sL ´ nà ´ à w (sL ´ nà ´ à wq sL ´ nà ´ à wq è sL ´ nà ´ à w bı 2J ´ nà ´ à w (2J ´ nà ´ à w q 2J ´ nà ´ à wq è 2J ´ nà ´ à wfC 2J ´ : Sî ` NO ê CPf7 â n NO ê CPfw S ı â n NO ê CPfV Sı ` : O ú ı ´ ' NOn v ´ ńà ´ w yÀ: v 'U ´ ı tMfPn MfPfCn MfPfLn MfPfsl t ` ı ı u ı ı ı ln D ´ ıtVn VfPn CPn CPfPn CCn CCfPn CLn CLfPln ,(xê CC O ı wHVn â tVfJn VfMln y ´ ; q â MfP t ` ı ` ı ` ln OxOq â tCPfsn CCfPn CCn CCfCn CCfLln x ` twfPJn wfPJfCn wfPJfLn wfCPn VfPJn VfCPn [4] CPfPJl
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	à ´ O LPCL yL 2J ´ nà ´ O LPCL ` ı ´ ` 2J ´ nà ´ O LPCL 2J ´ nà ´ O LPPw q ´ O ı íq ´ q sLl ´ nà ´ O LPPw tO(Ll 2J ´ nà ´ O LPPw O(L sLl ´ nà ´ O LPPw ` À ı O 2J ´ nà ´ O LPPw ` À ı O sLl ´ n à ´ O LPPw yL q ´ O ı íq ´ q 2J ´ nà ´ O LPPw yL O(C 2Jl ´ nà ´ O LPPw q ´ q nà ´ O LPPs q ´ O ı íq ´ 2Jl ´ nà ´ O LPPs q ´ O ı íq ´ sLl ´ nà ´ O LPPs yL q ´ O ı íq ´ q 2Jl ´ nà ´ O LPPs yL q ´ O ı íq ´ q sLl ´ nà ´ O LPPs q ´ q 2Jl ´ nà ´ O LPPs q ´ q sLl ´ nà ´ O LPPs l LPPw yL l ` ı ´ ´ 2Jl ´ nà ´ O LPPs l LPPw yL l ` ı ´ ´ sLl ´ nà ´ O LPPs l LPPw l ` ı ´ ´ 2Jl ´ nà ´ O LPPs l LPPw l ` ı ´ ´ sLl ´ : G S D ı ê((ı O D ı y ı Cn L stsL ´ 2J ´ ln G S D ı (ı O sfPn G S ` à ´ O LPPw ` À ı O nG SO à ´ O LPPs ` À ı O nG SO à ´ O LPPs ` À ı O tsL ´ 2J ´ ln G SO à ´ O LPPw yL ` À ı O nG SO à ´ O LPPw ` À ı O tsL ´ 2J ´ ln G (ı O JfP n G (ı O JfP n G (ı O JfP tsL ´ 2Jl ´ ln G (ı O JfMn G (ı O ÀS JfMn G ê v MfPn G ê v MfPn G ê v MfP D ı (i L stsL ´ 2J ´ ln G ê v MfP D ı (i L stsL ´ 2J ´ ln G ê v 2fMn G ê U Mf2 tsL ´ 2J ´ ln ,(lxê CPfLPn CCf n CCf : zbS vzê sfLfM : à y ´ ; 7f nà O O wf : è è à 2fM O(w - ı ` n è è à 2fM tO(wl à 7 ` n è è à 2fM O(w ê(` tO(7 ê(ln è (G MfJ - tt w2 2Jln è è (G MfJ à 7 t w2 2Jln è è (G MfJ à ê(t w2 2Jln è è N q O L tâ l: O ı LfM t O(vyG l
Configuration minimale du système	PC ' à ´ ' à ´ ê(tO(sl sL ´ 2J ´ nà ´ à 7 t ` ı q ´ O ı sL ´ 2J ´ ln à ´ - ı ` ı q ´ O ı sL ´ nà ´ - ı2J ´ nà ´ à w bı sL ´ nà ´ à w (sL ´ nà ´ à wq sL ´ nà ´ à w q è sL ´ nà ´ à w bı 2J ´ nà ´ à w (2J ´ nà ´ à wq 2J ´ nà ´ à wq è 2J ´ nà ´ à wfC 2J ´ : O ú ı ´ ' v ´ ńà ´ w yÀ: v 'U ´ ı tMfPn MfPfCn MfPfLn MfPfsl t ` ı ı u ı ı ı ı ln D ´ ıtVn VfPn CPn CPfPn CCn CCfPn CLn CLfPln ,(xê CC O ı wHVn â tVfJn VfMln y ´ ; q â MfP t ` ı ` ı ` ln OxOq â tCPfsn CCfPn CCn CCfCn CCfLln x ` twfPJn wfPJfCn wfPJfLn wfCPn VfPJn VfCPn CPfPJl : â ` ´ GUlyNSHU-U ` z : ( xOb ´´ ` ı ` ı : LPP S ´ ì ´ ` ´ ´ : ı ` ı ´ t ` ı ` ´ ú ı n ` 'HH f ` f ´Mı c ' SìNO ê CPf7 â n NO ê CPfw S ı â n NO ê CPfV Sı ` : S ` ' NO: z : ( xOb ´´ ` ı ` ı : C. ú ì ´ ´ ´ ´ ´
Alimentation	Type d'alimentation électrique ' S ´ úı ı t Courant nominal en entrée ' À ú ´ CCP - ' CCP CL7 - Gv taHl CPoln 2P , taHl s , l: À ú ´ LLP - ' LLP LJP - Gvf taHl CPoln MP , taHl s , l t ´ ´ n ´ ı ´ ` ı ` ´ ´ ú l: Consommation d'énergie ' s2M ı tz HG ln CPnM ı t(ln Ln7 ı t- ln Ln2V ı t- b v ln PnV7 ı t,(v lN Hv lN n àNáln PnC ı tv ı ı H ı ` ı ln PnC ı tv ı ı [L]
Acoustique	Puissance acoustique émise ' 2nJ btvl t Cw Pression sonore émise ' MP btvl [2]
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement ' MV w2 DTempérature de fonctionnement recommandée ' MV w2 DTempérature de stockage ' P JP G tlJ CPJ DtPlage d'humidité à l'arrêt ' P VMo ,y: Humidité en fonctionnement ' CP wPo ,y: Humidité de fonctionnement recommandée ' CP wPo ,y
Gestion de la sécurité	O à ` ì ' ` ´ ´ ı n ı ı ` ıOôâHÀâO: y ı ' ì H ´ ì ` ın ´ ì ´ ´ ı ` ı ı OèS( C OèS( L: ,( ( ' ,ÀÀ(O ı ` ì ´ ´ ´ ı nı ì ûì ´ í ,ÀÀáñ ì OvOâ: ı ì ı ı âUv(: (ı l vGâ: OèS(s
Options Service et assistance HP	x)LLsq ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ Lı ı ` ` ı ı âı T : x)LLJq ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ sı ı ` ` ı ı âı T : x)LLMq ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ Jı ı ` ` ı ı âı T : x2SJJq ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ Lı ı ` ` ı ı âı T ı ´ ´ : x2SJMq ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ sı ı ` ` ı ı âı T ı ´ ´ : x2SJ2q ' ı ı ` ı ,(Gı (ì ´ Jı ı ` ` ı ı âı T ı ´ ´ : x.CCwv ' ,(Gı (ì ´ Lı ı ` ` ı ı âı T ı ´ ´ : x.Pwwv ' ,(Gı (ì ´ sı ı ` ` ı ı âı T ı ´ ´ : x.CCwq ' ,(Gı (ì ´ Lı ı ` ` ı ı âı T : x.Pwwq ' ,(Gı (ì ´ sı ı ` ` ı ı âı T :

Pour en savoir plus, consultez hp.com

[1] Cartouches échantillon incluses; rendement d'environ 1 500 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/J/M). [2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. [3] Rendement composite moyen déclaré de la cartouche de remplacement (C/J/M) 201A : environ 1 400 pages et rendement moyen d'environ 1 500 pages en noir, selon la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les capacités réelles varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. [4] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les capacités réelles varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. [5] HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/SureSupply; uniquement disponible avec les consommables HP d'origine; Accès Internet requis. [6] Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site hp.com/support. Configuration testée :modèle M277dw, impression recto ou copie, papier A4 à une moyenne de 18 ppm [7] Mesurée avec la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [8] Mesurée avec la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [9] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées avec la norme ISO/IEC 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [10] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés. [11] Seuls le pilote d'imprimante et le pilote du scanner sont installés pour Windows XP/Vista 32 bits et 64 bits et pour Windows Server 2003 32 bits et Windows Server 2008 32 bits et 64 bits. [12] 17,4 kg avec consommables [13] 38,3 livres avec consommables

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée aux Etats-Unis de Linus Torvalds

c04553342FRE, Janvier 2015