# Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw Tableau de spécifications

| | |
|---|---|
| **Fonctions / Multitâche pris en charge** | b n` n ı n ` n l ı H( |
| **Vitesse d'impression** | Letter ' T u Lw N : T u Lw z [C7] Sortie de la première page ' - ' u wnV ` ´ N : - ' u Vnw ` ´ z [CV] |
| **Résolution d'impression** | Noir (optimal) ' 4PP 4PP n u sw JPP 4PP Couleur (optimal) ' 4PP 4PP n u sw JPP 4PP |
| **Technologie d'impression** | Sı |
| **Technologies de résolution d'impression** | à) b ı y. s4PP |
| **Nombre de cartouches d'impression** | J t n `ı n ı n ı l |
| **Langages de l'imprimante standard** | à) )zS 4n à) )zS Mǹ ı à) ) ` ´ ı sn )zS n )âUn ÀyUn Nı ( ` |
| **Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante** | b Nl nı `ı n à) ) n G G ) n` è n, z ) n ´ ` ı n ` à) G l( HG l( n ı ı ´ ` ı ´ ì Jns ` n ´ ` ´ uı ´ úı ì ı ı ´ ` ı ´n à) T G´ı ı ) ı ) n `ı ´ ` ı ` ı )bNn ´ ÀOE |
| **Gestion d'imprimante** | à) ) G´ ı y `/ tâ z ı À n â â À n è ı ) G´ ı l: S ` à) x T í : S ` à) ) G : à) b ı ı ) O ` z : à) À tèl: à) â ` q ` tx ´ 7I |
| **Type de numérisation / Technologie** | G ı n `ı ı ı ´ ´` H zı ú ı ı ` ì tzbOI |
| **résolution du scanner** | Matériel ' T u C LPP C LPP Optique ' T u C LPP C LPP |
| **Modes de numérisation** | E ´ ı n ´ ` n ú l ı n ´ ` ´ ` ı ı ı ı : S ` à) Oì : ı ì ı ıqxGbN xbG |
| **Format de numérisation** | Chargeur automatique de documents ' wnM CJ ` ı : J 4 è : À plat ' wnM CCn7 ` |
| **Vitesse de numérisation** | T u L4 HJ7 t `ı ln u LC HsP t` [LL] Recto-verso' À J7 tđ ln sP t` l |
| **Fonctions avancées de scanner** | N ı c c l ı :cN ı c c c` :cN ı c cÀOE:cN ı c c c ´ c ı :cy ` ` c´c` c ` cSâG):cz ı cı ı c´c´` cı č ı c ` c c c c c ı ı |
| **Format de fichier de numérisation natif** | F |
| **Format de fichier de numérisation logicielle** | e logiciel de numérisation can our indo s rend en charge les formats F F interrogea le F FF e logiciel as can our ac rend en charge rend en charge les formats F F interrogea le F FF |
| **Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris** | sP ` H LM4 |
| **Communication numérique - Fonctionnalités standard** | N ı l ı : N ı ´ : ı ` ÀOE |
| **Vitesse de copie** | Noir (lettre) ' T u Lw ` Couleur (lettre) ' T u Lw ` [LP] |
| **Résolution de copie** | Noir (texte et graphiques) ' 4PP 4PP : 4PP 4PP Couleur (texte et graphiques) ' 4PP 4PP |
| **Nombre maximum de copies** | T u VV ` |
| **Plage d'agrandissement du copieur** | LM JPP o |
| **Paramètres de copie** | N ` ´` : ´ Hı ı ´ : `ı H ` : ( : ı '` l ı : G `ı : ` ´ì: ` : ´` : ı ´ u ı : ´ ` ı ıı ı ´ ı : ı ı ´ ı ı ´ ı |
| **vitesse du fax** | Jusqu'à ' ssn4 ` : Letter ' s ı ı [CP] |
| **Résolution de télécopie** | Noir (optimal) ' T u sPP sPP Noir (standard) ' LPs V4 |
| **Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur** | Oı ı´ ´ ´ ` ı : y ´` ı ı : yı ı ı : . ´ : y ı : b ì qGè: b ı : O ı ı : â ` ´ ´ ` : G ı ´ ı ´` : E ì ´ ` : z ´ ´ ì ı : . `ı : b ı ` : yı úì ´ ` : y ı ´ ´ ı : b ´ ı ` |
| **Fonctions du fax** | Mémoire de télécopie ' T u JPP ı : Réduction de télécopie automatique prise en charge ' ( : Rappel automatique ' ( : Envoi différé de télécopie ' ( : Détection de sonneries distinctives prise en charge ' ( : Transfert de télécopie pris en charge ' ( : Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge ' ( : Liste de distribution de télécopie prise en charge ' ( t ` Mode de téléphone/télécopie pris en charge ' ( : Rejet des télécopies indésirables pris en charge ' ( n` í ` zObâ f tbâ úı ı `ı l: Nombre maximum de numéros abrégés ' T u CLP Interface d'ordinateur prise en charge ' ( t Capacité de récupération à distance prise en charge ' N : Combiné téléphonique pris en charge ' N |
| **Connectivité standard** | ) ÀOE LfP ı ´` : ) ı , í . CPHCPPHCPPP Eı lqD : ) ÀOE .ı lì |
| **Fonctions réseau** | - ı. CPHCPPHCPPP Eı lqD : , í : . ` ı ı : ı ì ıwPLfCD |
| **Prêt pour le réseau** | O ı í t, í . n x lU l |
| **Fonctionnalités sans fil** | x lU : G ì ıx.)n x)GHx)GLn x)G . : z ıG.O q/b): x)O: b ´ ` ı |
| **Fonctionnalité d'impression mobile** | à) ) n G G ) n ´ ` ı n` è n, z ) n ı ì . |
| **Mémoire** | Standard ' LM4 è ´ ı NGNân LM4 è ´ âyGè: Maximum ' LM4 è ´ ı NGNân LM4 è ´ âyGè |
| **Vitesse du processeur** | C LPP èà |
| **Taux d'utilisation** | Mensuel, lettre ' T u MPnPPP ı [w] |
| **Volume de pages mensuel recommandé** | 7MP J PPP |
| **Types de supports supportés** | )ı t` ń ` ` n` n ìn l n n ´ı n n n `` n ln ì ı n n |
| **Poids du support pris en charge** | EìC ' C4 J7 t u ML ì ˘ ı ı ì à) z l: EìL ' C4 Js t u J7 ì ˘ ì ı n u ML ì ˘ ı ı ì à) z l: Eìs ' C4 Js t u J7 ì ˘ ì ı n u JP ì ˘ ı ı ì à) z l: À ` ı ı ' C4 Js ` |
| **Formats de supports pris en charge** | EìCn ìL ' S n S ı n . ` n ( ` twnM Cs ` ln s M ` n J 4 ` n M w ` n t CPn è ı `l: Eìs 'S n S ı n . ` n ( ` twnM Cs ` ln s M ` n J 4 ` n M w ` : À ` ı ı 'S n S ı n . ` n ( ` twnM Cs ` l |
| **Formats de support personnalisés** | EìC ' ´ s M wnM CJ ` : ìL ìs t l ' ´ snVJ Mnws wnM CJ ` |

| | |
|---|---|
| **Gestion du papier** | Eì ` ´ MP n ìúı ı ´ LMP n `ı ı ı ´ ´` tGâUI ´ MP : Eì´ ´ CMP Options recto verso ' èı t `ı ´ Capacité du chargeur automatique de documents ' O ı í ń MP ´ : Bac d'alimentation pour enveloppes ' N : Bacs à papier standard ' L: Capacités d'entrée ' T u sPP Capacités en sortie ' T u CMP : T u LP |
| **Contenu de l'emballage** | **CF377A** Imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir: environ 2 300 pages, Introductory cyan, magenta, jaune: 1 200 pages chaque cartouche individuellement); livré avec documentation (guide de démarrage, poster d'installation) ; Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB[21] |
| **Cartouches de remplacement** | à) JCPG Sı T t f L sPP ı l zUJCPG: à) JCPD Sı T t f 4 MPP ı l zUJCPD: à) JCPG Sı T `ı t f L sPP ı l zUJCCG: à) JCPD Sı T `ı t f M PPP ı l zUJCCD: à) JCPG Sı T ı t f L sPP ı l zUJCLG: à) JCPD Sı T ı t f M PPP ı l zUJCLD: à) JCPG Sı T ı ıt f L sPP ı l zUJCsG: à) JCPD Sı T ı ıt f M PPP ı l zUJCsD [M] |
| **Dimensions du produit** | L x p x h ' C4nJ CwnC CMn7 [CJ] : Maximum ' C4nw LMnL C4ns ` |
| **poids du produit** | JwnC [C] |
| **Conditions de garantie** | ,ı ı ú ı ı ı |
| **Panneau de commande** | .`ı ì Jns ` tz,âl |
| **description de l'affichage** | .`ı ı ` tz,âl ì Jns ` |
| **Logiciels fournis** | ) ú ı x ´ ') ı ú ı ı H´ ´ ı ı ´ ` à)n ú à) )zS 4n à) â ` . ` tâD)ln à) O Uı n à) â ` q ` n ú à) Uı n G ı ú ı ı à) Uı n ´ úı ı ´ ´ à)n ı ì à) Oì n G ı ú ı ı ı ı l ı n G ı ú ı ı ı ı ´ n à)n ı ı` u ´ ´ n ı ı` ` x à) tà) z ` ĺn ı ´ u ı tmS ` ı ú ı 'x ´ D)H- ıé : x ´ 7 é ` : x ´ wa é n ı ˘ ı ì ı ´ ` í ı ı úı ì èOI ) ú ı èì (O ' `ı úì t´ ı à)f` uG O ` ´ ú ı ` Sı T l |
| **Polices et types de caractères** | wJ ` q q ı ı í |
| **Systèmes d'exploitation supportés** | O ú ı x ´ ` ı ` ı ` ` : x ´ D) O)s ' ´ ´ sL ` tD) .´ Uı ı n D) ) n fl: x ´ - ı' ´ ´ sL ` t.´ Uı ı Eı n ) n ) n fl: x ´ 7 ' ´ ´ sL ` 4J ` : x ´ wHwfC ' ´ ´ sL ` 4J ` t u ` ´ ú ı yq í l: x ´ CP ' ´ ´ sL ` 4J ` t u ` ´ ú ı yq í l: O ú ı x ´ ` ı ` ı ` ú t´ 'HH fà)f` l: x ´ D) O)s ' ´ ´ sL ` 4J ` tD) .´ Uı ı n D) ) n fl: x ´ - ı' ´ ´ sL ` 4J ` t.´ Uı ı Eı n ) n ) n fl: x ´ 7 ' ´ ´ sL ` 4J ` : x ´ wHwfC ' ´ ´ sL ` 4J ` t u ` ´ ú ı yq í l: x ´ CP ' ´ ´ sL ` 4J ` t u ` ´ ú ı yq í l: O ú ı èì(O t ú à) ´ ` à)f` í uG O l: (O D CPf7 S : (O D CPfw è ı S : (O D CPfV èı ` : (O D CPfCP j : O ú ı ` t ` í ú ı l: (On G ´ ń x ´ wHwfCHCP yq: O ú ı S tà)Sb) ` í ú ı l: OÀO. S tCLfLn CLfsn CsfCI: U ´ ıtC7n Cwn CVn LPI: S è tCsn CJn CMn C4n C7I: E tsfPn MfPI: À ` tCPfPJn CCnCPn CLfPJn CLfCPn CsfPJn CsfCPn CJfPJn CJfCPI: â `ı t4fPf n 7f l: G ú ı : ÀNbD [Cs] |
| **Systèmes d'exploitation réseau compatibles** | O ú ı x ´ ` ı ` ı ` ` : x ´ O LPPsHLPPs yL sL ` tO)CHO)LI O ı í Ĥ. ta z d q ı O ` l: x ´ O LPPw sLH4J ` tO)LI O ı í Ĥ. ta z d q ı O ` l: x ´ O LPPw yL 4J ` tO)CI O ı í Ĥ. ta z d q ı O ` l: O ú ı x ´ ` ı ` ı ` ú tÀ)âl ı ` ` ı ´ ´ 'HH fà)f` : x ´ O LPPsHLPPs yL sLH4J ` tO)CHO)LI O ı í Ĥ. Hâı ì ta z d q ı O ` l: x ´ O LPPwHLPPw yL sLH4J ` tO)CHO)LI O ı í Ĥ. Hâı ì ta z d q ı O ` l: x ´ O LPCLHLPCL yL 4J ` O ı í ĤU í H. ı Hâı ì ta z d q ı O ` l: z t x ´ O LPPsHLPPsyLI: z è U ı ) ı O sfP: z è U ı D) ) ı O tU ı y ı Cn L sl: z ) ı O JfPHJfM: z D G MfP t U ı )ì L d sl: z t x ´ O LPPwHLPPwyLI: z D G MfP t U ı )ì L d sl: z D G 4fPH4fMH7fM: z D â Mf4H7fPH7fM: z t x ´ O LPCLHLPCLyLI: z D G 7fMn z D â 7fPH7fM: N t f f` H l: N ) G ı ` CfP: N ( . O CCHO)C: N ( . O L S : N xı 4fMHO)w: z N t f f` H l: x ´ w tsLH4J ` l Mfw4a ` ı ´n x ´ wfC MfVJa ` ı ´: x ´ 7 tsLH4J ` l MfwLa ` ı ´: x ´ - ıtsLH4J ` l MfwLa ` ı ´n x ´ D)HO)s tsL ` l MfwLa ` ı ´ |
| **Configuration minimale du système** | PC ' x ´ D) tO)LI tsL ` l n ` Lss èà n MCL è ´ yGèn JPP è ú ì ´ ´ ` n ` ´ zâly(èHâ-â ` b n ÀOE ` ı : Mac ' (OD CPf7 : b : ÀOE ` ı : C , ú ì ´ ´ ´ |
| **Alimentation** | Type d'alimentation ' è ´ úı ı t Courant nominal en entrée ' q ú ´ CCP - ' CCP CL7 -zG taHl CP oln 4P à taHl s à l: Consommation électrique ' M7P ı tb ì ln Cwn4 ı t) ln LnM ı t- ln Pn4 ı tG l( HG l( n ı ` ` ÀOEln PnPM ı tG ì ´ ì [f] |
| **Acoustique** | Puissance acoustique émise ' 4ns E tGI Pression sonore émise ' JV E tGI [7] |
| **Environnement d'exploitation** | Température de fonctionnement ' MV w4 U Température de fonctionnement recommandée ' MV wPn4 U Température de stockage ' lJ CPJ U: Plage d'humidité à l'arrêt ' CP VM o ú ´ ı t ı ` ´ ı l: Humidité en fonctionnement ' CP o wP o ú ´ ı t ı ` ´ ı l: Humidité de fonctionnement recommandée ' LP o 7Po ú ´ ı t ı ` ´ ı l |
| **Gestion de la sécurité** | O x ` ' ` ı ´ ı n ı ı ` ıOOSHqSO: y ı ' ì ı H´ ì ı ´ ´ ` ı ı n ´ ì ´ ´ ı ´ ı ` ı ONè) C ONè) L: à) ) 'àqq)O ı `ı í ´` ì n ı ì ´ ì ´ í àqq)n ı ì OGOS: G ì ı ı SâG): )ı l ´ ` úì : ONè) sn wPLfC Dn O ` E n ı ì ıx.)n x)GHx)GL ) ı n x)GLl. : ` ıG.O q/b) |
| **accessoires** | z ı ı à) Sı T zUJPJG MMP : S ` ÀOE C4 , à) LLL )PywCGG |
| **Options Service et assistance HP** | Àwq)P. 'ı ı` ı à) ı ` ı ı ` z Sı T èJ77 l s ı : Àwq)C. 'ı ı` ı à) ı ` ı ı ` z Sı T èJ77 l J ı : Àwq)L. 'ı ı` ı à) ı ` ı ı ` z Sı T èJ77 l M ı : Àwq)M. ' ` à) ı ` `ı ı ı ` z Sı T èJ77l s ı : Àwq)s. 'ı ı` ı à) ı ` í J n V H n M H7n ı ` z Sı T èJ77 l s ı : àsCCP. ' ` ú ı ı ı à) b HSı T ı |

**Pour en savoir plus, consultez hp.com**

Â Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes ù des modifications sans prĂavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont ĂnoncĂes dans les dĂclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du prĂsent document ne saurait ătre interprĂtĂe comme une garantie supplĂmentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou rĂdactionnelles du prĂsent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques dĂposĂes aux Etats-Unis. Windows est une marque dĂposĂe de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques dĂposĂes d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Août 2015