

Monitor HP 22kd 54,61 cm (21,5")



Wspaniała jakość. Rozsądnie skalkulowana cena.

Rozdzielczość Full HD zapewnia znacznie bardziej ekscytujące treści. Ciesz się wyjątkowym obrazem na monitorze z ekranem o przekątnej 54,61 cm (21,5"), który łączy w sobie elegancką, kompaktową konstrukcję z niezbędnymi funkcjami, a wszystko to w cenie, którą polubi każdy.



Po prostu oszczędzające

- Teraz możesz poprawić swoją rozrywkę i wydajność pracy dzięki wyjątkowej jakości i wyraźnym kolorom w rozdzielczości Full HD i współczynniku kontrastu dynamicznego 6M:1. Ponadto porty VGA i DVI zapewniają szybkie i łatwe podłączanie¹.

Zwolnij miejsce na biurku

- Zorganizuj i uporządkuj swoją przestrzeń roboczą za pomocą kompaktowej, przyciągającej wzrok konstrukcji i wewnętrznego zasilacza, który eliminuje potrzebę stosowania kłopotliwego zasilacza zewnętrznego.

Bardziej ekologiczne rozwiązanie

- Ten wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci i szkło niezawierające arsenu monitor z certyfikatem ENERGY STAR² i rejestracją EPEAT³ Silver³ pomaga zmniejszyć zużycie energii, a w rezultacie ograniczyć koszty.

Obejmuje

- Możesz dopasować ekran do swoich preferencji, pochylając go o 5° w przód lub o 20° w tył.
- Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym, eleganckim pakiecie. Tylko jedno podłączenie do gniazda ściennego eliminuje splątanie przewodów. Cienka obudowa zapewnia więcej przestrzeni i większą ergonomię pracy.
- Rozszerz ochronę poza standardową ograniczoną gwarancję o pomoc techniczną przez 7 dni w tygodniu i przyspieszone naprawy. Zyskaj spokój i pewność niezawodnego serwisu i technologii, na której można polegać⁴.
- Zyskaj spokój i pracuj pewnie dzięki rocznej, standardowej, ograniczonej gwarancji HP (w zależności od kraju). Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia⁵.

¹ Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full HD (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

² ENERGY STAR[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

³ Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT[®] Silver są dostępne tam, gdzie firma HP zarejestrowała komputery stacjonarne.

⁴ Łatwe nachylenie o 5° w przód lub 20° w tył

⁵ Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Więcej informacji na stronie www.hp.com/go/carepack-services.

⁶ Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP

Karta produktu

Monitor HP 22kd 54,61 cm (21,5")



Wielkość wyświetlacza	54,61 cm (21,5")
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	Podświetlenie LED
Wielkość piksela	0,248 mm
Czas odświeżania	5 ms (wt./wyt.)
Jasność	200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	600:1 statyczny; 6000000:1 dynamiczny
Kąt podglądu	90° w poziomie; 65° w pionie
Wejściowy sygnał wideo	1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP)
Rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60 Hz
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 80 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 76 Hz
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Zabezpieczenia fizyczne	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokady jest sprzedawana oddzielnie)
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: Od -5 do +20°
Parametry środowiskowe	Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu
Zasilacz i wymagania zasilania	Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 31 W, w typowych warunkach 27 W; Tryb gotowości: < 0,5 W
Sprawność energetyczna	Przekątna widocznego ekranu: 54,61 cm (21,5"); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 przy 60 Hz
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Jasność; Kontrast; Ustawienia barw; Ustawianie obrazu; Zasilanie; Menu; Zarządzanie; Informacje; Wyjście
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	50,76 x 22,34 x 38,25 cm (z podstawą); 50,76 x 4,82 x 32,29 cm (bez podstawy)
Waga	3,59 kg (z podstawką); 3,2 kg (bez podstawki)
Zakres temperatur pracy	5° – 35°C
Zakres wilgotności podczas pracy	20% – 70% (bez kondensacji)
Zakres temperatur w czasie pracy	-20° – 60°C
Zakres wilgotności po wyłączeniu	20% – 90%
Certyfikaty i normy	CB; CE; Oznaczenie FCC; ErP; CSA; C-UL; Oznaczenie C-ETL; UL; CSA-NRTL; Oznaczenie ETL-NRTL; ICES; S-Mark, Argentyna; VCCI, Japonia; CCC; CEL; Chiny; BSMI, Tajwan; Bauart; IS09241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certyfikat HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certyfikat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; oznaczenie KC; Oznaczenie KCC; Oznaczenie PSB; Oznaczenie ISC; C-Tick; Certyfikat TCO; SmartWay Transport Partnership (tylko Ameryka Północna);
Kolor produktu	Czarny
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Zawartość opakowania	Sieciowy przewód zasilający (1,5 m), przewód VGA (1,5 m), płyta CD (z podręcznikiem użytkownika, gwarancją, sterownikami), arkusz instalacyjny
Mocowanie VESA	Tak
Informacje o zamawianiu	T3U87AA#AZN: 889894677310; T3U87AA#ABB: 889894537676; T3U87AA#ABT: 889894677273; T3U87AA#ABU: 889894677242; T3U87AA#ABV: 889894677297; T3U87AA#ABY: 889894677266; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#ACR: 889894677280; T3U87AA#UUG: 889894677303; T3U87AA#UUZ: 889894677259

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedynie gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

