

# Monitor HP 22kd z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)



## Izjemna kakovost. Ugodna cena.

Vaša vsebina bo v polni visoki ločljivosti zasijala. Uživate v izjemnem pogledu na zaslonu z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca), ki združuje kompaktno oblikovanje z bistvenimi funkcijami po sprejemljivi cen.



### Preprosto izjemen

- Zdaj lahko zabavo in storilnost povečate z izjemno kakovostnimi in čistimi barvami v polni visoki ločljivosti in dinamičnim kontrastnim razmerjem 6 M : 1. Povezovanje s priključki VGA in DVI je hitro in preprosto.<sup>1</sup>

### Počistite delovno mizo

- Z majhnim in zanimivim oblikovanjem in notranjim napajalnikom, ki ne zahteva nerodnega transformatorja, poskrbite, da bo vaš delovni prostor urejen.

### Zelena izbira

- Ta zaslon z osvetlitvijo ozadja brez živega srebra, steklom brez arzena, potr dilom ENERGY STAR<sup>®2</sup> in srebrno oznako EPEAT<sup>®3</sup> pomaga pri varčevanju porabe energije in s tem zmanjšuje stroške.

### Posebnosti

- Zaslon nastavite po svoji želji. Nagniti ga je mogoče za 5° naprej ali 20° nazaj.
- V enem elegantnem kompletu boste dobili vse, kar potrebujete. Z enotno povezavo do vtičnice se izognete uporabi odvečnih kablov. Tanka oblika zagotavlja dodaten prostor za izboljšano računalniško izkušnjo.
- Standardno omejeno garancijo lahko razširite s podporo vse dni v tednu in hitrim popravilom. Delajte z zaupanjem, saj veste, da je na voljo zanesljiva storitev in tehnologija.<sup>5</sup>
- S HP-jevo standardno 1-letno omejeno garancijo (odvisno od države) lahko svoje delo opravljate brez skrbi in zanesljivo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Za ogled vsebin v ločljivosti FHD potrebujete vsebine v polni visoki ločljivosti (FHD).

<sup>2</sup> ENERGY STAR<sup>®</sup> je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja.

<sup>3</sup> Registrirani modeli tega izdelka s srebrno oznako EPEAT<sup>®</sup> so na voljo tam, kjer HP registrira komercialne zaslonke izdelke.

<sup>4</sup> Preprost nagib za 5° naprej ali 20° nazaj

<sup>5</sup> Ravn storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. V veljavi so določene omejitve. Storitve lahko izkoriščate od dneva nakupa strojne opreme. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

<sup>6</sup> HP-jeva standardna 1-letna omejena garancija

## Podatkovni list

# Monitor HP 22kd z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)



<b>Velikost prikaza</b>	54,61 cm (21,5 palca)
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 9
<b>Vrsta prikaza</b>	Osvetlitev LED od zadaj
<b>Razmak slikovnih pik</b>	0,248 mm
<b>Odzivni čas osveževanja</b>	5 ms vkl/izkl
<b>Svetlost</b>	200 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	600 : 1 statično; 6000000 : 1 dinamično
<b>Kot gledanja</b>	90° vodoravno; 65° navpično
<b>Vhodni video signal</b>	1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP)
<b>Ločljivost</b>	1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik</b>	Do 80 kHz
<b>Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik</b>	do 76 Hz
<b>Funkcije zaslona</b>	Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Osvetlitev LED od zadaj; Zaslonski kontrolniki; Plug and Play; Uporabniško nastavljev
<b>Fizične varovalne funkcije</b>	Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)
<b>Kot premika zaslona</b>	Nagib: od -5 do +20°
<b>Tehnični podatki o okolju</b>	Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi
<b>Napajalnik in napajalne zahteve</b>	Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 31 W, običajno 27 W; stanje pripravljenosti: < 0,5 W
<b>Energetska učinkovitost</b>	Vidna diagonala zaslona: 54,61 cm (21,5 palca); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Možnosti uporabniškega nadzora zaslona</b>	Svetlost; kontrast; nadzor barv; nadzor slike; vklop/izklop; meni; upravljanje; informacije; izhod
<b>Mere (š x g x v)</b>	50,76 x 22,34 x 38,25 cm (s stojalom); 50,76 x 4,82 x 32,29 cm (brez stojala)
<b>Teža</b>	3,59 kg (s stojalom); 3,2 kg (brez stojala)
<b>Obseg temperature pri delovanju</b>	od 5 do 35 °C
<b>Obseg vlažnosti zraka pri delovanju</b>	od 20 do 70 % (brez kondenzacije)
<b>Obseg temperature pri skladiščenju</b>	od -20 do 60 °C
<b>Priporočena vlažnost za mirovanje</b>	od 20 do 90 %
<b>Certifikati in skladnost</b>	CE; CE; oznaka FCC; ErP; CSA; C-UL; oznaka C-ETL; UL; CSA-NTRL; oznaka ETL-NRTL; ICES; argentinska oznaka S-Mark; japonska oznaka VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; tajvanska oznaka BSMI; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certifikat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; oznaka KC; oznaka KCC; oznaka PSB; oznaka ISC; C-Tick; potrdilo TCO; SmartWay Transport Partnership (samo za Severno Ameriko);
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Garancija</b>	1-letna HP-jeva komercialna garancija
<b>Vsebina škatle</b>	Električni kabel za izmenični tok (1,5 m), kabel VGA (1,5 m), CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in pogone), plakat za namestitev
<b>Nosilec VESA</b>	Da
<b>Informacije o naročanju</b>	T3U87AA#A2N: 889894677310; T3U87AA#ABB: 889894537676; T3U87AA#ABT: 889894677273; T3U87AA#ABU: 889894677242; T3U87AA#ABV: 889894677297; T3U87AA#ABY: 889894677266; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#UUG: 889894677303; T3U87AA#UUZ: 889894677259

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

