

HP 20kd-skærm på 49,53 cm (19,5")



Fremragende kvalitet. Smarte besparelser.

Med et elegant design og en opløsning på 1440 x 900 giver denne skærm billeder i høj kvalitet til en pris, der er uimodståelig. Nu kan du vise dine dokumenter, fotos og film på en stor skærm uden at sprænge budgettet.



Masser af funktioner. Masser af værdi.

- Med et IPS-panel, VGA- og DVI-indgange, WXGA+-opløsning (1440 x 900) og et dynamisk kontrastforhold på 6000000:1 får du skarp og klar kvalitet og imponerende synsvinkler.¹

Frigør plads på skrivebordet

- Din arbejdsplads bliver organiseret og fri for rod ved hjælp af det kompakte og iøjnefaldende design og en intern strømforsyning, der fjerner behovet for en stor og klodset oplader.

Et grønnere valg

- Denne skærm er ENERGY STAR®-certificeret² og EPEAT® Silver-registreret³ og er designet med bagbelysning uden kviksølv og glas uden arsen, hvilket reducerer strømforbruget og omkostningerne.

Fremhævede funktioner

- Indstil skærmen, så den passer til dig, ved hjælp af hældningsindstillingen på 5 ° fremad eller 15 ° bagud.
- Få alt, hvad du har brug for, i én og samme elegante pakke. Med kun én tilslutning til væggen er du fri for rod med ledninger. Slankt design giver dig mere plads til en bedre computeroplevelse.
- Du kan forlænge beskyttelsen ud over den begrænsede standardgaranti med support 7 dage om ugen og hurtige reparationer. Du får ro i sindet med pålidelig service og stabil teknologi.⁵
- Du får ro i sindet og kan arbejde trygt med HP's begrænsede standardgaranti på 1 år (varierer fra land til land). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.⁶

¹ Der kræves WXGA+-indhold for at kunne se WXGA+-billeder

² ENERGY STAR® er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency).

³ EPEAT® Silver-registrerede modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer kommercielle stationære computere.

⁴ Kan nemt vippes 5 ° fremad eller 15 ° bagud

⁵ Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

⁶ HP's begrænsede standardgaranti i 1 år.

HP 20kd-skærm på 49,53 cm (19,5")



Skærmstørrelse	49,53 cm (19,5")
Højde-bredde-forhold	16:9
Skærmtyp	LED-baggrundslys
Pixel pitch	0,29 mm
Opdateringstid	8 ms grå til grå
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 6000000:1 dynamisk
Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Videoindgangssignal	1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse)
Opløsning	1440 x 900 ved 60Hz
Visningsscanningsfrekvens (vandret)	Op til 70 kHz
Visningsscanningsfrekvens (lodret)	Op til 75Hz
Skærmegenskaber	Refleksfri; Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren
Fysiske sikkerhedsegenskaber	Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)
Skærmflytningsvinkel	Vippefunktion: -5 til +15°
Miljøspecifikationer	Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig
Strømforsyning og energikrav	Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforgbrug: Maks. 20 W, typisk 18 W; Standbytilstand: < 0,5 W
Energieffektivitet	Synlig skærm målt diagonalt: 49,53 cm (19,5"); Skærmopløsning: 1440 x 900 ved 60Hz
Skærm - brugerindstillinger	Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedkontrol; Tænd/sluk; Menu; Administration; Informationer; Afslut
Mål (b x d x h)	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (med fod); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (uden fod)
Vægt	2,87 kg (med fod); 2,51 kg (uden fod)
Temperaturområde ved drift	5 til 35 °C
Luftfugtighedsområde ved drift	20 til 70 %
Temperaturområde ved opbevaring	-20 til 60 C
Fugtighedsinterval ved opbevaring	20 % ~ 90 %
Certificeringer og overholdelser	CB; CE; FCC-mærkning; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-mærke; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-mærke; ICES; Argentina S-Mark; Japan VCCI; CCC; CEL, Kina; Taiwan BSMI; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-certifikat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; TCO-certificeret; SmartWay-transportpartnerskab (kun NA);
Produktfarve	Sort
Garanti	HP's 1-års garanti
Indhold	Ledning til vekselstrøm (1,5 m), VGA-kabel (1,5 m), cd (med brugervejledning, garanti og drev), installationsoversigt
VESA-beslag	Ja
Bestillingsinformation	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528