

HP 20kd Monitor, 49,53 cm (19,5 Zoll)



Hohe Qualität. Niedriger Preis.

Dieser elegante, kostengünstige Monitor mit einer Auflösung von 1.440 x 900¹ bietet eine hohe Bildqualität zu einem unwiderstehlichen Preis. Genießen Sie Ihre Dokumente, Fotos und Filme auf einem großen Bildschirm, ohne Ihr Budget zu sprengen.



Viele Funktionen. Leistungsstark.

- IPS-Panel, VGA- und DVI-Eingänge, WXGA+-Auflösung (1.440 x 900) und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 6.000.000:1 sorgen für gestochen scharfe, klare Bildqualität und beeindruckende Betrachtungswinkel.¹

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz organisiert und aufgeräumt mit einem kompakten, auffallenden Design und der internen Stromversorgung, durch die kein sperriges Netzteil mehr nötig ist.

Die grünere Wahl

- Dieses ENERGY STAR®-zertifizierte² und EPEAT® Silver³-registrierte Display wurde mit quecksilberfreier Hintergrundbeleuchtung und arsenfreiem Glas konzipiert und reduziert den Stromverbrauch, um Kosten zu sparen.

Funktionsumfang

- Neigen Sie den Bildschirm zur persönlichen Einstellung um bis zu 5° nach vorne und bis zu 15° nach hinten.
- Erhalten Sie alles, was Sie benötigen in einem eleganten Paket. Nur eine Verbindung zu der Wand verhindert Kabelgewirr. Ein flaches Design lässt mehr Platz für ein optimiertes Benutzererlebnis.
- Erweitern Sie die standardmäßige eingeschränkte Garantie mit einem 7 Tage in der Woche verfügbaren Support und beschleunigter Reparatur. Vertrauen Sie auf zuverlässige Services und Ihre Technologien.⁵
- Mit der standardmäßigen eingeschränkten HP Garantie für 1 Jahr (variiert je nach Land) können Sie entspannt arbeiten. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.⁶

¹ WXGA+-Inhalt zur Anzeige von WXGA+-Bildern erforderlich

² ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).

³ EPEAT® Silver-registrierte Modelle dieses Produkts sind in Ländern verfügbar, in denen HP Consumer Desktop-Computer registriert.

⁴ Einstellung um bis zu 5° nach vorne und bis zu 15° nach hinten

⁵ Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Es gelten Einschränkungen. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Details finden Sie unter <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

⁶ Umfasst 1 Jahr eingeschränkte HP Standardgarantie.

Datenblatt

HP 20kd Monitor, 49,53 cm (19,5 Zoll)



Anzeigegröße	49,53 cm (19,5 Zoll)
Größenverhältnis	16:9
Anzeigegerätetyp	LED-Hintergrundbeleuchtung
Punktabstand	0,29 mm
Reaktionszeit	8 ms Grau zu Grau
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.000:1 statisch; 6.000.000:1 dynamisch
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Videoeingangssignal	1 VGA; 1 DVI-D (mit HDCP-Unterstützung)
Auflösung	1.440 x 900 bei 60 Hz
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	Bis zu 70 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	Bis zu 75 Hz
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
Physische Sicherheitseinrichtungen	Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)
Anzeigebewegungswinkel	Neigung: -5 bis +15°
Umgebungsbedingungen	Quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung; Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm
Stromversorgung und Netzanschluss	Eingangsspannung: 100-240 VAC bei 50-60 Hz; Stromverbrauch: 20 W maximal, 18 W typisch; Standby-Modus: < 0,5 W
Energieeffizienz	Sichtbare Bildschirmdiagonale: 49,53 cm (19,5 Zoll); Bildschirmauflösung: 1.440 x 900 bei 60 Hz
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige	Helligkeit; Kontrast; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Stromversorgung; Menü; Management; Informationen; Beenden
Maße (B x T x H)	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (mit Standfuß); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (ohne Standfuß)
Gewicht	2,87 kg (mit Standfuß); 2,51 kg (ohne Standfuß)
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 70 %
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 % bis ca. 90 %
Zertifizierungen und Compliance	CB; CE; FCC-Zeichen; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-Zeichen; UL; CSA-NRTL; ETL-NRTL-Zeichen; ICES; Argentinien S-Prüfzeichen; Japan VCCI; CCC; China CEL; Taiwan BSMI; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-Zertifikat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; TCO-zertifiziert; SmartWay Transport Partnership (nur NA);
Produktfarbe	Schwarz
Garantie	2 Jahre Abhol- und Lieferservice. Die Herstellergarantie erstreckt sich auf Ersatzteile und Arbeitszeit.
Lieferumfang	AC-Netzkabel (1,5 m), VGA-Kabel (1,5 m), CD (beinhaltet Benutzerhandbuch, Garantie, Treiber), Setup-Poster
VESA-Montage	Ja
Bestellinformationen	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528