

# Οθόνη HP 20kd 49,53 cm (19,5")



## Η ποιότητα που θέλετε. Έξυπνη εξοικονόμηση.

Με κομψή σχεδίαση και ανάλυση 1.440 x 900, αυτή η προσιτή οθόνη προσφέρει εικόνα υψηλής ποιότητας σε ακαταμάχητη τιμή. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας σε μεγάλη οθόνη, χωρίς να επιβαρύνετε τον προϋπολογισμό σας.



### Πλούσια χαρακτηριστικά. Μεγάλη λειτουργικότητα.

- Με πάνελ IPS, εισόδους VGA και DVI, ανάλυση WXGA+ (1.440 x 900) και αναλογία δυναμικής αντίθεσης 6000000:1, μπορείτε να απολαμβάνετε ζωηρόχρωμη, καθαρή εικόνα από εντυπωσιακές γωνίες προβολής.<sup>1</sup>

### Απελευθερώστε χώρο εργασίας

- Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας οργανωμένο και σε τάξη χάρη στην εντυπωσιακή σχεδίαση μικρών διαστάσεων και το εσωτερικό τροφοδοτικό που καταργεί τον ογκώδη μετατροπέα.

### Η πιο οικολογική επιλογή

- Σχεδιασμένη με γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, αυτή η οθόνη με πιστοποίηση ENERGY STAR<sup>®2</sup> και εγγραφή EPEAT<sup>®</sup> Silver<sup>3</sup> συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην εξοικονόμηση κόστους.

### Χαρακτηριστικά

- Προσαρμόστε την οθόνη στις προτιμήσεις σας, ρυθμίζοντας την κλίση έως 5° μπροστά ή 15° πίσω.
- Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό πακέτο. Η ακαταστασία των καλωδίων εξαφανίζεται καθώς απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Η λεπτή σχεδίαση σας εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για βελτιωμένη εμπειρία χρήσης υπολογιστή.
- Επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική περιορισμένη εγγύηση, με υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα και ταχεία επισκευή. Μείνετε ήσυχοι με τη βεβαιότητα της αξιόπιστης εξυπηρέτησης και τη δυνατότητα να βασίζεστε στον τεχνολογικό σας εξοπλισμό.<sup>5</sup>
- Εργαστείτε ξένοιαστα με την τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους της HP (διαφέρει ανά χώρα/περιοχή). Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Για προβολή εικόνων WXGA+ απαιτείται περιεχόμενο WXGA+.

<sup>2</sup> Η ονομασία ENERGY STAR<sup>®</sup> είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

<sup>3</sup> Τα μοντέλα EPEAT<sup>®</sup> Silver του προϊόντος είναι διαθέσιμα στις περιοχές όπου η HP εγγράφει επιτραπέζιους υπολογιστές καταναλωτικής χρήσης.

<sup>4</sup> Εύκολη κλίση 5° μπροστά ή 15° πίσω

<sup>5</sup> Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

<sup>6</sup> Τυπική περιορισμένη εγγύηση HP 1 έτους

## Οθόνη HP 20kd 49,53 cm (19,5")



<b>Μέγεθος οθόνης</b>	49,53 cm (19,5")
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	16:9
<b>Τύπος οθόνης</b>	Οπισθοφωτισμός LED
<b>Βήμα εικονοστοιχείου</b>	0,29 mm
<b>Χρόνος απόκρισης ανανέωσης</b>	8 ms από γκρι σε γκρι
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 6.000.000:1 δυναμική
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Σήμα εισόδου βίντεο</b>	1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)
<b>Ανάλυση</b>	1440 x 900 στα 60Hz
<b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)</b>	Έως 70 kHz
<b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)</b>	Έως 75 Hz
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη
<b>Λειτουργίες ασφάλειας υλικού</b>	Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)
<b>Γωνία οθόνης</b>	Κλίση: -5 έως +15°
<b>Προδιαγραφές περιβάλλοντος</b>	Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα
<b>Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος</b>	Τάση εισόδου: 100-240 V AC στα 50-60 Hz. Κατανάλωση ενέργειας: 20 W μέγιστη, 18 W τυπική. Κατάσταση αναμονής: < 0,5 W
<b>Αποδοτικότητα ενέργειας</b>	Διαγνώσιος ορατής οθόνης: 49,53 cm (19,5"); Ανάλυση οθόνης: 1440 x 900 στα 60Hz
<b>Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης</b>	Φωτεινότητα, αντίθεση, έλεγχος χρωμάτων, έλεγχος εικόνας, λειτουργία, μενού, διαχείριση, πληροφορίες, έξοδος
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (με βάση), 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (χωρίς βάση)
<b>Βάρος</b>	2,87 kg (με βάση), 2,51 kg (χωρίς βάση)
<b>Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας</b>	5 έως 35 C
<b>Όρια υγρασίας λειτουργίας</b>	20 έως 70%
<b>Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης</b>	-20 έως 60 C
<b>Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας</b>	20% ~90%
<b>Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις</b>	CB, CE, σήμανση FCC, ErP, CSA, C-UL, σήμα C-ETL, UL, CSA-NRTL, σήμα ETL-NRTL, ICES, σήμα S για Αργεντινή, VCCI για Ιαπωνία, CCC, CEL για Κίνα, BSMI για Ταϊβάν, Bauart, ISO9241-307, GOST 25861, HRN N NO.201, GOST R 50377-1992, GOST 25861, πιστοποιητικό EEL, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, πιστοποίηση TCO, SmartWay Transport Partnership (μόνο BA).
<b>Χρώμα προϊόντος</b>	Μαύρο
<b>Εγγύηση</b>	3 ετών
<b>Περιεχόμενο συσκευασίας</b>	Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,5 m), καλώδιο VGA (1,5 m), CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), αφίσα εγκατάστασης
<b>Βάση VESA</b>	Ναι
<b>Πληροφορίες παραγγελίας</b>	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528