



## צג HP 20kd בגודל 49.53 ס"מ (19.5 אינץ')<sup>1</sup>

איכות מבוקשת. חיסכון חכם.



עם עיצוב מלוטש ורזולוציה של 1,440 x 900, צג זה במחיר שבהישג יד מספק תצוגות ויזואליות באיכות גבוהה ובמחיר שאי אפשר לעמוד בפניו. כעת באפשרותך ליהנות מתצוגה על מסך גדול של המסמכים, התמונות והסרטים שלך מבלי לחרוג מהתקציב שלך.

עשיר במאפיינים. מספק תמורה מעולה.

- עם לוח IPS, קלט VGA ו-DVI, רזולוציית WXGA+ (1,440 x 900) ויחס ניגודיות דינמי של 6000000:1, באפשרותך ליהנות מאיכות חדה וברורה בזוויות צפייה מרשימות.

שחרר את שטח שולחן העבודה שלך

- עזור לשמור את סביבת העבודה נקייה ומסודרת עם עיצוב קומפקטי המושך את העין ואספקת מתח פנימית אשר מבטלת את הצורך בשנאי מתח גדול.

הבחירה הירוקה יותר

- צג זה, בעל אישור ENERGY STAR<sup>2</sup> ודירוג EPEAT<sup>3</sup> Silver, המתוכנן עם תאורה אחורית נטולת כספית וזכוכית ללא ארסן, מסייע בהפחתת צריכת החשמל כדי לחסוך בעלויות.

כולל

- התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה לפני 5° או הטיה לאחור של 15°.
- קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת. חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים. עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.
- הרחב את ההגנה מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית עם תמיכה ותיקונים מהירים במשך 7 ימים בשבוע. קבל שקט נפשי עם הביטחון של שירות אמין והיכולת לסמוך על הטכנולוגיה שלך.<sup>5</sup>
- אל תדאג ועבוד ללא חשש עם אחריות מוגבלת סטנדרטית של HP לשנה אחת (משתנה לפי מדינה/אזור). בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.<sup>6</sup>

[1] להצגת תמונות WXGA+ נדרש תוכן WXGA+.

<sup>2</sup> ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב.

<sup>3</sup> דגמים רשומים של מוצר זה עם דירוג EPEAT<sup>3</sup> Silver זמינים במדינות/אזורים שבהם HP רשמת מחשבים שולחניים לצרכן.

<sup>4</sup> הטיה קלה לפני 5° או הטיה לאחור של 15°

[5] רמות השירות זמני התגובה לחבילות התמיכה HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. בכפוף למגבלות ולאי-לוצים. השירות מתחיל מיום רכישת החומרה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

<sup>6</sup> אחריות מוגבלת של HP למשך שנה אחת

## צג HP 20kd בגודל 49.53 ס"מ (19.5 אינץ')



גודל תצוגה	49.53 ס"מ (19.5 אינץ')
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.29 מ"מ
זמן תגובה לרענון	8 אלפיות השניה - אפור לאפור
בהירות	250 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1000:1 סטטי; 6000000:1 דינמי
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
אות כניסת וידאו	ציאת VGA; יציאת DVI-D (עם תמיכת HDCP)
רזולוציה	1,440 x 900 ב-60Hz
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 70 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 75 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוקה; בחירת שפה; תאורת LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד)
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +15°
מפרטים סביבתיים	תאורת LED אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן
דרישות ספק והספק	מתח כניסה: VAC -240100 -50; 60 הרץ; צריכת חשמל: 20 וואט לכל היותר, 18 וואט אופייני; מצב המתנה: > 0.5 וואט
חיסכון באנרגיה	גודל אלכסוני נראה לעין: 49.53 ס"מ (19.5 אינץ'); רזולוציית מסך: 1,440 x 900 ב-60Hz
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; הפעלה/כיבוי; תפריט; ניהול; מידע; יציאה
ממדים (ר x ע x ג)	45.46 x 19.43 x 37.64 ס"מ (עם מעמד); 30.12 x 4.75 x 45.46 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	2.87 ק"ג (עם מעמד); 2.51 ק"ג (ללא מעמד)
טווח טמפרטורות בהפעלה	5 עד 35 צלזיוס
טווח לחות בהפעלה	20 עד 70%
טווח טמפרטורת אחסון	-20 עד 60° צלזיוס
טווח לחות לא בפעולה	20% -90 %
אישורים ותאימות	CE; CB; FCC; ErP; CSA; C-UL; סימון UL; C-ETL; CSA-NRTL; סימון S-Mark; ICES; ETL-NRTL; ארגנטינה; VCCI - יפן; CEL; CCC - סין; BSMI - טייוואן; Bauart; GOST R 50377-1992; HRN N N0.201; GOST 25861; ISO9241-307; GOST 25861; אישור ENEC; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; אישור SmartWay Transport Partnership; TCO; (צפון אמריקה בלבד)
צבע מוצר	שחור
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת אריזה	כבל מתח A/C (1.5 מ'), כבל VGA (1.5 מ'), תקליטור (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן), פוסטר התקנה
מתקן תלייה VESA	כן
מידע להזמנה	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528