

# HP 20kd 19,5-inch (49,53-cm) monitor



## Schitterende kwaliteit. Slimme besparing.

Met een elegant design en 1440 x 900 resolutie, biedt deze voordelige monitor een hoge weergavekwaliteit voor een onweerstaanbare prijs. Nu kun je voor een aantrekkelijke prijs documenten, foto's en films op een groot scherm weergeven.



### Diverse functies. Hoge kwaliteit.

- Het IPS-scherm VGA- en DVI-ingangen, WXGA+-resolutie (1440 x 900) en een 6.000.000:1 dynamische contrastratio zorgen voor een scherpe, heldere kwaliteit en indrukwekkende kijkhoeken.<sup>1</sup>

### Maak ruimte vrij op je bureau

- Houd je werkplek overzichtelijk en opgeruimd met deze aantrekkelijke compacte monitor met geïntegreerde voeding die een losse voedingsmodule overbodig maakt.

### Een groenere keus

- Deze ENERGY STAR®-gecertificeerde<sup>2</sup>, EPEAT® Silver-geregistreerde<sup>3</sup> monitor met een kwikvrij backlit-scherm en arseenvrij schermglas verbruikt minder stroom en reduceert daarmee de gebruikskosten.

### Pluspunten

- Zet het verstelbare scherm 5 graden voorover of 15 graden achterover, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.
- Biedt alles wat je nodig hebt in een elegant apparaat. Slechts één aansluiting op het wandcontact, dus minder kabels. Het compacte design laat meer ruimte voor een betere computerervaring.
- Breid de standaardgarantie uit tot 7 dagen per week ondersteuning en snellere reparatie. Door de betrouwbare service ben je er zeker van dat je technologie altijd goed werkt.<sup>5</sup>
- Kies voor zekerheid met 1 jaar standaard HP garantie (varieert per land). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> WXGA+-content is vereist voor de weergave van WXGA+-beelden

<sup>2</sup> ENERGY STAR® is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency.

<sup>3</sup> EPEAT® Silver-geregistreerde modellen van dit product zijn beschikbaar waar HP desktopcomputers voor consumenten registreert.

<sup>4</sup> Handig 5 graden voorover of 15 graden achterover kantelen

<sup>5</sup> Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

<sup>6</sup> 1 jaar standaardgarantie van HP

## HP 20kd 19,5-inch (49,53-cm) monitor



<b>Schermaformaat</b>	19,5 inch (49,53 cm)
<b>Aspectratio</b>	16:9
<b>Type scherm</b>	Led-backlight
<b>Pixelgrootte</b>	0,29 mm
<b>Refresh responstijd</b>	8 ms grijs naar grijs
<b>Helderheid</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrastverhouding</b>	1000:1 statisch; 6.000.000:1 dynamisch
<b>Beeldhoek</b>	178° horizontaal; 178° verticaal
<b>Video-ingangssignaal</b>	1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning)
<b>Resolutie</b>	1440 x 900 bij 60 Hz
<b>Scanfrequentie scherm (horizontaal)</b>	Tot 70 kHz
<b>Scanfrequentie scherm (verticaal)</b>	Tot 75 Hz
<b>Schermmkenmerken</b>	Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar
<b>Fysieke beveiligingskenmerken</b>	Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)
<b>Scherminstelhoek</b>	Kantelen: -5 tot +15°
<b>Omgevingspecificaties</b>	Kwikkvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas; Laag-halogeën
<b>Voeding en voedingseisen</b>	Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 20 Watt, gem 18 Watt; Standbymodus: < 0,5 Watt
<b>Energiezuinigheid</b>	Schermg gebied, diagonaal: 19,5 inch (49,53 cm); Schermresolutie: 1440 x 900 bij 60 Hz
<b>Gebruikersinstellingen van het scherm</b>	Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; Aan-uit; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (met voet); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (zonder voet)
<b>Gewicht</b>	2,87 kg (met voet); 2,51 kg (zonder voet)
<b>Temperatuur bij gebruik</b>	5 tot 35 °C
<b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf</b>	20 tot 70 %
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 tot 60 °C
<b>Luchtvochtigheid, bij opslag</b>	20% ca 90%
<b>Certificeringen en compatibiliteit</b>	CB; CE; FCC-markering; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-markering; UL; CSA-NRTL; ETL-NRTL-markering; ICES; Argentinië S-markering; Japan VCCI; CCC; China CEL; Taiwan BSMi; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-certificaat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; TCO-gecertificeerd; SmartWay Transport Partnership (alleen NA);
<b>Productkleur</b>	Zwart
<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.
<b>Inbegrepen hardware en software</b>	Netsnoer (1,5 m), VGA-kabel (1,5 m), cd (inclusief gebruikersgids, garantie, drivers), installatieposter
<b>Vesa-montage</b>	Ja
<b>Bestelinfo</b>	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528