

HP 20kd 49,53 cm (19,5") skjerm



Ønskekvalitet. Smart sparing.

Med en slank design og 1440 x 900-oppløsning gir denne rimelige skjermen høy kvalitet til en uimotståelig pris. Nå kan du glede deg over storskjermvisning av dokumenter, fotografier og filmer uten å tømme bankkontoen.



Funksjonsrik. Mye valuta for pengene.

- Med IPS-panel, VGA- og DVI-innganger, WXGA+-oppløsning (1440 x 900) og et dynamisk kontrastforhold på 6000000:1, kan du glede deg over skarp, klar kvalitet ved imponerende visningsvinkler.¹

Frigjør plass på skrivebordet

- Hjelper til å holde arbeidsområdet organisert og ryddig, med en kompakt, iøynefallende utforming og en intern strømforsyning som eliminerer behovet for et plasskrevende strømadapter.

Det grønne valget

- Denne ENERGY STAR®-sertifiserte² og EPEAT® Silver³-registrerte skjermen bidrar til å redusere strømforbruket til å spare på kostnadene, og den er utformet med kvikksølvfri bakkelysning og arsenikkfritt glass.

Med

- Juster skjermen slik du vil ha den med en vinkel som kan stilles 5° forover eller 15° bakover.
- Få alt du trenger i én elegant pakke. Bare én tilkobling til veggen eliminerer kabelrot. Slank design gir deg mer plass og en bedre databehandlingsopplevelse.
- Forleng beskyttelsen utover den begrensede standardgarantien med brukerstøtte 7 dager i uken og raske reparasjoner. Slapp av når du er trygg på å ha pålitelige tjenester og vet at du kan stole på teknologien.⁴
- Slapp av og jobb trygt med en HP begrenset standardgaranti på 1 eller 3 år (varierer fra land til land). Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.⁵

¹ WXGA+-innhold er nødvendig for å vise WXGA+-bilder

² ENERGY STAR® er et registrert varemerke for det amerikanske Environmental Protection Agency.

³ EPEAT® Silver-registrerte modeller av dette produktet finnes der HP registrerer varemerker for kommersielle stasjonære datamaskiner.

⁴ Enkel vipp 5° fremover eller 15° bakover

⁵ Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Visse begrensninger gjelder. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.

⁶ HP begrenset standardgaranti på 1 år.

HP 20kd 49,53 cm (19,5") skjerm



Skjermstørrelse	49,53 cm (19,5")
Sideforhold	16:9
Skjermtype	LED-bakbelysning
Bildepunkt per tomme	0,29 mm
Oppdateringsresponstid	8 ms grå til grå
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 6000000:1 dynamisk
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Videoinngangssignal	1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte)
Oppløsning	1440 x 900 ved 60 Hz
Skjermkannefrekvens (horisontal)	Opptil 70 kHz
Skjermkannefrekvens (vertikal)	Opptil 75 Hz
Skjermfunksjoner	Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)
Skjermens bevegelsesvinkel	Vipp: -5 til +15°
Miljøspesifikasjoner	Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig
Strømforsyning og strømtilførsel	Inngangsspenning: 100–240 V AC ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 20 W, 18 W typisk; Ventemodus: < 0,5 W
Energieffektivitet	Synlig skjerm diagonal: 49,53 cm (19,5"); Skjermopløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
Skjerm, brukerkontroller	Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Bildekontroll; Strøm; Meny; Administrasjon; Informasjon; Avslutt
Mål (b x d x h)	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (med fot); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (uten fot)
Vekt	2,87 kg (med stativ); 2,51 kg (uten stativ)
Temperaturverdier ved drift	5 til 35 °C
Fuktighetsverdier ved drift	20 til 70 %
Lagringstemperatur	-20 til 60 °C
Fuktighetsområde når uvirksom	20 % ~ 90 %
Sertifiseringer og samsvar	CB; CE; FCC-merket; ErP; CSA; C-UL; C-ETL-merke; UL; CSA-NTRL; ETL-NRTL-merke; ICES; Argentinsk S-merke; Japan VCCI; CCC; Kinesisk CEL; Taiwan BSMI; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; EEI-sertifikat; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; TCO-sertifisert; SmartWay Transport Partnership – kun NA;
Produktfarge	Svart
Garanti	1-årig HP kommersiell garanti
Innhold i esken	Strømledning (1,5 m), VGA-kabel (1,5 m), CD (inneholder bruksanvisning, garanti, drivere), konfigurasjonsplakat
VESA-montering	Ja
Bestillingsinformasjon	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528