

Monitor HP 20kd 49,53 cm (19,5")



Wysoka jakość. Inteligentne oszczędności.

Dzięki eleganckiemu wyglądowi i rozdzielczości 1440 × 900¹, ten niedrogi monitor zapewnia obraz wysokiej jakości w cenie, której nie można się oprzeć. Ciesz się dużym formatem dokumentów, zdjęć i filmów bez nadwyrężania budżetu.



Mnóstwo funkcji. Wysoka optykalność.

- Panel IPS, wejścia VGA i DVI, rozdzielczość WXGA+ (1440 × 900) oraz współczynnik kontrastu dynamicznego 6 000 000:1 zapewniają wyraźny, ostry obraz z imponującymi kątami widzenia.

Zwolnij miejsce na biurku

- Zorganizuj i uporządkuj swoją przestrzeń roboczą za pomocą kompaktowej, przyciągającej wzrok konstrukcji i wewnętrznego zasilacza, który eliminuje potrzebę stosowania kłopotliwego zasilacza zewnętrznego.

Bardziej ekologiczne rozwiązanie

- Ten wyposażony w podświetlenie niezawierające rtęci i szkło niezawierające arsenu monitor z certyfikatem ENERGY STAR² i rejestracją EPEAT³ Silver³ pomaga zmniejszyć zużycie energii, a w rezultacie ograniczyć koszty.

Obejmuje

- Możesz dopasować ekran do swoich preferencji, pochylając go o 5° do przodu lub o 15° do tyłu.
- Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym, eleganckim pakiecie. Tylko jedno podłączenie do gniazda ściennego eliminuje splątanie przewodów. Cienka obudowa zapewnia więcej przestrzeni i większą ergonomię pracy.
- Rozszerz ochronę poza standardową ograniczoną gwarancję o pomoc techniczną przez 7 dni w tygodniu i przyspieszone naprawy. Zyskaj spokój i pewność niezawodnego serwisu i technologii, na której można polegać⁴.
- Zyskaj spokój i pracuj pewnie dzięki rocznej, standardowej, ograniczonej gwarancji HP (w zależności od kraju). Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia⁶.

¹ Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości WXGA+ wymagane są treści w rozdzielczości WXGA+

² ENERGY STAR[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

³ Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT[®] Silver są dostępne tam, gdzie firma HP zarejestrowała komputery stacjonarne.

⁴ Łatwe nachylenie o 5° do przodu lub 15° do tyłu

⁵ Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Więcej informacji na stronie www.hp.com/go/carepack-services.

⁶ Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP

Karta produktu

Monitor HP 20kd 49,53 cm (19,5")



Wielkość wyświetlacza	49,53 cm (19,5")
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	Podświetlenie LED
Wielkość piksela	0,29 mm
Czas odświeżania	8 ms (od szarości do szarości)
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 6 000 000:1 dynamiczny
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Wejściowy sygnał wideo	1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP)
Rozdzielczość	1440 x 900 przy 60 Hz
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 70 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 75 Hz
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Zabezpieczenia fizyczne	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokady jest sprzedawana oddzielnie)
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: od -5 do +15°
Parametry środowiskowe	Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu
Zasilacz i wymagania zasilania	Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 20 W, w typowych warunkach 18 W; Tryb gotowości: < 0,5 W
Sprawność energetyczna	Przekątna widocznego ekranu: 49,53 cm (19,5"); Rozdzielczość ekranu: 1440 x 900 przy 60 Hz
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Jasność; Kontrast; Ustawienia barw; Ustawianie obrazu; Zasilanie; Menu; Zarządzanie; Informacje; Wyjście
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	45,46 x 19,43 x 37,64 cm (z podstawą); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (bez podstawy)
Waga	2,87 kg (z podstawą); 2,51 kg (bez podstawy)
Zakres temperatur pracy	Od 5 do 35°C
Zakres wilgotności podczas pracy	Od 20 do 70%
Zakres temperatur w czasie pracy	Od -20 do 60°C
Zakres wilgotności po wyłączeniu	Od 20% do ok. 90%
Certyfikaty i normy	CB; CE; Oznaczenie FCC; ErP; CSA; C-UL; Oznaczenie C-ETL; UL; CSA-NRTL; Oznaczenie ETL-NRTL; ICES; S-Mark, Argentyna; VCCI, Japonia; CCC; CEL, Chiny; BSMI, Tajwan; Bauart; ISO 9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certyfikat EEL; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; certyfikat TCO; SmartWay Transport Partnership (tylko Ameryka Północna);
Kolor produktu	Czarny
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Zawartość opakowania	Sieciowy przewód zasilający (1,5 m), przewód VGA (1,5 m), płyta CD (z podręcznikiem użytkownika, gwarancją, sterownikami), arkusz instalacyjny
Mocowanie VESA	Tak
Informacje o zamawianiu	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

