

Монитор HP 20kd с диагональю 49,53 см (19,5")



Безупречное качество и разумная цена

Этот недорогой монитор выполнен в тонком корпусе. Благодаря разрешению 1440 x 900 он обеспечивает высокое качество изображения по привлекательной цене. Оцените удобство просмотра документов, фотографий и фильмов на большом экране, это не сильно скажется на вашем бюджете.



Богатство функций и возможностей

- Оцените широкий угол обзора, четкость и яркость изображения благодаря панели IPS, входным разъемам VGA и DVI, разрешению WXGA+ (1440 x 900) и коэффициенту динамической контрастности 6 000 000:1¹.

Освободите свое рабочее пространство

- Монитор выполнен в стильном и компактном корпусе и не занимает много места на рабочем столе. Громоздкий внешний блок питания не требуется, так как все необходимые компоненты встроены в само устройство.

Экологичное решение

- Светодиодные лампы дисплея изготовлены без использования ртути, а его экранное стекло не содержит мышьяк. Дисплей соответствует стандартам ENERGY STAR^{®2} и EPEAT[®] Silver³ и позволяет сократить потребление энергии, чтобы снизить расходы.

Особенности

- Для удобства просмотра экран можно наклонить на 5 градусов вперед или на 15 градусов назад.
- Все необходимое для работы в одном компактном устройстве. Избавьтесь от спутанных проводов. Для подключения монитора понадобится всего один шнур. Это компактное устройство не займет много места. Оно очень удобно в работе.
- В дополнение к стандартной ограниченной гарантии можно приобрести право на поддержку без выходных и выполнение срочных ремонтных работ. Оцените надежность обслуживания и технологий⁴.
- Не сомневайтесь в надежности работы благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на 1 год (условия зависят от страны). Действуют определенные ограничения и исключения⁶.

¹ Для просмотра изображений разрешения WXGA+ необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² ENERGY STAR[®] является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США).

³ Модели, соответствующие стандарту EPEAT[®] Silver, продаются в регионах, где компания HP регистрирует настольные компьютеры в качестве потребительских продуктов.

⁴ Экран можно наклонить на 5 градусов вперед или на 15 градусов назад.

⁵ Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Действуют ограничения и исключения. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

⁶ Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на 1 год.

Монитор HP 20kd с диагональю 49,53 см (19,5")



Размер дисплея	49,53 см (19,5")
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Светодиодная подсветка
Шаг пикселя	0,29 мм
Обновление времени отклика	8 мс (серый-серый)
Яркость	250 кд/м²
Контрастность	1000:1 (статическая); 6 000 000:1 (динамическая)
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Входной видеосигнал	1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP)
Разрешение	1440 x 900 при 60 Гц
Частота развертки (по горизонтали)	До 70 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 75 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Возможности защиты на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)
Угол поворота дисплея	Наклон: от -5 до +15°
Условия эксплуатации	Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов
Блок питания и требования к питанию	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 20 Вт (максимум), 18 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,5 Вт
Энергоэффективность	Диагональ видимой области экрана: 49,53 см (19,5"); Разрешение экрана: 1440 x 900 при 60 Гц
Органы управления экраном	Яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением; питание; меню; управление; информация; выход
Размеры (ш x г x в)	45,46 x 19,43 x 37,64 см (с подставкой); 45,46 x 4,75 x 30,12 см (без подставки)
Вес	2,87 кг (с подставкой); 2,51 кг (без подставки)
Температура эксплуатации	От 5 до 35 °С
Влажность при эксплуатации	От 20 до 70 %
Температура хранения	От -20 до 60 °С
Диапазон влажности в выключенном состоянии	20–90 %
Сертификаты и соответствие требованиям	CE; CE; маркировка FCC; ErP; CSA; C-UL; маркировка C-ETL; UL; CSA-NRTL; маркировка ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Аргентина); VCCI (Япония); CCC; CEL (Китай); BSMI (Тайвань); Vaurt; ISO 9241-307; ГОСТ 25861; HRN N NO.201; ГОСТ Р 50377-1992; ГОСТ 25861; сертификат EEL; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; сертификация TCO; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка);
Цвет продукта	Черный
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 1 год
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока (1,5 м), кабель VGA (1,5 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы), плакат с инструкциями по настройке
Кронштейн VESA	Да
Информация для заказа	T3U83AA#A2N: 889894803580; T3U83AA#ABB: 889894803504; T3U83AA#ABT: 889894803542; T3U83AA#ABU: 889894803511; T3U83AA#ABV: 889894803566; T3U83AA#ABY: 889894803535; T3U83AA#ACQ: 889894803559; T3U83AA#AKQ: 889894803597; T3U83AA#UUG: 889894803573; T3U83AA#UUZ: 889894803528