

HP 24es 60,45 cm (23,8") Monitor



**Incredibilmente sottile.
Sorprendentemente
conveniente.**

Il design elegante del nostro display LCD più sottile vi conquisterà. La nitida e brillante visualizzazione da pressoché qualsiasi angolazione è disponibile a un prezzo estremamente conveniente.



Il nostro più sottile display LCD

- Un design accattivante e sottilissimo. Con il nostro utilizzo innovativo di metallo altamente resistente e leggero, abbiamo creato i display LCD più sottili della nostra gamma.¹

Sorprendente in tutti i sensi

- Con angoli di visualizzazione ultra-ampi e una risoluzione 1920 x 1080², questo monitor edge-to-edge offre una perfetta esperienza di visualizzazione continua in configurazione multi-display.

Colori realistici

- Quando i colori sullo schermo sono così reali, le immagini risultano sorprendentemente vive e nitide. La precisione del colore, certificata Technicolor, è sempre garantita.

Caratteristiche

- Senza frontalino attorno allo schermo, le configurazioni con più monitor offrono un'esperienza straordinaria con angoli di visualizzazione estremamente ampi.
- Dettagli incredibili da qualsiasi posizione, con colori uniformi e immagini nitide dagli angoli di visualizzazione orizzontali e verticali straordinariamente ampi a 178°.
- Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.²
- La risoluzione HP Enhance+ migliora la qualità dell'immagine con riduzione avanzata del disturbo, per immagini più nitide e pulite. Riducendo la sovraesposizione, il filtro anti disturbo avanzato amplifica le immagini, consentendo una visualizzazione più nitida di fotografie, video e giochi.³

¹ 7,0 mm nel punto più sottile.

² Per visualizzare immagini in alta definizione (FHD) è necessario che i contenuti siano in FHD.

³ I risultati possono variare in base alla qualità di visualizzazione dell'immagine originale (immagine, foto o video) e alla differenza tra le impostazioni precedenti del monitor e la nuova tecnologia HP Enhance+.

Datasheet

HP 24es 60,45 cm (23,8") Monitor



| | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 60,45 cm (23,8") |
| Proporzioni | 16:9 |
| Tipo di schermo | IPS con retroilluminazione a LED |
| Pixel pitch | 0,274 mm |
| Tempo di risposta di aggiornamento | 7 ms (da grigio a grigio) |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Livello di contrasto | 1000:1 statico; 10M:1 dinamico |
| Angolo di visualizzazione | 178° in orizzontale; 178° in verticale |
| Segnale di ingresso video | 1 VGA; 1 HDMI (con supporto HDCP) |
| Risoluzione | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Frequenza di scansione del display (orizzontale) | Fino a 80 kHz |
| Frequenza di scansione del display (verticale) | Fino a 60 Hz |
| Funzionalità di visualizzazione | Antiriflesso; In plane switching; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente |
| Funzionalità di sicurezza fisica | Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente) |
| Angolo di spostamento dello schermo | Inclinazione: da -5 a +25° |
| Specifiche ambientali | Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico |
| Alimentatore e requisiti di alimentazione | Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 25 W massimo, 21 W tipico; Modalità standby: < 0,3 W |
| Efficienza energetica | Classe efficienza energetica: A; Diagonale schermo visibile: 60,45 cm (23,8"); Consumo energetico in modalità attiva: 19 W; Consumo energetico annuo: 28 kWh; Standby: 0,2 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,12 W; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Opzioni di controllo utente del display | Menu/ok; Informazioni"/-"; Ingresso"/+"; Auto/QV/Esci; Accensione |
| Dimensioni (l x p x a) | 53,98 x 18,35 x 40,88 cm (con supporto); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (senza supporto) |
| Peso | 3,04 kg (con supporto); 2,65 kg (senza supporto) |
| Temperatura di funzionamento | Da 5 a 35 °C |
| Umidità di funzionamento | Da 20 a 80 % |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -20 a 60 °C |
| Intervallo umidità non in funzione | 5% ~ 95% |
| Certificazioni e conformità | CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; Marchio S; VCCI; CCC; CEL (Cina); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 e Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick |
| Colore prodotto | Argento naturale (fronte e supporto) e nero (retro) |
| Garanzia | 1 anno di garanzia HP |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA da 1,9 m, adattatore di alimentazione da 1,0 m, CD (include Guida dell'utente, garanzia e driver), QSP (opuscolo di installazione rapida), scheda telefonica, cavo HDMI da 1,8 m (solo in alcune sku/aree geografiche) |
| Montaggio VESA | No |
| Informazioni per l'ordine | T3M78AA#AZN: 889899004333; T3M78AA#ABB: 889899004258; T3M78AA#ABT: 889899004296; T3M78AA#ABU: 889899004265; T3M78AA#ABV: 889899004319; T3M78AA#ABY: 889899004289; T3M78AA#ACQ: 889899004302; T3M78AA#UUG: 889899004326; T3M78AA#UUZ: 889899004272 |

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

