

# Монитор HP 24es диагональю 60,45 см (23,8")



## Невероятно тонкий монитор по выгодной цене

Оцените стильный дизайн самого тонкого из наших ЖК-дисплеев, который приятен для глаз. Он обеспечивает четкое и яркое изображение практически под любым углом и стоит недорого.



### Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев

- Невероятно тонкий и стильный корпус. Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев изготовлен по инновационной технологии из сверхпрочного и легкого металла<sup>1</sup>.

### Исключительное качество от края до края

- Монитор отличается сверхшироким углом обзора и разрешением 1920 x 1080<sup>2</sup>, он не ограничен рамками, что делает его отличным решением для установок с несколькими мониторами.

### Реалистичные цвета

- Благодаря реалистичной передаче цветов монитор обеспечивает потрясающе яркое и красивое изображение. Сертификат Technicolor подтверждает точность цветопередачи.

### Особенности

- Отсутствие рамок вокруг дисплея обеспечивает невероятно широкие углы обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.
- Оцените отличный звук, неизменно яркие цвета, высокую четкость изображения и сверхширокий угол обзора в 178° по горизонтали и вертикали.
- Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD<sup>2</sup>.
- Разрешение HP Enhance+ позволяет улучшить качество изображения за счет специальной технологии уменьшения шума для обеспечения четкости. Улучшенный фильтр шумов устраняет передержку, что позволяет получить более четкое изображение при просмотре фотографий и видео или во время игры<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Самая тонкая часть 7 мм.

<sup>2</sup> Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

<sup>3</sup> Результаты могут различаться в зависимости от качества просматриваемых на дисплее материалов (изображений, фотографий или видео) и расхождений между прежними настройками и параметрами нового режима HP Enhance+.

## Монитор HP 24es диагональю 60,45 см (23,8")



<b>Размер дисплея</b>	60,45 см (23,8")
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Тип дисплея</b>	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
<b>Шаг пикселя</b>	0,274 мм
<b>Обновление времени отклика</b>	7 мс (серое в серое)
<b>Яркость</b>	250 кд/м²
<b>Контрастность</b>	1000:1 (статическая); 10 000 000:1 (динамическая)
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали; 178° по вертикали
<b>Входной видеосигнал</b>	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP)
<b>Разрешение</b>	1920 x 1080 при 60 Гц
<b>Частота развертки (по горизонтали)</b>	До 80 кГц
<b>Частота развертки (по вертикали)</b>	До 60 Гц
<b>Характеристики монитора</b>	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек
<b>Возможности защиты на физическом уровне</b>	Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)
<b>Угол поворота дисплея</b>	Наклон: от -5 до +25°
<b>Условия эксплуатации</b>	Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка
<b>Блок питания и требования к питанию</b>	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 25 Вт (максимум), 21 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,3 Вт
<b>Энергоэффективность</b>	Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 60,45 см (23,8"); Энергопотребление во включенном состоянии: 19 Вт; Ежегодное энергопотребление: 28 кВт·ч; В режиме ожидания: 0,2 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,12 Вт; Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц
<b>Органы управления экраном</b>	Меню/OK; информация/«-»; ввод/«+»; авто/QuickView/Выход; питание
<b>Размеры (ш x г x в)</b>	53,98 x 18,35 x 40,88 см (с подставкой); 53,98 x 3,57 x 32,29 см (без подставки)
<b>Вес</b>	3,04 кг (с подставкой); 2,65 кг (без подставки)
<b>Температура эксплуатации</b>	От 5 до 35 °C
<b>Влажность при эксплуатации</b>	от 20 до 80 %
<b>Температура хранения</b>	От -20 до 60 °C
<b>Диапазон влажности в выключенном состоянии</b>	5~95 %
<b>Сертификаты и соответствие требованиям</b>	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Китай); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 и Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 11 21; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
<b>Цвет продукта</b>	Натуральный серебристый (передняя панель и подставка) и черный (задняя панель)
<b>Гарантия</b>	Гарантия HP Commercial сроком на 1 год
<b>Комплект поставки</b>	Кабель питания переменного тока (1,9 м), адаптер питания (1 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы), плакат с инструкциями по настройке, телефонная карточка, кабель HDMI (1,8 м) (для определенных товаров в определенных регионах)
<b>Кронштейн VESA</b>	Нет
<b>Информация для заказа</b>	T3M78AA#A2N: 889899004333; T3M78AA#ABV: 889899004258; T3M78AA#ABT: 889899004296; T3M78AA#ABU: 889899004265; T3M78AA#ABV: 889899004319; T3M78AA#ABV: 889899004289; T3M78AA#ACQ: 889899004302; T3M78AA#UUG: 889899004326; T3M78AA#UUZ: 889899004272

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

