



צג HP 27es בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')¹

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.



תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה כוללת עיצוב מלוטש שלא מכביד על העיניים. והתצוגה החדה ומלאת החיים כמעט מכל זווית היא בעלת מחיר משתלם במיוחד.

תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה

- מרחיב את הגבולות של 'דק' בעיצוב השובה את העין. באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת חזקה וקלת משקל, יצרנו את תצוגת ה-LCD הדקה ביותר שלנו עד כה.¹

מרהיב מקצה לקצה

- עם זוויות צפייה רחבות במיוחד ורזולוציית 1,920 x 1,080² מלאת חיים, תצוגה זו מקצה-לקצה מספקת חוויית בידור מקיפה עבור התקנות מרובות וחלקות של צג.

צבעים חיים

- כאשר לא ניתן להבחין בין הצבעים בתצוגה לצבעים במציאות, התוצאה היא תמונה מלאת חיים באופן נפלא. עם אישור הצבע של Technicolor, דיוק הצבעים מובטח בכל פעם.

כולל

- ללא מסגרת שמקיפה את הצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.
- הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.
- היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD².
- רזולוציית HP Enhance + משפרת את איכות התמונה עם הפחתת רעשים מתקדמת, לקבלת תמונות חדות וברורות יותר. על-ידי הפחתה של חשיפת יתר, מסנן רעשים מתקדם זה משפר את איכות התמונות כדי שתוכל ליהנות מתצלומים, סרטוני וידאו ומשחקים ברורים יותר.³

¹ 6.6 מ"מ בחלק הדק ביותר.

[2] להצגת תמונות FHD נדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה (FHD).

⁴ התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות הצפייה בתמונה המקורית (תמונה, תצלום או סרטון וידאו), ובהתאם להבדל שבין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה לצג במצב HP Enhance+ החדש.

צג HP 27es בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ')



גודל תצוגה	68.58 ס"מ (27")
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.311 מ"מ
זמן תגובה לרענון	7 ms אפור לאפור
בהירות	250 cd/m ²
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 10M:1 דינמי
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
אות כניסת וידאו	ציאת VGA; 2 יציאות HDMI (עם תמיכת HDCP)
רזולוציה	1,080 x 1,920 ב-60 הרץ
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 80 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 60 הרץ
מאפייני תצוגה	לוח בעל ערפול נמוך; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה (המנעול נמכר בנפרד)
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +25°
מפרטים סביבתיים	תאורת LED אחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן
דרישות ספק והספק	מתח כניסה: VAC -240100 -50; 60 הרץ; צריכת חשמל: 29 וואט לכל היותר, 24 וואט אופייני; מצב המתנה: > 0.3 וואט
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A+; גודל אלכסוני נראה לעין: 68.58 ס"מ (27"); צריכת חשמל במצב פועל: 23 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 34 קוט"ש; מצב המתנה: 0.2 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.14 וואט; רזולוציית מסך: 1,080 x 1,920 ב-60 הרץ
אפשרויות בקרת משתמש במסך	תפריט/אישור; מידע/"; קלט/"; "+"; Auto/QV/Exit; הפעלה
ממדים (ר x ע x ג)	45.56 x 19.45 x 62.09 ס"מ (עם מעמד); 37.16 x 3.56 x 62.09 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	3.79 ק"ג (עם מעמד); 3.39 ק"ג (ללא מעמד)
טווח טמפרטורות בהפעלה	5 עד 35 צלזיוס
טווח לחות בהפעלה	20 עד 80%
טווח טמפרטורת אחסון	-20 עד 60° צלזיוס
טווח לחות לא בפעולה	5% - 95%
אישורים ותאימות	Lot 5-; E-standby; EUP Lot 6; BSMI; KCC; KC; סין; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL; CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA NOM; PSB; ISC; C-Tick; UKRAINIA; HRN N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; GEMS; MEPS
צבע מוצר	גוון כסף טבעי (חלק קדמי ומעמד) ושחור (חלק אחורי)
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת אריזה	כבל מתח A/C באורך 1.9 מ', מתאם מתח 1.0 מ', תקליטור (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן), QSP (פוסטר להתקנה מהירה), כרטיס טלפון, כבל HDMI באורך 1.8 מ' (במדינות/אזורים או יחידות נבחרים)
מתקן תלייה VESA	לא
מידע להזמנה	T3M86AA#A2N: 889899004425; T3M86AA#ABB: 889899004340; T3M86AA#ABT: 889899004388; T3M86AA#ABU: 889899004357; T3M86AA#ABV: 889899004401; T3M86AA#ABY: 889899004371; T3M86AA#ACQ: 889899004395; T3M86AA#UUG: 889899004418; T3M86AA#UUZ: 889899004364