

HP 24es Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll)



Unfassbar flach. Unwiderstehlich günstig.

Unser bisher flachstes LCD-Display¹ verfügt über ein elegantes Design, das angenehm fürs Auge ist. Zu einem äußerst günstigen Preis profitieren Sie aus fast jedem Betrachtungswinkel von einer gestochen scharfen, brillanten Anzeige.



Unser bisher flachstes LCD-Display

- Auffälliges, extrem flaches Design. Unter Verwendung eines hochfesten, leichten Metalls haben wir unser bisher flachstes LCD-Display erschaffen.¹

Ein wirkliches Erlebnis

- Mit ultraweiten Betrachtungswinkeln und einer brillanten Auflösung von 1.920 x 1.080² bietet dieses randlose Display ein umfassendes Unterhaltungserlebnis bei der nahtlosen Nutzung mehrerer Displays.

Naturgetreue Farben

- Naturgetreue Farben sorgen auf Ihrem Display für wundervolle, lebendige Bilder. Dank Technicolor-Farbzertifizierung ist Farbgenauigkeit jederzeit garantiert.

Funktionsumfang

- Das Display hat keine Blende, sodass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander aufgestellt werden können und so ein ultraweites Sichtfeld erzeugt wird.
- Entdecken Sie von praktisch jedem Winkel aus lebendige Details und erfreuen Sie sich an den konsistenten Farben und der Bildschärfe der ultraweiten horizontalen und vertikalen 178°-Blickwinkel.
- Freuen Sie sich auf brillante Grafiken und gestochen scharfe Bilder mit der unvergesslichen Qualität dieses beeindruckenden FHD-Bildschirms.²
- HP Enhance+-Auflösung verbessert die Bildqualität mit erweiterter Rauschminderung für schärfere, klarere Bilder. Durch Reduzieren der Überbelichtung sorgt dieser erweiterte Rauschfilter für eine schärfere Bildqualität bei Fotos, Videos und Spielen.³

¹ 7,0 mm an der flachsten Stelle.

² Zur Anzeige von Full-High-Definition-Bildern (FHD) sind FHD-Inhalte erforderlich.

³ Ergebnisse variieren je nach Anzeigequalität des Originalbilds (Bild, Foto oder Video) und dem Unterschied zwischen den vorherigen Monitoreinstellungen im Vergleich zum neuen HP Enhance+-Modus.

Datenblatt

HP 24es Monitor, 60,45 cm (23,8 Zoll)



Anzeigegröße	60,45 cm (23,8 Zoll)
Größenverhältnis	16:9
Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Punktabstand	0,274 mm
Reaktionszeit	7 ms grau zu grau
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Videoeingangssignal	1 VGA; 1 HDMI-Anschluss (mit HDCP-Unterstützung)
Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	Bis zu 80 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	Bis zu 60 Hz
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
Physische Sicherheitseinrichtungen	Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)
Anzeigebewegungswinkel	Neigung: -5 bis +25°
Umgebungsbedingungen	Quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung; Arsenfreies Bildschirmglas
Stromversorgung und Netzanschluss	Eingangsspannung: 100-240 VAC bei 50-60 Hz; Stromverbrauch: 25 W maximal, 21 W typisch; Standby-Modus: < 0,3 W
Energieeffizienz	Energieeffizienzklasse: A; Sichtbare Bildschirmdiagonale: 60,45 cm (23,8 Zoll); Stromverbrauch im Betrieb: 19 W; Jährlicher Energieverbrauch: 28 kWh; Standby: 0,2 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,12 W; Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige	Menü/ok; Information/"; Input/"; Auto/QV/Exit; Ein/Aus
Maße (B x T x H)	53,98 x 18,35 x 40,88 cm (mit Standfuß); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (ohne Standfuß)
Gewicht	3,04 kg (mit Standfuß); 2,65 kg (ohne Standfuß)
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 %
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis ca. 95 %
Zertifizierungen und Compliance	CB; CE; TÜV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; China CEL; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 und Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
Produktfarbe	Natural Silver (Vorderseite und Standfuß) und Schwarz (Rückseite)
Garantie	2 Jahre Abhol- und Lieferservice. Die Herstellergarantie erstreckt sich auf Ersatzteile und Arbeitszeit.
Lieferumfang	AC-Netzkabel 1,9 m, Netzadapter 1,0 m, CD (beinhaltet Benutzerhandbuch, Garantie, Treiber), Poster zur Schnellinstallation, Telefonkarte, HDMI-Kabel 1,8 m (in ausgewählten SKUs/Regionen)
VESA-Montage	Nein
Bestellinformationen	T3M78AS#AZN: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084; T3M78AS#ACQ: 889899719077;

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Bestimmte Features unterscheiden sich je nach Modell. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

